



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

Vukovarska 46 SPLIT

Služba za zdravstvenu ekologiju

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU GRADA UMAGA

kolovoz 2015. god. - siječanj 2016. god.

Split, travanj 2016. god.



Naslov: Izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području grada Umaga za razdoblje kolovoz 2015. god. - siječanj 2016. god.

Izvršitelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke
Vukovarska 46, Split

Naručitelj: Grad Umag
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Trg Slobode 7
52470 Umag

Zahtjev za ispitivanje: Narudžbenica br. 2015-07-06
Klasa 351-02/15-01/01 Ur. br.: 2105/05-07/01-15-20

Oznaka izvještaja: 16/013-01

Voditelj odjela za ispitivanje zraka, tla i buke:
Mr.sc. Nenad Periš, dipl.ing.





SADRŽAJ

1. UVOD.....	4
2. ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE.....	5
3. METODE	10
3.1. Validacija podataka	10
3.2. Granice detekcije	11
3.2.1 Detekcijski limit metode za određivanje ukupne taložne tvari	11
3.2.2. Granica detekcije kadmija, nikla, olova i arsena u UTT	11
4. MJERNE POSTAJE I REZULTATI	12
5. PRILOZI.....	19



1. UVOD

U skladu rješenja izdanog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klase: UP/I-351-02/13-08/71; Ur. broj: 517-06-1-1-14-14 od 25. travnja 2014. godine), te na temelju Zakona o zaštiti zraka (NN130/11;NN 47/14) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13) obavljeno je praćenje kvalitete zraka na području grada Umaga, mjerenjem ukupne taložne tvari (UTT), sadržaj metala u ukupnoj taložnoj tvari (Pb, Cd, As, Ni, Ti i Hg) i mjerjenje koncentracije sumporovog dioksida (SO₂). Na zahtjev Grada Umaga izrađen je ovaj izvještaj. Obrada uzorka i analiza podataka obrađeni su u skladu sa Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 57/13).

Temeljem članka 34. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne Novine" br. 130/11) podaci kvalitete zraka iz lokalne mreže su javni i objavljaju se u službenom glasilu ili na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sažetom opsegu i na način.

Prema članku 5. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne Novine" br. 130/11) mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama određuju se u cilju:

- izbjegavanja, sprječavanja ili smanjenja štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitetu življenja i okoliš u cjelini,
- uspostave, održavanja i unapređivanja cijelovitog sustava upravljanja kvalitetom zraka na teritoriju Republike Hrvatske,
- očuvanja kvalitete zraka ako je zrak čist ili neznatno onečišćen, te poboljšavanje kvalitete zraka u slučajevima onečišćenosti,
- procjene kvalitete zraka i pribavljanja odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka na temelju standardiziranih metoda i mjerila koji se primjenjuju na području Europske unije,



- sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja koja utječu na ozonski sloj i klimatske promjene,
- korištenja učinkovitijih tehnologija s obzirom na potrošnju energije te poticanja uporabe obnovljivih izvora energije,
- osiguravanja dostupnosti javnosti informacija o kvaliteti zraka, emisijama stakleničkih plinova i potrošnji tvari koje oštećuju ozonski sloj,
- izvršenja obveza preuzetih međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska stranka, te sudjelovanje u međunarodnoj suradnji u području zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena.

Budući da je gospodarski rast jedan od osnovnih uzročnika degradacije okoliša, novom se filozofijom održivog razvitka želi pomiriti gospodarska aktivnost čovječanstva s okolišem.

Za upravljanje kakvoćom zraka na nekom području potrebno je stalno pratiti koncentracije onečišćujuće tvari znakovitih za izvore onečišćenja zraka toga područja i uspoređivati izmjerene koncentracije s vrijednostima koje služe za ocjenu kakvoće zraka.

2. ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE

- Zakon o zaštiti zraka (N.N. 130/11)
- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (N.N. 3/13)
- Uredba o graničnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (N.N. 117/12)
- Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 57/13)



PRAĆENJE I PROCJENJIVANJE KVALITETE ZRAKA

Zakon o zaštiti zraka (N.N. 130/11)

Članak 24.

(1) Prema razinama onečišćenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve utvrđuju se sljedeće kategorije kvalitete zraka:

- prva kategorija kvalitete zraka – čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon,
- druga kategorija kvalitete zraka – onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon.

(2) Kategorije kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za svaku onečišćujuću tvar posebno i odnosi se na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življjenja, zaštitu vegetacije i ekosustava.

(3) Kategorije kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu.

(4) Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske s popisom kategorija kvalitete zraka izrađuje Agencija i objavljuje na internetskim stranicama.

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (N.N. 3/13)

Članak 17.

(1) Za svako stalno mjerno mjesto mora se za svaku kalendarsku godinu izraditi izvještaj o praćenju kakvoće zraka.

(2) Izvještaj o praćenju kakvoće zraka mora sadržavati podatke o:

- pravnoj osobi koja obavlja praćenje kakvoće zraka,
- mjernim mjestima uzimanja uzoraka i opsegu mjerjenja,
- vremenu i načinu uzimanja uzoraka,
- korištenim metodama mjerjenja i mjernoj opremi,
- osiguravanju kakvoće podataka prema zahtjevu norme HRN ISO/IEC 17025,



- ostalim podacima iz područja osiguravanja kakvoće, kao što su osiguravanje kontinuiteta, sudjelovanje u usporednim mjerjenjima, odstupanja od propisane metodologije i razlozi za to,
- ocjeni onečišćenosti zraka.

(3) Ocjena onečišćenosti zraka iz stavka 2. podstavka 7. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

- o razini onečišćenosti, kada je prekoračena tolerantna vrijednost, o područjima i naseljenim područjima gdje su te razine izmjerene te o datumima i razdobljima;
- o razini onečišćenosti, kada je prekoračena granična vrijednost, o područjima i naseljenim područjima gdje su te razine izmjerene te o datumima i razdobljima;
- o uzrocima prekoračenja tolerantne i/ili granične vrijednosti;
- o prekoračenju kritičnih razina, o područjima i naseljenim područjima gdje su prekoračenja izmjerena te o datumima irazdobljima;
- o područjima i naseljenim područjima, u kojima su razine onečišćujućih tvari ispod graničnih vrijednosti;
- o aritmetičkoj sredini, medijanu, 98. percentilu i maksimalnoj vrijednosti;
- o izračunatim statističkim parametrima onečišćenosti zraka ozonom prema mjerilima određenim u tablici 4. Uredbe o ozonu u zraku;
- o prosječnoj godišnjoj vrijednosti prekursora ozona;
- o metodama, primijenjenim prilikom ocjenjivanja onečišćenosti zraka.

(4) Za područja ili naseljena područja, gdje se za ocjenjivanje onečišćenosti zraka koriste drugi izvori podataka, koji dopunjaju mjerjenja ili su ti drugi izvori podataka jedini način ocjenjivanja, izvještaj mora sadržavati sljedeće informacije:

- opis izvedenog ocjenjivanja,
- korišteni matematički modeli i/ili druge metode procjene u skladu s opće prihvaćenom praksom u svijetu, s navedenim opisima metoda,
- izvori podataka i informacija, te
- ocjena rezultata.

(5) Izvještaj o praćenju kvalitete zraka sadrži i kratku ocjenu prekoračenja graničnih vrijednosti te odgovarajuće informacije vezane uz učinke na zdravlje ljudi i vegetaciju.

(6) Izvještaj o praćenju kvalitete zraka sadrži i grafičke priloge u mjerilu 1: 25000 na kojima su označena pojedina područja i naseljena područja prekoračenja graničnih i/ili tolerantnih vrijednosti te upozoravajućih i kritičnih razina.



UREDBA O GRANIČNIM RAZINAMA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU (N.N. 117/12)

Tablica 1. Granične vrijednosti razina ukupne taložne tvari (UTT) i sadržaja metala u njoj (Prilog 1. NN 117/12)

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Granična vrijednost (GV)
UTT	kalendarska godina	350 mg/m ² d
Olovo (Pb)	kalendarska godina	100 µg/m ² d
Kadmij (Cd)	kalendarska godina	2 µg/m ² d
Arsen (As)	kalendarska godina	4 µg/m ² d
Nikal (Ni)	kalendarska godina	15 µg/m ² d
Živa (Hg)	kalendarska godina	1 µg/m ² d
Talij (Ti)	kalendarska godina	2 µg/m ² d

Tablica 2. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (Prilog 1. NN 117/12)

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Granična vrijednost (GV)	Učestalost dozvoljenih prekoračenja
Sumporov dioksid (SO ₂)	1 sat	350 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	24 sata	125 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 3 puta tijekom kalendarske godine



GV - granična vrijednost : Granična razina onečišćenosti ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji, ili je najmanji mogući, rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se prekoračiti.

I. KATEGORIJA

II. KATEGORIJA

Neznatno onečišćen zrak

Onečišćen zrak



3. METODE

Taložna tvar je ona materija u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju, koja nisu sastavni dio atmosfere, a talože se gravitacijom ili ispiranjem s padalinama iz atmosfere na tlo.

U taložnim tvarima prevladavaju krupne čestice, najčešće veće od 20 do 40 µm. One su mjerilo vidljivog onečišćenja okoline. Taložne čestice narušavaju kvalitetu okoline i mogu nepovoljno djelovati na čovjeka, ali su prekrupne da bi mogle udisajem ući u organizam čovjeka.

Ispitivanja koja se vrše **Referentnim metodama:**

- VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method - za određivanje ukupne taložne tvari (UTT)*
- Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009)*
- HRN EN 14212:2012: Kvaliteta vanjskog zraka - Standardna metoda za mjerjenje koncentracije sumporova dioksida u zraku ultraljubičastom fluorescencijom- automatski se provode satna mjerena količina sumporova dioksida (SO_2)*
- EN 14212:2012/Isp.1: Ambient air-Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence*

*akreditirane metode

Dodatna ispitivanja koja se vrše, ali nisu akreditirane metode:

Određivanje količine talija (Tl) i žive (Hg) u uzorcima ukupne taložne tvari

3.1. Validacija podataka

Na postaji u okolišu grada Umaga mjereno je ukupno taložne tvari te As, Cd, Ni i Pb u UTT obavljena su prema akreditiranim ispitnim metodama u NZZJZ SDŽ u laboratoriju za ispitivanje zraka, tla i buke akreditiranom prema HRN EN ISO/ IEC 17025:2007 (akreditacija izdana od strane HAA pod brojem 1166).



3.2. Granice detekcije

GRANICA DETEKCIJE – provjera praga prisutnosti ili odsutnosti određene komponente. Svaka metoda mjerjenja podliježe ograničenjima u pogledu najmanjeg iznosa koji se može odrediti.

3.2.1 Detekcijski limit metode za određivanje ukupne taložne tvari

Detekcijski limit metode određen je prema normi VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. (Tablica 3.)

Tablica 3.

Granica detekcije metode (mg/m ² d)	
UTT	3,79

3.2.2. Granica detekcije kadmija, nikla, olova i arsena u UTT

Detekcijski limit određen prema normi: Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009). (Tablica 4.)

Tablica 4.

METAL	Granica detekcije ($\mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$)
Kadmij	0,0021
Nikal	0,58
Oovo	0,065
Arsen	0,010



4. MJERNE POSTAJE I REZULTATI

Dana 27. srpnja 2015. godine uspostavljena je mjerna postaja za ispitivanje kvalitete zraka na području grada Umaga.

Mjerna postaja je postavljena prema zahtjevima Priloga 1, 2 i 3; Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13).

Postaja na kojoj se vrši ispitivanja kvalitete zraka:

- 9.6. Umag

Onečišćujuće tvari koje se prate tijekom 2015. god. i 2016. god.:

- UTT
- Arsen, kadmij, nikal, olovo, talij i živa u UTT – u
- Sumporni dioksid (SO_2)



Slika 1. Lokacija mjerne postaje Umag

Za određivanje geografskih koordinata korišten je uređaj **GPS-,,GARMIN 60“**.

Metodom po Bergerhoffu se mjeri ukupna taložna tvar.

Svi parametri su uspoređeni sa zakonskim propisima prema Zakonu o zaštiti zraka (NN br. 130/11) i Uredbom o graničnim vrijednostima (NN 117/12).



4.1. Mjerna Postaja „Umag“, Slika 1.

I PODACI O MREŽI		
I.1.	Naziv	Lokalna mjerna mreža
I.2.	Kratica	LMMPC
I.3.	Tip mreže	Lokalna
I.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom	
I.4.1.	Naziv	Holcim mineralni agregati d.o.o.
I.4.2.	Ime odgovorne osobe	Gdin. Vladimir Jakovac, dipl.ing.
I.4.3.	Adresa	Trg Slobode 7 52 470 Umag
I.4.4.	Broj telefona i faksa	052/ 702 941
II PODACI O POSTAJI		
II 1.1.	Ime postaje	Umag
II 1.2.	Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana	Umag
II 1.3.	Nacionalni ili lokalni broj	
II 1.4.	Kod postaje	
II 1.5.a	Ime vlasnika postaje	NZZJZ SDŽ
II 1. 5.b	Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate	NZZJZ SDŽ
II 1.6	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
II 1.7.	Ciljevi mjerjenja	2.Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja 8.Praćenje određenih industrija
II 1.8.	Geografske koordinate	N 45°26' 06,70" E13°31' 23,30"
II 1.9.	NUTS	IV
II 1. 10.	Onečišćujuće tvari koje se mjeri	<ul style="list-style-type: none"> • UTT • Cd, Pb, Tl, Ni, As i Hg u UTT • SO₂
II 1. 11.	Meteorološki parametri koji se mjeri	
II 1. 12.	Druge informacije	
II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE		
II 2.1.	Tip područja	
II 2.1.1.	Gradsko	1. Trajno izgrađeno područje
II 2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	1. Prometna 2.Industrijska
II 2.3.	Dodatne informacije o postaji	
II 2.3.1.	Područje za koje je postaja reprezentativna	Okoliš kamenoloma „Šumber“
II	Prometne postaje	



2.3.3.		
III 1. MJERNA OPREMA		
III 1.1.	Naziv mjerne opreme	Bergerhoff-ov sedimentator ICP – MS Nexion 350 APSA 370 – Horiba
III 1.2.	Analitička metoda	* UTT- VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. * HRN EN 15841:2009- Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari * HRN EN 14212:2012/lsp. 1- Ambient air- Standard method for the measurment of the cincntration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence * HRN EN 14212:2012 - Standardna metoda za mjerjenje koncentracije sumporovog dioksida u zraku ultraljubičastom florescencijom Metoda za mjerjenje Ti i Hg u UTT-u - vlastita metoda (ICP-MS-NexION 350)
III 2.	Značajke uzorkovanja	
III 2.1.	Lokacija mjernog mjesta	
III 2.2.	Visina mjernog mjesta	1,5 m
III 2.3.	Učestalost integriranja podataka	Dnevno – automatski analizatori za mjerjenje koncentracije SO ₂ i NO ₂ – sa aparata Horiba APSA 370 Mjesečno – UTT, te Cd, Pb, Ti u UTT
III 2.4.	Vrijeme uzorkovanja	UTT: 30±2 dana

*akreditirane metode



**Tablica 5. Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari ($\text{mg}/\text{m}^2\text{d}$)
kolovoz 2015. – siječanj 2016.**

Šumber 1	N	C $\text{mg}/\text{m}^2\text{d}$	C _{sr} veće od GV(350)
*UTT Kolovoz	1	76	-
*UTT Rujan	1	12	-
*UTT Listopad	1	92	-
*UTT Studeni	1	32	-
*UTT Prosinac	1	17	-
*UTT Siječanj	1	23	-

*akreditirane metode

Razdoblje u kojem se vršilo mjerjenje (šest mjeseci) nije dostatno za davanje ocjene o kvaliteti zraka za to područje (potrebno razdoblje je jedna godina), ali ako usporedimo zabilježene vrijednosti sa onima koje su dane u Uredbi NN 117/12 (**UTT 350 $\text{mg}/\text{m}^2\text{d}$**) možemo zaključiti sljedeće:

Izmjerene vrijednosti ukupne taložne tvari (UTT) u ispitivanom razdoblju (šest mjeseci) na postaji **Umag** uspoređujući ih sa godišnjim propisanim razinama, mjesечne vrijednosti su **niže** od graničnih vrijednosti propisanih Uredbom 117/12 (vrijeme usrednjavanja 1 godina).



**Tablica 6. Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari ($\mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$)
kolovoz 2015. – siječanj 2016.**

	c(As) $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$	c(Cd) $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$	c(Ni) $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$	C(Pb) $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$	c(Hg) $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$	c(Tl) $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$
GV	4	2	15	100	1	2
Kolovoz`15	0,303	0,159	2,399	15,072	0,052	0,003
Rujan`15	0,143	0,049	1,981	4,271	0,159	0,001
Listopad`15	0,285	0,264	3,847	17,693	0,061	0,003
Studen`15	0,155	0,019	0,000	3,772	0,230	0,005
Prosinac`15	0,097	0,040	0,000	1,379	0,248	0,005
Siječanj`16	0,686	0,259	12,406	15,187	0,083	0,079

Razdoblje u kojem se vršilo mjerjenje (šest mjeseci) nije doстатно za davanje ocjene o kvaliteti zraka za to područje (potrebno razdoblje je jedna godina), ali ako usporedimo zabilježene vrijednosti sa onima koje su dane u Uredbi NN 117/12 (Cd= $2 \mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$; Pb= $100 \mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$, Tl= $2 \mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$, As= $4 \mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$, Ni = $15 \mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$ i Hg = $1 \mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$) možemo zaključiti sljedeće:

Izmjerene vrijednosti metala As, Cd, Ni, Pb, Hg i Tl u UTT u ispitivanom razdoblju (šest mjeseci) na postaji **Umag** uspoređujući ih sa godišnjim propisanim razinama, mjesecne vrijednosti su **niže** od graničnih vrijednosti propisanih Uredbom 117/12 (vrijeme usrednjavanja 1 godina).



Tablica 7. Zbirni podaci za SO₂ na području grada Umaga ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

1. Kolovoz 2015. – 31. siječnja 2016.

Sumarni podaci s kategorizacijom

Onečišćujuća tvar	N	Csr.	Cmax.	Max. mjesec	Medijan	Percentil 98	Obuhvat
*SO ₂	160	4,55	9,40	prosinac	4,48	7,96	90,4%

*akreditirane metode

25.11.-1.12.2015. god. uređaj nije radio (redovno održavanje električne mreže od strane elektrodistributera).

Razdoblje u kojem se vršilo mjerjenje (šest mjeseci) nije dostatno za davanje ocjene o kvaliteti zraka za to područje (potrebno razdoblje je jedna godina), ali ako usporedimo zabilježene vrijednosti sa onima koje su dane u Uredbi NN 117/12 (24 satna vrijednost ne smije prekoračiti vrijednost $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 3 puta u godini, a satna vrijednost ne smije biti veća od $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 puta u godini), sve je prikazano u tablici 8.

Tablica 8. Uredba o graničnim vrijednostima (Prilog 1; NN 117/12)

Onečišćujuća tvar	Granična vrijednost (GV)	Vrijeme usrednjavanja	Učestalost dozvoljenih prekoračenja	Prekoračenje GV tijekom godine
*SO ₂	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	24 satne	3 puta / god	-
	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1 sat	24 puta / god	-

*akreditirane metode

Izmjerene vrijednosti sumpor (IV) oksida u ispitivanom razdoblju (šest mjeseci) na postaji **Umag** uspoređujući ih sa propisanim razinama **niže su** od graničnih vrijednosti propisanih Uredbom 117/12.



5. PRILOZI

KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

kolovoz 2015. god. – siječanj 2016. god.

9.6. Mjerna postaja: Grad Umag

Tablica 8.

	*UTT (mg/m ² d)	*As (µg/m ² d)	*Cd (µg/m ² d)	*Ni (µg/m ² d)	*Pb (µg/m ² d)	Tl (µg/m ² d)	Hg (µg/m ² d)
Kolovož'15	76	0,303	0,159	2,399	15,072	0,003	0,052
Rujan'15	12	0,143	0,049	1,981	4,271	0,001	0,159
Listopad'15	92	0,285	0,264	3,847	17,693	0,003	0,061
Studenji'15	32	0,155	0,019	0,000	3,772	0,005	0,230
Prosinac'15	17	0,097	0,040	0,000	1,379	0,005	0,248
Siječanj'16	23	0,686	0,259	12,406	15,187	0,079	0,083

*akreditirane metode