



Urban Plan d.o.o.
Prolaz Sv. Teodora 2, HR-52100
OIB:37282769980
+385 99 2303 582

Grad Umag - Umago
Gradsko vijeće

Naziv prostornog plana:

1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Umag

“Službene novine Grada Umaga - Umago” br. 11/26

TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVEDBU
GRAFIČKI DIO

Umag - Umago, lipanj 2026.

Županija:	Istarska županija
Grad:	Grad Umag - Umago
Gradonačelnik:	Vili Bassanese
Naziv prostornog plana:	1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Umag - Umago
Pravna osoba koja je izradila prostorni plan:	Urban Plan d.o.o. Pula
Direktor:	Jasminka Peharda-Doblanović , dipl.ing.arh.
Broj ugovora:	U - 7/2022.
Vrijeme izrade prostornog plana:	2024.-2026.
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga prostornog plana:	Jasminka Peharda Doblanović, dipl. ing.arh.
Stručni tim u izradi Plana:	Eli Mišan, dipl. ing.arh.
Suradnica:	Suzana Brnabić, arh.teh.

Odluka Gradskog vijeća Grada Umaga - Umago o izradi prostornog plana:	“Službene novine Grada Umaga - Umago” br. 18/21
Odluka Gradskog vijeća Grada Umaga - Umago o donošenju prostornog plana:	“Službene novine Grada Umaga - Umago” br. 11/26
Pečat Gradskog vijeća Grada Umaga - Umago:	
Predsjednik Gradskog vijeća Umaga - Umago:	Ivan Belušić
Javna rasprava objavljena:	21.10.2025.
Javni uvid održan:	29.10.-12.11.2025.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:	Diego Banković
Suglasnost na prostorni plan prema odredbi članka 108. Zakona o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23):	Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Klasa:350-02/26-16/7 Ur.broj:531-06-1-3-26-2 od 05. ožujka 2026.
Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava:	

SADRŽAJ:

I. TEKSTUALNI DIO – ODREDBE ZA PROVEDBU

0.	Opće odredbe	čl. 1-58
1.	Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena	čl. 59-88.e
2.	Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti	čl. 107-108.
3.	Uvjeti smještaja građevina javne i društvene namjene	čl. 116-118.a.
4.	Uvjeti i način gradnje stambenih građevina - urbana pravila	čl. 119-123.
5.	Rekonstrukcija postojećih građevina	čl. 123.a -123.e.
6.	Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama	čl. 137-162.a
6.1	Uvjeti gradnje prometne mreže	čl. 138-150.b
6.2	Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže elektroničkih komunikacija	čl. 151-153.a
6.3	Uvjeti gradnje komunalne i druge infrastrukturne mreže	čl. 154-162.a
7.	Uvjeti uređenja javnih zelenih i sportsko rekreacijskih površina	čl. 163-162
7.1	Uvjeti uređenja sportsko rekreacijskih površina	čl. 163-167
7.2	Uvjeti uređenja javnih zelenih površina	čl. 169-174.a
8.	Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti	čl. 175-191.c
8.1	Prirodna dobra, krajobrazne vrijednosti i ekološka mreža	čl. 175-180.
8.2	Kulturno povijesne cjeline	čl. 181-191.c
9.	Postupanje s otpadom	čl. 192-196.
10.	Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš	čl. 197-221.
11.	Mjere provedbe plana	čl. 222-222.c

II. GRAFIČKI DIO:

Korištenje i namjena prostora	1.a	1:2000
	1.b	1:2000
Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet	2.1.a	1:2000
	2.1.b	1:2000
Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroničke komunikacije i energetska sustav	2.2.a	1:2000
	2.2.b	1:2000
Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba	2.3.a	1:2000
	2.3.b	1:2000
Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja	2.4.a	1:2000
	2.4.b	1:2000
Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Plinoopskrba	2.5.a	1:2000
	2.5.b	1:2000
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	3.a	1:2000
	3.b	1:2000
Način i uvjeti gradnje - Oblici korištenja	4.1.a	1:2000
	4.1.b	1:2000
Način i uvjeti gradnje – Uvjeti gradnje	4.2.a	1:2000
	4.2.b	1:2000

III OBRAZLOŽENJE

I. ODREDBE ZA PROVEDBU

O. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Urbanistički plan uređenja Umag (dalje u tekstu: Plan) provedbeni je prostorno-planski dokument koji se izrađuje sukladno obvezama i smjernicama važećeg plana šireg područja- Prostorni plan uređenja Grada Umaga, («Službene novine Grada Umaga» 3/04, 9/04-ispravak, 6/06, 8/08-pročišćeni tekst, 5/10, 5/11, 5/12, 21/14, 10/15, 11/15- pročišćeni tekst, 19/15, 2/16-pročišćeni tekst, 12/17 i 18/17-pročišćeni tekst, [SN 12/21 i 13/21 - pročišćeni tekst](#),[4/25, 5/25 - pročišćeni tekst](#)) - u daljnjem tekstu: PPUG Umaga) te sukladno Odluci o izradi [1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Umag](#) ~~Plana~~ („Službene novine Grada Umaga“, br. ~~15/15 i 12/17~~ [18/21](#)) utvrđuje smjernice za uređenje stambenih i gospodarskih područja, područja javne i društvene namjene, infrastrukturnih te ostalih područja i osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora u obuhvaćenom području.

- (2) Planom se utvrđuju osnove gradnje i uređenja unutar područja obuhvata, a osobito:
- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima gradnje i uređenja
 - sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te povezivanje sa sustavima šireg područja
 - mjere zaštite i unapređenja okoliša i
 - mjere za provedbu Plana.

Članak 2.

~~(1) Osnovni elementi uvjeta gradnje koji se utvrđuju ovim provedbenim Planom su:~~

- ~~= oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru,~~
- ~~= namjena građevine,~~
- ~~= veličina i površina građevine (gradivi dio građevne čestice),~~
- ~~= oblikovanje građevine,~~
- ~~= uređenje građevne čestice,~~
- ~~= način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javnu prometnu površinu i infrastrukturu,~~
- ~~= način sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš,~~
- ~~= drugi elementi važni za zahvat u prostoru.~~

Članak 3.

(1) Plan se izrađuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, ~~165/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23~~), ~~Pravilnikom~~ o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, ~~163/04, 163/04 i 9/11~~) i drugih propisa.

(2) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati akti za provedbu Plana i građevinske dozvole u skladu sa posebnim propisima, a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, određuju se na temelju odredbi važećih prostornih planova šireg područja.

Članak 4.

~~(1) Područje za koje se izrađuje Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja Umag, građevinsko područje naselja Umag Punta, dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske uslužno servisne namjene Vrh, dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene Umag Punta te dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene Kravljji rt ukupne površine približno 270 ha kopna i 142 ha mora.~~

~~(2) Područje obuhvata Plana većim se dijelom nalazi unutar prostora ograničenja (zaštićeno obalno područje mora) određenog člankom 45. Zakona o prostornom uređenju.~~

~~(3) Na području Grada Umaga Umago naselje Umag s planiranih oko 9600 stanovnika 2020. godine, predstavlja Gradsko sjedište razine manjeg regionalnog (manjeg razvojnog) središta, odnosno naselje III ranga prema Prostornom planu Istarske županije.~~

~~(4) Planom se određuje gustoća od 34 st/ha.~~

~~(5) Obuhvat Plana prenesen je na odgovarajuću podlogu za izradu Plana u mjerilu 1:2000 i prikazan na svim kartografskim prikazima.~~

(1) Plan se izrađuje za područje obuhvata od ukupno 404,12 ha. Površina kopna iznosi 273,83 ha i obuhvaća:

- dio građevinskog područja naselja Umag te izdvojeni dio građevinskog područja naselja Umag Punta unutar statističkog naselja Umag,
- dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene Umag Punta,
- dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske poslovne namjene Vrh,
- izdvojeno građevinsko područje luke nautičkog turizma marine Umag – Kravljji rt (Fiandara) - LN.

(2) Područje obuhvata Plana obuhvaća more u površini od oko 130,29 ha.

(3) Planom se utvrđuju dugoročne osnove organiziranja i uređivanja prostora u skladu sa ciljevima i zadacima društveno - gospodarskog razvoja, a posebno:

- osnovna podjela prostora po namjeni s uvjetima njegovog uređivanja,
- sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te njihovo povezivanje sa sustavom šireg područja,
- mjere zaštite i unapređivanja okoliša,
- mjere provedbe Plana.

(4) Obuhvat Plana većim se dijelom nalazi unutar prostora ograničenja, zaštićenog obalnog područja mora.

Članak 5.

(1) Prema rješenju iz prostornog plana šireg područja za razdoblje do 2030.g. unutar obuhvata Plana je planirano 7228 stanovnika sa prosječnom gustoćom stanovanja od 25,11st/ha.

~~(1)~~ (2) Unutar građevinskih područja naselja Umag i Umag-Punta prostor je namijenjen prvenstveno gradnji građevina stambene namjene, a zatim i svim drugim građevinama i sadržajima koji služe za zadovoljavanje potreba stanovnika za odgovarajućim standardom života, te za radom, kulturom, rekreacijom i sličnim potrebama.

~~(2)~~(3) U građevinskim područjima naselja Umag i Umag Punta postoji mogućnost gradnje i uređenja građevina i ostalih zahvata zajedničkih potreba, kao i za gradnju infrastrukturnih građevina i uređaja. Unutar ovih površina moguće je, uz stambene, graditi i javne, društvene, gospodarske, prometne i infrastrukturne građevine, uz uvjet očuvanja ekološke ravnoteže naselja, cjelokupnog područja Grada i šireg prostora. Nadalje, moguće je planirati građevine za smještaj vozila i parkirališni prostori, groblja, te sportske i rekreacijske građevine.

~~(3) Unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova mogu se graditi ugostiteljske smještajne građevine svih vrsta sukladno razvrstaju iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli ("Narodne novine", br. 56/16) osim vrsta turističko naselje i turistički apartmani.~~

~~(4) Unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja mogu se graditi i ugostiteljske smještajne građevine vrste hostel sukladno razvrstaju iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ ("Narodne novine", br. 54/16).~~

~~(5) Unutar granica građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova planira se mogućnost turističkog smještaja u domaćinstvu svih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj sukladno razvrstaju iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ("Narodne novine", br. 9/16, 54/16, 61/16 i 69/17) ili Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 54/16, i 69/17).~~

~~(6) U planski propisani broj dopuštenih ležajeva ulaze samo građevine iz skupine hoteli.~~

Članak 6.

(1) Stambena gradnja prvenstveno se usmjerava na nekonsolidirane dijelove naselja putem urbane preobrazbe, urbane sanacije, te pojedinačnih interpolacija. Moguća je i rekonstrukcija postojećih građevina, uz uvažavanje planirane gustoće korištenja, te racionalnosti korištenja izgrađene strukture i komunalne infrastrukture.

Članak 7.

~~(1) Područje obuhvata Plana većim je dijelom izgrađeno građevinsko područje koje se planski razvijalo temeljem prostorno planskih dokumenata, od kojih je većina i dalje na snazi:~~

~~– Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja "Komunela" Umag (Službene novine Općine Buje, br 7/87, 15/89, 4/92, 5/92, 1/93, Službene novine Općine Umag, br. 7/94, 1/95, Službene novine Grada Umaga, br. 8/03, 2/08, 17/13)~~

~~– Detaljni plan uređenja "Komunela Potok" (Službene novine Grada Umaga, br.8/03, 9/12)~~

~~– Detaljni plan uređenja Centar Umag (Službene novine Grada Umaga", br. 19/15, 9/16)~~

~~– Provedbeni urbanistički plan Povijesne jezgre grada Umaga (Službene novine Općine Buje, br. 4/91; Službene novine Grada Umaga, br. 9/99, 15/04)~~

~~– Provedbeni urbanistički plan stambenih naselja J. Rakovac i Moela u Umagu (Službene novine Grada Umaga br 7/03~~

~~– Detaljni urbanistički plan uređenja Moela Jug, (Službene novine Grada Umaga, br. 7/03)~~

~~– Urbanistički plan uređenja Terra Istriana, (Službene novine Grada Umaga, br. 6/14)~~

~~(2) Odluka o donošenju Plana sadržavat će odredbu o prestanku važenja prostorno-planskih dokumenata, navedenih u stavku 1. ovog članka, sadržajno obuhvaćenih Planom i njegovim prostornim obuhvatom sukladno članku 111. Zakona o prostornom uređenju odnosno istovremeno s usvajanjem Odluke o donošenju Plana usvojiti će se Odluke o stavljanju izvan snage navedenih prostorno-planskih dokumenata odnosno njihovih dijelova.~~

Članak 8.

(1) Ciljevi i programska polazišta Plana su:

- uređenje i izgradnja neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Umag i Umag Punta putem prostorno-planskog dokumenta koji će sagledati naselje u cjelini i uravnoteženo postaviti i odrediti zahvate zajedničkih potreba i infrastrukturne mreže,
- omogućavanje razvoja grada Umaga-Umago u skladu sa novim društvenim potrebama uz sagledavanje održivog razvoja i zaštite prirode i kulturne baštine,
- omogućavanje razvoja gospodarskih djelatnosti: turizma u izdvojenom građevinskom područjima izvan naselja gospodarske-ugostiteljsko turističke namjene TRP Umag - Punta i Kravljici, te usluga i servisa u dijelu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske-uslužno servisne namjene Vrh planske oznake K4,
- stvaranje uvjeta za rekonstrukciju i dopunu prometne (cestovne i pomorske) mreže te mreže komunalne i druge infrastrukture

OPĆI UVJETI GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

Članak 9.

~~(1) Oblik i veličina građevne čestice određuju se imajući u vidu namjenu i vrstu građevina koja se planira graditi na toj čestici, prometnu površinu s koje se osigurava pristup na građevnu česticu, konfiguraciju i druge karakteristike terena, posebne uvjeta građenja i druge dokumente od značaja za određivanje oblika i veličine građevne čestice.~~

~~(2) Oblik i veličina građevne čestice utvrđuju se za zahvate koji se odnose na rekonstrukciju postojećih građevina i izgradnju novoplaniranih građevina.~~

~~(3) Za pojedinačne zahvate gradnje i rekonstrukcije stambenih građevina unutar naselja oblik i veličina građevne čestice utvrđuju se poglavljem 4. ovih Odredbi, a za površine gospodarske namjene izvan naselja u skladu sa površinom podzone prostorne cjeline.~~

~~(4) Oblik i veličina građevnih čestica namijenjenih gradnji i uređenju javnih prometnih površina utvrđuju se poglavljem 5. ovih Odredbi.~~

~~(5) Oblik i veličina građevne čestice građevina gospodarske namjene unutar i izvan naselja utvrđuju se poglavljem 2. ovih Odredbi.~~

~~Članak 10.~~

~~(1) Planom se površine gospodarske namjene izvan naselja za ugostiteljstvo i turizam, te usluga i servisa dijele na više prostornih cjelina.~~

~~(2) Svaka prostorna cjelina predstavlja jedinstvenu i samostalnu funkcionalnu cjelinu koja se drugim planskim mjerama uključuje u cjeloviti, tipološki i programski ujednačeni kompleks naselja.~~

~~Članak 11.~~

~~(1) Gradivim dijelom građevne čestice, smatra se dio građevne čestice u kojega se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih izgradnji na građevnoj čestici kroz sve nadzemne i podzemne etaže, i to osnovne građevine i pomoćnih građevina. U gradivi dio građevne čestice ne mora se smjestiti izgradnja koja predstavlja uređenje okućnice (građevne čestice), kao što su izgradnja dječjih igrališta, nenatkrivenih terasa koje nisu konstruktivni dio podzemne etaže, cisterne, sabirne jame izvan prostora ograničenja, vrtna sjenica, samostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica tlocrtne površine do 15m² vrtni bazen ili ribnjak građevinske (bruto) površine do 12m² i dubine do 1m od razine okolnog tla te otvoreno ognjište građevinske (bruto) površine do 1,5m² i visine do 3,0m od razine okolnog tla, kao i građevni elementi na višim etažama kao što su vijenci, oluci, erte, strehe krovova i slični elementi istaknuti do 50cm izvan ravnine pročelja građevine, sve u okviru građevne čestice, te i drugi zahvati omogućeni ovim odredbama. Izvan gradivog dijela građevne čestice moguće je planirati bazen tlocrtne površine do 100m², podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremnine do 10 m³.~~

~~Pomoćne građevine za smještaj vozila garaže ili nadstrešnice unutar građevne čestice namijenjene izgradnji stambenih građevina (jednoobiteljskih građevina, obiteljskih kuća i višeobiteljskih građevina) mogu se graditi:~~

- ~~– unutar gradivog dijela građevne čestice određenog za gradnju osnovne građevine, kao sastavni dio osnovne građevine ili kao zasebna građevina,~~
- ~~– unutar pojasa uz regulacijsku crtu i među sa susjednim građevnim česticama, širine najviše 6m računajući od regulacijskog pravca, tako da otvaranjem ulazna vrata ne zadiru u slobodni profil javne prometne površine uz regulacijski pravac,~~
- ~~– unutar pojasa uz granicu susjednih građevnih čestica nasuprot regulacijskom pravcu, širine najviše 6m, duž čitave te granice.~~

~~(2) Izgrađenost građevne čestice se utvrđuje kroz koeficijent izgrađenosti (k ig) pod kojim se smatra vrijednost omjera izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice.~~

~~(3) Zemljište pod građevinom koje se obračunava u izgrađenost građevne čestice je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova osnovne i pomoćnih građevina uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže osim balkona, vijenaca, oluka, erti, elemenata zaštite od sunca, rasvjetnih tijela, reklama i sličnih elemenata, na građevnu česticu.~~

~~(4) Iz proračuna koeficijenta izgrađenosti građevne čestice izuzimaju se parkirališta, manipulacijske površine, prilazi građevinama, interni putevi, rampe, cisterne, sabirne jame izvan prostora ograničenja, instalacijska i revizijska okna i spremnici, bazeni građevinske (bruto) površine do 100m², otvorena ognjišta građevinske (bruto) površine do 1,5m² i visine do 3m od razine okolnog tla, popločenja na tlu, nenatkrivene prizemne terase kada iste nisu konstruktivni dio podzemne etaže, koji su svi manje od 1m iznad konačno zaravnalog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz građevinu, te potporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji terena i drugi zahvati koji predstavljaju uređenje okućnice (građevne čestice).~~

Članak 12.

~~(1) Građevinom se (složenom) smatra i više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina na istoj građevnoj čestici, ukoliko važećim propisima nije drugačije određeno. Pojam „građevina“ i „složena građevina“ određeni su važećim propisom.~~

~~(2) Stambenom građevinom smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom namijenjena stanovanju.~~

~~(3) Građevinom gospodarske namjene smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom namijenjena obavljanju djelatnosti gospodarske namjene.~~

(2) Osnovna građevina odnosno građevina osnovne namjene, prema ovim odredbama za provedbu, je građevina koja se gradi sukladno osnovnoj namjeni i uvjetima gradnje određenim za pripadajuću građevnu česticu. Osnovna građevina može biti i složena, sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje gradnja, osim građevine stambene namjene koja, ne može biti složena građevina.

(3) Pomoćna građevina jest građevina za smještaj vozila – garaža ili nadstrešnica, konoba, ljetna kuhinja, spremište, drvarnica i slična građevina koja ne predstavlja uređenje okućnice, a koja se gradi na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji osnovne građevine neke druge namjene. Pomoćnom građevinom smatra se i cisterna, nenatkriveni ukopani bazen tlocrtne površine do 100 m², spremnik, vrtna sjenica, samostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica tlocrtne površine do 20 m², podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m³, te sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije za potrebe osnovne građevine. Konoba nije namijenjena dužem boravku odnosno stanovanju a može sadržavati prostorije za pohranu hrane i pića.

(4) Na jednoj građevnoj čestici, može se graditi jedna osnovna građevina, a uz nju i najviše 2 pomoćne građevine, sukladno ovim odredbama za provedbu.

(5) Iznimno od odredbi prethodnog stavka ovog članka ukopani nenatkriveni bazeni građevinske (bruto) površine do 100m² te sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije za potrebe osnovne građevine ne uračunavaju se u ograničenje broja pomoćnih građevina na jednoj građevnoj čestici.

~~(4) Pomoćne građevine su građevine pomoćnog karaktera (drvarnice, garaže, spremišta, konobe, ljetne kuhinje, cisterna za vodu i sabirna jama izvan prostora ograničenja, podzemni i nadzemni spremnik goriva, te bazeni bruto tlocrtne površine do 100 m² i sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne~~

~~energije bez mogućnosti predaje u mrežu) koje se mogu graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene.~~

~~(5) Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini u cilju očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena~~

~~(6) Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema koja zakonski s njom izjednačena~~

~~(7) Složena građevina je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina~~

~~(8) Urbana sanacija je skup planskih mjera i uvjeta kojima se poboljšava karakter izgrađenih područja unutar i izvan granica građevinskog područja devastiranih nezakonitim građenjem i na drugi način.~~

~~(9) Uklanjanje dijelova građevine ili njezina dijela je izvedba radova razgradnje građevine ili njezina dijela s mjesta na kojem se nalazi, uključivo i gospodarenje zatečenim otpadom u građevini i na građevnoj čestici, te građevnog materijala i građevnog otpada nastalog razgradnjom građevine sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, te dovođenje građevne čestice, odnosno zemljišta na kojemu se nalazila građevina u uredno stanje~~

~~(10) Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s kolacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.) odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine~~

~~(11) Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, odnosno obuhvata u prostoru kojom se značajnije ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine~~

~~(12) (6) Lokalni uvjeti su urbanističko-arhitektonski parametri gradnje i smještaja građevina (koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti, katnost, visina, oblikovanje, vanjske i unutarnje vizure, i sl.) unutar konteksta naselja ili uličnog poteza koji čini fizionomsku cjelinu~~

~~(13) (7) Potezi urbaniteta Zone urbaniteta utvrđene su grafičkim prikazom br. 4.2 Način i uvjeti gradnje a podrazumijevaju prvi red parcela područja uz prometnicu na kojima je, sukladno već zatečenim procesima urbanizacije moguće planirati novu gradnju i interpolacije građevina koje tipološki i fizionomski (oblikovanjem, morfologijom, katnošću i visinom) predstavljaju otklon od prevladavajuće gradnje ostatka središnjeg naselja.~~

Članak 13.

(1)Regulacijskim pravcem smatra se granica građevne čestice prema dodirnoj prometnoj površini. Građevna čestica može imati jedan ili više regulacijskih pravaca.

(2) Građevnim pravcem smatra se zamišljeni pravac kojim se određuje položaj građevine na građevnoj čestici na način da se na njega naslanjaju najmanje 2 najistaknutije točke pročelja, a utvrđen je u odnosu na regulacijski pravac.

Članak 14.

~~(1) Gradnjom se, prema ovim odredbama, a isključivo u smislu omogućavanja zahvata, smatra projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja.~~

~~(2) Građenjem se smatra izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina.~~

~~(3)~~ (1) Interpolacijom se smatra gradnja:

a) građevine visokogradnje koja je dvjema ili trima stranama vezana uz susjedne postojeće i planirane građevine visokogradnje - ugrađena građevina,

b) građevine visokogradnje koja je samo jednom stranom vezana uz susjedne postojeće i planirane građevine visokogradnje - poluugađena građevina.

~~c) pri gradnji interpolacija moguće je visinu i katnost nove građevine uskladiti s kontekstom na način da visinom i katnošću odudara od odredbi urbanog pravila, ali ne iznad normativa (katnosti i visine) utvrđenih planom šireg područja.~~

(2) Građevine koje se grade kao dvojne moraju uz susjedni zid imati izveden protupožarni zid minimalne otpornosti dva sata. Ukoliko se izvodi krovna konstrukcija, protupožarni zid mora presijecati čitavo krovište.

Članak 14. a.

1) Osnovni elementi uvjeta gradnje utvrđeni ovim Planom su:

- oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru,
- namjena građevine,
- veličina i površina građevine (gradivi dio građevne čestice, građevni pravac, izgrađenost i iskoristivost građevne čestice, visina i broj etaža građevine),
- oblikovanje građevine,
- uređenje građevne čestice,
- način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javnu prometnu površinu i infrastrukturu,
- način sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš,
- drugi elementi važni za zahvat u prostoru.

(2) Uvjeti uređenja, gradnje, korištenja i zaštite površina i građevina određeni ovim Planom predstavljaju okvir za izdavanje akata za provedbu plana i građevinske dozvole.

(3) Na području obuhvata Plana uređenje prostora, izgradnja i rekonstrukcija građevina na površini, odnosno iznad ili ispod površine zemlje kojim se mijenja stanje u prostoru mora biti u skladu s odredbama ovog Plana, te posebnim uvjetima utvrđenim na temelju Zakona i drugih propisa.

Oblik i veličina građevne čestice

Članak 15.

(1) Oblik i veličina građevne čestice određuju se imajući u vidu namjenu i vrstu građevina koja se planira graditi na toj čestici, prometnu površinu s koje se osigurava pristup na građevnu česticu, konfiguraciju i druge karakteristike terena, posebne uvjeta građenja i druge dokumente uvjete od značaja za određivanje oblika i veličine građevne čestice.

(2) Oblik i veličina građevne čestice utvrđuju se za zahvate koji se odnose na rekonstrukciju postojećih građevina i izgradnju novoplaniranih građevina.

~~(3) Za pojedinačne zahvate gradnje i rekonstrukcije stambenih građevina unutar naselja oblik i veličina građevne čestice utvrđuju se poglavljem 4. ovih Odredbi, a za površine gospodarske namjene izvan naselja sukladno odredbama 2. Poglavlja ovih odredbi.~~

~~(4) Oblik i veličina građevnih čestica namijenjenih gradnji i uređenju javnih prometnih površina utvrđuju se ovim Planom.~~

(3) Oblik i veličina građevne čestice moraju biti takvi da zadovolje osnovni standard urbanističke prakse u pogledu mogućnosti smještaja građevine i priključenja na prometne površine i drugu infrastrukturu, te očuvanja morfologije i tipologije već izgrađenih dijelova naselja.

(4) Kada se građevna čestica formira na način da se njezin manji dio nalazi unutar kulturno povijesne cjeline, primjenjuju se lokacijski uvjeti koji se odnose na građenje izvan kulturno povijesne cjeline.

Namjena građevine

Članak 16.

(1) U građevinskom području naselja Umag i izdvojenom dijelu građevinskog područja Umag Punta mogu se graditi građevine stambene namjene, te građevine javne i društvene, odnosno gospodarske namjene na vlastitoj građevnoj čestici. Pored toga, moguće je planirati i građevine sportsko-rekreacijske namjene, javne zelene površine i površine prometne i ostale infrastrukture.

(2) Građevinom stambene namjene smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom ukupne površine građevine namijenjena stanovanju.

~~(2) U građevinama stambene namjene mogu se planirati i prostori i sadržaji poslovne namjene, u manjem dijelu ukupne GB površine građevine, te u manjem broju ukupnih funkcionalnih (stambenih i poslovnih) jedinica. Ovi sadržaji ne mogu planirati u jednoobiteljskim građevinama i obiteljskim kućama, već samo u višeobiteljskim i višestambenim građevinama.~~

~~(3) U građevinama stambene namjene mogu se iznimno i prema drugim uvjetima planirati i prostori i sadržaji javne i društvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, kulturne, vjerske i slične građevine).~~

(3) Građevinom javne i društvene namjene, smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom ukupne površine građevine namijenjena javnim i društvenim djelatnostima (upravnim, socijalnim, zdravstvenim, predškolskim, školskim, kulturnim, vjerskim, interventnim i sl.).

~~(4) Građevinama stambene namjene, prema ovim odredbama, smatraju se jednoobiteljske građevine, obiteljske kuće, višeobiteljske i višestambene građevine.~~

~~(5) Jednobiljska građevina jest građevina isključivo stambene namjene s jednom funkcionalnom jedinicom stambene namjene.~~

(4) Građevinom gospodarske (poslovne i/ili ugostiteljsko turističke) namjene smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom ukupne površine građevine namijenjena obavljanju gospodarskih djelatnosti.

~~(6) Obiteljska građevina jest građevina isključivo stambene namjene s dvije funkcionalne jedinice stambene namjene.~~

~~(7) Višeobiteljska građevina jest građevina stambene namjene s najmanje tri, a najviše četiri funkcionalne jedinice (stambene, i/ili gospodarske poslovne namjene), u kojoj veći broj funkcionalnih jedinica i više od 50% građevinske bruto površine građevine moraju biti stambene namjene, a ostale funkcionalne jedinice mogu biti gospodarske poslovne, javne i društvene i drugih kompatibilnih namjena, pri čemu je dozvoljena i gradnja višeobiteljskih građevina isključivo stambene namjene. U slučaju kada je broj funkcionalnih jedinica postojeće građevine stambene namjene veći od broja utvrđenog Urbanim pravilima ovih odredbi, zadržava se postojeći broj jedinica.~~

(5) Građevinom sportske namjene, prema ovim odredbama za provedbu, smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom ukupne površine građevine namijenjena obavljanju sportskih djelatnosti.

~~(8) Višestambena građevina jest građevina stambene namjene sa zajedničkim komunikacijskim prostorom za pristup funkcionalnim jedinicama, s najmanje pet funkcionalnih jedinica (stambene, i/ili gospodarske poslovne namjene), u kojoj veći broj funkcionalnih jedinica i više od 50% građevinske bruto površine moraju biti stambene namjene, a ostale funkcionalne jedinice mogu biti gospodarske poslovne, javne i društvene i drugih kompatibilnih namjena, pri čemu je dozvoljena i gradnja višestambenih građevina isključivo stambene namjene.~~

~~(9) Građevinama gospodarske poslovne namjene pretežito uslužne, prema ovim odredbama, smatraju se građevine isključivo gospodarske poslovne pretežito uslužne namjene, u okviru kojih je dopuštena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija uslužne, trgovačke i druge gospodarske poslovne namjene, gospodarske ugostiteljsko turističke namjene iz skupine restorani i barovi, te javne i društvene namjene i drugih kompatibilnih namjena. Unutar građevina gospodarske poslovne namjene nije dozvoljena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija stambene namjene. Građevine gospodarske poslovne namjene, su benzinske crpke, autobusni kolodvor, restorani, telekomunikacijski centri, zgrade Pošte, uprave i poslovnica banaka, višenamjenske poslovne zgrade, i sl.~~

~~(10) Građevinama gospodarske poslovne namjene pretežito trgovačke, prema ovim odredbama, smatraju se građevine isključivo gospodarske poslovne pretežito trgovačke namjene, u okviru kojih je uz osnovnu namjenu dopuštena i gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija uslužne i druge gospodarske poslovne namjene, gospodarske ugostiteljsko turističke namjene iz skupine restorani i barovi, te javne i društvene namjene i drugih kompatibilnih namjena, u manjem dijelu građevinske bruto površine građevine. Unutar građevina gospodarske poslovne namjene nije dozvoljena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija stambene~~

namjene. Građevina gospodarske – poslovne namjene – pretežito trgovačke, su dućani, tržnice i shopping centri.

~~(11) Građevinom gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene smatra se pojedinačna građevina gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene: hotel u skladu s važećim pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine “hoteli” (NN br. 56/16) ili hostel u skladu s važećim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN br. 54/16, 69/17).~~

~~(12) Građevinama javne i društvene namjene prema ovim odredbama smatraju se građevine javne i društvene namjene i to:~~

- ~~– Građevina javne i društvene namjene – upravne~~
- ~~– Građevine javne i društvene namjene – socijalne~~
- ~~– Građevine javne i društvene namjene – zdravstvene~~
- ~~– Građevina javne i društvene namjene – predškolske dječji vrtić i jaslice~~
- ~~– Građevine javne i društvene namjene – osnovnoškolske~~
- ~~– Građevina javne i društvene namjene – kulturne~~
- ~~– Građevina javne i društvene namjene – vjerske crkva,~~
- ~~– Građevina javne i društvene namjene – interventne~~

~~Unutar građevina javne i društvene namjene nije dopuštena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija stambene namjene, ali je dozvoljena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija gospodarske – poslovne namjene i gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene iz skupine restorani i barovi, druge javne i društvene namjene i drugih kompatibilnih namjena u skladu s propisima, u manjem dijelu građevinske bruto površine građevine.~~

~~(13) U građevinama javne i društvene, odnosno poslovne namjene mogu se zadržati postojeće prostorije stambene namjene.~~

~~(14) Pri odobravanju obavljanja gospodarskih djelatnosti u građevinama koje sadrže prostore stambene namjene potrebno je, osim usklađivanja s posebnim propisima za pojedinu vrstu djelatnosti voditi računa i o kompatibilnosti tih djelatnosti sa stambenom namjenom. Sve gospodarske djelatnosti moraju biti u skladu s odgovarajućim posebnim propisima i normama, ne smiju narušavati ambijentalne vrijednosti, ni utjecati na pogoršanje uvjeta života i rada u građevini i u susjednim građevinama zagađivanjem zraka, bukom i vibracijama, otpadom, otpadnim vodama ni drugim štetnim utjecajima.~~

Članak 17.

~~(1) U građevinskim područjima naselja Umag i Umag Punta, u okviru gospodarske namjene moguće je planirati uslužne, obrtničke, trgovačke, ugostiteljsko turističke i slične djelatnosti koje svojim funkcioniranjem neposredno ili posredno ne premašuju dozvoljene vrijednosti emisija štetnih tvari i utjecaja u okoliš za stambene zone, sukladno važećim propisima (zrak, buka, otpad, otpadne vode), te pod uvjetom da na svojoj vlastitoj građevnoj čestici ostvaruju mogućnost potrebnog parkiranja zaposlenih i klijenata.~~

~~(2) U naselju Umag i Umag Punta ne smiju se izdavati lokacijske (građevne) dozvole za gradnju novih niti rekonstrukciju postojećih građevina za sljedeće gospodarske djelatnosti:~~

~~– industrijske i obrtničke – proizvodnja ili pakiranje kemijskih sredstava za posebnu ili opću uporabu, kemijska obrada metala ili nemetala, proizvodnja građevinskih materijala ili~~

~~ugradbenih elemenata, proizvodnja i prerada mesa i suhomesnatih proizvoda te ribe i morskih organizama, proizvodnja i prerada sirove kože, gume, plastičnih masa, tekstila, prediva, papira, stakla, proizvodnja ili pakiranje energenata ili sredstava za održavanje strojeva i vozila, proizvodnja, skladištenje ili pakiranje toksičnih materijala, te prikupljanje građevnog, komunalnog, metalnog, toksičnog i bilo kakvog drugog otpada.~~

Članak 18.

~~(1) Građevinama i prostorijama stambene namjene smatraju se stambene građevine i prostorije koje su namijenjene stalnom ili povremenom stanovanju, te sadrže prostorne elemente stana ili apartmana, definirane posebnim propisima, čija se namjena u potpunosti izjednačava u smislu stanovanja.~~

Veličina i površina građevine

Članak 19.

(1) Veličina i površina građevine koja se gradi na građevnoj čestici utvrđuje se prostornim pokazateljima i to:

- ~~– koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}),~~
- ~~– koeficijent iskoristivosti građevne čestice (k_{is}),~~
- Izgrađenošću i iskoristivošću građevne čestice,
- ~~katnosti i visine~~om i brojem etaža građevine.
- gradivim dijelom građevne čestice,
- građevnim pravcem.

~~(2) Najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice određena je člancima 119. 137. Urbanih pravila ovih odredbi koeficijentom izgrađenosti k_{ig} . Pod konačno zaravnatim terenom ne smatra se ulazna rampa za prilaz podzemnim etažama, locirana na optimalnoj udaljenosti između javne prometne površine i podzemne etaže, te vanjsko stubište uz građevinu za silazak u podzemne etaže. Izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od utvrđenog gradivog dijela građevne čestice.~~

~~(3) Najveća dopuštena iskorištenost građevne čestice utvrđena je člancima 119. 137. Urbanih pravila ovih Odredbi koeficijentom iskorištenosti k_{is} .~~

Izgrađenost i iskoristivost građevne čestice

Članak 19.a.

(1) Izgrađenost građevne čestice se utvrđuje kroz koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) pod kojim se smatra vrijednost omjera izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice.

(2) Zemljište pod građevinom koje se obračunava u izgrađenost građevne čestice je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova osnovne i pomoćnih građevina uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže osim balkona, vijenaca, oluka, erti, elemenata zaštite od sunca, rasvjetnih tijela, reklama i sličnih elemenata, na građevnu česticu.

(3) Iz proračuna koeficijenta izgrađenosti građevne čestice izuzima se izgradnja koja predstavlja uređenje okućnice (građevne čestice): parkirališta, manipulacijske površine, prilazi građevinama, interni putevi, staze i druga popločenja na tlu, rampe, cisterne, instalacijska i revizijska okna, sportska i rekreacijska igrališta ukoliko se grade u razini tla, nenatkrivene terase koje nisu konstruktivni dio podzemne etaže, pergole, vrtni bazen ili ribnjak građevinske (bruto) površine do 12m² i dubine do 1m od razine okolnog tla te otvoreno ognjište građevinske (bruto) površine do 1,5m² i visine do 3,0m od razine okolnog tla i slični zahvati, te pomoćne građevine: cisterne i spremnici za vodu, ukopani nenatkriveni bazeni građevinske (bruto) površine do 100m², koji su svi manje od 1m iznad konačno zaravnog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz građevinu, te podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10m³.

(4) Otvoreni i nenatkriveni bazeni površine veće od 100m² koji se ne smatraju pomoćnim građevinama u smislu Odredbi za provedbu ovog Plana i prostornog plana šireg područja, uračunavaju se u izgrađenost građevne čestice i na građevnoj čestici se grade prema uvjetima propisanim za gradnju osnovne građevine.

(5) Koeficijent izgrađenosti građevne čestice za građenje potpuno ukopanih podzemnih etaža kada se one grade i koriste za poboljšanje energetske svojstava zgrade ili kao prostorije za odvojeno prikupljanje otpada može iznositi 0,8. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice za građenje potpuno ukopanih podzemnih etaža kada se one grade i koriste kao parkirališta i/ili garaže za parkiranje motornih vozila može iznositi 1,0 uz uvjet da se ne remete konstruktivna, statička i instalacijska svojstva susjednih građevina te uz poštivanje svih posebnih propisa iz područja zaštite od rušenja i zaštite od širenja požara.

(6) Izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od gradivog dijela građevne čestice. U slučaju da je izgrađenost veća od gradivog dijela mjerodavan je gradivi dio građevne čestice.

(7) Koeficijent iskoristivosti građevne čestice (k_{is}) jednak je odnosu građevinske bruto površine svih izgradnji na građevnoj čestici koje ne predstavljaju uređenje okućnice i površine građevne čestice te ne može biti veći od umnoška koeficijenta izgrađenosti građevne čestice i broja etaža građevine.

Članak 20.

~~(1) U slučaju kada je postojeći koeficijent izgrađenosti ili koeficijent iskorištenosti građevne čestice veći od onog utvrđenog ovim Planom, zadržava se postojeći koeficijent izgrađenosti ili koeficijent iskorištenosti.~~

Visina i broj etaža

Članak 21.

(1) Najviša dozvoljena visina građevine i najveći broj nadzemnih etaža određuju se u odnosu na namjenu i druge specifičnosti građevine, imajući u vidu kontekst postojeće i planirane okolne izgradnje, kao i lokalne uvjete. (gustoća, tipologije, morfologija, vanjske i unutarnje vizure).

(2) Najviša dozvoljena visina građevine, prema ovim odredbama, mjeri se od visinske kote konačno zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz građevinu do ~~kote najvišeg poda najviše etaže građevine, odnosno vijenca~~ najviše visinske kote vijenca, a kod ravnog krova do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata odnosno do vrha krovne atike i/ili ograde. U najvišu visinu građevine neće se uračunavati krovna atika kojoj visina ne prelazi 70 cm mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije do vrha krovne atike i ograda visine do 1,2m ukoliko se izvodi kao transparentna metalna i/ili prozirna ograda.

(3) Kod građevina sa kosim krovom, iznad najviše dozvoljene visine može se izgraditi krovna konstrukcija visoka najviše 3,20 m do najvišeg sljemena krovne konstrukcije.

(4) Iznad najviše dozvoljene visine iz stavka 3. ovog članka mogu se graditi dimnjaci, okna i strojarnice dizala (osim kada služe za izlazak na ravni prohodni krov), strojarske instalacije (rashladni tornjevi za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), pomoćne konstrukcije za iskorištavanje sunčeve energije te slični građevni elementi i instalacije, u skladu s ovim odredbama za provedbu.

(5) Pri novogradnji stambenih građevina svijetla visina nadzemne etaže (osim potkrovlja) iznosi minimalno 2,6m. Iznimno kod stanova sa galerijom ne propisuje se minimalna svijetla visina galerijskog dijela stana.

(6) Na građevnim česticama koje se nalaze na terenu u padu od 15% i više, pod konačno zaravnatim terenom smatra se teren čija širina uz građevinu iznosi minimalno 1,0 m, a ukoliko se za tu širinu terena izvodi potporni zid, njegova visina može iznositi maksimalno 1,0 m, te se preporuča kaskadno uređenje preostalog dijela građevne čestice.

~~(3)~~ (7) Pod konačno zaravnatim terenom, u smislu ovih odredbi, ne smatra se ulazna rampa za podzemnu garažu, locirana na optimalnoj udaljenosti između javne prometne površine i garaže, te vanjske stepenice uz građevinu ~~za silazak u podzemnu etažu~~.

(8) Konačno zaravnati teren je potrebno prilagoditi postojećoj konfiguraciji prirodnog terena bez većeg nasipavanja, odnosno zasijecanja u teren. Konačno zaravnati teren je potrebno prilagoditi konačno zaravnatom terenu susjedne građevne čestice. Oblikovanjem konačno zaravnatog terena ne smije se narušavati stabilnost terena susjedne građevne čestice niti mijenjati prirodni tok oborinskih voda na štetu susjedne građevine/građevne čestice.

(9) Broj podzemnih etaža ovim se Planom posebno ne ograničava.

~~(4)~~ Sve građevine visokogradnje mogu imati najviše 2 podzemne etaže u bilo kojem presjeku kroz građevinu.

~~(5)~~ (10) Ograničenja iz prethodnih stavaka ne odnose se na strojarnice dizala, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), pomoćne konstrukcije za iskorištavanje sunčeve energije te slične građevne elemente i instalacije.

Članak 21.a.

(1) Podrum je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

(2) Suteran je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

(3) Prizemlje je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,0m, a na kosom terenu najviše 2,0m, iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod stropa kata ili krova).

(4) Kat je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja.

(5) Potkrovlje je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova najviše visine nadozida od 1,2m.

(6) Galerija je otvoreni prostor unutar etaže koji nema izdvojenih zasebnih prostorija, ni zasebnog ulaza. Galerija se može prostirati iznad maksimalno 60% površine etaže.

(7) Ravni prohodni krov osnovne građevine visokogradnje (krovnna terasa za boravak, bazen, igralište i/ili drugo), prema ovim odredbama za provedbu, je dio građevine koji se nalazi iznad etaže najvišega kata, na kojemu se može graditi zatvoreno, natkriveno i otvoreno stepenište, okno i strojarnica dizala i drugi građevni elementi za izlazak na ravni prohodni krov građevine, kao i dimnjaci, strojarske instalacije (rashladni tornjevi za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), pomoćne konstrukcije za iskorištavanje sunčeve energije, otvoreni bazeni te slični građevni elementi i instalacije.

(8) Ravni neprohodni krov osnovne građevine visokogradnje, prema ovim odredbama za provedbu, je dio građevine koji se nalazi iznad etaže najvišega kata i/ili potkrovlja i/ili galerije, na kojemu se mogu graditi dimnjaci, strojarske instalacije (rashladni tornjevi za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), pomoćne konstrukcije za iskorištavanje sunčeve energije, otvori i svjetlarnici u ravnini krova, okna i strojarnice dizala koje ne služe za izlazak na ravni neprohodni krov te slični građevni elementi i instalacije. Iznimno, pored otvora i svjetlarnika u ravnini krova na ravnom neprohodnom krovu mogu se graditi i zatvoreno, natkriveno i otvoreno stepenište, okno i strojarnica dizala s izlazom na krov i drugi građevni elementi za izlazak na ravni neprohodni krov ali će se u tom slučaju ravni neprohodni krov smatrati nadzemnom etažom.

Članak 22.

(1) Podzemnom etažom na ravnom terenu smatra se **potpuno ukopana** etaža ili **djelomično ukopana etaža** kojoj je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu jednaka ili manja od 1,0 metar.

(2) Podzemnom etažom na kosom terenu, smatra se **potpuno ukopana** etaža ili **djelomično ukopana etaža** kojoj je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu jednaka ili manja od 2,0 metra.

(3) Pod kosim terenom, prema ovim odredbama za provedbu, podrazumijeva se nagib terena građevne čestice za 20 i više posto (11°).

~~(3)~~ (4) Nadzemnom etažom na ravnom terenu smatra se **djelomično ukopana** etaža (**do 50% svoga volumena**) kojoj je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu veća od 1,0 metar, a na kosom terenu **djelomično ukopana** etaža (**do 50% svoga volumena**) kojoj je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu veća od 2,0 metra **te svaka etaža izgrađena nad takvom etažom**.

~~(4) (5) Potkrovnom Nadzemnom etažom smatra se i potkrovlje etaža građevine koja konstruktivno završava kosim krovom (na nadozide se nadovezuje krovna konstrukcija) i koja ima siguran pristup te jednu ili više prostorija, pri čemu svjetla visina najnižeg dijela prostorija na bilo kojem mjestu ne može biti niža od 1,5m niti viša od 2,20m.~~

(6) Podzemna etaža građevine, prema ovim odredbama za provedbu, je podrum. U podrumu nije dozvoljeno organiziranje prostorija stana koje zahtijevaju prirodno osvjetljenje i prozračivanje (sobe).

(7) Nadzemna etaža građevine, prema ovim odredbama za provedbu, je suteren, prizemlje, kat, potkrovlje.

(8) Nadzemnom etažom osnovne građevine, prema ovim odredbama za provedbu, smatra se i ravni neprohodni krov kada je na njemu izgrađeno zatvoreno, natkriveno i otvoreno stepenište, okno i strojarnica dizala s izlazom na krov i drugi građevni elementi za izlazak na ravni neprohodni krov osim otvora i svjetlarnika u ravnini krova.

(9) Iznimno od odredbi prethodnog stavka ovog članka, kada se natkriveno i otvoreno stepenište, okno i strojarnice dizala s izlazom na krov i drugi građevni elementi za izlazak na krov koriste radi održavanja sunčanih kolektora i drugih uređaja na ravnom neprohodnom krovu i ravnom neprohodnom zelenom krovu isti se neće smatrati nadzemnom etažom. U navedenim se slučajevima ne dozvoljava ograđivanje ravnog neprohodnog krova.

(10) Nadzemnom etažom osnovne građevine, prema ovim odredbama za provedbu, ne smatra se ravni neprohodni krov građevine, kao i strojarnica dizala koja ne služi za izlazak na krov građevine ako je njezina ukupna građevinska bruto površina manja od 15m² i visina niža od 2,50m iznad najviše kote do koje se prema ovim odredbama za provedbu mjeri visina građevine.

(11) Potkrovnne prostorije kojima je svjetla visina najvišeg dijela prostorija na bilo kojem mjestu niža od 1,5m nisu namijenjene boravku ljudi i ne ubrajaju se u nadzemne etaže građevine (tavan). U njima nije dozvoljeno planiranje, građenje i korištenje stanova, apartmana, niti drugih funkcionalnih jedinica za stanovanje i/ili boravak ljudi, osim spremišta, drvarnice, ostave i sličnih pripadajućih dijelova stana ili apartmana koji ne služe izravno za stanovanje i/ili boravak ljudi.

Članak 23.

~~(1) Najviša dozvoljena visina te najveći broj nadzemnih etaža građevina stambene namjene iznose:~~

— za jednoobiteljsku građevinu	7,5m,	uz najviše 2 nadzemne etaže
— za obiteljsku kuću	9,0 m,	uz najviše 3 nadzemne etaže
— za višeobiteljsku građevinu	10,0 m,	uz najviše 3 nadzemne etaže

~~(2) Kod stambenih građevina iznad najviše dozvoljene visine može se izgraditi krovna konstrukcija visoka najviše 3,20m do najvišeg sljemena krovne konstrukcije.~~

Članak 24.

~~(1) Kod višestambenih i ostalih građevina najviša dozvoljena visina građevine iznosi 15 m, a najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža 5 odnosno ukupno 7 etaža u bilo kojem presjeku kroz građevinu, pri čemu se treba uvažavati kontekst okolne izgradnje i lokalne uvjete, te svi drugi uvjeti građenja definirani ovim Planom.~~

~~(2) Iznimno je uz ovim Planom i samo uz Poteze urbaniteta (sukladno grafičkom prikazu br. 4 Način i uvjeti gradnje) moguće planirati građevine najviše visine 30 m i katnosti 10 nadzemnih i dvije podzemne etaže.~~

~~(3) Iznimno stavku (1), kod građevina sportske namjene (sportske dvorane) može se dozvoliti i viša visina, ali do najviše 20m.~~

~~(4) Iznimno stavku 1. ovog članka, kod građevina ugostiteljsko turističke namjene – hotela može se dozvoliti i viša visina odnosno veći broj nadzemnih etaža, ali do najviše 20m visine građevine odnosno 6 nadzemnih i 2 podzemne etaže u bilo kojem presjeku kroz građevinu~~

~~(5) Iznad najviše dozvoljene visine može se izgraditi krovna konstrukcija visoka najviše 3,20m~~

~~(6) Kod gradnje na području Povijesne gradske jezgre (obuhvat Urbanog pravila br. 1.1.), visina i broj etaža građevine određuju se temeljem posebnih konzervatorskih uvjeta prostornim planom užeg područja odnosno aktom za građenje kod neposredne provedbe evoga Plana, pri čemu visina i broj etaža građevine ne mogu premašiti vrijednosti iz članka 23. ovih odredbi.~~

Članak 25.

~~(1) Zemljište pod građevinom je površina pod kojim se podrazumijeva vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova pojedinačne građevine (koja može biti dio složene građevine), osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.~~

~~(2) Zemljište pod građevinom se locira unutar gradivog dijela građevne čestice.~~

Članak 26.

~~(1) Pod najvećim brojem nadzemnih etaža podrazumijeva se broj korisnih nadzemnih etaža u svim~~

~~presjecima građevine.~~

~~(2) Nadzemne etaže sukladno posebnom propisu mogu biti;~~

~~–suteran (S)~~

~~–prizemlje (P)~~

~~–kat (K)~~

~~–potkrovlje (Pk)~~

~~(3) Građevine unutar Plana mogu imati podrumsku etažu, određene tipologije i dvije, sukladno drugim odredbama Plana.~~

Članak 27.

~~(1) Veličina i površina građevine određuje se također prema sljedećim elementima:~~

~~= gradivi dio građevne čestice~~

~~= građevni pravac.~~

Gradivi dio građevne čestice

Članak 28.

(1) Pod gradivim dijelom građevne čestice, prema ovim odredbama za provedbu, smatra se dio građevne čestice u kojega se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih izgradnji na građevnoj čestici kroz sve nadzemne i podzemne etaže i to osnovne građevine i pomoćnih građevina. U gradivi dio građevne čestice ne mora se smjestiti izgradnja koja predstavlja uređenje okućnice (građevne čestice), kao što su izgradnja dječjih i rekreacijskih igrališta, parkirališta, manipulacijskih površina, staza i drugih popločenja na tlu, rampi, prilaza građevinama, internih puteva, instalacijskih i revizijskih okana, spremnika i upojnih bunara, vanjskih stubišta za silazak u podrumsku etažu koji su svi manje od 1 m na svakom pojedinom mjestu iznad konačno zaravnatog terena, potpornih zidova i nasipa prema konfiguraciji terena, nenatkrivenih terasa koje nisu konstruktivni dio podzemne etaže, vrtnih bazena ili ribnjaka građevinske (bruto) površine do 12m² i dubine do 1m od razine okolnog tla te otvorenog ognjišta građevinske (bruto) površine do 1,5m² i visine do 3,0m od razine okolnog tla, te dijelova građevine kao što su dizala i slične naprave kod postojećih građevina, erte, elementi zaštite od sunca, toplinska izolacija i završna obrada fasade kojima se poboljšavaju energetska svojstva postojećih zgrada kao i građevni elementi u skladu sa člankom 29. ovih odredbi za provedbu te i drugi zahvati omogućeni ovim odredbama.

(2) Ukopani nenatkriveni bazeni tlocrtne površine do 100m², solarni kolektori te sustav fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije mogu se graditi unutar gradivog dijela koji određuje položaj građevnog pravca i udaljenost od minimalno 1m od granice građevne čestice.

~~(1)~~ (3) Gradivi dio građevne čestice određuje se ovisno o obliku i veličini građevne čestice, namjeni građevine, visini i tipu izgradnje, izgrađenosti susjednih čestica, te građevnom pravcu i prirodnim uvjetima, pri čemu se naročito ne smiju oslabiti uvjeti boravka na susjednim građevnim česticama (privatnost, buka, osunčanost i sl.).

~~(2)~~ (4) Gradivi dio građevne čestice za gradnju osnovne samostojeće građevine te za neprislunjene strane poluugrađenih građevina visokogradnje određuje se tako da je građevina visokogradnje od granice građevne čestice udaljena najmanje za polovicu svoje visine, ali ne manje od najmanje 4m uz poštivanje posebnih propisa iz područja zaštite od potresa i požara pri određivanju međusobne udaljenosti novih građevina. ~~Ukoliko je građevina visokogradnje okrenuta zabatom tada udaljenost mora biti najmanje polovica visine mjereno do najvišeg zabata, ali ne manje od 4m.~~

(5) Iznimno od odredbi stavka 4. ovog članka kod gradnje građevina sa jednom nadzemnom etažom udaljenost gradivog dijela prema susjednim građevnim česticama može iznositi minimalno 3m.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 4. i 5. gradivi dio građevne čestice za gradnju osnovne samostojeće prizemne građevine te za neprislunjene strane poluugrađenih prizemnih građevina može se odrediti na minimalnoj udaljenosti od 2m od granice građevne čestice, ukoliko se prema toj granici ne izvode otvori.

(7) Iznimno od odredbi stavaka 4. i 5. ovog članka gradivi dio građevne čestice koja neposredno graniči sa česticom pomorskog dobra određuje se na udaljenosti od minimalno 5m od granice pomorskog dobra u građevinskom području naselja odnosno 25m u izdvojenom građevinskom području izvan naselja.

~~(3)~~ (8) Iznimno od odredbi stavaka 4. i 5. ovog članka, ~~gradivi~~ gradivi dio građevne čestice za gradnju građevine visokogradnje može se odrediti i na manjoj udaljenosti od granice građevne čestice, pa i na samoj granici, ukoliko je čestica javna, parkovna (zazelenjena), odnosno prometna površina, pri čemu je potrebno ishoditi suglasnost tijela nadležnog za prometne površine odnosno suglasnost vlasnika prometne površine koja nije javna.

~~(4)~~ (9) Iznimno od odredbi stavaka 4. i 5. ovog članka, ~~gradivi~~ gradivi dio građevne čestice za gradnju poluugrađene i ugrađene građevine visokogradnje može se odrediti i na manjoj udaljenosti od granice čestice također namijenjene gradnji građevine visokogradnje, pa i na samoj granici, ukoliko se prema toj čestici ne izvode otvori, uz uvjet da se ne remete konstruktivna, statička i instalacijska svojstva susjednih građevina te uz poštivanje svih posebnih propisa iz područja zaštite od potresa i požara.

(10) Mogućnost iz prethodnog stavka ovog članka u slučajevima kada susjedna građevna čestica nije izgrađena ili kada je na susjednoj građevnoj čestici izgrađena postojeća slobodnostojeća ili puluugrađena građevina na strani suprotnoj od strane na koju se građevina planira prisloniti, uvjetuje se ishodovanjem suglasnosti vlasnika te susjedne građevne čestice.

(11) Otvorima na građevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na pročelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim materijalom veličine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje nije moguć vizualni kontakt.

~~Iznimno, gradivi dio građevne čestice za gradnju građevine visokogradnje se ne može odrediti na manjoj udaljenosti od granice čestice u slučaju izgradnje samostojećih i poluugrađenih građevina u građevinskim područjima naselja i građevinskim područjima izdvojenih dijelova naselja izvan prostora ograničenja (zaštićenog obalnog područja mora), od čega je izuzeta granica na kojoj se poluugrađena građevina veže uz susjednu građevinu, rekonstrukcija postojeće građevine te izgradnja samostojeće i poluugrađene građevine na području obuhvata Urbanog pravila br.1.1.Povijesna gradska jezgra.~~

~~(5)~~ (12) Udaljenosti gradivih dijelova ovisi i o potrebi osiguranja vatrogasnih pristupa građevini. Ukoliko je za građevinu propisan uvjet o osiguranju vatrogasnih pristupa minimalna širina za operativni rad vatrogasaca iznosi 5,5m utvrđuje se u skladu sa posebnim propisom. Unutarnji i vanjski radijusi zakretanja vatrogasnih vozila su određeni Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(13) Najmanje dozvoljene međusobne udaljenosti novih građevina određuju se u skladu s posebnim propisima iz područja zaštite od potresa i požara.

(14) Kod građenja osnovne građevine visokogradnje se gradivi dio građevne čestice za građenje potpuno ukopanih podzemnih etaža kada se one grade i koriste kao parkirališta i/ili garaže za parkiranje motornih vozila, dijelovi zgrade koji se koriste za poboljšanje energetske svojstava zgrade ili prostorije za odvojeno prikupljanje otpada, može odrediti na samoj granici vlastite građevne čestice uz uvjet da ne remete posebice konstruktivna, statička i instalacijska svojstva susjednih građevina te uz poštivanje svih posebnih propisa.

Članak 29.

(1) Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi građevni elementi na višim etažama kao što su vijenci, oluci, strehe krovova i sl., **istaknuti do 50cm izvan ravnine pročelja građevine** sve u okviru građevne čestice. Iznimno, kod gradnje na regulacijskom pravcu prema javnoj prometnoj površini, **unutar urbanog pravila 1.1. Povijesna jezgra** izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se, pored prethodnog, izvoditi i balkoni, ~~loggie~~ i sl. elementi, ali na visini većoj od 4,5m od najviše nivelete dijela prometnice uz građevnu česticu **pod uvjetom da ne ulaze u slobodni profil prometnice te uz suglasnost nadležnog javnopravnog tijela**. Pored navedenog, izvan regulacijskog pravca mogu se postavljati naprave za isticanje reklama, tvrtki, elementi zaštite od sunca, vitrine, rasvjetna tijela i slični elementi urbane opreme. Ovi elementi urbane opreme svojim postavljanjem ne smiju ugrožavati sigurnost svih vidova prometa niti ometati prolaz pješaka. ~~Uz pješačke prometnice isti elementi mogu biti istaknuti s obje strane prometnice do granice kojom se osigurava nesmetan prolaz interventnih i dostavnih vozila, odnosno ne ugrožava sigurnost prometa.~~

(2) Izvan gradivog dijela je dozvoljene gradnja pomoćnih građevina **kako je to određeno drugim odredbama** u skladu sa ukupnim odredbama Plana.

Građevni pravac

Članak 30.

(1) Građevni pravac može se odrediti imajući u vidu namjenu i vrstu građevina, potrebu racionalnog korištenja zemljišta, pristup s javne prometne površine, konfiguraciju i druge karakteristike zemljišta, te naročito građevne pravce susjednih postojećih ili planiranih građevina visokogradnje, nastojeći pri tome pratiti slijed lokalnih uvjeta i konteksta okolne izgradnje.

(2) Građevni pravac se određuje osnovnoj građevini na minimalnoj udaljenosti od 4,0m od regulacijskog pravca. Najveća udaljenost građevnog od regulacijskog pravca ovim se Planom posebno ne propisuje.

(3) Iznimno prethodnom stavku ovog članka, građevni pravac može se odrediti na udaljenosti manjoj od 4m:

- kod interpolacije građevine u već izgrađenu strukturu kod koje je postojećim susjednim građevinama određen građevni pravac na udaljenosti manjoj od 4m,
- kod rekonstrukcije postojećih građevina koje imaju postojeći građevni pravac na udaljenosti manjoj od 4m u kojem se slučaju može zadržati položaj postojećeg građevnog pravca,
- uz suglasnost tijela nadležnog za upravljanje prometnicom sa koje se osigurava kolni pristup.

~~(2)~~ (4) Uvjetima gradnje može se odrediti jedan ili više građevnih pravaca. Više građevnih pravaca moguće je odrediti za jednu građevinu naročito:

- ukoliko to zahtjeva poseban položaj građevine u odnosu na okolni prostor poput kutne dispozicije građevine u uličnom redu, blokovske izgradnje, interpolacije i slično,
- za pojedine dijelove građevine s različitim visinama izgradnje,

- u slučaju kada je građevina sastavljena od više dijelova i sl.
- ~~(3)~~ (5) Kod građevina niskogradnje građevni se pravac ne treba odrediti.

Članak 31.

~~(1) Pomoćne građevine – garaže, kao i druge pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici za gradnju neke druge osnovne građevine, ali i izvan gradivog dijela određenog za gradnju te građevine, kao i pojedinačne garaže koje se grade na zasebnim građevnim česticama osim etažnih skupnih garaža i parkirališnih prostora, ne mogu imati visinu višu od 2,5m na strani ulaza u garažu, uz najviše 1 nadzemnu i 1 podzemnu etažu. Pri tome visina mjerena od konačno zaravnatog terena na najnižoj koti do visine vijenca na istom mjestu, može iznositi najviše 3,5m.~~

Članak 32.

~~(1) Kod gradnje u uvjetima zaštite kulturnih dobara (u povijesnim jezgrama ili uz pojedinačne građevine), visina i broj etaža građevine određuju se temeljem posebnih konzervatorskih uvjeta u postupku izdavanja akata za gradnju, utvrđuju se čl. 121. Urbanih pravila ovih Odredbi.~~

Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 33.

~~(1) Smještaj građevine na građevnoj čestici definiran je:~~

- ~~– lokacijom postojeće građevine na terenu,~~
- ~~– gradivim dijelom građevne čestice~~
- ~~– građevnim pravcem i~~
- ~~– regulacijskim pravcem~~

~~(2) Gradivi dio građevne čestice za novoplanirane građevine visokogradnje određuje se tako da je građevni pravac građevine utvrđen 4m od granice građevne čestice prometnice.~~

~~(3) Izuzetno je na području povijesne jezgre moguće graditi na regulacijskom pravcu.~~

~~(4) Pojedinačna građevina koja se gradi unutar prostorne cjeline kao pojedinačni zahvat ili kao samostalna, mora biti smještena unutar položajno pripadajućeg gradivog dijela.~~

Oblikovanje građevine

Članak 34.

(1) Oblikovanje građevine određuje se sljedećim elementima:

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje
- vrsta krova, nagib i vrsta pokrova.

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje

Članak 35.

(1) Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet poštivanja postojeće strukture u arhitektonskom i urbanističkom smislu, odnosno mora biti usklađena s tom strukturom.

(2) Kod oblikovanja građevina moraju se uvažavati karakteristike tradicijske gradnje, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali karakteristični za klimu i tradiciju lokalnih naselja. Fasadni otvori u pravilu su zaštićeni od sunca škurama ili griljama. Gabariti novih građevina moraju se oblikovati u odnosu prema pripadajućoj građevnoj čestici, te prema susjednim postojećim građevinama i prevladavajućom kvalitetnom organizacijom vanjskih površina, pri čemu se preporučuje primjena suvremenih načela u oblikovanju arhitektonskih elemenata i odabiru građevnih materijala. Građevine koje predstavljaju ili su u kontaktu s kulturnim dobrima oblikovati prema uvjetima iz poglavlja br. ~~6~~ 8. "Mjere zaštite ~~krajobraznih i~~ prirodnih ~~vrijednosti i~~ kulturno-povijesnih ~~cjelina i~~ građevina i ~~ambijentalnih vrijednosti~~" ovih odredbi.

(3) Kod izgradnje i rekonstrukcije izvan ~~jezgara naselja~~ kulturno povijesne cjeline moraju se uvažavati sljedeći oblikovni elementi, karakteristični za lokalno područje:

- karakterističan izgled naselja u širem prostoru, karakteristični vanjski gabariti naselja i strukturiranje njegovog ruba, te panoramski izgled naselja koji je plod povijesnog razvitka i mora se uvažavati kako po obliku tako i po boji i teksturi. Intervencije u urbanističku strukturu moraju se prilagođavati i općem izgledu krovova, ne smiju se mijenjati prevladavajući smjerovi sljemena karakteristični za pojedine ulice ili dijelove naselja. Potrebno je uvažavati karakterističnu komunikacijsku strukturu i uličnu razgranatost naselja,
- područja karakterističnih veduta na naselje, odnosno pojedine lokacije, ne smiju se izgraditi. Izgradnjom i rekonstrukcijom građevina ne smije se istupati iz karakteristične siluete naselja. Izgradnjom i rekonstrukcijom građevina ne smije se smanjiti vedutna ispostavljenost sakralnih i ostalih značajnih građevina,
- mora se uvažavati raščlanjenost naselja na karakteristične morfološke cjeline ili morfološki homogena područja s uspostavljenim morfološkim identitetom i karakterističnom urbanističkom strukturom.

(4) Na području ~~Povijesne gradske jezgre~~ kulturno povijesne cjeline potrebno je uvažavati:

- karakteristike parcelacije građevinskog zemljišta,
- tip i položaj građevina na pojedinoj građevnoj čestici,
- raspored građevina i njihovi međusobni odnosi,
- orijentaciju građevina, udaljenost od susjednih građevina, građevne pravce,
- arhitektonske elemente i kompozicijske principe oblikovanja pročelja i raspored vrata i prozora,
- građevne materijale i boje arhitektonskih elemenata,
- uređenje okoliša građevina i javnih površina,
- lokalne klimatske uvjete, a posebno smjer i jačinu dominantnih vjetrova.

(4) (5) Nove intervencije ~~u jezgri naselja~~ unutar kulturno povijesne cjeline moraju biti usklađene s urbanističkim, povijesnim i oblikovnim karakteristikama naselja, a provode se sukladno čl. 121. Urbanih pravila ovih Odredbi. Potrebno je sačuvati karakteristike parcelacije jezgre naselja koja uvjetuje morfološku strukturu pojedinih područja veće gustoće, koja je prepoznatljiva kroz strukturiranje građevina, uličnih pročelja, ograđivanje vrtnih čestica i oblikovanje vanjskog ruba područja:

- uvažavati karakterističnu tipologiju, orijentaciju i položaj građevina na građevinskim česticama, te na taj način sačuvati karakterističan ulični izgled, kao i rub naselja, odnosno rub pojedine morfološke cjeline,
- izgradnju novih građevina logično uključivati u postojeće cjeline. Sačuvati karakteristike fasadnog ritma i tradicionalno raščlanjivanje čestica,
- postojeće pomoćne građevine ukloniti, ukoliko se to temelji na promjeni urbanističkog standarda naselja,
- oblik, boju i veličinu krovova, kao i orijentaciju sljemena, prilagoditi općem izgledu naselja ili njegovog pojedinog dijela. Krovovi koji oblikuju karakterističan rub naselja ne smiju se mijenjati u oblikovnom smislu. U naselju se moraju sačuvati prvobitne širine ulica, a obrada prometnica mora biti prilagođena mogućnostima lokalnih građevnih materijala. Lokalni građevni materijali i tradicionalne tehnologije uvjetuju izbor oblikovanja ograda, potpornih i ogradnih zidova, te otvorenih površina,
- oblik, detalji i boje pročelja moraju se prilagoditi karakteristikama tipa građevina u pojedinoj morfološkoj cjelini,
- dozvoljene su dogradnje i nadogradnje, kao i izgradnja novih građevina, ukoliko se time neće narušiti postojeći karakter i kvaliteta naselja, odnosno ukoliko će se time poboljšati ili sanirati neodgovarajuće oblikovanje dijela naselja,
- vanjska stepeništa, strehe i vjetrobrani smiju se graditi samo izuzetno, uz upotrebu prirodnih materijala, te uz primjenu kompozicijskih i oblikovnih principa koji su zastupljeni u pojedinoj morfološkoj cjelini, odnosno kod pojedinog tipa građevine.

(6) Na područjima izvan ~~Povijesne gradske jezgre~~ **kulturno povijesne cjeline** gradi se pod sljedećim uvjetima:

- izgradnjom i rekonstrukcijom građevina težiti većoj homogenosti područja, zbog čega se novi zahvati moraju prilagođavati okolnom kvalitetnom uređenju i građevinama, odnosno povezivati s već izgrađenim skupinama građevina u morfološki prepoznatljive zaokružene cjeline,
- kada je postojeća izgradnja nekvalitetna tada novi zahvati moraju težiti uspostavi novog prostornog reda s većom iskorištenošću zemljišta, boljom prometnom povezanošću, kvalitetnijom urbanističkom koncepcijom i oblikovanjem građevina, tako da se oblikuje nova prepoznatljiva morfološka cjelina s prepoznatljivim identitetom.

~~(5)~~ (7) Eventualne zračne instalacije (elektroenergetske, elektroničke komunikacije, grijanje – ventilacija npr.), koje nužno moraju biti postavljene na građevinu, treba izvesti na stražnjem, dvorišnom (manje izloženom) pročelju ili krovu, ~~a nikako na uličnom pročelju.~~

Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova

Članak 36.

(1) Kod jednoobiteljskih, obiteljskih, višeobiteljskih i višestambenih stambenih građevina krovovi mogu biti kosi, odnosno mogu biti ravni ili kombinirani – kosi i ravni.

(2) Kod ostalih građevina oblik i vrsta krova, nagib krovnih ploha te vrsta pokrova određuju se uvažavanjem specifičnosti građevine i primjenom važećih tehničkih propisa i pravila graditeljske struke za nagibe krovnih ploha zavisno o vrsti pokrova.

(3) Iznimno stavku 1. ovog članka unutar područja Urbanog pravila 1.1. Povijesna gradska jezgra i u dijelu obuhvata posebno naznačenog u kartografskim prikazima br. 4.2.a i 4.2.b kao zone zabrane gradnje ravnog krova, kod gradnje građevina stambene namjene ne dozvoljava se gradnja građevina sa ravnim krovom.

~~(2)~~ (4) Krovnište građevina iz ~~prethodnog~~ stavka 1. ovog članka, a u pravilu i ostalih građevina, izvodi se pokrovom kanalicama, "mediteranom" ili sličnim materijalom, odnosno limom ili sličnim materijalom, uz nagib krovnih ploha prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke, ali ne veći od 40% (22°).

~~(3)~~ (5) Za osvjetljavanje potkrovnih prostorija koje nisu namijenjene boravku ljudi i ne ubrajaju se u nadzemne etaže građevine (tavan) dozvoljena je ugradnja krovnih ~~ili mansardnih~~ prozora isključivo u krovnoj ~~ili zidnoj~~ ravnini. ~~Sljemena mansardnih prozora u zidnoj ravnini ne smiju biti viša od sljemena krova na kojem se prozori nalaze.~~

(6) Za osvjetljavanje potkrovnih prostorija koje su namijenjene boravku ljudi i ubrajaju se u nadzemne etaže građevine (potkrovlje) dozvoljena je ugradnja krovnih prozora u krovnoj ravnini i/ili u zabatnom zidu. Gradnja mansardnih prozora u zidnoj ravnini moguća je uz uvjet da sljemena mansardnih prozora u zidnoj ravnini ne smiju biti viša od sljemena krova na kojem se prozori nalaze.

~~(4)~~ (7) U cilju korištenja dopunskih izvora energije moguća je izvedba konstruktivnih zahvata - pasivnih sistema za iskorištavanje sunčeve energije. Na ~~manjem~~ dijelu krovništa moguća je izvedba pomoćnih konstrukcija za postavu sunčanih kolektora, bez obzira na njihov nagib.

(8) Kod pomoćnih građevina - garaža kao i kod drugih pomoćnih građevina koje se grade na građevnoj čestici za gradnju osnovne građevine, ali izvan gradivog dijela određenog za gradnju te osnovne građevine, krovovi mogu biti kosi s pokrovom od kanalicama ili sličnog materijala, odnosno mogu biti ravni ili kombinirani – kosi i ravni, uz nagib krovnih ploha prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke, ali ne veći od 40% (22°).

(9) U cilju primjene i promoviranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama Planom se posebno preporuča primjena zelenih krovova.

Uređenje građevne čestice

Članak 37.

(1) Uređenje građevne čestice određuje se elementima kako slijedi:

~~obveznim udjelom zelene površine~~

- smještaj vozila i gradnja pomoćnih građevina,
- gradnja ograda,
- hortikulturno uređenje.

Članak 38.

(1) Smještaj vozila kod građevnih čestica namijenjenih gradnji stambenih građevina (jednoobiteljskih, obiteljskih kuća i višeobiteljskih) koje imaju neposredni kolni prilaz s prometne površine određuje se unutar građevne čestice u pomoćnim građevinama za smještaj vozila – garažama, nadstrešnicama ili na otvorenom parkiralištu, ~~ili kao sastavni dio osnovne građevine.~~ dok se kod višestambenih zgrada smještaj vozila određuje u okviru građevne čestice u podzemnim etažama namijenjenim prometu u mirovanju i na uređenim otvorenim parkiralištima.

(2) Kod ostalih građevina način smještaja motornih vozila može se odrediti u okviru građevne čestice uz uvažavanje specifičnosti građevine i primjenu akta nadležnog tijela Grada Umaga-Umago o prometu u mirovanju, kao i uobičajenih pravila struke.

(3) Garaže se mogu graditi samo u okviru najveće dozvoljene izgrađenosti građevne čestice.

Članak 39.

(1) Pomoćne građevine za smještaj vozila - garaže ili nadstrešnice unutar građevne čestice namijenjene izgradnji stambenih građevina (jednoobiteljskih građevina, obiteljskih kuća i višeobiteljskih građevina) mogu se graditi:

- unutar gradivog dijela građevne čestice određenog za gradnju osnovne građevine, kao sastavni dio osnovne građevine ili kao zasebna građevina,
- unutar pojasa uz regulacijski ~~eti~~ pravac i među sa susjednim građevnim česticama, širine najviše 6m računajući od regulacijskog pravca, tako da otvaranjem ulazna vrata ne zadiru u slobodni profil javne prometne površine uz regulacijski pravac ~~uz suglasnost javnopravnog tijela koje upravlja prometnom površinom na koju se građevna čestica kolno priključuje,~~
- unutar pojasa uz granicu susjednih građevnih čestica nasuprot regulacijskom pravcu, širine najviše 6m, duž čitave te granice.

(2) Na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji stambenih građevina iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi najviše 2 garaže, odnosno nadstrešnice, pri čemu njihova zbirna ukupna brutto razvijena površina ne smije premašiti 50m².

(3) ~~Smještaj vozila kod građevnih čestica namijenjenih gradnji višestambenih građevina može se odrediti u okviru građevne čestice u skupnim garažama koje moraju biti smještene unutar gradivog dijela građevne čestice određenog za gradnju osnovne građevine, a mogu biti višetažne ili na parkirališnim prostorima. Minimalni broj parkirališnih mjesta kod ovih građevina stambene namjene određuje se na isti način kao kod višeobiteljskih građevina, a~~ sukladno čl. ~~55. i~~ 147. ovih odredbi.

(4) Kod građevina ostalih namjena način smještaja vozila određuje se prema ~~uvjetima tablice~~ u čl. ~~55. i~~ 147. ovih odredbi uz uvažavanje specifičnosti građevine i primjenu akta nadležnog tijela Grada Umaga-Umago o prometu u mirovanju, kao i uobičajenih pravila struke.

(5) Garaže se mogu graditi samo u okviru najveće dozvoljene izgrađenosti građevne čestice.

Članak 40.

(1) Na građevnim česticama namijenjenim gradnji stambenih građevina ~~osim višestambenih, pomoćne građevine (konobe, ljetne kuhinje, drvarnice, spremišta, otvorena ognjišta građevinske (bruto) površine do 1,5m² i visine do 3m od razine okolnog tla, i slično, vrtna sjenica, samostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica tlocrtne površine do 20m², osim garaža i nadstrešnica iz članka 39.), bazen bruto tlocrtne površine do 100m², podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10m³, te sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu~~ mogu se graditi unutar gradivog dijela građevne čestice za osnovnu građevinu, te unutar pojasa uz granice građevne čestice suprotne regulacijskom pravcu u širini najviše 6m dok se pomoćni sadržaji kod višestambenih građevina osim ukopanih nenatkrivenih bazena tlocrtne površine do 100m², solarnih kolektora te sustava fotonaponskih modula, mogu graditi isključivo unutar gabarita građevine osnovne namjene.

(2) Ukopani nenatkriveni bazeni tlocrtne površine do 100m² te sustavi solarnih kolektora i fotonaponskih modula kod višestambenih građevina se mogu graditi unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine.

(3) Gradivi dio unutar kojeg se mogu smjestiti ukopani nenatkriveni bazeni tlocrtne površine do 100m², solarni kolektori te sustav fotonaponskih modula određen je st.2. članka 28. ovih odredbi za provedbu.

(4) Na jednoj građevnoj čestici stambene namjene može se graditi jedan bazen.

~~(2)~~ (5) Uvjeti gradnje pomoćnih građevina iz stavka 1. ovoga članka određuju se na način određen za garaže, pri čemu njihova zbirna ukupna brutto razvijena površina ne može premašiti 50m².

~~(3)~~ (6) U površinu iz stavka ~~2.~~ 5. ovoga članka ne uračunavaju se: ukopani nenatkriveni bazen tlocrtne površine do 100m², podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10m³, te sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije ~~bez mogućnosti predaje u mrežu~~.

~~(4)~~ (7) Pomoćne građevine iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi samo u okviru najveće dozvoljene izgrađenosti građevne čestice.

~~(5)~~ (8) Izuzetak od odredbe stavka 4.7 ovoga članka se odnosi na ukopani nenatkriveni bazen tlocrtne površine do 100m², podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10m³ te cisterne i spremnike za vodu koji se ne uračunavaju u izgrađenost građevne čestice.

Članak 41.

(1) Cisterne i spremnici za vodu, ukoliko visina njihovog građevnog dijela nije viša od 1,0m od najniže točke konačno zaravnatog terena, mogu se graditi na građevnoj čestici uz uvjet da njihova udaljenost od granica građevne čestice ne bude manja od 2m, osim kod rekonstrukcija i interpolacija ~~u povijesnim jezgrama~~ unutar kulturno povijesne cjeline gdje se mogu graditi u okviru građevne čestice. Cisterne i spremnici za vodu moraju biti glatkih površina, nepropusni za vodu, zatvoreni i opremljeni tako da se može održavati higijenska ispravnost vode za piće, te udovoljavati i drugim posebnim propisima, kao i sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima.

~~(2) Sabirne jame, ukoliko visina njihovog građevnog dijela nije viša od 1,0m od najniže točke konačno zaravnatog terena, mogu se graditi na građevnoj čestici uz uvjet da njihova udaljenost od granica građevne čestice ne bude manja od 2m, osim kod rekonstrukcija i interpolacija u povijesnim jezgrama gdje se mogu graditi u okviru građevne čestice. Sabirne jame mogu se graditi pod uvjetom da se pražnjenje vozilima za odvoz otpadnih voda može obavljati bez teškoća. Sabirne jame moraju biti vodonepropusne, zatvorene i odgovarajućeg kapaciteta, te udovoljavati i drugim posebnim propisima, kao i sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima. Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja sabirnih jama.~~

~~(4)~~(3) Ukoliko je visina cisterne i spremnika za vodu ~~odnosno sabirne jame~~ viša od 1m, na njih se primjenjuju uvjeti gradnje ovih odredbi koji se odnose na osnovne građevine visokogradnje.

~~(5)~~ (4) Cisterne i spremnike za vodu ~~odnosno sabirne jame~~ nastojati izvesti na stražnjoj, dvorišnoj (manje izloženoj) strani građevne čestice, a izbjegavati izvođenje na uličnoj strani.

~~(6)~~ (5) Podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10m³ mogu se graditi uz suglasnost i prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela u pogledu zaštite od požara i eksplozije.

Gradnja ograda i hortikulturno uređenje građevne čestice

Članak 42.

(1) Građevna čestica može biti ograđena, osim ako se, zbog specifičnosti lokacije odnosno namjeravanog zahvata u prostoru, aktom kojim se odobrava građenje ne odredi drugačije, a smije se odnositi na građevine javne i društvene namjene, sportsko-rekreacijske, te javne i zelene površine.

(2) Oko građevne čestice, namijenjene izgradnji stambene građevine, osim višestambene, mogu se graditi ogradni zidovi i/ili ograde. Ogradni zidovi se mogu graditi kao kombinacija niskog punog zida do ~~50cm~~ 0,5 m visine i zelene živice i/ili ~~metalne transparentne ograde~~. Ograde se mogu graditi kao transparentne, od drva, metala, drugog pogodnog materijala ili kombinacijom različitih materijala.

(3) Visina ogradnog zida i ograde može iznositi maksimalno 1,65m. ~~Puni dio ogradnog zida uz regulacijski pravac može iznositi najviše 0,5 m, dok se preostali dio može izvesti kao zelena i/ili metalna transparentna ograda.~~ Kod građevnih čestica s razlikom u visini terena u odnosu na susjednu građevnu česticu može se graditi potporni zid. Visina nužnog potpornog zida ne ubraja se u visinu ogradnog zida odnosno ograde ~~osim kod ogradnog zida odnosno ograde prema javnoj površini (prometnica, parkiralište park i sl.).~~

~~(4) Kada se izvodi potporni zid pa sveukupna visina ograde i potpornog zida iznosi više od 2,5m, ogradu je potrebno izvesti kao zelenu i/ili metalnu transparentnu.~~

Članak 43.

(1) Visina ogradnog zida odnosno ograde mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena na svakom pojedinom mjestu uz ogradni zid odnosno ograde do najviše točke zida odnosno ograde. ~~Kod ogradnih zidova, odnosno ograda prema javnoj površini visina ogradnog zida se mjeri sa strane prema toj javnoj površini.~~

(2) Kod interpolacija u povijesnim jezgrama ili uz pojedinačna kulturna dobra aktom kojim se odobrava građenje može se odrediti točna visina, kao i vrsta i oblik ograde, ili odrediti da se ograda ne smije izvesti.

(3) Ograda svojim položajem, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost kolne površine, te time utjecati na sigurnost prometa.

Članak 44.

(1) Kod ostalih građevina ograde se određuju uz uvažavanje specifičnosti građevine i okolne izgradnje, kao i uobičajenih pravila struke.

(2) Građevne čestice pomorskog dobra ne smiju se ograđivati, te se na njih mora omogućiti slobodan pristup, ukoliko to nije u suprotnosti s važećim propisima za pojedini zahvat u prostoru pomorskog dobra.

~~(2)~~ (3) Hortikulturno uređenje svih građevnih čestica namijenjenih gradnji građevina visokogradnje, osim građevnih čestica koje prema odredbama za provedbu ovoga Plana imaju koeficijent izgrađenosti jednak i veći od 0,7, uvjetuje se na minimalno ~~230~~ 30% površine te građevne čestice. Iznimno, kod rekonstrukcije postojećih građevina visokogradnje, ne mora se odrediti obveza hortikulturnog uređenja građevne čestice.

(4) U obvezni hortikulturni udio iz prethodnog stavka se uračunava i površina iznad podzemne garaže pod uvjetom da je iznad podzemne garaže osigurana dovoljna debljina nadsloja za sadnju i uspješan rast parkovnog zelenila u debljini od minimalno 0,5m.

(5) Hortikulturno uređena površina iz stavka 3. ovog članka kod građevina gospodarske - poslovne te javne i društvene namjene može se do najviše 20 % ukupne površine koristiti za zeleno parkiranje.

~~(3)~~ (6) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene Umag-Punta Najmanje 40% površine građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene potrebno je hortikulturno urediti.

Uvjeti priključenja na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 45.

(1) ~~Neposredni~~ Kolni pristup građevinskim česticama osigurava se sa javnih ~~i internih~~ prometnica određenih ovim Planom ili prometnica koje će se temeljem mogućnosti iz ovog Plana odrediti u postupku izdavanja akata za provedbu plana i građevinske dozvole, kategoriziranih kao glavna mjesna ulica (GU), sabirna ulica (SU), i ostale ulice (OU) ~~i kolno pješački pristup (KPP)~~, te sa kolno pješačkih površina, sukladno kartografskom prikazu br. 2a 'Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža. Iznimno kolni pristup je moguće osigurati pristup i s pješačkih i parkirališnih površina i ostalih površina u skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana.

(2) Priključci na komunalnu infrastrukturu rješavaju se prema odredbama ovog Plana iz poglavlja 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama.

(3) Građevine moraju biti priključene na sustav javne odvodnje određen ovim Planom. Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja sabirnih jama.

(4) Odvodnja otpadnih voda izdvojenih građevinskih prostora izvan naselja (TRP - turističko razvojno područje) mora se riješiti priključenjem internog sustava odvodnje na javni sustav odvodnje otpadnih voda grada Umaga. Ukoliko ne postoje tehnički ili drugi uvjeti za spajanje na javni sustav odvodnje otpadnih voda, odvodnja TRP-a se rješava zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem uz suglasnost i uvjete nadležnog tijela.

(5) Građevine se priključuju na građevine vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacijsku mrežu na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi.

Mjesto i način priključivanja građevine na mrežu javnih prometnica

Članak 46.

~~(1) Građevna čestica, namijenjena gradnji građevine, mora imati neposredni kolni prilaz s javne prometne površine, prometne površine u privatnom vlasništvu ili površine preko koje je osnovano pravo služnosti prolaza a kojom se osigurava pristup građevnoj čestici. Kolni prilaz građevnoj čestici, namijenjenoj gradnji građevine, moguć je s bilo kojeg mjesta prilazne prometne površine uz koju se nalazi.~~

(1) Kolni i pješački pristup građevnim česticama koje će se osnivati unutar obuhvata Plana osiguran je sa planiranih prometnica, kolno-pješačkih i pješačkih površina, prikazanih u kartografskim prikazima, sa prometnica koje će se temeljem mogućnosti iz ovih odredbi za provedbu utvrditi u postupcima izdavanja akata za provedbu plana i građevinske dozvole ili uspostavom prava služnosti prolaza.

(2) Pristup građevnoj čestici moguć je s javne prometne površine ili prometne površine u privatnom vlasništvu ili putem prava služnosti prolaza preko najviše jedne katastarske čestice a kojom se osigurava pristup građevnoj čestici. Pristup građevnoj čestici putem prava služnosti prolaza omogućava se samo za gradnju jednoobiteljskih, obiteljskih i višeobiteljskih stambenih građevina.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka unutar kulturno-povijesne cjeline, kao i kod rekonstrukcije postojećih građevina na cjelokupnom području obuhvata Plana, građevna čestica može imati samo pješački pristup, pod uvjetom da za tu građevnu česticu ne postoje prostorne i/ili tehničke mogućnosti za izgradnju kolnog pristupa sukladno ovim odredbama za provedbu. Kod rekonstrukcije postojeće građevine i kod građenja građevine u kulturno-povijesnoj cjelini, smatra se da je prilaz građevnoj čestici osiguran ako građevna čestica ima pješački pristup širine slobodnog profila 1,2m i visine 2,5m.

~~(2)~~ (4) Kolni prilaz građevnoj čestici mora biti prostorno potpuno definiran elementima postojeće izgrađene prilazne prometne površine ili aktom za građenje za prilaznu prometnu površinu.

~~(3)~~ (5) Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s važećim propisima kao i osigurati vatrogasne pristupe u skladu s važećom regulativom iz područja zaštite od požara.

(6) Građevna čestica namijenjena gradnji građevine može imati neposredni kolni pristup s razvrstanih ceste samo ako to odobri nadležno tijelo za upravljanje tim cestama i pod uvjetima iz tog odobrenja.

Članak 46.a

(1) Postojeća prometna površina, prema ovim odredbama za provedbu, je prometna površina koja se kao takva koristi u naravi te je evidentirana u katastarskom planu kao prometnica, put, ulica, trg ili cesta ili je ucrtana u odgovarajuću geodetsku podlogu ili je izvedena u naravi i uvrštena u popis nerazvrstanih prometnica a nije trenutno evidentirana u katastarskom planu. Postojeća prometna površina mora ispunjavati slijedeće uvjete da bi se moglo smatrati da je putem nje, prema ovim odredbama za provedbu, osiguran kolni i/ili pješački priključak građevne čestice namijenjene građenju građevine na prometnu površinu:

- da je povezana u sustav javnih prometnih površina,
- da ima širinu najmanje 2,5 metara te da je moguće njezino proširenje do širine određene odredbama čl. 47.-50., kao i drugim odredbama ovisno o njezinom prometnom značaju i drugim uvjetima (broj građevnih čestica koje se na nju priključuju i dr.),
- da je kolnik u odnosu na završni zastor izveden najmanje na razini kamenog materijala (makadam), te da ima potrebnu nosivost,
- da je, obzirom na kotu postojeće prometne površine, konfiguraciju terena, te planirano uređenje građevne čestice (kota poda garaže odnosno parkirališnih mjesta), moguć kolni priključak građevne čestice na tu prometnu površinu.

(2) Mogućnost proširenja iz drugog podstavka prvog stavka procjenjuje Upravno tijelo Grada Umaga-Umago nadležno za promet, odnosno drugo nadležno javnopravno tijelo.

Članak 47.

~~(1) Kolni prilaz jednoj građevnoj čestici, namijenjenoj gradnji građevine, s mreže javnih prometnica mora se osigurati prilaznom prometnom površinom minimalne širine prometnog profila 3m i minimalne širine slobodnog profila 4m, (5,5 m za višestambene građevine) na način da udaljenost građevne čestice od javne prometnice na koju se spaja prilazna prometna površina, mjereno po prilaznoj prometnoj površini, nije veća od 30m.~~

~~(2) Uzdužni nagib prilazne prometne površine ne smije biti veći od 12%.~~

~~(3) Visina slobodnog profila prilazne prometne površine ne smije biti manja od 4,5m.~~

~~(4) Ako je prilazna prometna površina u krivini potrebno je povećati širinu prometnog i slobodnog profila, u skladu s propisima.~~

(1) Novoplanirana prometna površina u građevinskom području naselja i izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja na koju se priključuje jedna građevna čestica namijenjena građenju građevine stambene namjene – jednoobiteljske ili višeobiteljske građevine ili obiteljske kuće, mora imati širinu prometnog profila najmanje 3m te širinu slobodnog profila najmanje 4m, a ukoliko je „slijepa“ udaljenost građevne čestice od prometne površine na koju se priključuje, mjereno putem novoplanirane prometne površine, mora biti manja od 30m. Pri tome se pod priključenjem jedne građevne čestice smatra da u cijelom potezu novoplanirane prometne površine nema mogućnosti priključenja drugih građevnih čestica na kojima se naknadno može graditi.

(2) Uzdužni nagib prilazne prometne površine ne smije biti veći od 12%.

(3) Visina slobodnog profila prilazne prometne površine ne smije biti manja od 4,5m.

(4) Ako je prometna površina iz stavka 1. ovoga članka u krivini, potrebno je njezin radijus uskladiti s radijusima iz propisa o vatrogasnim pristupima ili povećati širinu prometnog profila i ukupnu širinu prometne površine sukladno posebnim propisima i standardima.

Članak 48.

~~(1) Kod rekonstrukcije postojeće građevine na cjelokupnom području Grada Umaga-Umago i kod građenja građevine u Povijesnoj gradskoj jezgri, smatra se da je prilaz građevnoj čestici osiguran ako građevna čestica ima pješački pristup širine slobodnog profila 1,2m i visine 2,5m.~~

(1) Kada se priključak građevne čestice namijenjene građenju građevine na prometnu površinu osigurava samo pješačkom površinom, tada pješačka staza, prolaz ili stepenište kao prometna površina mora imati najmanju širinu 1,2m, a dužinu najviše 30m. Iznad pješačke prometne površine mora biti slobodan prostor visine najmanje 2,5m.

Članak 49.

~~(1) Kolni prilaz za dvije do šest građevnih čestica, namijenjenih gradnji građevina, s mreže javnih prometnica mora se osigurati prilaznom prometnom površinom minimalne širine prometnog profila 5,5m s okretištem na kraju, ako udaljenost najudaljenije građevne čestice od javne prometnice na koju se spaja prilazna prometna površina, mjereno po prilaznoj prometnoj površini, nije veća od 100m.~~

(1) Novoplanirana prometna površina u građevinskom području naselja i izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja s dva prometna traka (dvosmjerna) na koju se priključuje 2 – 6 građevnih čestica namijenjenih građenju građevina mora imati širinu prometnog profila najmanje 5,5m, a ukoliko je „slijepa“ mora imati okretište u skladu s posebnim propisima o vatrogasnim pristupima te udaljenost svake građevne čestice koja se priključuje na tu prometnu površinu do okretišta mora biti manja od 100m. Ako se prometna površina na koju se priključuje 2 – 6 građevnih čestica namijenjenih građenju građevina izvodi kao prometnica s jednim prometnim trakom (jednosmjerna) mora imati širinu najmanje 4m i ne smije biti „slijepa“.

(2) Uzdužni nagib prilazne prometne površine ne smije biti veći od 10%.

(3) Visina slobodnog profila prilazne prometne površine ne smije biti manja od 4,5m.

(4) Ako je prilazna prometna površina u krivini, potrebno je njezin radijus uskladiti s radijusima iz propisa o vatrogasnim pristupima ili povećati širinu prometnog i slobodnog profila, i ukupnu širinu prometne površine u skladu s posebnim propisima i standardima.

(5) Iznimno stavku 1. ovog članka širina planiranih prometnih površina može biti i uža ukoliko je isto uvjetovano ograničenjima u prostoru uz obavezno poštivanje posebnih propisa i pravila struke. Pri tome se uža prometna površina može izvesti uz odobrenje upravnog tijela Grada Umaga-Umago nadležnog za promet odnosno pravne osobe koja upravlja tom prometnom površinom te pod uvjetima iz tog odobrenja.

Članak 50.

~~(1) Kolni prilaz s mreže javnih prometnica do šest građevnih čestica, namijenjenih gradnji građevina, koje se nalaze na udaljenosti preko 100m od javne prometnice na koju se spaja prilazna prometna površina, mjereno po prilaznoj prometnoj površini, kao i svim ostalim građevnim česticama u građevinskim područjima, ne može biti užeg slobodnog profila prometnice koja sadrži najmanje 2 minimalne prometne trake i 1 minimalni nogostup uz prometne trake. Najmanja širina nogostupa je 1,6m.~~

~~(2) Iznimno prethodnom stavku, širina postojećih javnih prometnih površina prometnica može biti i manja, ako se radi o postojećim javnim prometnim površinama koje nije moguće proširivati.~~

~~(3) Iznimno stavku 1. ovog članka širina planiranih prometnih površina može biti i uža ukoliko je isto uvjetovano ograničenjima u prostoru uz obavezno poštivanje posebnih propisa i pravila struke.~~

~~(4) Visina slobodnog profila prilazne prometne površine ne može biti manja od 4,5m.~~

~~(5) Ako je prilazna prometna površina u krivini, potrebno je povećati širinu prometnog i slobodnog profila, u skladu s propisima.~~

(1) Novoplanirana prometna površina u građevinskom području naselja i izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja s dva prometna traka (dvosmjerna) na koju se priključuje više od 6 građevnih čestica namijenjenih građenju građevina ne može biti užeg slobodnog profila prometnice koji sadrži najmanje 2 minimalna prometna traka i najmanje 1 nogostup uz prometne trake te se mora priključiti na javnu prometnu površinu. Najmanja širina nogostupa je 1,5m. Ako je prometna površina „slijepa“ mora imati okretište u skladu s posebnim propisima o vatrogasnim pristupima te udaljenost svake građevne čestice koja se priključuje na tu prometnu površinu do okretišta mora biti manja od 100m. Ako se prometna površina na koju se priključuje više od 6 građevnih čestica namijenjenih građenju građevina izvodi kao prometnica s jednim prometnim trakom (jednosmjerna) ne može biti užeg slobodnog profila prometnice koji sadrži 1 prometnu traku najmanje širine 4m i najmanje 1 nogostup uz prometnu traku najmanje širine 1,5m i ne smije biti „slijepa“;

(2) Iznimno stavku 1 ovog članka širina planiranih prometnih površina može biti i uža ukoliko je isto uvjetovano ograničenjima u prostoru uz obavezno poštivanje posebnih propisa i pravila struke. Pri tome se uža prometna površina može izvesti uz odobrenje Upravnog tijela Grada Umaga-Umago nadležnog za promet odnosno javnopravnog tijela koje upravlja tom prometnom površinom te pod uvjetima iz tog odobrenja.

(3) Visina slobodnog profila prilazne prometne površine ne može biti manja od 4,5m.

(4) Ako je prometna površina iz stavka 1. ovoga članka u krivini, potrebno je njezin radijus uskladiti s radijusima iz propisa o vatrogasnim pristupima ili povećati širinu prometnog profila i ukupnu širinu prometne površine sukladno posebnim propisima i standardima.

Članak 51.

(1) U slučaju kada su između građevne čestice namijenjene građenju građevine i javne prometne površine nalaze postojeće i/ili su planirane ~~uređene odnosno planirane druge javne površine druge namjene~~ (zeleni pojas, odvodni jarak, zaštitne zelene površine oko postojećih višestambenih zgrada, druga prometna površina, parkiralište i sl.) kolni ~~prilaz pristup građevnoj čestici s javne prometnice omogućava se preko tih javnih površina~~ građevne čestice na prometnu površinu može se omogućiti preko tih javnih površina, te se smatra da građevna čestica ima neposredni priključak na prometnu površinu. Pri tome se takav kolni pristup može izvesti uz odobrenje upravnog tijela Grada Umaga-Umago nadležnog za promet te pod uvjetima iz tog odobrenja.

Članak 52.

~~(1) Građevna čestica, namijenjena gradnji građevine, ne može imati kolni prilaz s razvrstane ceste osim ako to odobri nadležno javnopravno tijelo za upravljanje tim cestama i pod uvjetima iz tog odobrenja.~~

Članak 53.

~~(1) Kod građevnih čestica koje se nalaze uz postojeće ili planirane javne prometnice koje prolaze kroz građevinska područja naselja, kolni prilaz građevnoj čestici s mreže javnih prometnica nije omogućen neposredno s tih prometnica osim ako to odobri nadležno tijelo i pod uvjetima iz tog odobrenja.~~

(1) Građevna čestica može imati neposredni kolni pristup sa nerazvrstane ceste, pod uvjetima i uz odobrenje nadležnog javnopravnog tijela.

Članak 54.

~~(1) Kolni prilaz građevnim česticama, namijenjenim gradnji građevina, s ostalih javnih prometnica nižeg reda moguć je neposredno s prometnice, osim na samom križanju.~~

~~(2) Kolni prilaz građevnim česticama, namijenjenim gradnji građevina, na križanju javnih prometnica, mora biti udaljen od početka križanja tih prometnica najmanje 5m.~~

~~(3) Kolni prilaz građevnim česticama, namijenjenim gradnji građevina, na križanju javnih prometnica nižeg reda, dozvoljava se uz granicu građevne čestice što dalje od križanja. Iznimno, kolni prilaz može biti i bliže križanju, ako se radi o postojećem kolnom prilazu već izgrađene građevine koji se ne može premjestiti.~~

~~(4) Sukladno važećim propisima o javnim cestama križanjem se smatra površina na kojoj se križaju ili spajaju 2 ili više prometnica, a i šira prometna površina (trg i slično) koja nastaje križanjem, odnosno spajanjem prometnica.~~

(1) Građevna čestica namijenjena građenju građevine može imati neposredni kolni pristup sa druge javne prometne površine (osim javne i nerazvrstane ceste), na bilo kojem mjestu prometne površine uz koju se građevna čestica nalazi, pri čemu je kolni pristup potrebno locirati što dalje od raskrižja. Iznimno, kolni pristup može biti i na samom raskrižju, ako se radi o postojećem kolnom pristupu već izgrađene građevine koji se ne može premjestiti.

(2) Kolni pristup građevne čestice na javnu prometnu površinu iz stavka 1. ovoga članka izvodi uz odobrenje upravnog tijela Grada Umaga-Umago nadležnog za promet te pod uvjetima iz tog odobrenja.

Članak 54.a

(1) Površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza iz st.2. čl. 46. u svrhu pristupa do građevne čestice mora udovoljavati slijedećim uvjetima:

- da je povezana u sustav javnih prometnica,
- da ima širinu najmanje 2,5m, a kod krivina, je potrebno povećati njezinu širinu na način da se osigura prometni profil od 2,5m;
- da je kolnik te površine u odnosu na završni zastor izveden najmanje na razini kamenog materijala (makadam),
- da je obzirom na kotu te površine preko koje se pristupa do građevne čestice, konfiguraciju terena, te planirano uređenje građevne čestice (kota poda garaže odnosno parkirnih mjesta) moguć kolni pristup s građevne čestice na tu površinu.

Članak 55.

~~(1) Način i uvjete rješavanja prometa u mirovanju na području obuhvaćenom Planom određen je primjenom načela da se potreban broj parkirališnih mjesta mora osigurati na građevnoj čestici na kojoj će se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru, odnosno za koju se izdaje akt za građenje sukladno normativima iz tablice u člankom 147 ovih odredbi za provedbu.~~

~~(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukoliko se radi o građevnoj čestici za koju se izdaje odobrenje za građenje za izgradnju nove građevine ili za rekonstrukciju postojeće građevine koja nema uvjete za kolni pristup, koja se nalazi u dijelu naselja u kojem postoji zabrana odvijanja kolnog prometa ili se radi o građevnoj čestici koja ima uvjete za kolni pristup ali na njoj nema prostornih mogućnosti za osiguranje potrebnog broja parkirnih mjesta, potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati na parkiralištima ili u garažama prema posebnim uvjetima nadležnog upravnog tijela za poslove prometa koje vodi službenu evidenciju o utvrđenim uvjetima i broju parkirališnih mjesta na svakom parkiralištu ili garažnoj kući.~~

~~(3) Postojeća građevina, izgrađena unutar planiranih granica građevinskih područja, koja ne ispunjava uvjete za smještaj vozila propisane ovim Planom može se rekonstruirati pod uvjetima propisanim za novu gradnju ukoliko se rekonstrukcijom ne povećavaju potrebe za parkirališnim površinama i brojem parkirališnih mjesta. Ukoliko se rekonstrukcijom povećava potreba za parkirališnim površinama i brojem parkirališnih mjesta, primjenjuju se odredbe ovog Plana koje se odnose na promet u mirovanju ovisno o konkretnom zahvatu u prostoru. Prilikom rekonstrukcije se u projektnoj dokumentaciji moraju prikazati parkirališna mjesta za postojeći dio građevine ako su ona bila planirana ili uvjetovana aktom za gradnju temeljem kojeg je postojeća građevina izgrađena. U suprotnom, ukoliko za gradnju postojeće građevine po tadašnjim propisima nije trebalo osigurati određeni broj parkirališnih mjesta, u kojem slučaju se smatra da se radi o stečenom pravu, ista se moraju osigurati samo za potrebe~~

rekonstruiranog (dograđenog ili nadograđenog) dijela građevine.

(4) ~~Ukoliko se potreban broj parkirališnih mjesta rješava izvan građevne čestice na kojoj će se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru na parkiralištu ili u garaži, potreba za ovakvim načinom rješavanja prometa u mirovanju mora biti prostorno prikazana u projektu na temelju kojeg će se ishoditi odobrenje za građenje.~~

(5) ~~Ukoliko se potreban broj parkirališnih mjesta osigurava na privatnim parkiralištima ili garažama izgrađenim na samostalnim građevnim česticama, uvjetuje se uknjižba tereta, a što će se regulirati posebnim ugovorom između vlasnika nekretnine i Grada Umaga Umago.~~

(6) ~~U cilju racionalizacije planskog rješenja i poboljšanja ukupnih prostornih uvjeta unutar područja obuhvata Plana, za jednu ili više građevina polifunkcionalnih namjena — djelatnosti — u svim zonama — u kojima je gradnja ovakvih građevina omogućena temeljem sveukupnih odredbi ovoga Plana, potreban broj parkirališnih mjesta, temeljen na normativima propisanim za svaku pojedinu namjenu — djelatnost, može se rješavati planiranjem zajedničkih garažnih kuća i/ili parkirališta.~~

(7) ~~Rješavanje potrebnog broja parkirališnih mjesta na način da se istima pristupa neposredno duž regulacijskog pravca ovim Planom nije dozvoljeno. Iznimno, kod građevnih čestica na kojima će se graditi jednoobiteljska i obiteljska stambena građevina i koja ima pristup sa prometne površine u kategoriji ostale ulice, uz regulacijski pravac mogu se organizirati sva potrebna parkirališna mjesta sukladno vrijednostima iskazanim u tablici iz stavka 9. ovoga članka, uz dopuštenje i prema posebnim uvjetima tijela odnosno trgovačkog društva nadležnog za upravljanje tom prometnom površinom.~~

(8) ~~Parkirališna mjesta su minimalnih dimenzija 5,0x2,5m (odnosno 5x3,7m za automobil osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti) za poprečno parkiranje, 5,5 x 2,0m za uzdužno parkiranje, a kod kosog parkiranja dimenzije su zavisne o kutu parkiranja. Najveći dozvoljeni uzdužni i poprečni nagib parkirališta je 5,0%.~~

(9) ~~Ovim se Planom utvrđuju parkirališni normativi za putničke automobile po određenim djelatnostima kako slijedi:~~

DJELATNOST / SADRŽAJ	BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA (PM)
stambene građevine (jednoobiteljske i višeobiteljske, te obiteljske kuće) — unutar prostora ograničenja	1,5 PM na 1 funkcionalnu jedinicu
višestambene građevine — unutar prostora ograničenja	1,5 PM na 1 stambenu jedinicu
stambene građevine (jednoobiteljske građevine i obiteljske kuće te višeobiteljske i višestambene građevine) — izvan prostora ograničenja	2 PM na 1 stambenu jedinicu
uredi, zdravstvo, trgovina i sl.	1 PM na svakih započelih 30m² građevinske brutto površine građevine
veletrgovina, proizvodnja, zanatstvo i sl.	1 PM na svakih započelih 100m² građevinske brutto površine građevine

ugostiteljsko turističke smještajne građevine, osim motela i hostela	1 PM na 1 smještajnu jedinicu
restoran, zdravljak, slastičarnica i sl.	1 PM na svakih započelih 4 sjedećih mjesta (1 stol)
ugostiteljstvo, osim restorana, zdravljaka, slastičarnice i sl.	1 PM na svakih započelih 10m ² građevinske brutto površine građevine
hosteli	sukladno propisu o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata hostela
kina, kazališta i sl.	1 PM na svakih započelih 8 sjedala
sportske dvorane, stadioni, sportski tereni i sl.	1 PM na svakih započelih 8 gledalaca
škole	1 PM na 1 učionicu

~~(10) Kada je, posebnim propisima, za pojedine vrste građevina određen veći broj parkirališnih/garažnih mjesta od navedenog u tablici iz stavka 9. ovoga članka, na broj parkirališnih mjesta primjenjuju se odredbe toga posebnog propisa.~~

~~(11) Kada se na građevnoj čestici nalazi više namjena, djelatnosti i/ili sadržaja iz stavka 9. ovoga članka, broj parkirališnih mjesta za tu građevnu česticu određuje se kao zbroj parkirališnih mjesta određen sukladno odredbama stavka 9. ovoga članka za pojedine namjene, djelatnosti i/ili sadržaje.~~

~~(12) Ukoliko se prilikom izračuna potrebnog broja parkirališnih mjesta za pojedinu građevnu česticu odnosno građevinu dobije broj koji nije cijeli, potreban broj parkirališnih mjesta zaokružuje se na prvi veći cijeli broj.~~

Mjere zaštite okoliša

Članak 56.

(1) Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Uvjeti za nesmetan pristup, boravak, i rad osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću

Članak 57.

(1) Projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sukladno Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23) ~~Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.~~

Kiosci i druge građevine gotove konstrukcije, te naprave privremenog karaktera

Članak 58.

~~(1) Lokacija kioska i druge građevine gotove konstrukcije, te naprave privremenog karaktera unutar granica građevinskih područja, određuje se aktom nadležnog tijela Grada Umaga Umago,~~ Kiosci i druge građevine gotove konstrukcije i naprave se na području obuhvata ovog Plana postavljaju na lokacijama određenim posebnim aktom Grada Umaga - Umago, pri čemu se ne smije onemogućiti ili narušiti osnovna namjena prostora određena ovim Planom. Kod određivanja lokacije posebna se pažnja mora posvetiti sigurnosti prometa. Kod odabira vrste proizvoda koji se postavlja na određenoj lokaciji posebna se pažnja mora posvetiti pravilnom odabiru veličine, oblika i boja, koji moraju biti prilagođeni općem izgledu mikrolokacije, ali i šireg prostora.

(2) Kioskom i građevinom gotove konstrukcije, prema ovim odredbama, smatra se prenosivi, atestirani, tipski proizvod, pogodan za obavljanje trgovačke, zanatske, uslužne, izložbene, zabavne, ugostiteljske i slične djelatnosti, koji mora udovoljavati zahtjevima važećeg Zakona o gradnji i drugih odgovarajućih propisa. Proizvod mora biti suvremeno oblikovan, uz upotrebu kvalitetnih, trajnih materijala, boja i detalja.

(3) Napravom privremenog karaktera, prema ovim odredbama, smatra se odgovarajući prenosivi priručno izrađeni ili tipski proizvod (štant, tezga, vitrina i automat, suncobran, štafelaj, stol i/ili stolica, pano i slično) koji se koristi za sezonsku ili prigodnu prodaju robe ili pružanje usluga.

(4) Kiosk i druga građevina gotove konstrukcije može biti priključen na potrebnu infrastrukturnu mrežu. Naprava privremenog karaktera može biti priključena na potrebnu infrastrukturnu mrežu isključivo privremeno, za trajanja sezone odnosno prigode.

(5) Pri postavi kioska i drugih privremenih konstrukcija potrebno je težiti materijalom i bojom ujednačenim rješenjima, poželjno na razini cjelini naselja Umag.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČENJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 59.

~~(1) Područje za koje se izrađuje Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja Umag, građevinsko područje naselja Umag Punta, dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske uslužno servisne namjene Vrh, dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene Umag Punta te dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene Kravljji rt ukupne površine približno 270 ha kopna i 142 ha mora.~~

(1) Obuhvat Plana sastoji se od površina i prostornih cjelina pojedinih namjena za gradnju i uređenje, u skladu sa grafičkim dijelom Plana.

(2) Razgraničenje pojedinih površina i prostornih cjelina definirano je grafičkim dijelom Plana na listu 1. Korištenje i namjena površina.

(3) Namjena pojedinih površina i prostornih cjelina pojedinih namjena temelji se na globalnoj namjeni prostora određenoj prostornim planom šireg područja, a primijenjena terminologija sukladna je zakonskoj regulativi u vremenu donošenja ovog Plana.

Članak 59.a

(1) Osnovno razgraničenje postignuto je prometnim rješenjem koje osigurava jasnu hijerarhiju prometnih površina - javnih i nerazvrstanih prometnica u skladu sa važećim propisima.

(2) Površine pojedinih namjena razgraničavaju se na način i pod uvjetom da na crtama dodira njihov međusobni utjecaj bude u okviru dopuštenih granica propisanih važećim zakonima i drugim propisima.

Članak 60.

(1) Namjena površina utvrđuje se za potrebe stanovanja, turističke sadržaje, izgradnju javnih-društvenih i sportsko-rekreacijskih sadržaja, poslovnih, uredskih i gospodarskih programa, uređenje javnih površina i ulica, trgova i obalnog područja, zasnivanje i uređenje parkovnih površina te izgradnju građevina prometne i komunalne infrastrukture i telekomunikacija.

(2) Područje obuhvata UPU-a temeljno je razgraničeno na:

- površine za razvoj i uređenje naselja koje obuhvaćaju dio obuhvata Plana unutar građevinskog područja naselja Umag i izdvojeni dio građevinskog područja naselja Umag Punta unutar statističkog naselja Umag,
- površine za razvoj i uređenje izvan naselja koje obuhvaćaju izdvojeno građevinsko područja izvan naselja gospodarske poslovne namjene Vrh, izdvojeno građevinsko područja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene Umag Punta te izdvojeno građevinsko područje izvan naselja luke nautičkog turizma marine Umag – Kravlji rt (Fiandara) - LN.

(3) ~~Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi~~ Područje obuhvata UPU-a razgraničeno je na površine slijedećih namjena:

POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA

1. stambena namjena (S):

2. mješovita namjena (M):

~~mješovita, pretežito stambena namjena (M1)~~

~~mješovita, pretežito poslovna namjena (M2)~~

3. javna i društvena namjena (D):

- upravna namjena (D1)
- socijalna namjena (D2)
- zdravstvena namjena (D3)
- predškolska namjena (D4)
- osnovnoškolska namjena (D5)
- kulturna namjena (D7)
- vjerska namjena (D8)
- interventna namjena (D9)

4. gospodarska namjena ~~poslovna~~:
- ~~poslovna~~:
 - ~~poslovna~~, pretežito uslužna (K1),
 - ~~poslovna~~, pretežito trgovačka (K2),
 - ~~poslovna, komunalno servisna (K3)~~,
 - uslužno servisna (K4).
5. ~~gospodarska namjena~~ ugostiteljsko turistička:
- hotel (T1),
 - hostel (T4),
 - turističko naselje (T2).
6. 5. javne zelene površine:
- javni park (Z1),
 - igrališta (Z2),
 - zaštitne zelene površine (Z).
7. 6. sportsko-rekreacijska namjena
- sport (R1),
 - rekreacija (R2),
 - uređene plaže (R3)
 - rekreacija izvan građevinskog područja (R4).
8. ~~površine infrastrukturnih građevina (IS)~~
9. 7. prometne površine
- kopneni promet:
 - pješačke površine
 - ~~pješačke površine obalni put lungomare~~
 - kolno-pješačke površine
 - ~~cestovne~~ prometne površine
 - ~~javno~~ parkiralište (P), ~~javna~~ garaža (PG), ~~privatna garaža (G)~~
 - autobusni kolodvor (AK)
 - pješački prolazi unutar povijesne jezgre
 - pomorski promet:
 - površine morskih luka:
 - morska luka otvorena za javni promet ~~županijskog značaja~~ Umag (LO), u sklopu koje je izdvojeno lučko područje Fiandara-LO-1,
 - morska luka posebne namjene ~~državnog značaja~~, luka nautičkog turizma-marina Umag (LN-1),
 - morska luka posebne namjene ~~županijskog značaja~~, luka nautičkog turizma-marina Umag -Kravlji rt (Fiandara) (LN-2),
8. površine infrastrukturnih građevina (IS)
10. 9. grobljea:
- groblje,
 - ~~11.~~ spomen groblje

- ~~12.~~ 10. vodotokci
- 11. ostalo obradivo tlo (P3)
- ~~13.~~ ~~maritimna rekreacija (MR)~~
- 12. more:
 - akvatorij morskih luka,
 - plovni put,
 - maritimna rekreacija.

Površine za razvoj i uređenje izvan naselja

~~1. gospodarska namjena~~

- ~~— poslovna, pretežito uslužna (K1)~~
- ~~— poslovna, pretežito trgovačka (K2)~~
- ~~— poslovna, uslužno servisna (K4)~~
- ~~— ugostiteljsko turistička hotel (T1)~~
- ~~— ugostiteljsko turistička turističko naselje (T2)~~
- ~~— 2.sportsko rekreacijska namjena~~
 - ~~— uređene plaže (R3)~~

~~3. maritimna rekreacija (MR)~~

~~3. Prometne površine~~

- ~~— Cestovne površine~~
- ~~— pomorski promet privez u funkciji T1 namjene (PP)~~
- ~~— pješačke površine obalni put lungomare~~
- ~~— javno parkiralište (P)~~

Površine izvan građevinskog područja

~~Poljoprivredno zemljište (PZ)~~

~~(3) Organizacija i namjena površina u okviru ovog Plana, grafički je utvrđena kartografskim prikazom Plana br. 1. Korištenje i namjena površina, a primijenjena terminologija zasniva se na zakonskoj regulativi.~~

POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA

STAMBENA NAMJENA

Članak 61.

~~(1) Na području stambene namjene (S) mogu se graditi stambene građevine jednobiteljske (jedna uporabna cjelina), obiteljske (do 2 stambene jedinice) ili višeobiteljske tipologije (3 do 4 uporabne cjeline). Unutar područja stambene namjene moguća je gradnja prometnih građevina i površina, infrastrukturnih građevina, javnih zelenih površina, dječjih igrališta, kao i sportsko rekreacijskih površina. Postojeće višestambene građevine, unutar namjene (S) koriste se i zadržavaju se unutar postojećih gabarita.~~

(1) Površine stambene namjene (S) namijenjene su građenju, rekonstrukciji i održavanju (u daljnjem tekstu: građenje) građevina stambene namjene .

(2) Građevine stambene namjene su u potpunosti ili većim dijelom svoje površine namijenjene stanovanju dok se u manjem dijelu ukupne površine građevine mogu graditi sadržaji javne i društvene, gospodarske - poslovne ili ugostiteljsko turističke te sportske namjene.

(3) Prema načinu gradnje građevine stambene namjene mogu biti jednoobiteljske, obiteljske kuće, višeobiteljske, te višestambene.

(4) Iznimno stavku 2. ovog članka jednoobiteljske stambene građevine su u cjelini namijenjene stanovanju.

(5) Gradnja građevina stambene namjene prvenstveno se usmjerava na nisko konsolidirane dijelove naselja putem urbane preobrazbe, urbane sanacije, te pojedinačnih interpolacija kao i na konsolidirane i visoko konsolidirane dijelove naselja. Moguća je i rekonstrukcija postojećih građevina kao i nova gradnja uz uvažavanje planirane gustoće korištenja, te racionalnosti korištenja izgrađene strukture i komunalne infrastrukture.

(6) Na površinama stambene namjene mogu se na zasebnim građevnim česticama graditi i prometne, pješačke, servisne, parkirališne, sportsko rekreacijske, ostale infrastrukturne namjene, kao i uređivati zelene površine te postavljati urbana oprema sukladno ovim odredbama.

(7) Pri ishodovanju akata za provedbu plana i građevinske dozvole za sadržaje gospodarske poslovne namjene u građevinama stambene namjene potrebno je, osim usklađivanja s posebnim propisima za pojedinu vrstu djelatnosti voditi računa i o kompatibilnosti tih djelatnosti sa stambenom namjenom. Sve gospodarske djelatnosti moraju biti u skladu sa odgovarajućim posebnim propisima i normama, ne smiju narušavati ambijentalne vrijednosti, ni utjecati na pogoršanje uvjeta života i rada u građevini i u susjednim građevinama zagađivanjem zraka, bukom i vibracijama, otpadom, otpadnim vodama ni drugim štetnim utjecajima.

(8) Unutar površina stambene namjene mogu se graditi i/ili kategorizirati ugostiteljsko turističke građevine svih vrsta iz posebnog propisa kojim su regulirani smještajni objekti u domaćinstvu osim vrste kamp, kamp odmorište i objekt za robinzonski smještaj.

MJEŠOVITA NAMJENA

Članak 62.

~~(1) Područje mješovite pretežito stambene namjene (M1) je zona unutar koje je pretežiti dio građevina stambene namjene (višeobiteljskog ili višestambenog tipa), ali unutar koje je, osobito uz glavne prometnice moguće planirati i stambeno poslovne ili samo (namjenski i tipološki homogene) poslovne građevine sa centralnim urbanotvornim sadržajima, poput trgovačkih, poslovnih, uredskih, ugostiteljskih, prometnih, garažnih, uslužnih i sportsko-rekreacijskih. Iznimno unutar ove namjene moguće je planirati i građevine iz programa javnih i društvenih građevina u najširem spektru (obrazovanje, odgoj, kultura, udruge, okupljališta građana i sl).~~

~~(2) Stambene je građevine u ovim područjima moguće planirati kao isključivo stambene ili stambeno-poslovne građevine sa komplementarnim poslovnim sadržajima (najviše do 49%~~

~~od ukupne građevinske bruto površine ili površine prve dvije etaže). Poslovni sadržaji mogu biti u suterenskoj i prizemnoj, a iznimno i u prvoj etaži.~~

~~(3) Unutar ove namjene građevine se planiraju u višeoobiteljskoj tipologiji sa najviše 4 stambene jedinice, ili tri plus poslovni prostor; ili višestambenoj tipologiji (5 i više uporabnih jedinica).~~

~~(4) Iznimno i prema lokalnim uvjetima, moguće je unutar zona M1 planirati i (jedno)obiteljske građevine.~~

(1) Površine mješovite namjene (M) namijenjene su gradnji stambenih građevina, građevina javne i društvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, kulturne, vjerske i sl.), građevina gospodarske poslovne namjene sa centralnim urbanotvornim sadržajima (trgovačkim, ugostiteljskim, uslužnim, obrtničkim, uredskim i sl.), građevina gospodarske ugostiteljsko turističke namjene, građevina sportsko rekreacijske namjene, infrastrukturnih građevina te zelenih površina na zasebnim građevnim česticama. Unutar površina mješovite namjene moguća je gradnja građevina čija je namjena kombinirana od navedenih pojedinačnih namjena, kao i građevina koje u potpunosti imaju zastupljenu samo jednu od dozvoljenih namjena.

(2) Unutar površina mješovite namjene mogu se graditi i javne kolne, kolno-pješačke, servisne, pješačke i parkirališne površine, površine sportsko-rekreacijske namjene, te uređivati javne zelene površine i dječja igrališta, kao i postavljati urbana oprema. Unutar ovih se površina mogu graditi sve vrste infrastrukturnih građevina.

(3) U površinama mješovite namjene mogu se na samostalnim građevnim česticama graditi javne garažne kuće, dok se garažne kuće koje nisu javne u površinama mješovite namjene na samostalnim građevnim česticama mogu graditi samo kao zajedničke za više građevnih čestica u skladu sa stavkom 6. članka 147. ovih odredbi za provedbu.

(4) Unutar površina mješovite namjene nije dozvoljena gradnja benzinskih postaja.

(5) Unutar površina mješovite namjene mogu se graditi i/ili kategorizirati ugostiteljsko turističke građevine svih vrsta iz posebnog propisa kojim su regulirani smještajni objekti u domaćinstvu osim vrste kamp, kamp odmorište i objekt za robinzonski smještaj.

~~(6) Sukladno uvjetima o planiranju unutar prostora ograničenja (u daljnjem tekstu: ZOP), u U građevinskom području naselja unutar površine određene za mješovitu namjenu, može se planirati i/ili graditi pojedinačna građevina za smještaj sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, 69/17) (prenočište, hostel i sl.) pojedinačnog kapaciteta najviše 80 ležajeva, uključujući površine T4.1 i T4.2. Dozvoljava se gradnja hostela kao zasebnih funkcionalnih jedinica unutar stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada pojedinačnog kapaciteta najviše 30 ležajeva. Unutar mješovite namjene mogu se graditi ugostiteljske smještajne građevine vrste hotel, hotel baština, apart hotel, integralni i difuzni hotel te pansion sukladno razvrstaju iz posebnog propisa kojim su regulirane vrste ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli te sve smještajne vrste osim vrsta kuća za odmor, planinarski dom, lovački dom i objekt za robinzonski smještaj iz posebnog propisa kojim su regulirani smještajni objekti iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj.~~

(7) Hosteli se mogu graditi sa najvećim smještajnim kapacitetom do 50 postelja, a hoteli do 80 postelja u skladu sa ukupnim kapacitetima iz članka 75.a stavka 2. ovih odredbi.

(8) Hoteli i hosteli se mogu graditi i kategorizirati i kao zasebne funkcionalne jedinice unutar stambenih i poslovnih građevina.

~~(6) Na izdvojenim građevnim česticama mogu se planirati javne zelene površine, prometne građevine, objekti i uređaji komunalne infrastrukture.~~

~~(7) Unutar područja namjene M1 potrebno je u najvećem dijelu težiti namjenski i tipološki ujednačenim građevinama koje moraju biti usklađene s kontekstom.~~

(9) Gospodarske djelatnosti dozvoljene u mješovitoj namjeni mogu se graditi samo ukoliko svojim funkcioniranjem neposredno ili posredno ne premašuju dozvoljene vrijednosti emisija štetnih tvari i utjecaja u okoliš za stambene zone, sukladno važećim propisima (zrak, buka, otpad, otpadne vode).

Članak 63.

~~(1) Područje mješovite namjene – pretežito poslovne (M2) je zona unutar koje se, na razini zone, pretežito planiraju sadržaji javne i društvene, poslovne i stambene namjene. Unutar ovog područja i građevina moguće je i smještaj javnih i društvenih sadržaja, kao i građevina višestambenog tipa koje mogu biti stambeno poslovne, poslovne i stambene namjene, dok se obiteljske i višeobiteljske stambene građevine ne planiraju.~~

~~(2) Građevine u ovim područjima moguće planirati kao isključivo stambeno poslovne ili poslovno stambene građevine (najviše do 49% od ukupne građevinske bruto površine može biti stambene namjene).~~

~~(3) Programi javne i društvene namjene uključuju sadržaje predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i rekreacije i druge sadržaje potrebne naselju. Smještaju se u sklopu stambeno poslovnih i poslovno stambenih građevina, a po posebnim uvjetima (utvrđenim urbanim pravilima u čl.122 Urbanih pravila) u sklopu stambeno poslovnih, poslovnih i stambenih građevina višestambenog tipa.~~

~~(4) Poslovni sadržaji koji se planiraju u okviru ovog područja su prije svega središnji sadržaji naselja; trgovačke, uslužne, ugostiteljsko turističke i druge poslovne namjene primjerene prostoru i kontekstu. Planiraju se u sklopu stambeno poslovnih, poslovnih i stambenih građevina.~~

~~(5) Sukladno uvjetima o planiranju unutar prostora ograničenja, u građevinskom području naselja unutar površine određene za mješovitu namjenu, može se planirati i/ili graditi pojedinačna građevina za smještaj sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, 69/17) (prenočište, hostel i sl.) pojedinačnog kapaciteta najviše 80 ležajeva uključujući površine T4-1 i T4-2. Dozvoljava se gradnja hostela kao zasebnih funkcionalnih jedinica unutar stambeno poslovnih i poslovnih zgrada pojedinačnog kapaciteta najviše 30 ležajeva.~~

~~Iznimno je, ali samo unutar površine T4-1, moguće planirati građevinu hostela sa 80 ležajeva. Navedeni sadržaji mogu se graditi i u sklopu stambeno poslovnih i poslovnih građevina.~~

~~(6) U podrumskim i suterenskim etažama moguća je gradnja garaža za potrebe sadržaja u građevini i za javno korištenje.~~

(1) Stambene građevine unutar površina mješovite namjene grade se prema uvjetima iz poglavlja 4. ovih odredbi za provedbu.

(2) Građevine javne i društvene namjene unutar površina mješovite namjene grade se prema uvjetima iz poglavlja 3. ovih odredbi za provedbu.

(3) Građevine gospodarske (poslovne, ugostiteljsko-turističke i sl.) namjene unutar površina mješovite namjene grade se prema uvjetima iz poglavlja 2. ovih odredbi za provedbu.

(4) Građevine sportsko rekreacijske namjene unutar površina mješovite namjene grade se prema uvjetima iz poglavlja 6. ovih odredbi za provedbu.

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

Članak 64.

(1) Javna i društvena namjena dijeli se na površine:

- upravne namjene - D1,
- socijalne namjene - D2,
- zdravstvene namjene - D3,
- predškolske namjene D4,
- osnovnoškolske namjene - D5,
- kulturne namjene - D7,
- vjerske namjene - D8,
- interventne namjene - D9,

~~(1)~~ (2) Područja Površine javne i društvene namjene (D1 – D9) podrazumijevaju predstavljaju zone površine na kojima gdje se planiraju središnje i javne funkcije naselja koje predstavljaju osnovnu urbanu nadgradnju područja Umaga, a sve u svrhu podizanja opće kvalitete života u naselju, ali i šire. Razvijanjem javnih programa podiže se opća edukacijska, kulturna i znanstvena razina šireg gravitacijskog područja, a pored svega njihovom se izgradnjom dugoročno generira gospodarski i općedruštveni razvoj.

~~(2)~~ (3) Opseg predviđenih programa definiran je već smjernicama plana šireg obuhvata, a na izdvojenim česticama javne i društvene namjene moguće je, osim osnovne funkcije, planirati i prateće sadržaje poput parkova, igrališta i sportsko rekreacijskih igrališta. Unutar svih površina javne i društvene namjene mogu se na samostalnim građevnim česticama graditi i uređivati dječja i sportsko-rekreacijska igrališta, zelene i prometne površine, pješačke staze i trgovi te graditi sve vrste infrastrukturnih građevina.

~~(3)~~ (4) Smještaj manjih javnih i društvenih socijalnih, zdravstvenih ili odgojno-obrazovnih sadržaja moguć je iznimno, u sklopu dijela naselja mješovite namjene M1 i/ili M2 uz zadovoljenje svih drugih higijensko-sanitarnih i sigurnosnih uvjeta nužnih za njihovo poslovanje. Građevine javne i društvene namjene se prema uvjetima iz članka 62. mogu graditi i unutar površina mješovite namjene.

(5) Sadržaji javne i društvene (socijalne, zdravstvene, predškolske, kulturne) namjene mogu se graditi u manjem dijelu stambenih građevina unutar površina mješovite i stambene namjene.

~~(4)~~ (6) Unutar građevina javne i društvene namjene koje će se graditi unutar površina javne i društvene namjene nije dopuštena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija stambene namjene, ali je u manjem dijelu građevinske bruto površine građevine te u manjem dijelu funkcionalnih jedinica dozvoljena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija gospodarske - poslovne, uslužne namjene i gospodarske - ugostiteljske i turističke namjene iz skupine restorani i barovi, druge javne i društvene namjene i drugih kompatibilnih namjena u skladu s propisima, u manjem dijelu građevinske bruto površine građevine. Postojeće stambene jedinice smiju se zadržati u postojećim gabaritima bez mogućnosti širenja.

(7) U građevinama javne i društvene koje će se graditi unutar površina javne i društvene namjene, mogu se zadržati postojeće prostorije stambene namjene bez mogućnosti njihovog povećanja.

Članak 65.

(1) Područje javne i društvene namjene – upravna namjena (D1) je površina unutar koje je moguće planirati upravno-administrativne sadržaje svih vrsta razina, od lokalne do državne. Planirati građevine u domeni jedinice lokalne samouprave, županijske ili državne uprave. Moguće planirati sadržaje za udruge i mjesne odbore te druge aktivnosti koje mogu biti od javnog interesa.

Članak 66.

(1) Područje javne i društvene namjene – socijalna namjena (D2) je površina unutar koje je moguće planirati sve djelatnosti socijalne skrbi. Sadržaje poboljšanja socijalnog standarda svih skupina građana. Moguće je planirati građevine socijalne skrbi i zbrinjavanja osoba treće dobi. Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi predložena mreža ustanova socijalne skrbi definira se uvjetima i temeljem zakona usklađenog s prethodnim mišljenjem jedinice lokalne samouprave.

Članak 67.

~~(1) Područje javne i društvene namjene – zdravstvena namjena (D3) je površina unutar koje je moguće planirati sadržaje poboljšanja zdravstvenog standarda, ambulante i domove zdravlja.~~ Unutar površina javne i društvene zdravstvene namjene (D3) moguće je planirati sve medicinske, stomatološke i veterinarske djelatnosti osim djelatnosti skloništa za životinje. Unutar površina javne i društvene zdravstvene namjene je moguće je iznimno planirati i građevine socijalne skrbi i zbrinjavanja osoba treće dobi.

(2) Privatne liječničke, ili zubarske stomatološke, veterinarske i sl. i ordinacije moguće je planirati i u sklopu poslovne namjene poslovnih građevina unutar površina mješovite namjene M1 i M2 (M), uz zadovoljenje svih standarda i propisa.

Članak 68.

(1) Područje javne i društvene namjene – predškolska namjena (D4) namjenjuje se za izgradnju dječjeg vrtića zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene.

(2) Opseg predviđenih programa definiran je već smjernicama plana višeg reda, a na izdvojenim česticama javne i društvene namjene moguće je, osim osnovne funkcije, planirati i prateće sadržaje poput parkova, [dječjih igrališta](#) i sportsko-rekreacijskih igrališta.

Članak 69.

(1) Područje javne i društvene namjene – osnovnoškolska namjena (D5) namjenjuje se za izgradnju osnovne škole zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene-

(2) U sklopu građevne čestice škole moguće je, osim osnovne funkcije, planirati i prateće sadržaje poput parkova, [dječjih igrališta](#) i sportsko-rekreacijskih igrališta.

Članak 70.

(1) Područje javne i društvene namjene –kulturalna namjena (D7) namjenjuje se za [izgradnju planiranje](#) širokog spektra kulturnih ~~programa~~ [djelatnosti](#) zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene.

(2) U sklopu ove namjene moguće je planirati kino, kazalište, muzej, galerije, plesne škole i, [prostora za kulturnu edukaciju građana i sl. u najširem spektru.](#)

Članak 71.

(1) Područje javne i društvene namjene –vjerska namjena (D8) namjenjuje se za izgradnju širokog spektra vjerskih programa zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene-

(2) U sklopu ove namjene moguće je planirati crkve i župne domove, te sve potrebne prateće sadržaje.

Članak 72.

(1) Područje javne i društvene namjene –interventna namjena (D9) namjenjuje se za izgradnju građevina ~~namijenjenih Ministarstvu unutarnjih poslova žurnih~~ i komunalnih službi , zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene.

GOSPODARSKA NAMJENA

Članak 72.a

(1) [Površine gospodarske namjene ovim su Planom temeljno razgraničene na površine gospodarske poslovne te gospodarske ugostiteljsko turističke namjene.](#)

~~POSLOVNA GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA~~

~~Članak 73.~~

~~(1) Područje gospodarske namjene — poslovne, pretežito pretežito uslužne (K1) namjenjuje se za izgradnju i uređenje građevina i površina za trgovačku i uslužnu, trgovačku, obrtničku i drugu poslovnu djelatnost, uređa te obrtničkih zona i građevina, kao i gradnju i uređenje javnih i zelenih površina, cesta, parkirališta, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.~~

~~(2) Dozvoljava se gradnja svih infrastrukturnih građevina neophodnih za funkcioniranje centra. Dozvoljava se postavljanje montažno-prijenosnih objekata unutar cijelog područja, ovisno o potrebi.~~

~~(3) Iznimno je unutar ove namjene moguće razvijati i ugostiteljske sadržaje i programe, poput kafića ili restorana.~~

(1) Površine gospodarske poslovne namjene obuhvaćaju:

- površine gospodarske poslovne namjene K1 i K2 unutar građevinskog područja naselja Umag i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Umag Punta,
- površine gospodarske poslovne namjene K1, K2 i K4 unutar izdvojenog dijela građevinskog područja izvan naselja gospodarske poslovne namjene Vrh.

(2) Unutar svih površina gospodarske - poslovne namjene mogu se na samostalnim građevnim česticama graditi i uređivati dječja i rekreacijska igrališta, zelene i prometne površine, pješačke staze i trgovi te graditi sve vrste infrastrukturnih građevina.

(3) Unutar građevina gospodarske poslovne namjene koje se mogu graditi unutar površina namjene iz st. 1 ovog članka nije dozvoljena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija stambene namjene. Postojeće stambene jedinice mogu se zadržati u postojećoj površini.

~~Članak 73.a~~

(1) Unutar površina gospodarske poslovne namjene u građevinskom području naselja mogu se graditi građevine uslužnih, obrtničkih, trgovačkih, ugostiteljskih i sličnih djelatnosti koje svojim funkcioniranjem neposredno ili posredno ne premašuju dozvoljene vrijednosti emisija štetnih tvari i utjecaja u okoliš za stambene zone, sukladno važećim propisima (zrak, buka, otpad, otpadne vode), te pod uvjetom ostvaruju mogućnost potrebnog parkiranja prema članku 147. ovih odredbi za provedbu.

(2) Unutar površina gospodarske poslovne namjene u građevinskom području naselja nije dozvoljeno izdavanje akata za provedbu plana i građevinske dozvole za gradnju gospodarskih građevina sa slijedećim djelatnostima:

- industrijske i obrtničke - proizvodnja ili pakiranje kemijskih sredstava za posebnu ili opću uporabu, kemijska obrada metala ili nemetala, proizvodnja građevinskih materijala ili ugradbenih elemenata, proizvodnja i prerada mesa i suhomesnatih proizvoda te ribe i morskih organizama, proizvodnja i prerada sirove kože, gume, plastičnih masa, tekstila, prediva, papira, stakla, proizvodnja ili pakiranje energenata ili sredstava za održavanje strojeva i vozila, proizvodnja, skladištenje ili pakiranje toksičnih materijala, te prikupljanje građevnog, komunalnog, metalnog, toksičnog i bilo kakvog drugog otpada.

Članak 73.b

(1) Površine gospodarske poslovne pretežito uslužne namjene – K1 namijenjene su gradnji građevina različitih uslužnih djelatnosti. Unutar površina gospodarske poslovne pretežito uslužne namjene – K1 mogu se graditi benzinske postaje.

(2) Unutar građevina koje se mogu graditi unutar površina gospodarske poslovne pretežito uslužne namjene K1 u manjem dijelu građevinske bruto površine građevine mogu se graditi funkcionalne jedinice i/ili prostorije javne i društvene te trgovačke i druge kompatibilne gospodarske - poslovne namjene.

Članak 74.

~~(1) Područje gospodarske namjene – poslovne, pretežito pretežito trgovačke (K2) namjenjuje se za izgradnju i uređenje građevina i površina za trgovačku (trgovine na veliko i malo) i drugu srodnu poslovnu djelatnost, kao i gradnju i uređenje javnih i zelenih površina, cesta, parkirališta, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.~~

(1) Površine gospodarske poslovne pretežito trgovačke namjene - K2 namijenjene su gradnji građevina trgovačkih djelatnosti pod kojima se smatraju građevine sa pretežito zastupljenom trgovačkom djelatnošću.

(2) Unutar građevina koje se mogu graditi unutar površina gospodarske poslovne pretežito trgovačke namjene K2 u manjem dijelu građevinske bruto površine građevine, mogu se graditi funkcionalne jedinice i/ili prostorije javne i društvene te druge kompatibilne gospodarske - poslovne namjene.

(3) Unutar površina poslovne pretežito trgovačke namjene (K2) dozvoljava se postavljanje montažno-prijenosnih objekata unutar cijelog područja, ovisno o potrebi.

Članak 74.a.

~~(1) Površine gospodarske – poslovne komunalno servisne K3, namjenjuju se gradnji građevina pretežito trgovačke namjene (tržnice i sl.), u okviru kojih je uz osnovnu namjenu moguća i gradnja srodnih i kompatibilnih sadržaja uslužne i druge gospodarske – poslovne namjene, gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene iz skupine restorani i barovi, te javne i društvene namjene i drugih kompatibilnih namjena, u manjem dijelu građevinske bruto površine građevine.~~

(1) Površine gospodarske poslovne pretežito uslužne namjene - K1 unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske poslovne namjene Vrh namijenjene su gradnji građevina poslovne, zanatske, uslužne i komunalno servisne djelatnosti te potrebne infrastrukturne mreže i infrastrukturnih građevina.

(2) Površine gospodarske poslovne pretežito trgovačke namjene - K2 unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske poslovne namjene Vrh namijenjene su gradnji građevina trgovačke, zanatske, uslužne, komunalno servisne, prometne namjene te potrebne infrastrukturne mreže i infrastrukturnih građevina.

(3) Površine gospodarske poslovne uslužno servisne namjene - K4 unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske poslovne namjene Vrh namijenjene su gradnji građevina trgovačke, prometne, zanatske, uslužne, komunalno servisne djelatnosti obavljanja djelatnosti održavanja i popravaka plovila te potrebne infrastrukturne mreže i infrastrukturnih građevina.

(4) Građevine koje će se graditi unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja iz st.1., 2. i 3. ovog članka mogu sadržavati jednu i/ili kombinaciju više djelatnosti dozvoljenih za pojedino građevinsko područje.

(5) Unutar površina gospodarske poslovne namjene K1, K2 i K4 unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske poslovne namjene Vrh nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti skupljanja otpada.

Članak 74.b

(1) U poslovnim građevinama u površinama gospodarske poslovne namjene ne mogu se graditi prostorije stambene namjene. Postojeće prostorije stambene namjene moguće je zadržati unutar postojećih gabarita.

(2) Postojeće građevine gospodarske - proizvodne namjene unutar površina gospodarske poslovne namjene mogu se zadržati u prostoru u okviru postojeće namjene i uvjeta gradnje propisanih ovim odredbama za provedbu za tu vrstu građevina.

(3) U građevinama gospodarske poslovne namjene dozvoljena je gradnja podzemnih garaža kako je to opisano stavkom 14. članka 28. ovih odredbi za provedbu.

GOSPODARSKA UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA

Članak 75.

~~(1) Područja ugostiteljsko turističke namjene – hotel (T1) namjenjuju se gradnji građevina vrste hotel, hotel posebnog standarda, lječilišni hotel ili pansion iz skupine hoteli sa svim pratećim sadržajima; zatim prateće prostore za trgovinu, usluge, ugostiteljstvo u najširem smislu (restorane, pizzerije, kafiće), sportske i rekreacijske površine, bazene, zabavne parkove vezane za kopno i more, kao i sve druge slične sadržaje vezane za unaprijeđenje funkcioniranja osnovne hotelske namjene.~~

~~Tablica x – Ugostiteljsko turističke površine unutar naselja~~

Hoteli unutar naselja	Planska oznaka	Površina (ha)	Kapacitet
1. Hotel Kristal	T1-2a i T1-2b	0,86	250
2. Hotel Mlinotest	T1-3	0,11	180
3. Hotel Podravka	T1-4	0,30	170

(1) Površine ugostiteljsko turističke namjene obuhvaćaju:

- površine gospodarske ugostiteljsko turističke namjene unutar građevinskog područja naselja Umag (T1 – 2, T1-3, T1-4 i T4-1) i izdvojenog građevinskog područja naselja Umag Punta (T4-2),

- površine gospodarske ugostiteljsko turističke namjene unutar izdvojenog građevinskog područja gospodarsko ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja TRP Umag – Punta (T1-1, T1-1a, T1-1b, T1-1c, T1-2, T1-3, T2-1).

~~(2) Građevinom ugostiteljsko turističke namjene smatra se građevina gospodarske ugostiteljsko turističke namjene: hotel u skladu s važećim pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "hoteli" ili hostel u skladu s važećim pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, 69/17) (prenoćište, hostel i sl.).~~

(2) Površine ugostiteljsko turističke namjene iz stavka 1. ovog članka planirane su za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina ugostiteljsko turističke namjene u skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana.

(3) Površine gospodarske - ugostiteljsko turističke namjene hotel T1 u građevinskim područjima naselja namijenjena su gradnji ugostiteljskih smještajnih građevina vrste hotel , hotel baština, difuzni hotel, apart hotel, integralni hotel, pansion i hotel posebnog standarda.

(4) Površine gospodarske - ugostiteljsko turističke namjene hotel T1 u izdvojenom građevinskom području gospodarsko ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja TRP Umag – Punta namijenjena su gradnji ugostiteljskih smještajnih građevina vrste hotel , lječilišni hotel i hotel posebnog standarda.

(5) U hotelima iz st. 3. i 4. ovog članka gostima se osim pružanja usluga smještaja i prehrane mogu pružati i druge usluge u funkciji turističke potrošnje. Ugostiteljske smještajne građevine koje će se graditi u građevinskim područjima naselja i TRP-u Umag Punta moraju odgovarati uvjetima iz posebnog propisa kojim su regulirane vrste smještajnih objekata iz skupine hoteli.

(6) Površine ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja turističko naselje T2 namijenjena su gradnji ugostiteljskih smještajnih građevina – vrste turistička naselja iz skupine 'hoteli', u kojima će se gostima pružati usluge smještaja i prehrane, a mogu se pružati i druge usluge u funkciji turističke potrošnje. Ugostiteljske smještajne građevine iz stavka 1. ove točke moraju odgovarati uvjetima iz posebnog propisa kojim su regulirane ove vrste smještajnih objekata.

(7) Za svaku vrstu ugostiteljsko-turističke namjene unutar prostornih cjelina formira se jedna građevna čestica za smještajnu građevinu te jedna ili više građevnih čestica za prateće sadržaje te infrastrukturne površine i građevine.

(8) Izgradnja pratećih sadržaja mora biti određena razmjerno svakoj fazi građenja građevina za smještaj.

(9) Unutar površina ugostiteljsko turističke namjene nije dozvoljena gradnja novih građevina stambene namjene, a smještajne građevine nije moguće koristiti za stalno ili privremeno stanovanje.

(10) Postojeće stambene građevine se mogu održavati, rekonstruirati, prenamijeniti ili zamijeniti novom građevinom turističke namjene u skladu sa osnovnom namjenom prostora i urbanističkim pokazateljima.

Članak 75.a.

(1) Površine ugostiteljsko turističke namjene unutar građevinskog područja naselja Umag i izdvojenog građevinskog područja naselja Umag Punta prikazane su u grafičkom dijelu Plana kao površine T1 (T1 – 2, T1-3 i T1-4) na kojima se mogu graditi ugostiteljsko smještajne građevine vrste hotel , hotel baština , difuzni hotel, apart hotel, integralni hotel, pansion i hotel posebnog standarda, odnosno kao površine T4 (T4-1 i T4-2) na kojima se mogu graditi građevine vrste „hostel“ iz posebnog propisa kojim su regulirani smještajni objekti iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

(2) Kapacitet i površina ugostiteljsko turističke namjene prikazani su u tablici 1. kako slijedi:

TABLICA 1. – POVRŠINE I KAPACITET UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

R.B.	PLANSKA OZNAKA, VRSTA I NAZIV PROSTORNE CJELINE	KAPACITET POSTELJA	POVRŠINA (ha)
1.	T1-2 Hotel Kristal	250	0,54
2.	T1-3 Hotel Mlinotest	180	0,11
3.	T1-4 Hotel Podravka	170	0,30
4.	T4-1 Hostel	80	0,20
5.	U sklopu zona M hoteli do 80 postelja i hosteli do 50 postelja	Ukupno 290	-
6.	T4-2 Hostel	80	0,13
7.	UKUPNO	1050	1,96

Članak 75.b.

(1) Građevine gospodarske ugostiteljsko turističke namjene planirane su unutar izdvojenog građevinskog područja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja Umag – Punta na površinama T1-1, T1-1a, T1-1b, T1-1c, T1-2, T1-3 i T2-1.

(2) Kapacitet i veličina površina iz stavka 1. ovog članka prikazani su u tablici 2. kako slijedi:

TABLICA 2. – POVRŠINE I KAPACITET UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE UNUTAR IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE

R.B.	IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJA IZVAN NASELJA	PLANSKA OZNAKA, VRSTA I NAZIV PROSTORNE CJELINE	KAPACITET POSTELJA		POVRŠINA (ha)
1.	UMAG PUNTA	T1-1 ,T1-1a, T1-1b, T1-1c- Hotel Adriatik	500	2000	2,92
		T1-2 Hotel Sipar	550		1,83
		T1-3 Hotel Agro	300		2,64
		T2-1 Turističko naselje Hotel Umag	650		5,2
2.	UKUPNO		2000		

(3) Ovim se Planom ukupni maksimalni smještajni kapacitet izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene TRP Umag Punta od 2350 kreveta reducira na ukupni smještajni kapacitet od 2000 kreveta.

(4) Površine ugostiteljsko turističke namjene unutar izdvojenog građevinskog područja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja Umag – Punta razgraničene su na više prostornih cjelina (T1-1 hotel Adriatik, T1-2 hotel Sipar, T1-3 hotel Agro i T2-1 turističko naselje hotel Umag) unutar kojih je moguće graditi pojedine sklopove funkcionalno povezanih samostalnih građevina za smještaj (složene građevine), samostalne građevine za smještaj sa centralnim i pratećim sadržajima, interne kolne i pješačke prometne površine, parkirališta, površine za infrastrukturu, zaštitne zelene i parkovne površine, sportsko-rekreativne namjene, i sve drugo po potrebi i u funkciji osnovne namjene. Na razini prostorne cjeline potrebno je osigurati funkcioniranje cjeline s jedinstvenim upravljanjem iz čega su izuzete građevine komunalne infrastrukture te ostale infrastrukturne i prometne građevine (javne prometnice, javna parkirališta i slične građevine).

(5) Unutar izdvojenog građevinskog područja gospodarske - ugostiteljsko turističke namjene TRP Umag Punta uži obalni pojas od 100 m je namijenjen isključivo uređivanju plaža (uređenih i/ili prirodnih), sunčališta, pristupa u more, valobrana, zelenih površina, sportskih igrališta površine do 1000m², površina za vodene sportove i drugo, kao i građenju pratećih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene (sportskih, rekreacijskih, ugostiteljskih, uslužnih, zabavnih i sličnih sadržaja). U užem obalnom pojasu postoji mogućnost gradnje i postavljanja građevina, uređaja i instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru. Užim obalnim pojasom smatra se pojas širine koja osigurava realizaciju svih vrsta gore navedenih zahvata, ali ne manje od 100 metara od obalne crte.

(6) Planom je sukladno rješenju iz prostornog plana šireg područja unutar TRP-a Umag-Punta posebno razgraničena površina namjene uređene plaže (R3) unutar koje nije dozvoljeno ograđivanje niti gradnja građevina visokogradnje pratećih sadržaja ugostiteljsko - turističke namjene niti otvorenih bazena.

(7) Unutar izdvojenog građevinskog područja gospodarske - ugostiteljsko turističke namjene TRP Umag Punta mogu se graditi i uređivati javna dječja i rekreacijska igrališta, javne zelene površine, javne prometne površine, pješačke staze i trgovi te graditi sve vrste infrastrukturnih građevina.

(8) Faze izgradnje pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene određuju se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje građevina osnovne namjene.

(9) Planom šireg područja utvrđena je obaveza uređenja i izgradnje obalne šetnice - lungomare duž cjelokupnog obalnog poteza Grada Umaga-Umago, koja se, osim za pješački promet, može koristiti i za biciklistički, te alternativni turistički i javni prijevoz.

(10) Obalna šetnica -lungomare javna je površina, najmanje širine 1m, kojom se mora omogućiti nesmetano korištenje, te u tom smislu i odvijanje prometa iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugostiteljsko turistička namjena – hotel (T1)

Članak 75.c.

(1) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Umag-Punta gospodarske – ugostiteljsko –turističke namjene - hotel (planske oznake T1,), namjenjuje se za izgradnju smještajno turističkih programa iz skupine hoteli sukladno posebnom propisu.

(2) Osim građevina iz skupine „hoteli“ unutar svih prostornih cjelina namijenjenih hotelima moguće je planirati i izgradnju pratećih sadržaja koji su kompatibilni s osnovnom namjenom (trgovački, ugostiteljski uslužni, sportsko rekreacijski i sl.) Osim pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene , moguće je graditi sve građevine prometne i ostale infrastrukture te uređivati zelene površine, dječja igrališta, postavljati urbanu opremu i sl.

(3) U cilju stvaranja planskih pretpostavki za faznu realizaciju temeljenu na mogućnostima iz članka 49. st.1. podstavka 3. Zakona, a nastavno na već postojeće građevine kao i na vlasničku strukturu područja obuhvata Planom je površina ugostiteljsko turističke namjene - hoteli razgraničena na tri prostorne cjeline (podzone) unutar kojih se može planirati rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih smještajnih kapaciteta (hotela).

(4) Površine za smještaj građevina iz skupine „hoteli“ i pratećih sadržaja u okviru prostorne cjeline T1 mogu se realizirati i etapno u više faza kao pojedinačni zahvati u prostoru sukladno odredbama ovog Plana.

Prostorne cjeline planske oznake T1 (T1-1 hotel Adriatik, T1-2 hotel Sipar, T1-3 hotel Agro)

Članak 75.d.

(1) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene TRP Umag-Punta planirane su 3 prostorne cjeline namijenjene gradnji hotela planske oznake T1: hotel Adriatik (T1-1, T1-1a , T1-1b, T1-c), Hotel Sipar (T1-2) i novoplanirani hotel Argo (T1-3).

(2) Prostorna cjelina hotela Adriatik Planom je razgraničena na zonu T1-1 planiranu za rekonstrukciju postojećeg hotela, zonu T1-1b planiranu za gradnju smještajne građevine (hotelske depandanse), T1-1a za gradnju pratećih sadržaja i zonu T1-1c za rekonstrukciju postojećeg pratećeg ugostiteljskog sadržaja u postojećim gabaritima.

(3) Unutar prostorne cjeline T1-2 se zadržava postojeći hotel Sipar. Planom se dozvoljava rekonstrukcija u postojećim gabaritima hotela Beograd i njegova prenamjena u hotelsku depandansu.

(4) Na području prostorne cjeline planske oznake T1-3 hotel Agro planira se uklanjanje postojeće upravne zgrade i gradnja novog hotela. Unutar prostorne cjeline se dozvoljava gradnja pratećih sadržaja svih kompatibilnih namjena.

(5) Na lokaciji površine namjene infrastrukturni sustav (IS) nalazi se centralna energana za TRP Umag-Punta. Planom se dozvoljava rekonstrukcija energane u postojećim gabaritima uz mogućnost povećanja snage.

Članak 75.e.

(1) Prostorna cjelina ugostiteljsko turističke namjene planske oznake T2-1 planira se za gradnju građevina vrste „turističko naselje“ sukladno posebnom propisu maksimalnog kapaciteta prikazanog u tablici 2. iz članka 75.b ovih Odredbi za provedbu minimalno kategoriziranih sa „4 zvjezdice“.

(2) Turističko naselje je definirano kao funkcionalna i prostorna cjelina sa jedinstvenim upravljanjem koju čini više samostalnih građevina u kojima su: recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi prateći sadržaji.

(3) Unutar prostorne cjeline moguće je graditi pojedine sklopove funkcionalno povezanih samostalnih građevine za smještaj sa centralnim i pratećim sadržajima (uslužnim, ugostiteljskim, trgovačkim, sportsko-rekreacijskim i sl.) , interne kolne i pješačke prometne površine, parkirališta, površine za infrastrukturu, dječja igrališta i zelene površine. Parkirališne površine mogu biti višetažne s podzemnim dijelom.

(4) Površine za izgradnju građevina turističkog naselja mogu se privoditi namjeni u više faza izgradnje turističkog naselja pri čemu vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina moraju biti određeni razmjerno svakoj fazi građenja smještanih građevina.

(5) U slučaju fazne izgradnje, akti kojima se odobrava građenje samostalnih smještajnih građevina mogu se izdavati nakon što su izdani akti kojima se odobrava građenje prometne i komunalne infrastrukture.

(6) Unutar prostorne cjeline T2-1, postojeći hotel Umag, depandanse i vile, rekonstrukcijom se prenamjenjuju u turističko naselje.

~~Članak 76.~~

~~(1) Površine ugostiteljsko turističke namjene hostel (T4) planiraju se za gradnju i uređenje građevina hostela sukladno odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, 69/17) (prenoćište, hostel i sl.).~~

JAVNE I ZELENE POVRŠINE

~~Članak 77.~~

~~(1) Područje javne zelene površine — javni park (Z1) moguće je osim najrazličitijih varijanti hortikulturnih rješenja adekvatnih istarskom podneblju i kontekstu grada Umaga Umago, u kombinaciji sa javnim prostorom planirati i gradnju manjih dječjih igrališta, sanitarnih čvorova, te postavu fontana, paviljona, spomen obilježja, odmorišta i drugih elemenata parkovne i urbane opreme, te gradnju komunalnih građevina i trafostanica isključivo u funkciji korištenja parka. Komunalne građevine treba, gdje god je moguće, locirati rubno i kontaktno prema javnoj ili drugoj sličnoj površini, kako se ne bi umanjile parkovne i utilitarne vrijednosti parkovne površine.~~

(1) Zelene površine dijele se na:

- javne zelene površine – javni park (Z1),
- površine namijenjene dječjim i rekreacijskim igralištima (Z2)
- zaštitne zelene površine (Z) .

(2) Javne zelene površine (Z1) uređivat će se kao javni parkovi različitim varijantama hortikulturnih rješenja odgovarajućih istarskom podneblju i kontekstu grada Umaga-Umago.

(3) U sklopu javnih zelenih površina uređivat će se parkovne površine izgradnjom pješačkih staza, dječjih i rekreacijskih igrališta, sanitarnih čvorova, opremanjem potrebnim rekvizitima, te saniranjem postojećih i sadnjom odgovarajućih novih vrsta biljnog materijala kao i postavljanjem fontana, spomen-obilježja, odmorišta i drugih elemenata parkovne i urbane opreme, te gradnjom svih vrsta infrastrukturnih građevina.

(4) Ovim se Planom preporučuje gdje god je to u odnosu na postojeće prostorne uvjete moguće, u zonama stambene i mješovite namjene planiranje više manjih zelenih parkovnih površina kao zasjenjenih okupljališta neposrednog stambenog susjedstva.

(5) U sklopu javnih zelenih površina mogu se postavljati manje montažno demontažne prenosive parkovne građevine i urbana oprema u skladu sa posebnim propisom i odgovarajućom odlukom Grada Umaga.

~~(2) (6) Iznimno je i to samo na k.č.br.7107/5, k.o. Umag, moguće planirati postavu i izgradnju dvaju paviljona po 200 m² u sklopu kojih se mogu smjestiti ugostiteljski, ili javni i društveni sadržaji (poput manjih galerija i sl.). Iznimno , na k.č.br.7107/5, k.o. Umag, moguće planirati postavu i izgradnju paviljona (građevine lagane konstrukcije) do maksimalne površine 200 m², etažnosti P (visine 4m), u sklopu kojih se mogu smjestiti ugostiteljski, ili javni i društveni sadržaji (poput manjih galerija i sl.).~~

Članak 78.

(1) Površine namijenjene igralištima (Z2) uređuju se kao dijelovi naselja namijenjeni igri i rekreaciji djece unutar kojih je potrebno osim zelenila pravilno uklopiti i sprave za dječju igru i rekreaciju zajedno sa rekvizitima. Sva urbana oprema postavljena na igralištima treba biti unificirana na razini naselja a potrebno je u smislu sigurnosti primijeniti i druge propise. Unutar površine namijenjenim igralištima mogu se graditi sve vrste infrastrukturnih građevina.

Članak 78.a.

(1) Zaštitne zelene površine (Z) uređivat će se saniranjem postojećeg biljnog materijala i sadnjom odgovarajućih novih vrsta, te uređivanjem pješačkih staza. Zaštitne zelene površine predstavljaju neizgrađene površine na kojima nisu mogući nikakvi zahvati, već je moguće isključivo uređivanje površina saniranjem postojećeg biljnog materijala i sadnjom odgovarajućih novih vrsta, trasiranjem trim staza, parkova, dječjih igrališta, manjih parkirnih površina i sl . Unutar zaštitnih zelenih površina mogu se graditi sve vrste infrastrukturnih građevina.

SPORTSKO – REKREACIJSKA NAMJENA

Članak 78.b

(1) Površine sportsko rekreacijske namjene Planom su razgraničene na slijedeće namjene:

- sport - R1,
- rekreacija - R2,
- uređene plaže - R3.

Članak 79.

(1) Na površinama sportske namjene (R1), mogu se graditi građevine namijenjene sportskim i rekreacijskim aktivnostima, te uređivati sportska i rekreacijska igrališta s pratećim građevinama i sadržajima osnovne namjene neophodnim za njihovo nesmetano funkcioniranje. Prateće građevine koje će se graditi u ovim površinama mogu biti i trgovačke, ugostiteljske, uslužne ili servisne namjene, ne mogu se graditi na vlastitoj građevnoj čestici, a njihova građevinska (bruto) površina ne može biti veća od 200m². Građevine koje će se graditi u ovim površinama ne mogu biti stambene niti imati prostorije stambene namjene, kao ni ugostiteljske smještajne građevine (hoteli, apartmani i sl.).

(2) Prateći sadržaji gospodarske poslovne (trgovačke, ugostiteljske bez smještaja, uslužne i sl.) i javne i društvene namjene mogu se graditi i organizirati u manjem dijelu ukupne površine građevine sportske namjene.

~~(2) (3) Osim sadržaja za sport i rekreaciju, unutar ove zone dozvoljena je gradnja i uređenje, parkirališta, prometnica, objekata i uređaja komunalne infrastrukture.~~ Unutar površina sportske namjene (R1) u skladu s posebnim aktom grada Umaga – Umago dozvoljava se postavljanje pokretnih i montažnih sadržaja (uslužne i/ili ugostiteljske namjene).

(5) Građevine sportske namjene unutar površina sportske namjene grade se prema uvjetima iz poglavlja 6. ovih odredbi za provedbu.

Članak 80.

(1) U područjima rekreacijske namjene (R2) se, sukladno obilježjima prostora i uz posebno vrednovanje krajobraznih vrijednosti, mogu uređivati pješačke, biciklističke, jahačke, trim i slične staze, igrališta za rekreaciju odraslih i djece, postavljati rekreacijske sprave i sl.

(2) Rekreacijske površine uključuju otvorene prostore za odbojku, košarku, rukomet, nogomet, tenis, stolni-tenis, boćanje, trim staze, biciklističke staze, i slično. Unutar ove namjene moguće je ~~predvidjeti i spektar različitih zabavnih sadržaja~~ planirati različite zabavne sadržaje u funkciji ~~upotpunjavanja turističke ponude~~. Ove građevine je moguće natkrivati, i to primjenom laganih, pomoćnih konstrukcija ~~na~~ primjerenih cjelogodišnjem korištenju; balon i sl.

~~(3) Osim sportsko rekreacijskih sadržaja, unutar ove zone dozvoljena je gradnja i uređenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.~~ Unutar površina rekreacijske namjene (R2) u skladu s posebnim aktom grada Umaga – Umago dozvoljava se postavljanje pokretnih i montažnih sadržaja (uslužne i/ili ugostiteljske namjene).

(4) Unutar obalne površine namjene rekreacija (R2) unutar kulturno povijesne cjeline moguće je planirati ugostiteljske, zabavne i slične sadržaje. Ove sadržaje je moguće natkrivati primjenom laganih, pomoćnih konstrukcija primjerenih cjelogodišnjem korištenju; balon, tende i sl.

(5) Unutar površine namjene rekreacija (R2) uz hotel Kristal i unutar urbanog pravila 3.1. „Urbana preobrazba“ moguće je planirati ugostiteljske, zabavne, sportsko-rekreacijske (uključujući otvoreni nenatkriveni bazen) i slične sadržaje.

(6) Unutar površine namjene rekreacija (R2) u izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko-turističke namjene TRP Umag Punta mogu se uređivati pješačke, biciklističke, jahačke, trim i slične staze, igrališta za rekreaciju odraslih i djece (odbojka, košarka, rukomet, nogomet, tenis, stolni-tenis) i sl. Unutar ove namjene moguće je planirati i različite zabavne sadržaje. Ove građevine je moguće natkrivati, i to primjenom laganih, pomoćnih konstrukcija primjerenih cjelogodišnjem korištenju; balon i sl.

Članak 81.

~~(1) Zone uređenih plaža (R3) unutar naselja namijenjene su uređenju obalnih površina prema važećim propisima o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati.~~

~~(2) Unutar ovih površina moguće je planirati sunčališta, pristupe moru, valobrane, pristane dužine do 6m i širine do 2m, zelene površine, manja sportska igrališta, površine za vodene sportove i drugo, kao i građenje pratećih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene (otvorenih sportskih, rekreacijskih, ugostiteljskih, uslužnih, zabavnih i sličnih sadržaja), dok su smještajni kapaciteti odmaknuti od obale u dubinu.~~

(1) Uređena morska plaža (R3) je plaža koja se nalazi unutar građevinskih područja koja je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, uključivo i osobama smanjene pokretljivosti, uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja te infrastrukturno i sadržajno uređenog kopnenog prostora neposredno povezanog s morem. Na uređenim se plažama mogu graditi potporni zidovi, obale, školjere, obalni zidovi i sunčališta, postavljati naprave za rekreaciju, zabavu i privez rekreacijskih plovila, uređivati pješačke i biciklističke staze te površine namijenjene alternativnom prijevozu, graditi i uređivati rekreativne i zelene površine kao i sve vrste infrastrukturnih građevina. Uređena morska plaža ne smije se ograditi niti se na drugi način smije ograničiti pristup uređenoj morskoj plaži. Uređena morska plaža se ne smije isključiti iz opće upotrebe

(2) Unutar površina namijenjenih uređenim plažama (R3) nije dozvoljena gradnja građevina visokogradnje pratećih sadržaja niti otvorenih bazena. Postojeće građevine pratećih ugostiteljskih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima.

(3) Iznimno od odredbi prethodnog stavka ovog članka postojeći prateći ugostiteljski sadržaji mogu se bez povećanja ugostiteljskih kapaciteta, a radi ispunjenja sanitarno tehničkih uvjeta, rekonstruirati dogradnjom unutar ovim Planom propisanih koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti.

~~(3) U užem obalnom pojasu postoji mogućnost gradnje i postavljanja građevina, uređaja i instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.~~

~~(4) (3) Unutar površina iz stavka 1. može se graditi potrebna infrastrukturna mreža i prateće infrastrukturne građevine.~~

(4) Unutar površina sportsko rekreacijske namjene ; rekreacija (R2) i uređene plaže (R3) u skladu s posebnim aktom grada Umaga – Umago dozvoljava se postavljanje pokretnih i montažnih sadržaja (uslužne ili ugostiteljske namjene).

(5) Na površinama uređene plaže R3 planira se mogućnost gradnje i postavljanja građevina, uređaja i instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.

(6) Unutar površine uređene morske plaže (R3) u uvali Pozioi mogu se planirati javni i društveni sadržaji – Interpretacijski kulturni punkt posvećenog valorizaciji i očuvanju pomorske i ribarske baštine Umaga. Uz to je predviđena mogućnost postavljanja opreme, fontane, informativne ploče i sličnih elemenata

Članak 81.a

(1) U površinama rekreacije izvan građevinskih područja (R4) se, sukladno obilježjima prostora i uz posebno vrednovanje krajobraznih vrijednosti, mogu uređivati pješačke, biciklističke, jahačke, trim i slične staze, igrališta za rekreaciju odraslih i djece postavom rekreacijskih sprava, naprava i sl. U ovim površinama ne postoje uvjeti za gradnju građevina visokogradnje.

(2) Svi zahvati omogućeni prethodnim stavkom ovog članka ne smiju bitno mijenjati značajke krajolika u kojem se grade, a posebno se isključuje mogućnost iskrčenja autohtonih i homogenih šumskih površina u svrhu izgradnje i uređenja navedenih zahvata.

Članak 81.b

(1) Unutar svih površina sportsko rekreacijske namjene mogu se na samostalnim građevnim česticama graditi i uređivati javna dječja i rekreacijska igrališta, zelene i prometne površine, parkirališta, pješačke staze i trgovi te graditi sve vrste infrastrukturnih građevina.

PROMETNE POVRŠINE

Članak 81.c

(1) Prometne površine na kopnu prikazane su u grafičkom dijelu Plana kao:

- kopneni promet:
 - pješačke površine,
 - kolno-pješačke površine,
 - prometne površine
 - parkirališta (P) i garaže (G),
 - autobusni kolodvor (AK),
- pomorski promet:
 - površine morskih luka.

PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 81.d

(1) Pješačke površine su namijenjene prvenstveno pješačkom kretanju, a u iznimnim slučajevima se preko njih omogućava pristup na građevnu česticu. Ukoliko su pješačke površine namijenjene i kretanju interventnih te servisnih vozila, potrebno ih je dimenzionirati za kolni promet, a promet regulirati u skladu sa odgovarajućom odlukom Grada Umaga.

(2) U sklopu pješačkih površina moguće je uređivati zelene površine te postavljati urbanu opremu i manje montažno demontažne prenosive parkovne građevine u skladu sa odgovarajućom odlukom Grada Umaga.

(3) U sklopu pješačkih površina, duž cjelokupnog obalnog poteza Grada Umaga-Umago planirana je obalna šetnica „lungomare“, koja se osim za pješački promet može koristiti i za biciklistički i alternativni turistički i javni prijevoz, a sa nje nije dozvoljen kolni pristup građevnim česticama.

(4) Obalna šetnica „lungomare“ javna je površina, najmanje širine 1,2 m, kojom se mora omogućiti nesmetano korištenje, te u tom smislu i odvijanje prometa iz stavka 3. ovog članka.

(5) Oblikovanje obalne šetnice je potrebno prilagoditi ambijentu uz uvjet očuvanja značajki dijela krajolika u kojem se uređuje i gradi obalna šetnica sa postojećim ili zasađenim autohtonim zelenilom. U konceptu budućeg uređenja prostora obalne šetnice treba se rukovoditi načelom ekološke i energetske održivosti.

(6) Građevna čestica obalne šetnice „lungomare“ utvrditi će se u postupku izdavanja akata za provedbu Plana pri čemu su na temelju specifičnih lokalnih uvjeta i prometnih analiza moguća odstupanja zbog konfiguracije terena, imovinskopravnih odnosa, katastra i sl. Izgradnja obalne šetnice se može odvijati fazno do realizacije konačnog zahvata prikazanog u grafičkom dijelu plana.

KOLNO PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 81.e

(1) Radi naglašavanja prvenstveno pješačkog karaktera te potrebe posebne valorizacije postojećeg stanja, Planom su određene kolno pješačke površine.

(2) Kolno pješačke površine namijenjene su odvijanju kolnog i pješačkog prometa.

(3) Završnu obradu kolnu pješačkih površina je potrebno prilagoditi kolnim i pješačkim funkcijama uz naglašavanje pješačkog karaktera.

PROMETNE POVRŠINE

Članak 81.f

(1) U grafičkom dijelu Plana prikazani su koridori prometnica klasificirani kao “javne” i “nerazvrstane ceste” u skladu sa važećom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta te važećom Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Umaga.

(2) Prikazanom mrežom prometnica u grafičkom dijelu Plana obuhvaćene su planirane prometnice rangirane kao glavne mjesne, sabirne i ostale. Osim prometnica prikazanih u grafičkom dijelu plana mogu se u skladu sa ukupnim odredbama plana u postupku izdavanja akata za provedbu plana i građevinske dozvole planirati i druge prometne površine.

(3) Građevne čestice prometnice utvrditi će se u postupku izdavanja akata za provedbu plana i građevinske dozvole.

PARKIRALIŠTA (P) I GARAŽE (G)

Članak 81.g

(1) Unutar površina namjene parkirališta (P) može se odvijati gradnja građevina niskogradnje namijenjenih parkiranju.

(2) Parkirališne površine izvan područja urbanog pravila 1.1. Povijesna gradska jezgra, potrebno je ozeleniti sadnjom stabala uz primjenu materijala koji omogućavaju veću upojnost tla.

(3) Na površinama namjene garaža (G) mogu se uređivati parkirališne površine i graditi garaže (podzemne ili nadzemne). Kapacitet pojedine garaže utvrditi će se u postupku izdavanja akata za provedbu Plana i građevinske dozvole.

(4) Unutar garaža (G) mogu se obavljati djelatnosti vezane uz restovni promet, odnosno, kompatibilne prateće servisne, trgovačke, ugostiteljske i slične djelatnosti uz uvjet da njihova ukupna građevinska bruto površina ne prelazi 20% ukupne građevinske bruto površine garaže.

AUTOBUSNI KOLODVOR (AK)

Članak 81.h

(1) Unutar površine namjene autobusni kolodvor (AK) može se odvijati gradnja građevina koje su namijenjene odvijanju djelatnosti vezanih uz restovni promet, odnosno, kompatibilnih pratećih uslužnih i trgovačkih djelatnosti. Udio pratećih sadržaja unutar površine namijenjene autobusnom kolodvoru Planom se posebno ne propisuje i može biti i veći od 50% ukupne površine građevine.

(2) Unutar površine namijenjene autobusnom kolodvoru mogu se na samostalnim građevnim česticama graditi i uređivati prometne, parkirališne i zelene površine te graditi sve vrste infrastrukturnih građevina. Režim korištenja parkirališnih površina utvrditi će se posebnim aktom Grada Umaga.

POMORSKI PROMET – POVRŠINE MORSKIH LUKA

Članak 81.i

(1) Površine morskih luka namijenjene su gradnji, rekonstrukciji i održavanju postojećih i planiranih morskih luka.

(2) Unutar obuhvata Plana planirane su slijedeće morske luke:

- morska luka otvorena za javni promet Umag (LO) u sklopu koje je izdvojeno lučko područje gatovi i pristani Fiandara (LO-1),
- morska luka posebne namjene, luka nautičkog turizma-marina Umag (LN-1),
- morska luka posebne namjene, luka nautičkog turizma-marina Umag - Kravljirt (Fiandara) (LN-2).

(3) U kopnenim dijelovima luka iz stavka 2. ovoga članka mogu se graditi samo građevine namijenjene obavljanju osnovne djelatnosti luke te sve vrste prometnih i ostalih infrastrukturnih građevina.

(4) U akvatoriju luka iz stavka 2. ovog članka mogu se graditi potporni i obalni zidovi, obale, molovi i lukobrani, postavljati naprave i uređaji za privez plovila i pomorsku signalizaciju, postavljati građevine, uređaji i instalacije potrebni za odvijanje sigurne plovidbe, te obavljati i drugi slični radovi. Sve aktivnosti moraju se uskladiti s odgovarajućim propisima o uvjetima koje moraju zadovoljiti planirani zahvati u prostoru, te s propisima o sigurnosti plovidbe.

(5) Pored prostorija namijenjenih osnovnoj namjeni u najviše 30 % bruto površine građevine mogu se graditi i organizirati prateći sadržaji gospodarske poslovne, javne i društvene (obrazovne), sportske i servisne namjene.

(6) Unutar površina luka iz stavka 2. ovog članka ne mogu se graditi funkcionalne jedinice stambene namjene.

(7) Unutar površina morskih luka mogu se, na vlastitim građevnim česticama, graditi, rekonstruirati i održavati prometne površine i druge infrastrukturne građevine te zelene (parkovne i zaštitne) površine, sukladno ovim odredbama za provedbu.

Članak 82.

~~(1) Površine maritimne rekreacije (MR) uključuju morski dio pripadajuće uređene plaže kojim se osigurava mogućnost odvijanja svih rekreativnih sportova na vodi. U morskim zonama maritimne rekreacije u građevinskim područjima naselja i izdvojenim dijelovima naselja te u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja na uređenim se plažama mogu graditi potporni zidovi, obale, obalni zidovi i sunčališta, postavljati naprave za rekreaciju, zabavu i privez rekreacijskih plovila, te obavljati i drugi slični radovi.~~

Morska luka otvorena za javni promet

Članak 83.

~~(1) Područje morske luke za otvorene za javni promet županijskog značaja Umag (LO) namijenjuje se za uređenje luke sa svim pripadajućim sadržajima. Dozvoljava se gradnja i uređenje pomorske građevine koja u zakonski propisanom, funkcionalnom, prostornom, građevinskom i poslovnom pogledu čini cjelinu ili koja u okviru šire cjeline može imati izdvojeni dio. Sadržaji i programi unutar ove namjene moraju udovoljavati uvjetima za potrebe pomorskog prometa, a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.~~

(1) Područje postojeće morske luke za otvorene za javni promet Umag – LO sa izdvojenim lučkim područjem gatovi i pristani Fiandara Umag – LO-1 prikazani su u grafičkom dijelu Plana kao kopneni (unutar građevinskog područja naselja Umag i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Umag Punta) i morski dio te se namjenjuju za uređenje luke otvorene za javni promet sa svim pripadajućim sadržajima.

(2) Planirane površine kopna i mora namijenjene luci otvorenoj za javni promet Umag – LO i izdvojenom lučkom području gatovi i pristani Fiandara Umag – LO1 dati su u tablici 3.:

TABLICA 3 – POVRŠINA MORSKE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET UMAG – KOPNENI I MORSKI DIO

LOKACIJA	POVRŠINA (ha)		
	More	Kopno	Ukupno
Umag-	oko 47,96	oko 1,56	oko 49,52
Umag-Fiandara	oko 1,32	oko 0,83	oko 2,15

~~(3) U luci se ovisno o njenom korištenju planiraju sadržaji osnovne namjene lučkih djelatnosti, prateći sadržaji gospodarskih djelatnosti sukladni lučkim djelatnostima te pomoćni sadržaji, koji se smještaju u okviru morskog i kopnenog dijela luke.~~

~~(4) Osim sadržaja osnovne namjene planira se formiranje pratećih sadržaja ugostiteljske, trgovačko-uslužne, poslovne, zabavne, sportske i rekreacijske namjene, te pomoćne namjene (spremište ribarskog alata, sanitarije i slično)~~

~~(5) Na području ove luke otvorene za javni promet planira se gradnja i uređenje pomorskih građevina i ostale infrastrukture u svrhu lučkih djelatnosti.~~

~~(6) U luci otvorenoj za javni promet Umag može se organizirati privez plovila sukladno propisima o morskim lukama (vrsta i broj vezova utvrdit će se aktom kojime se uređuje red u luci).~~

~~(7)~~(3) Za potrebe ribarske flote se u luci otvorenoj za javni promet Umag mora osigurati stalni vez ribarskih plovila (~~70 vezova maksimalne dužine 8 m~~) i prostor za iskrcaj i transport s pratećim sadržajima na obali. Pri tome se lokacija otkupne stanice određuje izvan područja luke, u sklopu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske – proizvodne (pretežito industrijske) namjene Ungarija.

~~(8) U akvatoriju luka iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi potrebne građevine niskogradnje (obalni zidovi, obale, molovi, lukobrani i slični građevni elementi) uz mogućnost nasipavanja i/ili optimalnom kombinacijom nasipavanja i produbljivanja dna, postavljati naprave i uređaji za privez plovila i signalizaciju, te obavljati i drugi slični radovi potrebni za nesmetano funkcioniranje luke, prema posebnim propisima i standardima za tu vrstu građevina. U njemu se mogu organizirati pomorski granični prijelazi sa svim potrebnim građevinama i opremom, u skladu s odgovarajućim posebnim propisima.~~

~~(9) U akvatoriju luka iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se graditi građevine osim prometnih građevina obalne infrastrukture, te i ostalih infrastrukturnih zahvata.~~

(4) U luci otvorenoj za javni promet – LO postoji mogućnost izgradnje svih vrsta vezova sukladno zakonu i posebnom propisu.

(5) Unutar površine luke otvorene za javni promet zadržava se postojeća benzinska postaja.

Morske luke posebne namjene

Članak 84.

(1) Ovim su Planom obuhvaćeni kopneni i morski dijelovi luka posebne namjene – luka nautičkog turizma kako slijedi:

- morska luka posebne namjene, luka nautičkog turizma-marina Umag (LN-1) – postojeća,
- morska luka posebne namjene, luka nautičkog turizma-marina Umag -Krvlji rt (Fiandara) (LN-2) -planirana.

~~(1)~~(2) Područje morske luke posebne namjene luka nautičkog turizma marina Umag i marina Umag-Kravljji rt (Fiandara) (LN) namijenjuje se za uređenje luke sa svim pripadajućim sadržajima. Sadržaji i programi unutar ove namjene moraju udovoljavati uvjetima za potrebe pomorskog prometa, a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

~~(2)~~(3) U okviru luke planiraju se slijedeće djelatnosti: privez i odvez brodova, ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, servisni sadržaji za plovila i ostale lučke djelatnosti i druge gospodarske djelatnosti sukladne lučkim djelatnostima (usluge putnicima, opskrba plovila, lučko agencijske usluge i sl.) te objekt za opskrbu plovila gorivom.

~~(3)~~(4) U luci se ovisno o njenom korištenju planiraju sadržaji osnovne namjene lučkih djelatnosti, prateći sadržaji gospodarskih djelatnosti sukladni lučkim djelatnostima te pomoćni sadržaji, koji se smještaju u okviru morskog i kopnenog dijela luke.

~~(4)~~(5) Osim sadržaja osnovne namjene planira se formiranje pratećih sadržaja ugostiteljske, trgovačko-uslužne, poslovne, zabavne, sportske i rekreacijske namjene, te pomoćne namjene.

~~(5)~~(6) Na području ~~ove luke otvorene za javni promet~~ luka nautičkog turizma planira se gradnja i uređenje pomorskih građevina i ostale infrastrukture u svrhu ~~obavljanja~~ lučkih djelatnosti.

~~(6)~~(7) U akvatoriju luka iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi potrebne građevine niskogradnje (obalni zidovi, obale, molovi, lukobrani i slični građevni elementi) uz mogućnost nasipavanja i/ili optimalnom kombinacijom nasipavanja i produbljivanja dna, postavljati naprave i uređaji za privez plovila i signalizaciju, te obavljati i drugi slični radovi potrebni za nesmetano funkcioniranje luke, prema posebnim propisima i standardima za tu vrstu građevina. ~~U njemu se mogu organizirati pomorski granični prijelazi sa svim potrebnim građevinama i opremom, u skladu s odgovarajućim posebnim propisima.~~

~~(6)~~(8) U akvatoriju luka iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se graditi građevine osim prometnih građevina obalne infrastrukture, te i ostalih infrastrukturnih zahvata.

~~(7)~~ (9) Planom ~~se sukladno uvjetima iz prostornog plana šireg područja~~ određuju dozvoljeni kapaciteti morskih luka posebne namjene – luka nautičkog turizma ~~na području Grada Umaga:~~

LOKACIJA		VRSTA LUKE	NAJMANJI I NAJVEĆI KAPACITET (broj vezova)				POTREBNA POVRŠINA cca (ha)			BROJ PLOVILA PO HA POVRŠINE AKVATORIJA
			More		Kopno		More	Kopno	Ukupno najviše	
			MIN	MAKS	MIN	MAKS				
1	UMAG	Marina	550 (postojeći)	1.000	150	500	7,0 de 12,0 9,11 ha	3,0 de 7,5 5,27 ha	10,0 de 19,5 14,38 ha	50-120
2	UMAG - KRAVLJI RT (FIANDARA)	Marina	150	199	/	/	4,1 de 6,5 4,49 ha	0,9 de 7,9 4,48 ha	5,0 de 12,0 8,97 ha	31-48

UKUPNO		700	1.199	150	500	11,1 do 18,5 13,6 ha	3,9 do 15,6 9,75 ha	15,0 do 31,5 23,35 ha	81 168
--------	--	-----	-------	-----	-----	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------

JAVNA PROMETNA POVRŠINA

Članak 85.

~~(1) Dostupnost se omogućava postojećim prometnim pristupom sa državne prometnice DC75 (D200 Savudrija Umag Novigrad Poreč Vrsar Vrh Lima Bale Pula (D400) koja prolazi središtem obuhvata Plana i D300 (Umag čvorište Buje).~~

~~(2) Prometni koncept Plana postavljen je na sustav postojećih i planiranih sabirnih prometnica koje čine osnovne uzdužne komunikacijske osi cijele zone.~~

~~(3) Na javne prometne površine, sabirne ulice dalje se nastavljaju ostale i nerazvrstane prometnice.~~

~~(4) Potpuna i precizna lokacija i građevna čestica prometnica određenih ovim Planom bit će moguća u postupku izdavanja akata kojima se odobrava građenje.~~

INFRASTRUKTURNI SUSTAV (IS)

Članak 86.

~~(1) Površine trafostanica je ovim Planom definirana kao površina infrastrukturnog sustava~~

~~(2) Pored površine koja je u grafičkom dijelu Plana označena kao IS, građevine iste namjene moguće je graditi i unutar drugih površina određenih ovim Planom.~~

(1) Površine infrastrukturnih sustava (IS) namijenjene su gradnji građevina i vodova infrastrukture – elektroničko komunikacijske, elektroenergetske, plinoopskrbne i vodoopskrbne mreže te sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

(2) Osim na površinama koje su u grafičkom dijelu Plana označene kao površine infrastrukturnih sustava, građevine infrastrukture mogu se graditi i na površinama svih drugih namjena u skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana.

POVRŠINE GARAŽA (PG)

Članak 87.

~~(1) Javne garaže grade se na za to predviđenim površinama koje mogu biti dio infrastrukturne namjene. Kapacitet garaže utvrđuje nadležna služba JLS koja će građevinom i upravljati. Osim osnovne namjene smještaja vozila, garažne građevine smiju u manjem opsegu uključivati gospodarske sadržaje: trgovačke, servisne, ugostiteljske i slične sadržaje.~~

~~(2) Osim javnih, moguće je planirati i garaže u privatnom režimu korištenja.~~

~~Uvjeti gradnje garaža utvrđeni su urbanim pravilom br. 1.2. Centralni gradski sadržaji i 1.4. Niska stambena izgradnja srednje gustoće.~~

POVRŠINE GROBLJA

Članak 88.

~~(1) Na području obuhvata ovog Plana u grafičkom dijelu Plana prikazana je površina gradskog groblja Umag te se ovim Planom planira proširenje postojećeg groblja. Unutar obuhvata plana nalazi se postojeće gradsko groblje Umag koje se planira proširiti.~~

~~(1) (2) Površina groblja namjenjena je ukopu umrlih osoba, uz provođenje postupka određenih važećim propisima i običajima.~~

~~(3) Unutar planirane površine groblja planira se građenje i uređenje površina za ukop umrlih osoba, površina i građevina za ispraćaj pokojnika, radnih prostorija i otvorenog radnog prostora groblja, unutarnjih prometnica i zelenila te pratećih funkcija za posjetitelje groblja, pratećih funkcija za zaposlene, servis i održavanje te vanjskih prometnih površina i usluga. U tu svrhu mogu se izvoditi potrebni zemljani radovi i graditi građevine visokogradnje, u skladu s obvezama iz važećeg Zakona o grobljima, Pravilnika o grobljima, kao i posebnog odgovarajućeg propisa o grobljima Grada Umaga.~~

~~(2) (4) Planom se (grafičkim prikazom br. 4.2.b Uvjeti i način gradnje Način i uvjeti gradnje – uvjeti gradnje) utvrđuje zaštitni koridor groblja ~~eko-groblja~~, u kojemu se ne smiju graditi građevine visokogradnje, ~~niti infrastrukturne građevine~~, ukoliko nisu u funkciji groblja. ~~Iznimno, u zaštitnom koridoru groblja mogu se graditi infrastrukturne građevine uz suglasnost upravitelja groblja.~~~~

~~(3) Na grobljima se mogu izvoditi potrebni zemljani radovi, te graditi građevine visokogradnje, u skladu s obavezama iz važećeg Zakona o grobljima, kao i akta nadležnog tijela Grada Umaga Umago.~~

~~(4) (5) Planira se zadržavanje postojećeg povijesnog groblja Sv. Andrija kao spomen groblja. Na području obuhvata ovog Plana u grafičkom dijelu Plana prikazana je površina postojećeg spomen groblja Sveti Andrija sa postojećom istoimenom crkvicom koje će se uređivati kao postojeće povijesno groblje.~~

~~(6) Sva potrebna parkirališna mjesta za vozila tvrtke, poslovnih partnera, zaposlenih i gostiju moraju se osigurati na javnim parkirnim površinama. Planom je predviđeno uvjete za parkiranje ispuniti na kontaktnim javnim parkiralištima.~~

VODOTOCI

Članak 88.a

~~(1) Prema katastru vodnih građevina Hrvatskih voda na predmetnom području evidentirana su vodotoci Umaški potok i Kanal Fiandara kako je prikazano u grafičkom dijelu Plana. Planom su označene vodne površine koje čine vodotoci u obuhvatu Plana evidentirani u Vodoprivrednom informacijskom sustavu - Umaški potok sa spojnim kanalom i Južnim krakom i kanal Fiandara.~~

~~(2) Radi preciznijeg utvrđivanja koridora odnosno površina sustava uređenja vodotoka i zaštite od bujičnih voda planira se utvrđivanje inundacijskog područja te javno vodno dobro i vodno dobro.~~

(3) Do utvrđivanja inundacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno ili uređeno korito vodotoka, s obostranim pojasom širine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka.

(4) Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava, njegova mjestimična rekonstrukcija, sanacija i redovno održavanje korita i vodnih građevina.

(5) Za dio Umaškog potoka određena je granica inundacijskog područja.

(6) Zaštita najvrijednijih poljoprivrednih površina u zaobalju Umaškog potoka je moguća samo uz izgradnju sigurne regulacije koja može prihvatiti i evakuirati u more vodne valove 100-godišnjeg i rjeđeg povratnog perioda za što su Planom predviđene slijedeće mjere:

- uzvodno od račve, korito vodotoka Umaškog potoka potrebno je regulirati prema projektu „Regulacija umaškog potoka od km 0+317,20 do km 6+885,80 (R-175/1987) tako da regulirane dionice vodotoka osiguravaju traženu protočnost za vodni val 20-god. Povratnog perioda. Vodni val većeg povratnog perioda potrebno je prihvatiti nizinskim retencijama (povremeno plavljene površine uz vodotok) .
- dok se ne rekonstruiraju dionice potoka uzvodno od stac. 1+000,00, u cilju osiguranja gradskog područja od poplavnih uzvodnih valova koji bi mogli prelijevati zaštitne nasipe, predloženo je da se polje Špinel pretvori u nizinsku zaštitnu retenciju.

(7) Ovim se Planom utvrđuje potreba rekonstrukcije kanala Fiandara.

OSTALO OBRADIVO TLO (P3)

Članak 88.b

(1) Sukladno rješenju iz prostornog plana šireg područja u južnom rubnom dijelu obuhvata je planirane su dvije površine poljoprivredne namjene – ostalo obradivo tlo (P3).

(2) Unutar površina ostalog obradivog tla unutar obuhvata ovog Plana ne planira se mogućnost građenja građevina osim infrastrukturnih građevina i uređaja.

MORE

Članak 88.c

(1) Morske površine planirane ovim Planom su:

- akvatoriji morskih luka,
- akvatorij maritimne rekreacije – morskih plaža,

(2) U morskim površinama planiranim ovim Planom mogu se pod uvjetima iz odgovarajućih propisa odvijati razne podmorske aktivnosti, (polaganje podmorske infrastrukture, označavanje plovnih puteva i druga pomorska signalizacija, osiguranje vezova i sl.).

(3) Realizacija planiranih zahvata u morskim površinama uvjetuje se poštivanjem mjera zaštite kakvoće mora, zaštite obalnog područja te očuvanja ambijentalnih vrijednosti mora i okolnog prostora.

(4) Iskorištavanje mineralnih sirovina iz podmorja nije dozvoljeno.

AKVATORIJ MORSKIH LUKA

Članak 88.d

(1) Namjena akvatorija morskih luka određena je st.7. članka 84. ovih odredbi za provedbu.

AKVATORIJ MARITIMNE REKREACIJE – MORSKIH PLAŽA

Članak 88.e

(1) Površine maritimne rekreacije – MR uključuju morski dio pripadajuće uređene plaže kojim se osigurava mogućnost odvijanja svih rekreativnih sportova na vodi.

(2) U morskom dijelu uređene plaže mogu se za potrebe odvijanja sportsko rekreativnih aktivnosti u moru postavljati rekviziti za sport i rekreaciju, naprave i uređaji za pomorsku signalizaciju, te obavljati i drugi slični radovi.

(3) Morske zone sporta i rekreacije protežu se u pojasu širine 300 m uz morsku obalu, osim u morskim zonama pomorskog prometa te se sukladno pratećim propisima u dijelu u ovog pojasa isključuje mogućnost prometa određenih kategorija plovila.

PLOVNI PUT

Članak 88.f

(1) Morski putevi su međunarodni i unutarnji, a definirani su koridorima u skladu s važećim propisima o sigurnosti pomorskog prometa. Plovni putevi su u grafičkom dijelu Plana prikazani shematski.

~~POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE IZVAN NASELJA~~

~~Članak 89.~~

~~(1) Gospodarske zone izvan naselja koje se grade i uređuju temeljem odredbi ovog Plana jesu poslovne i ugostiteljsko turističke.~~

~~(2) Poslovne se zone ovim Planom utvrđuju kako slijedi:~~

~~— poslovna, pretežito uslužna (K1)~~

~~— poslovna, pretežito trgovačka (K2)~~

~~— poslovna, uslužno servisna (K4)~~

~~(3) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske — poslovne, uslužno servisne namjene Vrh K4 planiraju se građevine trgovačke, prometne, zanatske, uslužne i komunalno servisne djelatnosti, te potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine.~~

~~(4) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske — poslovne, pretežito trgovačke namjene Vrh K2 planiraju se građevine trgovačke, prometne, te potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine.~~

~~(5) Unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske — poslovne, uslužno servisne namjene Vrh K1 planiraju se građevine zanatske, uslužne i komunalno servisne djelatnosti, te potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine.~~

~~(6) Unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja (K1, K2 i K4) gospodarske namjene nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti skupljanja otpada.~~

~~(7) Unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene, poslovne, uslužno-servisne (planska oznaka K4), mogu se graditi građevine, postavljati uređaji i instalacije te uređivati zemljište u svrhu obavljanja djelatnosti održavanja i popravaka plovila. U ovim građevinskim područjima postojeće građevine gospodarske — proizvodne (pretežito industrijske) namjene mogu se zadržati u prostoru u okviru postojeće namjene i uvjeta gradnje koji se, temeljem ovog Plana, određuju za takve građevine.~~

~~(8) Koncentracija građevina ugostiteljske i turističke namjene naročito će se razvijati u područjima definiranim granicama izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene — ugostiteljsko turističke, smještenim na obalnom dijelu Grada.~~

~~(9) Građevine koje će se graditi u građevinskim područjima prethodnog stavka ove točke ne mogu biti stambene, niti imati prostorije stambene namjene, a niti se mogu koristiti za stalno ili povremeno stanovanje odnosno odmor i rekreaciju (apartmanske građevine za tržište, kuće za odmor). Građevine koje će se graditi u ovim građevinskim područjima ne mogu biti javne i društvene namjene.~~

~~(10) Kroz građevinska područja gospodarske namjene — ugostiteljsko turističke, koja se prostiru uz obalu dužinom većom od 500m, mora se omogućiti najmanje po jedan javni cestovno-pješački pristup do obale na svakih 500m.~~

~~(11) Građevinska područja iz stavka 1. ove točke planiraju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), PPIŽ i posebnim propisima.~~

~~Članak 90.~~

~~(1) Unutar obuhvata Plana a izvan naselja nalaze se tri izdvojene gospodarske zone:~~

- ~~— Ugostiteljsko turistička zona Umag Punta T1/T2~~
- ~~— Ugostiteljsko turistička zona Kravliji rt T2-2~~
- ~~— Poslovna, uslužno-servisna (Vrh K4)~~

~~Članak 91.~~

~~(1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske — ugostiteljsko turističke namjene s oznakom T1 (hotel) namijenjena su gradnji ugostiteljskih smještajnih građevina vrste hotel iz skupine "hoteli", u kojima će se gostima pružati usluge smještaja i prehrane, a mogu se pružati i druge usluge u funkciji turističke potrošnje.~~

~~(2) Ugostiteljske smještajne građevine koje će se graditi u ovim građevinskim područjima moraju odgovarati uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16).~~

~~Članak 92.~~

~~(1) Izdvojena Građevinska područja gospodarske — ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja s oznakom T2 (turističko naselje) namijenjena su gradnji ugostiteljskih smještajnih građevina — vrste turistička naselja iz skupine "hoteli", u kojima će se gostima pružati usluge smještaja i prehrane, a mogu se pružati i druge usluge u funkciji turističke potrošnje.~~

~~(2) Ugostiteljske smještajne građevine iz stavka 1. ove točke moraju odgovarati uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16).~~

~~Članak 93.~~

~~(1) Unutar izdvojenog građevinskog područja gospodarske — ugostiteljsko turističke namjene Umag Punta (u prostoru ograničenja) uži obalni pojas je namijenjen isključivo uređivanju plaža (uređenih i/ili prirodnih sukladno posebnim propisima, prostornom planu šireg područja i Regionalnom programu uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji, „Službene novine Istarske županije“, br. 14/15 i 17/15), sunčališta, pristupa u more, valobrana, pristana dužine do 6m i širine do 2m, zelenih površina, manjih sportskih igrališta, površina za vodene sportove i drugo, kao i građenju pratećih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene (otvorenih sportskih, rekreacijskih, ugostiteljskih, uslužnih, zabavnih i sličnih sadržaja), dok su smještajni kapaciteti odmaknuti od obale u dubinu. U užem obalnom pojasu postoji mogućnost gradnje i postavljanja građevina, uređaja i instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru. Užim obalnim pojasom smatra se pojas širine koja osigurava realizaciju svih vrsta gore navedenih zahvata, ali ne manje od 100 metara od planirane obalne erte.~~

~~(2) Unutar građevinskih područja gospodarske — ugostiteljsko turističke namjene može se graditi potrebna infrastrukturna mreža i prateće infrastrukturne građevine.~~

~~Članak 94.~~

~~(1) Planom šireg područja utvrđena je obaveza uređenja i izgradnje obalne šetnice “lungomare” duž cjelokupnog obalnog poteza Grada Umaga Umago, koja se, osim za pješački promet, može koristiti i za biciklistički, te alternativni turistički i javni prijevoz.~~

~~(2) Obalna šetnica “lungomare” javna je površina, najmanje širine 3m, kojom se mora omogućiti nesmetano korištenje, te u tom smislu i odvijanje prometa iz stavka 1. ove točke.~~

~~Članak 95.~~

~~(1) Područje ugostiteljsko turističke namjene u obuhvatu Plana predviđeno je za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih hotela (T1), izgradnju turističkog naselja (T2) sve sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16).~~

~~(2) Planom je površina ugostiteljsko turističke namjene Umag Punta razgraničena na više prostornih cjelina (T1 1 hotel Adriatik, T1 2 hotel Sipar, T1 3 hotel Agro i T2 1 turističko naselje hotel Umag) unutar kojih je moguće graditi pojedine sklopove funkcionalno povezanih samostalnih građevina za smještaj (složene građevine), samostalne građevine za smještaj sa centralnim i pratećim sadržajima, interne kolne i pješačke prometne površine, parkirališta, površine za infrastrukturu, zaštitne zelene i parkovne površine, sportsko-rekreativne namjene, i sve drugo po potrebi i u funkciji osnovne namjene. Na razini prostorne cjeline potrebno je osigurati funkcioniranje cjeline s jedinstvenim upravljanjem.~~

~~(3) Za svaku vrstu ugostiteljsko turističke namjene unutar prostornih cjelina formira se jedna građevna čestica za smještajnu građevinu te jedna ili više građevnih čestica za prateće sadržaje te infrastrukturne površine i građevine.~~

~~(4) Površine osigurane za mrežu javnih prometnica i komunalne infrastrukture utvrđene su odredbama ovog Plana i kartografskim prikazom broj 1 Korištenje i namjena površina.~~

~~(5) Površine za izgradnju svih novoplaniranih građevina te građevina za smještaj i građevina sa centralnim i pratećim sadržajima mogu se privoditi namjeni u više faza izgradnje turističkog kompleksa temeljeno na mogućnostima iz članka 49. st.1. podstavka 3. Zakona,~~

~~(6) Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja novih građevina stambene namjene, a smještajne građevine nije moguće koristiti za stalno ili privremeno stanovanje.~~

~~(7) Postojeće stambene građevine se mogu održavati, rekonstruirati, prenamijeniti ili zamijeniti novom građevinom turističke namjene u skladu sa osnovnom namjenom prostora i urbanističkim pokazateljima.~~

~~(8) Područje obuhvata, razgraničenje površina po namjeni i iskazane prostorne veličine u skladu su s preciznosti proizašle iz mjerila 1:2000.~~

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA – HOTEL (T1)

Članak 96.

~~(1) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Umag Punta gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene – hotel (planske oznake T1, T2), namjenjuje se za izgradnju smještajno turističkih programa iz skupine hoteli sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16).~~

~~(2) Osim građevina iz skupine „hoteli“ moguće je planirati i izgradnju pratećih sadržaja koji su kompatibilni s osnovnom namjenom kao npr.: sadržaji za trgovačke i uslužne djelatnosti, ugostiteljstvo i zabavu u najširem smislu (restorani, pizzerije, kafići klubovi i sl.), prostori i površine za sportske i rekreacijske sadržaje, zabavne parkove na kopnu i moru, kao i sve druge slične sadržaje vezane za unaprijeđenje funkcioniranja osnovne hotelske namjene, uključivo i poslovne prostore za upravu i. Osim sadržaja u funkciji osnovne namjene, moguće je graditi i uređivati javne i interne pristupne prometnice.~~

~~(3) U cilju stvaranja planskih pretpostavki za faznu realizaciju područja obuhvata temeljenu na mogućnostima iz članka 49. st.1. podstavka 3. Zakona, a nastavno na već postojeće građevine kao i na vlasničku strukturu područja obuhvata Planom je površina ugostiteljsko turističke namjene – hoteli razgraničena na četiri izdvojene prostorne cjeline (podzone) unutar koje se mogu planirati rekonstrukcije postojećih i izgradnja novih smještajnih kapaciteta (hotela).~~

~~(4) Površine za smještaj građevina iz skupine „hoteli“ i pratećih sadržaja u okviru prostorne cjeline T1/T2) mogu se realizirati i etapno u više faza kao pojedinačni zahvati u prostoru sukladno odredbama ovog Plana.~~

~~(5) Prostorna cjelina ugostiteljsko turističke namjene za gradnju hotela uključuje osim osnovne namjene i koridore komunalne infrastrukture, interne prometnice, pješačke površine, parkirališta, zelenilo.~~

~~(6) Sukladno drugim odredbama Plana moguće je postavljati urbanu opremu koja mora biti unificirana na razini cijelog obuhvata.~~

~~(7) Unutar područja iz stavka 1 ovog članka nije moguće planirati građevine stambene namjene.~~

PROSTORNE CJELINE PLANSKE OZNAKE T1 (T1-1 hotel Adriatik, T1-2 hotel Sipar, T1-3 hotel Agro)

Članak 97.

~~(1) Na području Punte planiraju se 3 prostorne cjeline planske oznake T1: T1-1, T1-1a i T1-1b hotel Adriatik, T1-2 Hotel Sipar i T1-3 novi hotel Agro.~~

~~(2) Na površini ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja Punte, planiraju se 4 prostorne cjeline postojećih i planiranih građevina hotela Adriatik, Sipar i Agro, kao i pristupne prometne površine i parkirališta, pješačke staze, parkovne površine, sportsko rekreativne površine, plažne građevine, sunčališta i kupališne građevine.~~

~~(3) Na području prostorne cjeline planske oznake T1-1, hotel Adriatik predviđena je rekonstrukcija postojeće hotelske građevine. U prostornoj cjelini T1-1a planira se gradnja smještajne građevine, a u prostornoj cjelini T1-1b planira se gradnja pratećih sadržaja.~~

~~(4) Na području prostorne cjeline planske oznake T1-2 hotel Sipar istoimeni se hoteli zadržavaju kao postojeći. Bivši hotel Beograd rekonstruirao se u postojećim gabaritima te može funkcionirati kao dependansa hotela Sipar.~~

~~Na vlastitoj katastarskoj čestici (planska oznaka IS), nalazi se i centralna energana cijele funkcionalne cjeline Punta. Dozvoljava se rekonstrukcija energane u postojećim gabaritima te mogućnost povećanja snage sa 6 MW na 9 MW.)~~

~~(5) Na području prostorne cjeline planske oznake T1-3 hotel Agro planira se uklanjanje postojeće upravne zgrade i gradnja novog hotela. Unutar površine ove prostorne cjeline moguće je planirati gradnju sportsko rekreacijskih sadržaja u širokom spektru.~~

~~(6) Ukupni smještajni kapacitet zone ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja Punta iznosi 2350 ležajeva, od čega se unutar obuhvata ovog Plana nalazi 2000 ležajeva. Smještajni kapaciteti mogu se rasporediti unutar jedne ili više građevina (prostornih cjelina) osnovne namjene.~~

T zone izvan naselja		Prostorne cjeline	Površina (ha)	Kapacitet	Ukupno
1.	UMAG PUNTA	T1-1 Hotel Adriatik	3,10	500	2000
		T1-2 Hotel Sipar	1,83	550	
		T1-3 Hotel Agro	5,00	300	
		T2-1 Turističko naselje hotel Umag	5,55	650	

PROSTORNA CJELINA PLANSKE OZNAKE — Punta T2-1 (postojeći hotel Umag)

Članak 98.

~~(1) Prostorna cjelina ugostiteljsko turističke namjene planske oznake T2-1 hotel Umag planira se za za gradnju građevina iz skupine „hoteli“ vrste — turističko naselje (T2) sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16).~~

~~(2) Turističko naselje je definirano kao funkcionalna i prostorna cjelina s jedinstvenim upravljanjem koju čini više samostalnih građevina u kojima su: recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi prateći sadržaji.~~

~~(3) Unutar prostorne cjeline moguće je graditi pojedine sklopove funkcionalno povezanih samostalnih građevina za smještaj, građevine za smještaj i sa centralnim i pratećim sadržajima, interne kolne i pješačke prometne površine, parkirališta, površine za infrastrukturu, zaštitne zelene i površine parkovne, sportsko-rekreativne namjene. Parkirališne površine mogu biti višeeetažne s podzemnim dijelom.~~

~~(4) Unutar prostorne cjeline T2-1 postojeći hotel Umag, depandanse i vile, rekonstrukcijom se prenamjenjuju u turističko naselje. Moguće je planirati i gradnju svih potrebnih zajedničkih sadržaja cijelog resorta (sport, rekreacija, restorani, kafići, trgovine, i sl.) koji mogu biti u sustavu vanjskog korištenja.~~

~~(5) Površine za izgradnju građevina turističkog naselja mogu se privoditi namjeni u više faza izgradnje turističkog naselja temeljenu na mogućnostima iz članka 49. st.1. podstavka 3. Zakona.~~

~~(6) U slučaju fazne izgradnje, akti kojima se odobrava građenje samostalnih smještajnih građevina mogu se izdavati nakon što su izdani akti kojima se odobrava građenje prometne i komunalne infrastrukture.~~

~~(7) Smještaj središnjih i pratećih sadržaja kako bi se osigurala funkcionalnost turističke zone može biti unutar drugih postojećih ili novoplaniranih građevina osnovne namjene unutar obuhvata Plana.~~

~~(8) Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja novih građevina stambene namjene, a smještajne građevine nije moguće koristiti za stalno ili privremeno stanovanje.~~

~~(9) Samostalne građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u turističkom naselju mogu se nazivati komercijalnim nazivima: vila ili paviljon, a samostalna građevina u okviru prostorne cjeline T2-1 u kojoj bi se planirali pored smještaja i sadržaji središnjeg upravljanja turističkog naselja, prijemni hol sa recepcijom, ugostiteljski sadržaj za pripremu hrane, pića i napitaka, sanitarni čvor za goste i drugi prateći sadržaji, svrstava se u tipologiju hotela.~~

~~(10) Samostalna građevine za smještaj komercijalnog naziva „vila“ može imati najviše 6 ležajeva u jednoj građevini.~~

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA – KRAVLJI RT (T2-2)

Članak 99.

~~(1) Prostorna cjelina ugostiteljsko turističke namjene planske oznake Kravlji rt T2 planira se za za gradnju građevina iz skupine „hoteli“ vrste – turističko naselje (T2) sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16) maksimalnog kapaciteta do 600 kreveta, minimalno kategoriziranog s 4 zvjezdice.~~

~~(2) Turističko naselje je definirano kao funkcionalna i prostorna cjelina koju čini više samostalnih građevina u kojima su: recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi prateći sadržaji.~~

~~(3) Unutar prostorne cjeline moguće je graditi pojedine sklopove funkcionalno povezanih samostalnih građevina za smještaj, građevine za smještaj i sa centralnim i pratećim sadržajima, interne kolne i pješačke prometne površine, parkirališta, površine za infrastrukturu, zaštitne zelene i površine parkovne, sportsko-rekreativne namjene. Parkirališne površine mogu biti višeeetažne s podzemnim dijelom.~~

~~(4) Površine za izgradnju građevina turističkog naselja mogu se privoditi namjeni u više faza izgradnje turističkog naselja temeljenu na mogućnostima iz članka 49. st.1. podstavka 3. Zakona.~~

~~(5) U slučaju fazne izgradnje, akti kojima se odobrava građenje samostalnih smještajnih građevina mogu se izdavati nakon što su izdani akti kojima se odobrava građenje prometne i komunalne infrastrukture.~~

~~(6) Smještaj središnjih i pratećih sadržaja kako bi se osigurala funkcionalnost turističke zone može biti unutar drugih postojećih ili novoplaniranih građevina osnovne namjene unutar obuhvata Plana.~~

~~(7) Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja novih građevina stambene namjene, a smještajne građevine nije moguće koristiti za stalno ili privremeno stanovanje.~~

~~(8) Samostalne građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u turističkom naselju mogu se nazivati komercijalnim nazivima: vila ili paviljon, a samostalna građevina u okviru prostorne cjeline T2-2 u kojoj bi se planirali pored smještaja i sadržaji središnjeg upravljanja turističkog naselja, prijemni hol sa recepcijom, ugostiteljski sadržaj za pripremu hrane, pića i napitaka, sanitarni čvor za goste i drugi prateći sadržaji, može se svrstati u tipologiju hotela.~~

~~(9) Samostalna građevine za smještaj komercijalnog naziva „vila“ može imati najviše 6 ležajeva u jednoj građevini.~~

T zone izvan naselja	Prostorna cjelina	Površina (ha)	Kapacitet	Ukupno
1.	KRAVLJI RT	T2-2	5,45	600

PRATEĆI SADRŽAJI UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE

Članak 100.

~~(1) Prateći sadržaji hotela (T1) i turističkog naselja (T2) koji se mogu graditi i uređivati unutar ovih površina su:~~

- ~~–prateći sadržaji središnjih i ugostiteljskih sadržaja~~
- ~~–prateći sadržaji sporta i rekreacije~~
- ~~–interne prometne površine i parkirališta~~
- ~~–interne pješačke i biciklističke staze~~
- ~~–parkovne i zaštitne zelene površine~~

INTERNE PROMETNICE

Članak 101.

~~(1) Prometna i infrastrukturna opremljenost dijela zone te površina podnamjena pojedinačnih zahvata u prostoru, u dijelu prostorne cjeline za smještaj sadržaja hotela u dijelu obuhvata, uvjetovana je realizacijom internih prometnih površina za kolni promet, koje čine uzdužne i poprečne prometne osi zone.~~

~~(2) Internim je prometnicama omogućen kolni pristup i osigurana dostupnost pojedinačnih zahvata u prostoru površine određene namjene.~~

~~(3) Cjelovit i precizan položaj i profil interne prometne površine određen je većim dijelom već postojećim gabaritima te sukladno posebnim propisima u postupku izdavanja lokacijske dozvole i/ili akta kojim se odobrava građenje u kojim su postupcima moguća i manja odstupanja uz obvezu osiguranja potpune interne kolne opremljenosti cijelog obuhvata.~~

~~(4) U postupcima akata kojim se odobrava građenje, moguće je predvidjeti i dodatne interne prometne površine.~~

INTERNE PJEŠAČKE STAZE I PROSTORI REKREACIJE

Članak 102.

~~(1) Bitan element integracije prostora ugostiteljsko-turističke cjeline jesu pješačke komunikacije.~~

~~Pješačkim se putevima ostvaruje nužna povezanost cjeline prostora.~~

~~(2) Pješački putevi mogu biti namijenjeni i servisnom prometu te opskrbi.~~

~~(3) Cjelovit i precizan položaj i profil interne pješačke površine bit će određen sukladno posebnim propisima u postupku izdavanja akta kojim se odobrava rekonstrukcija ili građenje u kojim su postupcima moguća i manja odstupanja~~

~~(4) Pored ovim Planom predviđenih, moguće je u daljoj proceduri predvidjeti i dodatne pješačke puteve.~~

~~(5) Uređenje pješačkih puteva element je cjelovitog krajobraznog elaborata uređenja cijele zone ili podnamjene.~~

~~(6) Elaborate krajobraznog uređenja smije izraditi samo ovlaštenu izrađivač, obvezno na razini podamjene.~~

Članak 103.

~~(1) Zone uređenih plaža (R3) namijenjene su uređenju obalnih površina prema važećim propisima o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati.~~

~~(2) Neposredno uz izdvojeno građevinsko područja izvan naselja gospodarske — ugostiteljsko-turističke namjene (u prostoru ograničenja) užu obalni pojas je namijenjen isključivo uređivanju plaža (uređenih sukladno posebnim propisima, prostornom planu šireg područja i Regionalnom programu uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji, „Službene novine Istarske županije“, br. 14/15 i 17/15), sunčališta, pristupa u more, valobrana, pristana dužine do 6m i širine do 2m, zelenih površina, manjih sportskih igrališta, površina za vodene sportove i drugo, kao i građenju pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene (otvorenih sportskih, rekreacijskih, ugostiteljskih, uslužnih, zabavnih i sličnih sadržaja), dok su smještajni kapaciteti odmaknuti od obale u dubinu.~~

~~(3) U užem obalnom pojasu postoji mogućnost gradnje i postavljanja građevina, uređaja i instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru. Užim obalnim pojasom smatra se pojas širine koja osigurava realizaciju svih vrsta gore navedenih zahvata, ali ne manje od 100 metara od planirane obalne crte.~~

~~(4) Unutar površina iz stavka 1. može se graditi potrebna infrastrukturna mreža i prateće infrastrukturne građevine.~~

Članak 104.

~~(1) Područja uređenih plaža (R3) prostiru se uz morsku obalu i unutar i izvan građevinskih područja naselja, u dubini ne većoj od 100 m od obalne crte. Unutar tih područja postoji mogućnost uređivanja površina u funkciji turističke rekreacije.~~

~~(2) Pod uređivanjem površina iz stavka 1. ovog članka smatra se građenje, uređivanje i postavljanje pješačkih puteva i trim staza, odmorišta, nadstrešnica, uređenih i prirodnih plaža sa svim potrebnim zahvatima u skladu s Pravilnikom o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljiti ("Narodne novine", br. 50/95), prostornim planom šireg područja i Regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“, br. 14/15 i 17/15), manjih rekreacijskih igrališta ukupne površine do 1000m², informativnih ploča i putokaza, te i drugih sličnih zahvata u prostoru, kao i građevina, uređaja i instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.~~

~~(3) Svi navedeni zahvati ne smiju bitno mijenjati značajke krajolika u kojem se grade, a posebno se isključuje mogućnost iskrčenja autohtonih i homogenih šumskih površina s ciljem izgradnje.~~

Članak 105.

~~(1) Uvjeti uređenja obalnih prostora (uređene plaže, obalna šetnica (Lungomare) utvrđeni su člankom 168. ovih odredbi.~~

Članak 106.

~~(1) Površine maritimne rekreacije (MR) uključuju morski dio pripadajuće uređene plaže kojim se osigurava mogućnost odvijanja svih rekreativnih sportova na vodi.~~

~~(2) Morske zone sporta i rekreacije protežu se u pojasu širine 300m uz morsku obalu, osim u morskim zonama pomorskog prometa.~~

~~(3) Širina morskog pojasa maritimne rekreacije određuje se ovim Planom i sukladno pratećim propisima pa se u dijelu u ovog pojasa isključuje mogućnost prometa određenih kategorija plovila.~~

~~(4) Morske zone maritimne rekreacije namjenjene su uređenju plaža, prema važećim propisima o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati. U morskim zonama maritimne rekreacije u građevinskim područjima naselja i izdvojenim dijelovima naselja te u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja na uređenim se plažama mogu graditi potporni zidovi, obale, obalni zidovi i sunčališta, postavljati naprave za rekreaciju, zabavu i privez rekreacijskih plovila, te obavljati i drugi slični radovi.~~

~~(5) Dozvoljava se postavljanje pokretnih i montažnih sadržaja koji neće oštetiti niti jedan prirodni resurs i koji se, po završetku kupališne sezone, moraju ukloniti s plaže bez posljedica na okoliš.~~

~~(6) U dijelu morske površine mogu se za potrebe privezišta (PP) opsega planirati i postavljati naprave i uređaji za privez plovila i signalizaciju, te obavljati i drugi slični radovi. Privezište kapaciteta 50 vezova isključivo je u funkciji ugostiteljsko turističkog područja Umag-Punta izvan naselja.~~

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 107.

~~(1) Ovim se Planom gospodarske građevine razvrstavaju unutar i izvan naselja.~~

~~Unutar naselja gospodarske se građevine dijele kako slijedi:~~

- ~~- poslovna, pretežito uslužna (K1)~~
- ~~- poslovna, pretežito trgovačka (K2)~~
- ~~- poslovna, komunalno servisna (K3)~~
- ~~- ugostiteljsko turistička namjena hotel T1~~
- ~~- ugostiteljsko turistička namjena hostel T4~~

~~Izvan naselja, gospodarska se namjena dijeli kako slijedi:~~

- ~~- poslovna, pretežito uslužna (K1)~~
- ~~- poslovna, pretežito trgovačka (K2)~~
- ~~- poslovna, uslužno servisna (K4)~~
- ~~- ugostiteljsko turistička hotel (T1)~~
- ~~- ugostiteljsko turistička turističko naselje (T2)~~

(1) Odredbe o uvjetima smještaja građevina gospodarskih djelatnosti odnose se na građenje:

- građevina gospodarske poslovne namjene koje se mogu graditi unutar građevinskog područja naselja Umag i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Umag Punta na površinama K1 i K2 te unutar izdvojenog dijela građevinskog područja izvan naselja gospodarske poslovne namjene Vrh na površinama K1, K2 i K4,
- građevina gospodarske poslovne namjene (uslužne, servisne, trgovačke, ugostiteljske), koje se mogu graditi unutar površina mješovite namjene M u građevinskom području naselja Umag i u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Umag Punta,
- građevina ugostiteljsko turističke namjene koje se mogu graditi unutar građevinskog područja naselja Umag i u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Umag Punta (površine mješovite namjene (M), površine ugostiteljsko-turističke namjene - T1-2, T1-3, T1-4, T4-1, T4-2) te unutar izdvojenog građevinskog područja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja TRP Umag – Punta (T1-1, T1-1a, T1-1b, T1-2, T1-3, T2-1).

(2) Pod građevinama gospodarske namjene podrazumijevaju se građevine koje su u cjelini ili većim dijelom svoje ukupne površine namijenjene obavljanju neke gospodarske djelatnosti (poslovne , ugostiteljsko-turističke).

Članak 108.

(1) Uvjeti gradnje i smještaja ~~gospodarskih~~ građevina ~~unutar naselja~~ Ovim se Planom utvrđuju uvjeti gradnje i rekonstrukcije za građevine gospodarske namjene utvrđuju se kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice:

~~Najmanja površina građevne čestice se ne utvrđuje, a najveća je jednaka površini zone te namjene.~~

- oblik i veličina građevne čestice za gradnju građevina gospodarske poslovne i ugostiteljsko turističke namjene određuju se sukladno općim uvjetima iz članka 15. Ovih odredbi,
- najmanja površina građevne čestice se ne određuje, a najveća površina građevne čestice jednaka je površini namjene unutar koje se nalazi. Iznimno površina građevne čestice za gradnju gospodarskih građevina unutar površina mješovite namjene (M) mora iznositi iznosi najmanje 500 m².
- za svaku vrstu ugostiteljsko-turističke namjene unutar prostornih cjelina (T1—1, T1-2, T1-3, T2-1) formira se jedna građevna čestica za smještajnu građevinu te jedna ili više građevnih čestica za prateće i infrastrukturne sadržaje. Svaka prostorna cjelina predstavlja jedinstvenu prostorno-funkcionalnu cjelinu s jedinstvenim upravljanjem iz čega se izuzimaju javne prometne i parkirališne površine te građevine infrastrukture.

2. Namjena građevina ~~—veličina— i građevinska (bruto) površina građevine: s brojem funkcionalnih jedinica~~

~~Unutar građevina smještenim unutar gospodarske —poslovne namjene, pretežito uslužne K1, dopuštena je gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija uslužne, trgovačke i druge gospodarske —poslovne namjene, gospodarske —ugostiteljsko turističke namjene iz skupine restorani i barovi, te javne i društvene namjene i drugih kompatibilnih namjena. Unutar ovih građevina nije dozvoljena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija stambene namjene.~~

~~Građevinama gospodarske —poslovne namjene —pretežito trgovačke K2, prema ovim odredbama, smatraju se građevine isključivo gospodarske —poslovne, pretežito trgovačke namjene, u okviru kojih je uz osnovnu namjenu dopuštena i gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija uslužne i druge gospodarske —poslovne namjene, gospodarske —ugostiteljsko turističke namjene iz skupine restorani i barovi, te javne i društvene namjene i drugih kompatibilnih namjena, u manjem dijelu građevinske bruto površine građevine.~~

~~Građevinama gospodarske —poslovne komunalno-servisne K3, prema ovim odredbama, smatraju se pretežito trgovačke namjene, u okviru kojih je uz osnovnu namjenu moguća i gradnja srodnih i kompatibilnih sadržaja uslužne i druge gospodarske —poslovne namjene, gospodarske —ugostiteljsko turističke namjene iz skupine restorani i barovi, te javne i društvene namjene i drugih kompatibilnih namjena, u manjem dijelu građevinske bruto površine građevine.~~

~~Unutar građevina gospodarske —poslovne namjene (K1 i K2) nije dozvoljena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija stambene namjene ali je postojeće stambene jedinice moguće zadržati.~~

~~Građevinom gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene T1 hotel, smatra se građevina gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene: hotel u skladu s važećim pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine “hoteli”, najvećeg dopuštenog kapaciteta:~~

- ~~- Hotel Kristal 250 kreveta.~~
- ~~- Hotel ex zone 'Mlinotest' 180 kreveta.~~
- ~~- Hotel kompleks ex. Podravka 170 kreveta.~~

~~Građevine hotela se mogu graditi kao samostojeće i poluugrađene.~~

~~Građevinom gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene T4 hostel, smatra se građevina gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene: hostel u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima, najvećeg dopuštenog kapaciteta 80 postelja, koji se ne obračunava ukupnim kapacitetom unutar naselja za hotele.~~

- namjena građevina gospodarske namjene definirana je odredbama članaka 73.-75.e ovih odredbi za provedbu.

3. Veličina i površina građevine

- veličina i površina građevine određuju se elementima kako slijedi:
 - gradivi dio građevne čestice,
 - građevni pravac,
 - izgrađenost i iskoristivost građevne čestice.
- gradivi dio građevne čestice se utvrđuje u skladu sa općim uvjetima iz članka 28. ovih odredbi za provedbu.
- građevni pravac – u skladu sa člankom 30. Ovih odredbi za provedbu.
- izgrađenost i iskoristivost građevne čestice utvrđuje se u skladu sa člankom 19.a. ovih odredbi za provedbu
- najmanja izgrađenost građevne čestice se ne određuje,
- najveća izgrađenost građevne čestice iznosi:
 - za gradnju građevina gospodarske namjene unutar površina poslovne pretežito uslužne namjene (K1), gospodarske poslovne pretežito trgovačke namjene (K2) i poslovne uslužno servisne namjene (K4) u građevinskom području naselja Umag te izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Umag Punta kao i izdvojenom građevinskom području izvan naselja Vrh: - najviše 0,5. Iznimno za gradnju gradske tržnice unutar površine namjene (K1) i gradnju unutar površine namjene (K1) na spoju Nove obale i Trga Marije i Line iznosi 1,0,
 - za gradnju građevina gospodarske ugostiteljsko turističke namjene hotel (T1) i hostel (T4) u građevinskom području naselja i izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja – najviše 0,5,
 - za gradnju građevina ugostiteljsko turističke namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja TRP Umag Punta: - najviše 0,3,
 - za gradnju gospodarskih građevina unutar površina mješovite namjene (M) - najviše 0,5.

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) istovrijedan je umnošku koeficijenta izgrađenosti (k_{ig}) i najvećeg dozvoljenog broja etaža iz ovih odredbi za provedbu izuzev koeficijenta iskoristivosti građevnih čestica na kojima će se graditi građevine ugostiteljsko turističke namjene u izdvojenom građevinskom područjima izvan naselja TRP Umag Punta za koje koeficijent iskoristivosti može iznositi najviše 0,8.
- tipologija građevina se određuje u postupku izdavanja akata za gradnju i građevinske dozvole poštujuću postojeću okolnu strukturu.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

- za ~~poslovnu, pretežito uslužnu (K1), 0,5~~
- za ~~poslovnu, pretežito trgovačku i komunalno servisnu (K2, K3), 0,5-1,00~~
- za ~~ugostiteljsko turističku namjenu hotel T1, 0,5~~
- za ~~ugostiteljsko turističku namjenu hostel T4, 0,5~~

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

- za ~~poslovnu, pretežito uslužnu (K1), 1-2~~
- za ~~poslovnu, pretežito trgovačku i komunalno servisnu (K2, K3), 2,0~~
- za ~~ugostiteljsko turističku namjenu hotel T1, 2,0~~
- za ~~ugostiteljsko turističku namjenu hostel T4, 2,0~~

~~Iznimno, obzirom da se nalazi unutar područja koje je ovim Planom definirano kao Potez urbaniteta, hotel ex. Zone Mlinotest može imati koeficijent iskoristivosti (k_{is}) do 6,0.~~

4. Visina i broj etaža

Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:

- za ~~poslovnu, pretežito uslužnu (K1), P+2~~
- za ~~poslovnu, pretežito trgovačku i komunalno servisnu (K2, K3), P+2~~
- za ~~ugostiteljsko turističku namjenu hotel T1 P0+P+5, iznimno na Potezima urbaniteta Po+P+9~~
- za ~~ugostiteljsko turističku namjenu hostel T4, Po+P+3~~

Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 15 m za tri nadzemne etaže.

Građevine hotela mogu biti visine do 6 nadzemnih etaža i visine 20 m.

~~Iznimno, hoteli se na Potezima urbaniteta smiju planirati do najveće katnosti 10 etaža i visine 30 m.~~

- najviša visina građevina gospodarske poslovne namjene koje se mogu graditi unutar površina mješovite (M) i poslovne namjene (K1), (K2) i (K4) u građevinskim područjima naselja te građevina poslovne namjene koje se mogu graditi u izdvojenom građevinskom području poslovne namjene iznosi 17m sa najviše 5 nadzemne etaže. Iznimno, unutar površine poslovne pretežito uslužne namjene (K1) koja graniči s priobalnom šetnicom (na lokaciji Nova obala i na lokaciji uz gradsku plažu „Moela“) najviša visina iznosi 5m sa jednom nadzemnom etažom i krovnom terasom.

- najviša visina građevina gospodarske ugostiteljsko turističke namjene koje se mogu graditi unutar građevinskih područja naselja u mješovitoj (M) i ugostiteljsko turističkoj namjeni (T1) i (T4) iznosi:
 - za gradnju hotela unutar površina ugostiteljsko turističke namjene oznake (T1) -24 m sa najviše 6 nadzemnih etaža
 - za gradnju hostela unutar površina ugostiteljsko turističke namjene oznake (T4) te za gradnju hotela i hostela unutar površina mješovite namjene (M) -17 m sa najviše 5 nadzemne etaže
- najviša visina građevina gospodarske ugostiteljsko turističke namjene namjene koje se mogu graditi u izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene TRP Umag-Punta iznosi:
 - za gradnju hotela unutar površina ugostiteljsko turističke namjene oznake (T1) i (T2) -25 m sa najviše 6 nadzemnih etaža. Postojeći hoteli sa većom visinom i većim brojem nadzemnih etaža mogu se rekonstruirati unutar postojeće visine i etažnosti.
 - za gradnju smještajnih građevina tipa vila unutar površine ugostiteljsko turističke namjene oznake (T2) – 7,5 m sa najviše dvije nadzemne etaže
 - za gradnju građevina pratećih sportskih sadržaja - 4,5 m sa najviše jednom nadzemnom etažom,
 - za gradnju građevina ostalih pratećih sadržaja - 10 m sa najviše tri nadzemne etaže
- iznimno kod rekonstrukcije postojećih hotela veće etažnosti i visine ista se može zadržati
- iznimno kod gradnje hotela unutar površine ugostiteljsko turističke namjene – hotel oznake T1-3 najveći broj nadzemnih etaža iznosi 10, a najviša visina iznosi 30m.
- u slučaju interpolacije nove gradnje u postojeću strukturu ili rekonstrukcije postojećih građevina, najvišu visinu je potrebno uskladiti sa kontekstom uličnog poteza i susjednih građevina.

~~3. Smještaj građevina na građevnoj čestici~~

~~Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi:~~

~~–4,0 m, ali ne manje od $h/2$~~

~~Postojeće građevine smještene na manjoj udaljenosti smiju se nesmetano rekonstruirati prema drugim odredbama Plana.~~

4.5. Uvjeti za oblikovanje građevine, vrsta krova, nagib i vrsta pokrova

- oblik i vrsta krova, nagib krovnih ploha te vrsta pokrova određuju se uvažavanjem specifičnosti građevine i primjenom važećih tehničkih propisa i pravila graditeljske struke za nagibe krovnih ploha zavisno o vrsti pokrova uz poštivanje sljedećih smjernica:
- **A**arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti usklađeno s karakteristikama naselja u kojem se nalazi građevina.

- U slučaju oblikovnog rješenja građevine kosim krovom, krov građevine može biti izveden od kupa kanalice, mediteran crijepa, sličnog materijala, ili obložen limom. Sukladno kontekstu, moguća su i drukčija rješenja. Nije dozvoljena upotreba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili sličnog materijala (bitumenska šindra).
- Kod rekonstrukcije građevina potrebno je voditi računa o arhitektonskom izrazu građevine. Stilski neusklađeni zahvati u načelu nisu dozvoljeni, osim u slučaju kada se takvim zahvatom poboljšava kvaliteta građevine i usklađuje njen oblikovni izraz sa morfološkim karakteristikama okolnog područja.
- Estetski aspekt sukladan obalnom prostoru određuje se uvjetom da građevine treba planirati tako da namjenom, položajem, dimenzijama i oblikovanjem poštuju zatečene autohtone vrijednosti mikro i makroprostora
- Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.
- Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivosti **parcela građevne čestice**, visine, krovništa, fasade i slično.
- u cilju korištenja dopunskih izvora energije moguća je izvedba konstruktivnih zahvata – pasivnih sistema za iskorištavanje sunčeve energije na krovnim ploham bez obzira na njihov nagib.

5-6. - Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

- Uređenje građevne čestice određuje se elementima za:
 - smještaj vozila i gradnju pomoćnih građevina,
 - gradnju ograda,
 - hortikulturno uređenje.

Smještaj vozila i gradnja pomoćnih građevina

- Smještaj vozila kod građevnih čestica gospodarske namjene koje imaju neposredni kolni prilaz s prometne površine određuje se unutar građevne čestice u podzemnim etažama namijenjenim parkiranju motornih vozila ili na otvorenom parkiralištu u skladu sa uvjetima iz članka 147 ovih odredbi za provedbu. Izuzetno za građevnu česticu gradske tržnice, ne utvrđuje se obaveza osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta na građevnoj čestici-
- u sklopu građevnih čestica za gradnju građevina gospodarske namjene mogu se graditi pomoćne građevine (garaže, sustav sunčanih kolektora odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske odnosno električne energije za potrebe osnovne građevine, kotlovnice, spremišta, ukopani nenatkriveni bazeni tlocrtna površine do 100m², spremnici za goriva i slično) unutar gradivog dijela građevne čestice određenog za gradnju osnovne građevine,
- pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici gospodarske namjene mogu se graditi samo u okviru najveće dozvoljene izgrađenosti građevne čestice. ~~Ne utvrđuje se obaveza hortikulturnog uređenja gospodarskih građevina unutar naselja.~~

Hortikulturno uređenje

- najmanje 30% površine svake građevne čestice unutar građevinskih područja naselja, mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelena površina. Iznimno građevnim česticama koje imaju koeficijent izgrađenosti jednak ili veći od 0,7, ne propisuje se obveza hortikulturnog uređenja.
- najmanje 40% površine svake građevne čestice unutar TRP-a Umag – Punta, osim građevnih čestica infrastrukturnih građevina, mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelena površina.
- u sklopu hortikulturnog uređenja mogu se uređivati pješačke staze, postavljati urbana oprema i sl., Do najviše 20 % ukupne površine hortikulturnog uređenja osim unutar TRP-a Umag-Punta može se koristiti za zeleno parkiralište.
- u obvezni hortikulturni udio se, osim unutar TRP-a Umag-Punta, uračunava i površina iznad podzemne garaže pod uvjetom da je iznad podzemne garaže osigurana dovoljna debljina nadsloja za sadnju i uspješan rast parkovnog zelenila od minimalno 0,5m .

Gradnja ograda

- ~~G~~rađevna čestica ~~gospodarske namjene~~ može biti ograđena, osim ako se, zbog specifičnosti lokacije odnosno namjeravanog zahvata u prostoru, aktom o građenju ne odredi drugačije.
- ~~Kod ovih građevina~~ ograde se određuju uz uvažavanje specifičnosti građevine i okolne izgradnje, kao i uobičajenih pravila struke.
- ~~O~~oko građevne čestice ~~gospodarske građevine-gospodarske namjene~~, a uz uvažavanje zatečenog konteksta i lokalnih uvjeta, ograde se mogu graditi kao kamene, betonske, žbukane, zelene živice ili uz kombinaciju niskog punog zida (visine 0,5 m) i zelene živice odnosno transparentne metalne ograde.
- ~~V~~isina ogradnog zida može iznositi maksimalno ~~1,6~~ 5m, pri čemu puni dio ogradnog zida uz regulacijski pravac može iznositi najviše 1,0m, dok se preostali dio može izvesti kao zelena i/ili metalna transparentna ograda, ~~K~~od građevnih čestica s razlikom u visini terena ograda može na pojedinim dijelovima terena biti i viša od ~~1,6~~ 5 m, ali ne smije ni na kojem dijelu terena premašiti visinu od 2,0m. U smislu ovih odredbi, visina nužnog potpornog zida ne ~~smatra~~ uračunava se u visin~~om~~u ogradnog zida. Osim kod ogradnog zida odnosno ograde prema javnoj površini (prometnica, parkiralište park i sl.),
- ograda svojim položajem, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost kolne površine, te time utjecati na sigurnost prometa.

~~6-7.~~ Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu , komunalnu i drugu infrastrukturu

- Uvjeti za priključenje građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu utvrđeni su u skladu sa člancima 45. – 55. ovih odredbi za provedbu.

~~Utvrđeni Općim uvjetima gradnje i rekonstrukcije iz članka 45-55. tržnicu, ne utvrđuje se obaveza osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta na građevnoj čestici. Parkirna mjesta se osiguravaju na javnim parkiralištima.~~

7.8. Mjere zaštite okoliša

- Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- Projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti .

Članak 109.

~~Uvjeti gradnje i smještaja gospodarskih građevina izvan naselja~~

~~(1) Pod gospodarskim građevina ovim se Planom podrazumijevaju poslovne, i sve građevine u funkciji ugostiteljsko turističke namjene, građevine smještaja (hotela i vila) i pratećih programa, sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16).~~

~~(2) Uvjeti smještaja, rekonstrukcije i gradnje građevina gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja odnose se na uvjete gradnje pojedinačnih zahvata (ili građevina), a sve unutar poslovne, i zone ugostiteljsko turističke namjene.~~

~~(3) Uvjeti smještaja, rekonstrukcije i način gradnje građevina iz prethodnog stavka ove točke utvrđuju se na temelju odredbi ovog Plana i prostornog plana šireg područja.~~

~~POSLOVNA, USLUŽNO SERVISNA NAMJENA K1, K2, K4~~

Članak 110.

~~(1) Ovim se Planom utvrđuju uvjeti gradnje i rekonstrukcije za građevine poslovne, uslužno servisne namjene kako slijedi:~~

~~1. Oblik i veličina građevne čestice~~

~~Najmanja površina građevne čestice se ne utvrđuje, a najveća je jednaka površini zone te namjene.~~

~~2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica~~

~~Unutar građevinskih područja gospodarske — uslužno servisne namjene Vrh gradit će se građevine trgovačke, prometne, zanatske, uslužne i komunalno servisne djelatnosti, te potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine. Unutar ove površine nije dopušteno obavljanje djelatnosti skupljanja otpada.~~

~~(2) Pored navedenih djelatnosti unutar građevinskog područja gospodarske — uslužno servisne namjene Vrh (planska oznaka K4) mogu se graditi građevine, postavljati uređaji i instalacije te uređivati zemljište u svrhu obavljanja djelatnosti održavanja i popravaka plovila. U ovom građevinskom području postojeće građevine gospodarske — proizvodne (pretežito~~

industrijske) namjene mogu se zadržati u prostoru u okviru postojeće namjene i uvjeta gradnje koji se, temeljem ovog Plana, određuju za takve građevine.

~~(3) Na području poslovne zone Vrh ne mogu se graditi građevine niti prostorije stambene namjene niti se stambena namjena može dozvoliti u dijelu građevine.~~

~~(4) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske — poslovne, uslužno-servisne namjene Vrh K4 planiraju se građevine trgovačke, prometne, zanatske, uslužne i komunalno-servisne djelatnosti, te potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine.~~

~~(5) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske — poslovne, pretežito trgovačke namjene Vrh K2 planiraju se građevine trgovačke, prometne, te potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine.~~

~~(6) Unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske — poslovne, uslužno-servisne namjene Vrh K1 planiraju se građevine zanatske, uslužne i komunalno-servisne djelatnosti, te potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine.~~

~~(7) Unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti skupljanja otpada~~

~~Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:~~

~~- 0,5~~

~~Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:~~

~~- 1~~

~~Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:~~

~~- P+1~~

~~Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 10 m za dvije nadzemne etaže.~~

~~Smještaj građevina na građevnoj čestici, Uvjeti za oblikovanje građevine, Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina, Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, Mjere zaštite okoliša, Rekonstrukcija postojećih građevina, Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti isti kao za poslovne građevine unutar naselja iz čl. 108.~~

~~UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA NAMJENA~~

~~Članak 111.~~

~~(1) Za svaku vrstu ugostiteljsko-turističke namjene unutar prostornih cjelina (T1—1, T1-2, T1-3, T2-1, T2-2) formira se jedna građevna čestica za smještajnu građevinu te jedna ili više građevnih čestica za prateće sadržaje te infrastrukturne površine i građevine. Svaka Prostorna cjelina predstavlja jedinstvenu prostorno-funkcionalnu cjelinu s jedinstvenim upravljanjem.~~

~~(2) Građevinska se čestica može iznimno formirati i spajanjem i dijeljenjem prostornih cjelina.~~

~~Članak 112.~~

~~(1) Uvjeti smještaja i gradnje samostalnih građevina turističkog naselja koji se odnose na tipologiju izgradnje, površinu građevne čestice, koeficijent izgrađenosti (k_{ig}), koeficijent iskorištenosti (k_{is}), najveću visinu i katnost, daju se kako slijedi:~~

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA – HOTELI PUNTA (T1)										
Planska oznaka Prostorne cjeline hotela	Namjena	Tipologija građevina	Oblik zahvata	Maksimalna površina građevinske čestice (m ²)	Udaljenost od granice građevne čestice/javne prometne površine (m)	Minimalna površina građevinske čestice	maks. k-ig	maks. k-is	Najviša visina (m)	Najveći broj nadzemnih etaža
T1-1	HOTEL ADRIATIK	Samostojeća građevina	Rekonstrukcija	Površina prostorne cjeline	4/6	Post.	0,3	0,8	20 m	2-Po+P+5
T1-2	HOTEL SIPAR	Samostojeća građevina	Sanacija — u postojećim gabaritima	Površina prostorne cjeline	4/6	Post.	Post.	Post.	Post.	Post.
T1-3	HOTEL AGRO	Samostojeća građevina	Uklanjanje postojeće građevine + nova gradnja	Površina prostorne cjeline	4/6	Post.	0,3	0,8	20 m	2-Po+P+5
UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA – TURISTIČKO NASELJE, Punta i Kravljji rt (T2)										
T2-1	HOTEL UMAG	Samostojeća građevina	Rekonstrukcija	Površina prostorne cjeline	4/6	Post.	0,3	0,8	Post.	Post.
T2-2	KRAVLJI RT	Samostojeće građevine Poluugrađene građevine	Nova gradnja	Površina prostorne cjeline	4/6	-	0,3	0,8	7,5 m vile 20 m hotel	2-Po+P+1 za vile 2-Po+P+5 za hotel
IS	trafostanica	Tipski uređaj	Rekonstrukcija	-	-	-	-	-	-	-

Članak 113.

~~(1) Uvjeti smještaja, rekonstrukcije i gradnje građevina koji se utvrđuju koeficijentima izgrađenosti (kig) i iskoristivosti (kis) odnose se na površinu podnamjene zone (građevnu česticu) koja može biti definirana na razini prostorne cjeline ili pojedinačnog zahvata u prostoru.~~

~~(2) Uvjeti smještaja i gradnje koji se utvrđuju kroz maksimalnu tlocrtnu izgrađenost, visinu i broj etaža primjenjuju na svaku pojedinačnu građevinu koja čini cjelinu turističkog naselja.~~

~~(3) Ako se građevinska čestica utvrđuje na osnovu površine određene podnamjene pojedinačnog zahvata u prostoru, vrijede isti koeficijenti izgrađenosti (kig) i iskoristivosti (kis) a 40% čestice potrebno je planirati kao hortikulturno zelenilo.~~

Članak 114.

~~(1) Tlocrtna površina svake samostalne građevine koja čini pojedinačni zahvat u prostoru ili cjelinu složene građevine, smješta se unutar pripadajućeg gradivog dijela građevne čestice.~~

Članak 115.

~~(1) Građevine vila i hotela mogu imati najviše dvije podzemne etaže.~~

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

Članak 116.

~~(1) Opći uvjeti smještaja društvenih djelatnosti i gradnje građevina javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja određeni su poglavljem Općih odredbi Općih uvjeta gradnje i rekonstrukcije ovog Plana.~~

~~(2) Građevine javne i društvene namjene mogu se graditi unutar površina javne i društvene i mješovite namjene.~~

Članak 117.

~~(1) Planom više razine utvrđena je mreža društvenih djelatnosti kako slijedi:~~

~~Građevine primarne zdravstvene zaštite~~

~~- Dom zdravlja Umag~~

~~Građevine javnozdravstvenih djelatnosti~~

~~- Zavod za javno zdravstvo Pula, Ispostava Umag~~

~~Građevine socijalne skrbi~~

~~- Dom za starije osobe Umag.~~

~~(1) Uvjeti i način gradnje građevina javne i društvene namjene određuju se na temelju odredbi ovog Plana i odredbi prostornog plana šireg područja.~~

~~(2) Građevine javne i društvene namjene moraju se graditi prema načinu gradnje iz ovog Plana. Prema načinu gradnje planirane građevine javne i društvene namjene se mogu biti graditi samo kao slobodnostojeće.~~

~~(3) Postojeće građevine javne i društvene namjene izgrađene drugim načinom gradnje mogu se rekonstruirati prema uvjetima iz poglavlja 5. Rekonstrukcija postojećih građevina.~~

Članak 118.

~~(1) Građevine javne i društvene namjene smještaju se unutar površine odgovarajuće namjene (planske oznake D1-D9), ali i unutar površina mješovite, pretežito stambene namjene (M1) i pretežito poslovne namjene (M2).~~

~~(2) (1) Ovim se Planom utvrđuju uvjeti gradnje i rekonstrukcije za građevina javne i društvene namjene koje se mogu graditi unutar površina javne i društvene i mješovite namjene kako slijedi:~~

1. Oblik i veličina građevne čestice:

~~Postojeće građevne čestice postojećih sadržaja zadržavaju se u zatečenim gabaritima. Sukladno razvojnim potrebama, moguće je i proširenje postojećih građevnih čestica. Najmanja površina građevne čestice za planirane sadržaje iznosi 1000 m².~~

- ~~- oblik i veličina građevne čestice određuju se sukladno općim uvjetima iz članka 15. ovih odredbi,~~
- ~~- minimalna površina građevne čestice iznosi 1000m². Maksimalna površina građevne čestice posebno se ne propisuje.~~

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine a s brojem funkcionalnih jedinica

- ~~- namjena građevina javne i društvene namjene definirana je odredbama članka 64.-72. ovih odredbi za provedbu.~~

~~Građevina javne i društvene namjene – upravna namjena (D1) je građevina unutar koje je moguće planirati upravno administrativne sadržaje svih razina, od lokalne do državne. Planirati prostore u domeni jedinice lokalne samouprave, županijske ili državne uprave. Moguće planirati prostore za udruge i mjesne odbore te druge aktivnosti koje mogu biti od javnog interesa.~~

~~Građevina javne i društvene namjene – socijalna namjena (D2) je građevina unutar koje je moguće planirati sadržaje poboljšanja socijalnog standarda svih skupina građana. Moguće je planirati građevine socijalne skrbi i zbrinjavanja osoba treće dobi. Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi predložena mreža ustanova socijalne skrbi definira se uvjetima i temeljem zakona usklađenog s prethodnim mišljenjem jedinice lokalne samouprave.~~

~~Građevina javne i društvene namjene – zdravstvena namjena (D3) je građevina unutar koje je moguće planirati sadržaje poboljšanja zdravstvenog standarda, ambulante i domove zdravlja. Moguće je iznimno planirati građevine socijalne skrbi i zbrinjavanja osoba treće dobi.~~

~~Građevina javne i društvene namjene – predškolska namjena (D4) namjenjuje se za izgradnju dječjeg vrtića zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene.~~

~~Opseg predviđenih programa definiran je već smjernicama plana višeg reda, a na izdvojenim česticama javne i društvene namjene moguće je, osim osnovne funkcije, planirati i prateće sadržaje poput parkova, igrališta i sportsko rekreacijskih igrališta.~~

~~Građevina javne i društvene namjene – osnovnoškolska namjena (D5) namjenjuje se za programima i sadržajima osnovne škole zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u~~

funkciji osnovne namjene. U sklopu građevne čestice škole moguće je, osim osnovne funkcije, planirati i prateće sadržaje poput parkova, igrališta i sportsko-rekreacijskih igrališta.

~~Građevina javne i društvene namjene – kulturna namjena (D7) namjenjuje se sadržajima i programima širokog spektra kulturnih programa zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene.~~

~~U sklopu ove namjene moguće je planirati kino, kazalište, muzej, galerije, plesne škole i prostore za kulturnu edukaciju građana u najširem spektru.~~

~~Građevina javne i društvene namjene – vjerska namjena (D8) namjenjuje se sadržajima širokog spektra vjerskih programa zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene. U sklopu ove namjene moguće je crkve i župne domove, te sve potrebne prateće sadržaje.~~

~~Građevina javne i društvene namjene – interventna namjena (D9) namjenjuje se sadržajima i programima službi Ministarstva unutarnjih poslova i komunalnih službi (poput sjedišta vatrogasnih postrojbi i sl.) zajedno sa svim potrebnim pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene.~~

~~(11) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:
Postojeći koeficijenti izgrađenosti se zadržavaju.
U prigodi rekonstrukcije građevina postojeći k_{ig} može se povećati za 30%.~~

~~Kod novoplaniranih građevina najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,4.~~

~~(12) Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:
- koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) pomnožen brojem etaža~~

3. Veličina i površina građevine

- Veličina i površina građevine određuju se elementima kako slijedi:
 - građivi dio građevne čestice,
 - građevni pravac,
 - izgrađenost i iskoristivost građevne čestice.
- građivi dio građevne čestice se utvrđuje u skladu sa općim uvjetima iz članka 28. ovih odredbi za provedbu
- građevni pravac - u skladu sa člankom 30. ovih odredbi za provedbu.
- najmanja izgrađenost građevne čestice se ne određuje,
- najveći koeficijent izgrađenosti k_{ig} iznosi 0,6.
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) istovrijedan umnošku koeficijenta izgrađenosti (k_{ig}) i najvećeg dozvoljenog broja etaža iz ovih odredbi za provedbu.

4. Visina i broj etaža

- Najveća dozvoljena ~~katnost~~ visina i najveći broj nadzemnih etaža građevine ~~iznosi~~ javne i društvene namjene utvrđuje se kako slijedi:
 - za upravnu namjenu (D1) ~~P_0+P+2~~ : - 15 m uz najviše 3 nadzemne etaže,
 - za socijalnu namjenu (D2) ~~P_0+P+2~~ : - 25 m uz najviše 7 nadzemnih etaža,
 - za zdravstvenu namjenu (D3) ~~P_0+P+2~~ : - 17 m uz najviše 4 nadzemne etaže,

- za predškolsku namjenu (D4) ~~Po+P+1~~: - 17 m uz najviše 4 nadzemne etaže,
- za osnovnoškolsku namjenu (D5) ~~Po+P+3~~: - 17 m uz najviše 4 nadzemne etaže,
- za kulturnu namjenu (D7) ~~Po+P+2~~: - 12 m uz najviše 3 nadzemne etaže,
- za vjersku namjenu (D8) ~~Po+P+2~~: - 12 m uz najviše 3 nadzemne etaže,
- za interventnu namjenu (D9) ~~Po+P+2~~: - 12 m uz najviše 3 nadzemne etaže,

~~Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9 m za dvije te 15 m za tri a 20 m za četiri nadzemne etaže.~~

~~Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi: -4,0 m, ali ne manje od h/2~~

~~4. 5. Uvjeti za oblikovanje građevine, vrsta krova, nagib i vrsta pokrova~~

~~Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti usklađeno s karakteristikama naselja u kojem se nalazi građevina.~~

~~U slučaju oblikovnog rješenja građevine kosim krovom, krov građevine može biti izveden od kupa kanalice, mediteran crijepa, sličnog materijala, ili obložen limom. Sukladno kontekstu, moguća su i drukčija rješenja. Nije dozvoljena upotreba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili sličnog materijala (bitumenska šindra).~~

~~Kod rekonstrukcije građevina potrebno je voditi računa o arhitektonskom izrazu građevine. Stilski neusklađeni zahvati u načelu nisu dozvoljeni, osim u slučaju kada se takvim zahvatom poboljšava kvaliteta građevine i usklađuje njen oblikovni izraz sa morfoškim karakteristikama okolnog područja.~~

~~Estetski aspekt sukladan obalnom prostoru određuje se uvjetom da građevine treba planirati tako da namjenom, položajem, dimenzijama i oblikovanjem poštuju zatečene autohtone vrijednosti mikro i makroprostora.~~

~~Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.~~

~~Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, krovništa, fasade i slično.~~

- svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet poštivanja postojeće strukture u arhitektonskom i urbanističkom smislu, odnosno mora biti usklađena s tom strukturom,
- arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti usklađeno s karakteristikama naselja u kojem se nalazi građevina, u slučaju oblikovnog rješenja građevine kosim krovom, krov građevine može biti izveden s pokrovom od kupa kanalice, mediteran crijepa, sličnog materijala, ili obložen limom dok su sukladno kontekstu moguća i drugačija rješenja,
- građevine treba planirati tako da namjenom, položajem, veličinom i oblikovanjem poštuju zatečene autohtone vrijednosti mikro i makroprostora,
- arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst,

- arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivost građevnih čestica, visine, krovišta, pročelja i slično.
- oblik i vrsta krova, nagib krovnih ploha te vrsta pokrova određuju se uvažavanjem specifičnosti građevine i primjenom važećih tehničkih propisa i pravila graditeljske struke za nagibe krovnih ploha zavisno o vrsti pokrova.
- u cilju korištenja dopunskih izvora energije moguća je izvedba konstruktivnih zahvata – pasivnih sistema za iskorištavanje sunčeve energije na krovnim ploham.

~~5. 6. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina~~

~~Najmanje 20% građevne čestice potrebno je hortikulturalno urediti.~~

~~Postava ograda utvrđena je poglavljem Opći uvjeti gradnje i rekonstrukcije.~~

- Uređenje građevne čestice određuje se elementima:
 - smještaj vozila i gradnja pomoćnih građevina,
 - gradnja ograda,
 - hortikulturalno uređenje.

Smještaj vozila i gradnja pomoćnih građevina

- Smještaj vozila kod građevnih čestica namijenjenih gradnji građevina javne i društvene namjene koje imaju neposredni kolni prilaz s prometne površine određuje se unutar građevne čestice na otvorenom parkiralištu. Minimalni broj parkirališnih mjesta s obzirom na namjenu građevine utvrđen je člankom 147. ovih odredbi.
- U sklopu građevnih čestica za gradnju građevina javne i društvene namjene mogu se graditi pomoćne građevine (garaže, kotlovnice, spremišta, i slično) unutar gradivog dijela građevne čestice određenog za gradnju osnovne građevine.
- Pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici javne i društvene namjene mogu se graditi samo u okviru najveće dozvoljene izgrađenosti građevne čestice.

Gradnja ograda

- građevna čestica javne i društvene namjene može biti ograđena osim ako se zbog specifičnosti lokacije odnosno namjeravanog zahvata u prostoru aktom za provedbu prostornog plana i građevinskom dozvolom ne odredi drugačije.
- ograde se mogu graditi kao kamene, betonske, žbukane, zelene živice ili uz kombinaciju niskog punog zida i zelene živice odnosno transparentne metalne ograde. Visina ogradnog zida može iznositi maksimalno 1,5 m. Kod građevnih čestica s razlikom u visini terena može se graditi nužni potporni zid čija visina se ne ubraja u visinu ogradnog zida. Visina ogradnog zida mjeri se od konačno zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu uz ogradni zid.

Hortikulturalno uređenje

- najmanje 30% površine svake građevne čestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelena površina,

- u sklopu hortikulturnog uređenja mogu se uređivati dječja igrališta i pješačke staze, postavljati urbana oprema i sl. U obvezni hortikulturni udio se uračunava i površina iznad podzemne garaže pod uvjetom da je iznad podzemne garaže osigurana dovoljna debljina nadsloja za sadnju i uspješan rast parkovnog zelenila. Do najviše 20 % ukupne površine hortikulturnog uređenja može se koristiti za zeleno parkiralište.

6.7. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu , komunalnu i drugu infrastrukturu

- Uvjeti za priključenje građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu utvrđeni su u skladu sa člancima 45. – 55. ovih odredbi za provedbu.

~~Postojeći pristupni putevi kod kojih ne postoji mogućnost usklađenja sa planskim odredbama zadržavaju se u zatečenim gabaritima.~~

- Broj potrebnih parkirališnih mjesta utvrđen je člankom ~~55.~~ 147. ovih odredbi za provedbu ~~ovog Plana.~~

7.8. Mjere zaštite okoliša

- Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

~~8. Rekonstrukcija postojećih građevina~~

~~Postojeće građevine čija je udaljenost od granice građevinske čestice manja od propisane, može se rekonstruirati sukladno drugim odredbama Plana.~~

~~Rekonstruirati se mogu i građevine smještene na manjim građevnim česticama od onih propisanih ovim Planom, uz akceptiranje normativa izgrađenosti i iskoristivosti.~~

~~9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti~~

- ~~Projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.~~

3.3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA NA GROBLJU

Članak 118.a.

(1) Odredbe o uvjetima smještaja građevina na groblju iz ovoga poglavlja odnose se na uvjete gradnje groblja i građevina na groblju koje će se graditi u planiranim površinama groblja.

(2) Na području obuhvata Plana u grafičkom prikazu 1. Korištenje i namjena površina prikazano je postojeće gradsko groblje Umag sa planiranim proširenjem te spomen groblje Sveti Andrija. Gradsko groblje se prema ovom Planu nalazi unutar urbanog pravila Kompleksi jedne namjene.

(3) Uvjeti i način gradnje groblja odnosno građevina na groblju određuju se istovjetno kao za građevine javne i društvene namjene na području obuhvata ovog plana.

(4) Iznimno od odredbi članka 118. ovih odredbi za provedbu, najviša dozvoljena visina građevina na groblju iznosi 5,0m sa jednom nadzemnom i jednom podzemnom etažom.

(5) Prilikom gradnje groblja potrebno je primijeniti odgovarajuće važeće propise i usvojene standarde kojima se uređuju prostorni i drugi uvjeti za gradnju tih građevina.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA – URBANA PRAVILA

Članak 119.

(1) Odredbe o uvjetima gradnje stambenih građevina odnose se na stambene građevine koje se prema rješenju iz ovog Plana mogu graditi unutar površina stambene (S) i mješovite namjene (M).

~~Stambene se građevine ovim Planom utvrđuju kako slijedi:~~

(2) Prema načinu gradnje stambene građevine mogu biti jednoobiteljske, višeobiteljske i višestambene građevine, te obiteljske kuće.

~~(1)~~(3) Pod **JEDNOOBITELJSKOM GRAĐEVINOM**, prema ovim odredbama, smatra se građevina s jednom stambenom jedinicom.

~~(2)~~(4) Pod **OBITELJSKOM KUĆOM**, prema ovim odredbama, smatra se građevina sa 2 ~~stambene~~ funkcionalne jedinice (stambene, javne i društvene, poslovne, te sportske namjene) koja je u potpunosti ili većim dijelom svoje površine namijenjene stanovanju.

~~(3)~~(5) Pod **VIŠEOBITELJSKOM GRAĐEVINOM**, prema ovim odredbama, smatra se građevina s najmanje 3, a najviše 4 funkcionalne (stambene, ~~ili~~ poslovne, javne i društvene te sportske namjene) jedinice.

~~(4)~~(6) Pod **VIŠESTAMBENOM GRAĐEVINOM**, prema ovim odredbama, smatra se građevina s najmanje 5 funkcionalnih jedinica (stambene, ~~ili~~ ~~gospodarsko-poslovne~~, ugoditeljsko turističke, javne i društvene, sportske namjene) ~~jedinica~~ sa zajedničkom komunikacijom, dok se najveći broj funkcionalnih jedinica ovim Planom posebno ne ograničava. Višestambene građevine se mogu graditi samo unutar građevinskog područja naselja Umag.

(7) Prostorni razmještaj stambenih građevina prema načinu gradnje dat je u kartografskim prikazima br. 4.2.a i 4.2.b „Način i uvjeti gradnje – uvjeti gradnje“.

~~Izuzev tipologija višestambenih i višeobiteljskih građevina koje mogu biti isključivo slobodnostojeće, jednoobiteljske i obiteljske mogu se planirati kao dvojne i u nizu.~~

~~Sukladno lokalnim uvjetima, postojećem kontekstu i Urbanim pravilima, iznimno je moguće i višestambene građevine planirati kao dvojne i u nizu.~~

~~Osim stambenih građevina, sustavom Urbanih pravila daje se razrada uvjeta smještaja i gradnje ostalih vrsta građevina, sve sukladno zatečenom kontekstu i lokalnim uvjetima prostorne razrade.~~

(8) Na površinama obiteljskog načina gradnje (OB) mogu se graditi jednoobiteljske građevine i obiteljske kuće, a postojeće građevine sa više od 2 funkcionalne jedinice mogu se rekonstruirati prema uvjetima gradnje određenim ovim planom za pripadajuću lokaciju u okviru postojećeg broja funkcionalnih jedinica.

(9) Na površinama višeobiteljskog načina gradnje (VO) mogu se graditi višeobiteljske građevine, obiteljske kuće i jednoobiteljske građevine, a postojeće građevine sa više od 4 funkcionalne jedinice mogu se rekonstruirati prema uvjetima gradnje određenim ovim planom za pripadajuću lokaciju u okviru postojećeg broja funkcionalnih jedinica.

(10) Na površinama višestambenog načina (VS) gradnje mogu se graditi višeobiteljske i višestambene građevine. Postojeće građevine sa manje od 5 funkcionalnih jedinica mogu se rekonstruirati prema uvjetima gradnje određenim ovim planom za višeobiteljske i višestambene građevine na odgovarajućoj lokaciji.

(11) Stambene građevine (jednoobiteljske, obiteljske, višeobiteljske i višestambene građevine) mogu se graditi kao samostojeće, poluugrađene ili ugrađene osim ako urbanim pravilom za pojedinu lokaciju nije određeno drugačije.

Članak 120.

~~(1) U cilju ispravnijeg utvrđivanja uvjeta i opsega pojedinog Urbanog pravila, područje obuhvata Plana podijeljeno je temeljem kriterija dovršenosti (konsolidacije) u tri zone:~~

- ~~1. Visokokonsolidirana gradska područja~~
- ~~2. Konsolidirana gradska područja~~
- ~~3. Niskokonsolidirana gradska područja~~

~~Unutar istih utvrđuje se opseg Urbanih pravila ili uvjeta smještaja i gradnje građevina kako slijedi:~~

~~Visokokonsolidirana gradska područja — 1~~

- ~~1.1. Povijesna gradska jezgra~~
- ~~1.2. Centralni gradski sadržaji~~
- ~~1.3. Niska stambena izgradnja veće gustoće~~
- ~~1.4. Niska stambena izgradnja srednje gustoće~~
- ~~1.5. Dovršena naselja~~
- ~~1.6. Kompleksi jedne namjene~~
- ~~1.7. Parkovno i drugo zelenilo~~

~~Konsolidirana gradska područja — 2~~

- ~~2.1. Nove stambene zone~~
- ~~2.2. Nove zone gospodarske namjene~~
- ~~2.3. Neizgrađeni prostori gospodarske namjene luke i priobalje~~
- ~~2.4. Obalno područje~~

~~Niskokonsolidirana gradska područja — 3~~

- ~~3.1. Urbana preobrazba~~
- ~~3.2. Nova regulacija neizgrađenog područja~~

~~(1) Prema kartografskom prikazu — list 4.b. Način i uvjeti gradnje — Uvjeti gradnje građevine stambene namjene mogu se graditi u područjima sljedećih urbanih pravila:~~

(1) Stambene građevine mogu se graditi unutar površina stambene (S) i mješovite namjene (M) u područjima urbanih pravila prikazanih u grafičkom dijelu plana – listovi 4.2.a i 4.2.b. Način i uvjeti gradnje – uvjeti gradnje kako slijedi:

1. VISOKO KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA:

- 1.1. Povijesna gradska jezgra
- 1.2. Centralni gradski sadržaji
- 1.3. Niska stambena izgradnja veće gustoće
- 1.4. Niska stambena izgradnja srednje gustoće
- 1.5. Dovršena naselja

2 - KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA:

- 2.1. Nove stambene zone
 - 2.2. Nove stambene zone veće etažnosti
3. NISKO KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA:
- 3.1. Urbana preobrazba

~~VISOKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA – 1~~

~~Unutar područja planske oznake 1.1. POVIJESNA GRADSKA JEZGRA utvrđuju se uvjeti smještaja i gradnje građevina kako slijedi:~~

~~Članak 121.~~

~~Povijesna jezgra grada Umaga Umago obuhvaća prostor okvirne površine oko 5,20 ha.~~

~~Područje urbanog pravila 1.1. odgovara površini kulturnog dobra unesenog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao „Urbanistička cjelina Umag broj upisa u registar kulturnih dobara 55, broj rješenja 194/1 od 17. 12. 1963.“ Kulturno povijesna cjelina grada Umaga nepokretno je kulturno dobro oznake Z-2680.~~

~~Mjere zaštite, te uvjeti gradnje i rekonstrukcije unutar područja Urbanog pravila 1.1. Povijesna gradska jezgra detaljno su utvrđeni Konzervatorskom studijom kulturno povijesne urbanističke cjeline grada Umaga Umago, izrađene od ovlaštenog ureda ‘Omega-engineering’ iz Dubrovnika, srpanj 2012., koja je ugrađena u članke 181. 187. ovih Odredbi.~~

~~Mjere zaštite na području Povijesne gradske jezgre~~

- ~~• Svakom građevinskom zahvatu u zaštićenoj povijesnoj jezgri Umaga moraju prethoditi zaštitna arheološka istraživanja, nakon čega će se odlučiti o tretmanu lokaliteta ili mogućoj promjeni projekta građevinskog zahvata.~~
 - ~~• Ukoliko se prilikom zemljanih, građevinskih, infrastrukturnih i drugih radova na prostoru svih zona zaštite naiđe na predmete i strukture arheološkog značenja, potrebno je obustaviti radove i o tome obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.~~
 - ~~• Kod slučajnih arheoloških nalaza na dosad neevidentiranim lokalitetima potrebno je također obavijestiti Konzervatorski odjel, kako bi se nalazi pravodobno dokumentirali.~~
- ~~Metodologija arheoloških iskopavanja i hidroarheoloških istraživanja treba se provoditi u skladu s Pravilnikom o arheološkim istraživanjima («Narodne novine», broj 69/99, 151/03 i 157/03, 30/05).~~
- ~~• dokumentiranje nepokretnih i pokretnih arheoloških nalaza po najsuvremenijim arheološkim metodama s naglaskom istraživanja u cijelosti (ne samo djelomično) zatvorenih cjelina nepokretnih objekata~~

- dokumentiranje arheoloških istraživanja, nalazišta i nalaza (tehnička, fotodokumentacija, visinsko snimanje) kao i računalna obrada podataka
- konzervacija pokretnih nalaza i osiguranje za njihovo trajno čuvanje
- interdisciplinarne analize uzoraka s nalazišta (paleozoološke, paleobotaničke, geološke, antropološke, dendrokronološke i ugljena C14).

Istraživanje se može obavljati samo uz odobrenje konzervatorskog odjela Ministarstva kulture na čijem su području nalazišta ili nalazi.

Površina Povijesne gradske jezgre sastoji se iz 3 izdvojene zone za koje se utvrđuju izdvojene mjere i posebni režimi zaštite:

1. Zona A – potpuna zaštita povijesnih struktura
2. Zona B – djelomična zaštita povijesnih struktura
3. Zona C – ambijentalna zaštita

Zone A, B i C označene su na grafičkom prikazu br.4 Uvjeti i način gradnje.

Mjere i uvjeti zaštite i očuvanja Zone A (potpuna zaštita povijesnih struktura) utvrđeni su člankom 185. ovih Odredbi.

Mjere i uvjeti zaštite i očuvanja Zone B (djelomična zaštita povijesnih struktura) utvrđeni su člankom 186. ovih Odredbi.

Mjere i uvjeti zaštite i očuvanja Zone C (ambijentalna zaštita) utvrđeni su člankom 187. ovih Odredbi.

Urbanističko arhitektonski uvjeti interpolacije (unutar zona M1, D i T1, označeni na grafičkom prikazu br. 4 Način i uvjeti gradnje) građevina unutar područja Povijesne gradske jezgre daju se kako slijedi:

- površina građevne čestice načelno je utvrđena postojećim stanjem i situacijom na terenu,
- namjenski je moguće planirati stambene ili stambeno-poslovne građevine,
- poslovne sadržaje (primjerene gradskoj jezgri poput restorana, caffè barova i slastičarnica, manjih dućana, turističkih agencija i sl.) planirati u prizemnoj etaži dok je na višim etažama moguće razvijati tihe poslovne sadržaje poput odvjetničkih ili knjigovodstvenih ureda, i sl.
- javne i društvene, kao i građevine hotela smiju se rekonstruirati bez povećanja koeficijenta izgrađenosti
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) može biti 1,0
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) smije iznositi koeficijent izgrađenosti (kig) x broj etaža
- visinu i katnost stambenih i stambeno-poslovnih građevina treba uskladiti s kontekstom ulice i trga
- najveća dopuštena katnost hotelske građevine iznosi Po+P+6 a visina 21 metar,
- najveća dopuštena katnost stambenih i stambeno-poslovnih građevina iznosi P+2+Po, a visina usklađena s vijencem susjednih građevina.
- uvjete smještaja građevine na građevnoj čestici i uređenja građevne čestice uskladiti s kontekstom uličnog poteza i susjednih građevina,
- uvjeti oblikovanja utvrđeni su Konzervatorskom studijom no ovim se Planom omogućava i suvremeniji arhitektonski pristup rješenjima na tragu najboljih svjetskih primjera intervencija u povijesnim jezgrama.

~~—priklučke na komunalnu infrastrukturnu mrežu rješavati sukladno drugim odredbama ovog Plana,~~

~~—potreban broj parkirališnih mjesta za javne i društvene te stambene i stambeno poslovne sadržaje rješavati na javnim parkirnim površinama u radijusu 600m prema posebnim komunalnim odredbama grada~~

~~—potreban broj parkirališnih mjesta za građevinu hotela poželjno rješavati na parceli, a sukladno posebnom aktu Grada Umaga Umago i na drugim (javnim i privatnim) parkirališnim površinama~~

~~—Mjere zaštite okoliša i Uvjeti za nesmetan pristup, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti utvrđeni su Općim uvjetima gradnje ovog Plana.~~

~~Unutar područja Urbanogpravila planske oznake 1.2. CENTRALNI GRADSKI SADRŽAJI iz utvrđuju se uvjeti smještaja i gradnje građevina kako slijedi:~~

~~Članak 122.~~

~~(1) Javne i društvene građevine unutar područja urbanog pravila Centralni gradski sadržaji a unutar površina planske oznake D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 , ali iznimno i M1 i M2, planiraju se sukladno odredbama Poglavlja 3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI~~

~~(2) Poslovne i ugostiteljsko turističke građevine unutar područja urbanog pravila Centralni gradski sadržaji a unutar površina planske oznake K1, K2, K3 i T4 planiraju se sukladno odredbama poglavlja 2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI.~~

~~Iznimno je i to samo na površini K1 koja graniči s priobalnom šetnicom (na lokaciji Nova obala i na lokaciji uz gradsku plažu „Moela“) moguće planirati samo prizemne građevine edgovarajuće tipologije i oblikovanja.~~

~~Jednonamjenske poslovne građevine mogu se planirati i unutar površina mješovite namjene (M1 i M2) sukladno Urbanim pravilima i uvjetima gradnje i smještaja za višeobiteljske i višestambene građevine.~~

~~(3) (1) Sportsko-rekreativne građevine unutar područja urbanog pravila Centralni gradski sadržaji a unutar površina planske oznake R1 i R2 planiraju se sukladno odredbama poglavlja 6. Uvjeti uređenja javnih zelenih i sportskih površina.~~

~~Istim poglavljem utvrđeni su uvjeti uređenja javnih zelenih površina planske oznake Z1 i Z2.~~

~~(4) Garažne građevine moguće je planirati unutar površina planske oznake javnih garaža (PG)~~

~~(5) Stambene građevine (M1, M2)~~

~~Stambene građevine (jednoobiteljske, obiteljske, višeobiteljske i višestambene tipologije) unutar područja urbanog pravila Centralni gradski sadržaji, a unutar površina planske oznake M1 i M2 planiraju se kako slijedi:~~

~~Jednobilježne i obiteljske građevine (JO i OB) unutar planske namjene (M1)~~

~~3. 1. Oblik i veličina građevne čestice~~

~~—Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:~~

~~—za slobodnostojeće građevine 300 m²~~

- ~~– za dvojne građevine 200 m²~~
- ~~– za građevine u nizu 150 m²~~

~~2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica~~

~~Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:~~

~~SAMOSTOJEĆE GRAĐEVINE~~

– za građevne čestice površine do 300m²	–0,5
– za građevne čestice površine od 301-800m²	–0,45
– za građevne čestice površine od 801-1200m²	–0,40
– za građevne čestice površine iznad 1200m²	–0,35

~~POLUUGRAĐENE GRAĐEVINE~~

– za građevne čestice površine do 200m²	–1,0
– za građevne čestice površine do 240m²	–0,6
– za građevne čestice površine od 241-400m²	–0,55
– za građevne čestice površine iznad 400m²	–0,5

~~UGRAĐENE GRAĐEVINE~~

– za građevne čestice površine do 200m²	–1,0
– za građevne čestice površine od 201-350m²	–0,65
– za građevne čestice površine iznad 350m²	–0,60

~~Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:~~

- ~~– 1,2 za samostojeće do 3,0 za tipologiju niza.~~

~~Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:~~

- ~~- maksimalno: jedna podzemna i 2 nadzemne etaže~~
- ~~Najveći dozvoljeni broj stanova iznosi:~~
- ~~- jedna stambena jedinica za jednobiteljske, 2 za obiteljske~~

~~Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 7,5 m~~

~~3. Smještaj građevina na građevnoj čestici~~

~~Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi:~~

- ~~– za samostojeću i dvojnu građevinu 4,0 m, ali ne manje od h/2~~

~~Uvjeti za oblikovanje građevine, Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina, Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, Mjere zaštite okoliša i Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti utvrđeni su Općim uvjetima gradnje i rekonstrukcije ovog Plana.~~

~~4. Rekonstrukcija postojećih građevina~~

~~Postojeće građevine čija je udaljenost od granice građevinske čestice manja od propisane u stavku 3. ovog članka, može se rekonstruirati u dijelu koji je izvan gradivog dijela čestice samo unutar postojećeg horizontalnog gabarita, uz uvjet da u tom dijelu nema otvora prema susjednoj parceli.~~

~~Rekonstruirati se mogu i građevine smještene na manjim građevnim česticama od onih propisanih ovim Planom, uz akceptiranje normativa izgrađenosti i iskoristivosti~~

~~Visinu i katnost zgrada treba uskladiti s kontekstom ulice i trga koja može odstupati od prethodno navedenih, ali ne više od onih propisanih planom šireg područja.~~

Članak 123.

(1) Unutar područja Urbanih pravila iz stavka 1. članka 120. utvrđuju se uvjeti smještaja i gradnje stambenih građevina kako slijedi:

~~(1) Višeobiteljske i Višestambene građevine (VO i VS) unutar planske namjene (M1, M2)~~

1. Oblik i veličina građevne čestice:

~~— Interpolacije građevina ove tipologije moguće je planirati na postojećim građevnim česticama odgovarajuće planske namjene ali uz poštivanje drugih odredbi ovog Plana. Visinu i katnost zgrada treba uskladiti s kontekstom ulice i trga koja može odstupati od navedenih, ali ne više od onih propisanih planom šireg područja.~~

- oblik i veličina građevnih čestica namijenjenih gradnji stambenih građevina određuju se sukladno općim uvjetima iz članka 15. ovih odredbi,
- najmanja veličina građevne čestice za gradnju građevina stambene namjene određuje se ovisno o urbanom pravilu unutar kojeg se građevna čestica nalazi prikazanom u grafičkim dijelovima Plana listovi 4.2.a i 4.2.b Način i uvjeti gradnje – uvjeti gradnje i iznosi :

- unutar urbanog pravila „1.2. Centralni gradski sadržaji“ za:

- jednoobiteljske i obiteljske stambene građevine unutar površina mješovite namjene (M):
 - samostojeće: - najmanje 300m²
 - poluugrađene: - najmanje 200m²
 - ugrađene: - najmanje 150m²
- višeobiteljske građevine unutar površina mješovite namjene (M):
 - samostojeće: - najmanje 450m²
 - poluugrađene: - najmanje 200m²
 - ugrađene: - najmanje 150m²

~~Kod nove gradnje (koja se ovim Planom ne definira kao interpolacija), najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:~~

- višestambene građevine unutar površina mješovite namjene (M):
 - samostojeće, poluugrađene i ugrađene:
 - za zgrade sa 6 ili manje stanova 450 m²
 - za zgrade sa 7 ili 8 stanova 600 m²
 - za zgrade sa 9 ili 10 stanova 800 m²
 - za zgrade sa više od 10 stanova ~~1100~~ 1000 m²

- unutar urbanog pravila „1.3. Niska stambena izgradnje veće gustoće“:
 - jednoobiteljske građevine i obiteljske kuće unutar površina stambene namjene (S):
 - samostojeće: - najmanje 300m²
 - polugrađene: - najmanje 200m²
 - ugrađene: - najmanje 150m²
- unutar urbanog pravila „1.4. Niska stambena izgradnje srednje gustoće“:
 - jednoobiteljske građevine i obiteljske kuće unutar površina stambene namjene (S):
 - samostojeće:- najmanje 300m²
 - poluugrađene:- najmanje 200m²
 - višeobiteljske građevine unutar površina stambene (S) i mješovite (M) namjene:
 - samostojeće: - najmanje 450m²
 - poluugrađene: - najmanje 350m²
- unutar urbanog pravila „1.5. Dovršena naselja“:
 - jednoobiteljske građevine i obiteljske kuće unutar površina stambene (S) i mješovite namjene (M):
 - samostojeće: - najmanje 300m²
 - poluugrađene: - najmanje 200m²
 - ugrađene: - najmanje 150m²
 - višeobiteljske građevine unutar površina stambene (S) i mješovite (M) namjene:
 - samostojeće: - najmanje 600m²
 - višestambene građevine unutar površina stambene (S) i mješovite (M) namjene:
 - samostojeće: - najmanje 1000m²
- unutar urbanog pravila „2.1. Nove stambene zone“ i 2.2“Nove stambene zone veće etažnosti“:
 - jednoobiteljske građevine i obiteljske kuće unutar površina stambene (S) i mješovite namjene (M):
 - samostojeće: - najmanje 400m²
 - višeobiteljske građevine unutar površina stambene (S) i mješovite (M) namjene:
 - samostojeće: - najmanje 800m²
 - višestambene građevine unutar površina stambene (S) i mješovite (M) namjene:
 - samostojeće: - najmanje 1000m²

- unutar urbanog pravila „3.1.Urbana preobrazba“:
 - višestambene građevine unutar površina mješovite namjene (M):
 - samostojeće:

- za zgrade sa 6 ili manje stanova 450 m²
- za zgrade sa 7 ili 8 stanova 600 m²
- za zgrade sa 9 ili 10 stanova 800 m²
- za zgrade sa više od 10 stanova ~~1100~~ 1000 m²

- najveća veličina građevne čestica za gradnju građevina stambene namjene Planom se posebno ne ograničava

2. Namjena građevina ~~;~~ veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

~~građevina stambene namjene~~

~~Višeobiteljska građevina jest građevina stambene namjene s najmanje tri, a najviše četiri funkcionalne jedinice (stambene i/ili gospodarske poslovne namjene), u kojoj veći broj funkcionalnih jedinica i više od 50% građevinske bruto površine građevine moraju biti stambene namjene, a ostale funkcionalne jedinice mogu biti gospodarske poslovne, javne i društvene i drugih kompatibilnih namjena, pri čemu je dozvoljena i gradnja višeobiteljskih građevina isključivo stambene namjene. Iznimno, građevina stambene namjene s dvije funkcionalne jedinice, od kojih je manja funkcionalna jedinica gospodarske poslovne namjene, a veća funkcionalna jedinica stambene namjene smatra se višeobiteljskom građevinom. U slučaju kada je broj funkcionalnih jedinica postojeće građevine stambene namjene veći od broja utvrđenog Urbanim pravilima ovih odredbi, zadržava se postojeći broj jedinica.~~

~~Višestambena građevina jest građevina stambene namjene sa zajedničkim komunikacijskim prostorom za pristup funkcionalnim jedinicama, s najmanje pet funkcionalnih jedinica (stambene i/ili gospodarske poslovne namjene), u kojoj veći broj funkcionalnih jedinica i više od 50% građevinske bruto površine moraju biti stambene namjene, a ostale funkcionalne jedinice mogu biti gospodarske poslovne, javne i društvene i drugih kompatibilnih namjena, pri čemu je dozvoljena i gradnja višestambenih građevina isključivo stambene namjene.~~

- ~~građevine stambene namjene su u potpunosti ili većim dijelom svoje površine namijenjene stanovanju. Pod stanovanjem, prema ovim odredbama, smatraju se stambene građevine i funkcionalne jedinice koje su namijenjene stalnom ili povremenom stanovanju te sadrže prostorne elemente stana ili apartmana, definirane posebnim propisima.~~
- ~~U građevinama stambene namjene mogu se graditi i funkcionalne jedinice gospodarske namjene (poslovne, trgovačke, ugostiteljske, ugostiteljsko turističke i sl.), javne i društvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, kulturne, vjerske i sl.) ili sportske namjene u manjem dijelu ukupne površine građevine ukoliko svojim funkcioniranjem neposredno ili posredno ne premašuju dozvoljene vrijednosti emisija štetnih tvari i utjecaja u okoliš za stambene zone, sukladno važećim propisima (zrak, buka, otpad, otpadne vode), te pod uvjetom da na vlastitoj građevnoj čestici ostvaruju mogućnost potrebnog parkiranja~~

zaposlenih i klijenata. Jednoobiteljske građevine su stambene građevine u cjelini namijenjene stanovanju.

- Uz osnovnu stambenu građevinu prema uvjetima iz ovog Plana na građevnoj čestici je moguće graditi pomoćne građevine definirane člankom 12. ovih odredbi za provedbu.

3. Veličina i površina građevine

- Veličina i površina građevine određuju se elementima kako slijedi:
 - gradivi dio građevne čestice,
 - građevni pravac,
 - izgrađenost i iskoristivost građevne čestice.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

–za višeobiteljske građevine	–0,5
–za višestambene građevine	–0,5

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

- ~~$k_{ig} \times$ broj etaža~~

Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:

- ~~za višeobiteljske građevine: dvije podzemne i 3 nadzemne etaže (2Po+P+2)~~
- ~~za višestambene građevine: dvije podzemne i 5 nadzemnih etaža (2Po+P+4),~~
- ~~Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 10 m za višeobiteljske, 15m za višestambene~~
- ~~Kod višestambenih građevina, najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža iznosi 5 odnosno ukupno 7 etaža u bilo kojem presjeku kroz građevinu, pri čemu se treba uvažavati kontekst ekolne izgradnje i lokalne uvjete, te svi drugi uvjeti građenja definirani ovim Planom. Obitu pozornost obratiti vanjskim i unutarnjim vizurama.~~
- ~~Iznimno je uz *Poteze urbaniteta* (sukladno grafičkom prikazu br. 4 Način i uvjeti gradnje) moguće planirati višestambene građevine najviše visine 30 m i katnosti 10 nadzemnih i dvije podzemne etaže.~~

~~Najveći dozvoljeni broj stanova (uporabnih cjelina) iznosi:~~

- ~~4 za višeobiteljske, dok se za višestambene ne utvrđuje~~

~~U prigodi interpolacija u već formiranom tipološkom i fizionomskom arhitektonskom i urbanističkom kontekstu, moguće je sukladno lokalnim uvjetima odstupiti od navedenih uvjeta.~~

Gradivi dio građevne čestice

~~Gradivi dio građevne čestice za gradnju građevina stambene namjene iz stavka 1. članka 123. ovih odredbi utvrđuje se u skladu sa odredbama članka 28. ovih odredbi za provedbu.~~

- ~~gradivi dio građevne čestice se utvrđuje u skladu sa općim uvjetima iz članka 28. ovih odredbi za provedbu~~

Građevni pravac

- ~~građevni pravac određuje se u skladu sa člankom 30. ovih odredbi za provedbu.~~

Izgrađenost i iskoristivost građevne čestice

- najmanji koeficijent izgrađenosti – k_{ig} se ne određuje,
- najveći koeficijent izgrađenosti - k_{ig} utvrđuje se kako slijedi:
 - unutar urbanih pravila „1.2. Centralni gradski sadržaji“ i „1.4. Niska stambena izgradnja srednje gustoće“
 - samostojeće građevine:
 - za građevne čestice površine do 300m² 0,50
 - za građevne čestice površine od 301-800m² 0,45
 - za građevne čestice površine od 801-1200m² 0,40
 - za građevne čestice površine iznad 1200m² 0,35
 - poluugrađene građevine:
 - za građevne čestice površine do 240m² 0,60
 - za građevne čestice površine od 241-400m² 0,55
 - za građevne čestice površine iznad 400m² 0,50
 - ugrađene građevine:
 - za građevne čestice površine do 200m² 0,70
 - za građevne čestice površine od 201-350m² 0,65
 - za građevne čestice površine iznad 350m² 0,60
 - unutar Urbanog pravila „1.4. Niska stambena izgradnja srednje gustoće“ ne mogu se graditi ugrađene građevine.
 - unutar urbanog pravila „1.3. Niska stambena izgradnja veće gustoće“:
 - za građevne čestice površine do 200m² 0,70
 - za građevne čestice površine od 201-350m² 0,65
 - za građevne čestice površine iznad 350m² 0,60
 - jednoobiteljskim i obiteljskim stambenim građevinama koje će se graditi unutar urbanog pravila „1.3. Niska stambena izgradnja veće gustoće“ posebno se uvjetuje najveća građevinska bruto površina GBP od 200m² od koje površine najviše 160m² se može odnositi na nadzemni dio,
 - unutar urbanog pravila „1.5. Dovršena naselja“:
 - za višeobiteljske građevine 0,40
 - za višestambene 0,35
 - unutar urbanog pravila „2.1. Nove stambene zone“ i 2.2“Nove stambene zone veće etažnosti“:
 - samostojeće građevine:
 - za građevne čestice površine do 400m² 0,50
 - za građevne čestice površine od 401-800m² 0,45
 - za građevne čestice površine od 801-1200m² 0,40
 - za građevne čestice površine iznad 1200m² 0,35
 - poluugrađene građevine:
 - za građevne čestice površine od 800-1000m² 0,55
 - za građevne čestice površine iznad 1000m² 0,45

- unutar urbanog pravila „3.1.Urbana preobrazba“:
 - samostojeće višestambene građevine: 0,45
- najveći koeficijent iskoristivosti kis jednak je umnošku najvećeg dozvoljenog koeficijenta izgrađenosti (kig) i najvećeg broja etaža.

~~3. Smještaj građevina na građevnoj čestici~~

~~Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi:~~

~~4,0 m, ali ne manje od h/2~~

4. Visina i broj etaža

- Maksimalna visina stambenih građevina utvrđuje se kako slijedi:
 - kod jednoobiteljskih i obiteljskih kuća:
 - najviše 7,5m uz najviše 2 nadzemne etaže
 - kod višeeobiteljskih:
 - najviše 10m, uz najviše 3 nadzemne etaže
 - kod višestambenih građevina:
 - najviše 17m, uz najviše 5 nadzemnih etaža,
- iznimno, kod višestambenih građevina koje se grade unutar zona urbaniteta utvrđene ovim Planom, najviša dozvoljena visina može biti do 30m odnosno do najviše 10 nadzemnih etaža,
- iznimno, kod višestambenih građevina koje se grade unutar područja urbanog pravila 2.2“Nove stambene zone veće etažnosti“ najviša dozvoljena visina može biti do 24 m odnosno do najviše 7 nadzemnih etaža,
- iznimno, kod višestambenih građevina koje se grade unutar područja urbanog pravila 3.1“Urbana preobrazba“ najviša dozvoljena visina može biti do 15 m odnosno do najviše 4 nadzemnih etaža,
- kod gradnje na području Povijesne gradske jezgre (obuhvat Urbanog pravila br. 1.1.), visina i broj etaža građevine određuju se temeljem posebnih konzervatorskih uvjeta,
- broj podzemnih etaža ovim odredbama se posebno ne ograničava,
- pomoćne građevine kao i pojedinačne garaže koje se grade na zasebnim građevnim česticama osim etažnih skupnih garaža i parkirališnih prostora, ne mogu imati visinu višu od 2,5m na strani ulaza u garažu, uz najviše 1 nadzemnu i 1 podzemnu etažu. Pri tome visina mjerena od konačno zaravnatog terena na najnižoj koti do visine vijenca na istom mjestu, može iznositi najviše 3,5m.

~~4.5. Uvjeti za oblikovanje građevine, vrsta krova, nagib i vrsta pokrova~~

- Uvjeti za oblikovanje:
 - ~~A~~arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti usklađeno s karakteristikama naselja u kojem se nalazi građevina.

~~U slučaju oblikovnog rješenja građevine kosim krovom, krov građevine može biti izveden od kupa kanalica, mediteran crijepa, sličnog materijala, ili obložen limom. Sukladno kontekstu,~~

~~moguća su i drukčija rješenja. Nije dozvoljena upotreba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili sličnog materijala (bitumenska šindra).~~

- ~~K~~ kod rekonstrukcije građevina potrebno je voditi računa o arhitektonskom izrazu građevine. Stilski neusklađeni zahvati u načelu nisu dozvoljeni, osim u slučaju kada se takvim zahvatom poboljšava kvaliteta građevine i usklađuje njen oblikovni izraz sa morfološkim karakteristikama okolnog područja.
- ~~E~~ estetski aspekt sukladan obalnom prostoru određuje se uvjetom da građevine treba planirati tako da namjenom, položajem, dimenzijama i oblikovanjem poštuju zatečene autohtone vrijednosti mikro i makroprostora
- ~~A~~ arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.
- ~~A~~ arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivosti ~~parcela~~ građevnih čestica, visine, krovništa, fasade i slično.
- Uvjeti za gradnju krovova:
 - kod jednoobiteljskih, obiteljskih, višeeobiteljskih i višestambenih stambenih građevina krovovi mogu biti kosi, odnosno mogu biti ravni ili kombinirani – kosi i ravni. Iznimno, u grafičkom dijelu plana listovi 4.2.a i 4.2.b označene su zone zabrane gradnje ravnog krova,
 - kosa krovništa izvode se pokrovom kanalicama, “mediteranom” ili sličnim materijalom, odnosno limom ili sličnim materijalom, uz nagib krovnih ploha prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke, ali ne veći od 40% (22°),
 - za osvijetljavanje potkrovnih prostorija koje nisu namijenjene boravku ljudi i ne ubrajaju se u nadzemne etaže građevine (tavan) dozvoljena je ugradnja krovnih prozora isključivo u krovnoj ravnini,
 - za osvijetljavanje potkrovnih prostorija koje su namijenjene boravku ljudi i ubrajaju se u nadzemne etaže građevine (potkrovlje) dozvoljena je ugradnja krovnih prozora u krovnoj ravnini i/ili u zabatnom zidu. Gradnja mansardnih prozora u zidnoj ravnini moguća je uz uvjet da sljemena mansardnih prozora u zidnoj ravnini ne smiju biti viša od sljemena krova na kojem se prozori nalaze,
 - u cilju korištenja dopunskih izvora energije moguća je izvedba konstruktivnih zahvata - pasivnih sistema za iskorištavanje sunčeve energije. Na manjem dijelu krovništa moguća je izvedba pomoćnih konstrukcija za postavu sunčanih kolektora, bez obzira na njihov nagib,

~~5.6. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina~~

~~Za građevne čestice površina većih od 1100m², najmanje 20% građevne čestice potrebno je hortikulturalno urediti.~~

~~Pomoćne se građevine smiju planirati samo uz višeobiteljske građevine, kod višestambenih građevina servisne je sadržaje potrebno smjestiti unutar gabarita osnovne građevine.~~

~~Ostali uvjeti uređenja građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina isti su kao u prethodnom članku.~~

- Uređenje građevne čestice određuje se elementima za:
 - smještaj vozila i gradnja pomoćnih građevina,
 - gradnju ograda,
 - hortikulturalno uređenje.

Smještaj vozila i gradnja pomoćnih građevina

- Uvjeti za smještaj vozila te gradnju pomoćnih građevina kod stambenih građevina utvrđuju se u skladu sa člancima 37.- 41. ovih odredbi za provedbu.

Gradnja ograda

- Oko građevnih čestica stambene namjene mogu se graditi ograde u skladu sa člankom 42. ovih odredbi za provedbu.

Hortikulturalno uređenje

- najmanje 30% površine građevne čestice namijenjene gradnji stambenih građevina, mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelena površina,
- u sklopu hortikulturalnog uređenja mogu se uređivati pješačke staze, postavljati urbana oprema i sl. U obvezni hortikulturalni udio se uračunava i površina iznad podzemne garaže pod uvjetom da je iznad podzemne garaže osigurana dovoljna debljina nadsloja za sadnju i uspješan rast parkovnog zelenila.

7. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu , komunalnu i drugu infrastrukturu

- Uvjeti za priključenje građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu utvrđeni su u skladu sa člancima 45.– 55. ovih odredbi te odredbama poglavlja 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama.

~~Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu , komunalnu i drugu infrastrukturu,~~

8. Mjere zaštite okoliša i uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti utvrđeni su Općim uvjetima gradnje i rekonstrukcije ovog Plana.

- Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

5. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA

Članak 123.a

- (1) Postojeće građevine unutar obuhvata Plana mogu se rekonstruirati.
- (2) Rekonstrukcija postojećih građevina se može dozvoliti pod sljedećim uvjetima:
 - da se ne pogoršaju postojeći uvjeti boravka u susjednim građevinama,
 - da se namjena građevine uskladi s namjenom utvrđenom ovim Planom ili da se zadrži postojeća namjena građevine u pretežitom dijelu,
 - da se promet u mirovanju riješi u skladu ukupnim odredbama ovog Plana.
- (3) Lokacijski uvjeti za rekonstrukciju postojeće građevine utvrđuju se kao za novu gradnju.
- (4) Građevina rekonstrukcijom može promijeniti namjenu i djelatnosti, ali samo u okviru sveukupnog planskog rješenja i odredbi ovoga Plana.

Članak 123.b

(1) Postojeća građevina čiji smještaj na građevnoj čestici ne odgovara minimalnim udaljenostima gradivog dijela propisanim ovim odredbama za provedbu može se rekonstruirati dogradnjom i/ili nadogradnjom na način da se dograđeni i/ili nadograđeni dio građevine mora nalaziti unutar gradivog dijela određenog ovim Planom za novu gradnju u skladu sa ukupnim odredbama ovog plana.

(2) Za rekonstrukciju postojećih građevina vinskih podruma na k.č.br. 1713 i k.č.br. 2248 obje k.o. Umag, gradivi dio može se odrediti na udaljenosti manjoj od propisane ovim Planom pa i na samoj granici, ukoliko se prema toj čestici ne izvode otvori te uz uvjet da se ne remete konstruktivna, statička i instalacijska svojstva susjednih građevina te uz poštivanje svih posebnih propisa iz područja zaštite od rušenja i zaštite od požara.

(3) Građevna čestica na kojoj je izgrađena postojeća građevina može biti manje površine od minimalne površine propisane ovim odredbama za provedbu za novu gradnju. Može biti jednaka katastarskoj čestici na kojoj je postojeća građevina izgrađena.

(4) Postojeća građevina, koja premašuje najvišu visinu ili najveći broj etaža propisane ovim Planom, a ne premašuje maksimalni koeficijent izgrađenosti, može se rekonstruirati dogradnjom u okviru za novu gradnju propisanog maksimalnog koeficijenta izgrađenosti uz obvezu poštivanja propisanog obveznog udjela hortikulturnog uređenja građevine čestice sukladno odredbama ovoga Plana za novu gradnju pri čemu dograđeni dio mora biti usklađen sa za novu gradnju propisanom najvišom visinom i najvećim brojem etaža i ostalim odredbama za provedbu ovoga Plana.

(5) Postojeća građevina izgrađena na građevnoj čestici koja premašuju maksimalni koeficijent izgrađenosti propisan propisanim ovim odredbama za provedbu, a ne premašuju najvišu visinu može se rekonstruirati nadogradnjom u okviru za novu gradnju propisane najviše visine i najvećeg broja etaža. Nadograđeni dio mora biti usklađen sa za novu gradnju propisanim maksimalnim koeficijentom izgrađenosti i ostalim odredbama za provedbu ovoga Plana.

(6) Postojeća građevina koja ne ispunjava uvjete za smještaj motornih vozila propisane važećim propisima, tehničkim pravilima i/ili ovim Planom, može se rekonstruirati pod uvjetima propisanim za novu gradnju ukoliko se rekonstrukcijom ne povećavaju potrebe za parkirališnim površinama i brojem parkirališnih mjesta. Ukoliko se rekonstrukcijom povećava potreba za parkirališnim površinama i brojem parkirališnih mjesta, primjenjuju se odredbe iz članka 147. koje se odnose na promet u mirovanju ovisno o konkretnom zahvatu u prostoru. Prilikom rekonstrukcije se u projektnoj dokumentaciji moraju prikazati parkirališna mjesta za postojeći dio građevine ako su ona bila planirana ili uvjetovana aktom za gradnju temeljem kojeg je postojeća građevina izgrađena, u suprotnom, ukoliko za gradnju postojeće građevine po tadašnjim propisima nije trebalo osigurati određeni broj parkirališnih mjesta, u kojem slučaju se smatra da se radi o stečenom pravu, ista se moraju osigurati samo za potrebe rekonstruiranog (dograđenog ili nadograđenog) dijela građevine.

(7) Građevnim česticama na kojima su izgrađene postojeće građevine, a koje imaju koeficijent izgrađenosti jednak ili veći od 0,7 ne mora se odrediti obveza hortikulturnog uređenja građevne čestice ukoliko za to unutar građevne čestice ne postoje prostorne mogućnosti.

(8) Prilikom rekonstrukcije postojećih stambenih građevina, pomoćne građevine izgrađene suprotno uvjetima iz ovih odredbi za provedbu mogu se rekonstruirati unutar postojećih gabarita.

(9) Postojeće građevine sa ravnim krovovima koje se nalaze unutar zone zabrane gradnje ravnog krova moraju se prilikom rekonstrukcije uskladiti sa propisanom vrstom krova, ukoliko se rekonstrukcijom zadire u površinu krova.

(10) Postojeće građevine koje rekonstrukcijom zadržavaju svoju postojeću neodgovarajuću namjenu obzirom na namjenu površine unutar koje se nalaze, mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima bez povećanja broja funkcionalnih jedinica.

Članak 123.c

(1) Pri rekonstrukciji postojećih ugrađenih i poluugrađenih građevina u već formiranom tipološkom i fizionomskom arhitektonskom i urbanističkom kontekstu u Trgovačkoj ulici, ulici Dante Alighierija i Ulici Tribje uvjetuje se da se rekonstruirane građevine moraju uskladiti položajem na građevnoj čestici, oblikom i veličinom postojećih susjednih građevina, najviša dozvoljena visina građevina može iznositi do visine najviše građevine u uličnom nizu.

(2) Kod rekonstrukcija postojećih građevina u ulicama iz prethodnog stavka ovog članka na građevnim česticama površine do 200m² najveći koeficijent izgrađenosti k_{ig} može iznositi i 1,0 ukoliko takva izgrađenost ne proizvodi efekte bitnog pogoršanja uvjeta boravka u susjednim građevinama.

(3) Prilikom rekonstrukcije postojeće poslovne građevine izgrađene na k.č. br. 2480 k.o. Umag (Robna kuća) potrebno je zadržati poslovnu namjenu etaže orijentirane na trg i svih etaža koje se nalaze ispod prostora trga,

(4) Postojeće jednoobiteljske i obiteljske građevine unutar područja urbanog pravila 1.2 Centralni gradski sadržaji i 1.5. Dvršena naselja mogu se rekonstruirati prema odredbama za jednoobiteljske i obiteljske građevine unutar urbanog pravila 1.4.

(5) Postojeće ugostiteljsko turističke smještajne građevine u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko turističke namjene mogu se rekonstruirati tako da se ne povećava postojeća gustoća korištenja, izgrađenost i koeficijent iskoristivosti građevne čestice ukoliko su veći od određenih važećim propisom i ovim Planom pri čemu je moguće rekonstrukcijom izmijeniti tlocrtnu dispoziciju uz zadržavanje postojeće udaljenosti od obalne crte.

(6) Postojeće građevine pratećih ugostiteljskih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene koji se nalaze unutar površina uređenih plaža (R3) mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima.

(7) Pri rekonstrukciji postojećih građevina unutar površina mješovite i poslovne namjene između Trgovačke ulice i Nove obale unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji posebno se uvjetuje da prizemlja građevina prema Novoj obali budu poslovne namjene (uslužne, ugostiteljske, trgovačke i sl.) . Postojeće prizemne građevine prilikom rekonstrukcije zadržavaju postojeću etažnost.

(8) Postojeća građevina javne i društvene namjene izgrađena kao poluugrađena ili ugrađena može se rekonstruirati do maksimalne izgrađenosti građevne čestice od 0,6.

INTERPOLACIJA NOVE GRADNJE I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA U PODRUČJU URBANOG PRAVILA 1.1. POVIJESNA GRADSKA JEZGRA

Članak 123.d

(1) Postojeće građevine mogu se rekonstruirati, a nove i interpolirati, unutar područja koje je u kartografskom prikazu listu 4.2.a Način i uvjeti gradnje – Uvjeti gradnje označeno kao područje urbanog pravila 1.1. Povijesna gradska jezgra prema sljedećim uvjetima gradnje:

- najmanja površina građevne čestice utvrđuje se kao katastarska čestica postojeće građevine, a najveća kao površina zone unutar koje se nalazi,
- građevni pravac je prilikom interpolacija i rekonstrukcije postojećih građevina potrebno prilagoditi okolnoj gradnji. Građevni pravac se može odrediti i na regulacijskom pravcu.
- Najveći koeficijent izgrađenosti građevnih čestica - k_{ig} iznosi :
 - kod gradnje građevina gospodarske namjene – 0,5
 - kod gradnje građevina javne i društvene namjene – 0,6
 - kod gradnje građevina stambene namjene – 0,5
 - kod rekonstrukcije hotela - postojeći
- Iznimno kod rekonstrukcija i interpolacija nove gradnje na građevnim česticama površine do 200m² najveći koeficijent izgrađenosti k_{ig} može iznositi i 1,0 ukoliko takva izgrađenost ne proizvodi efekte bitnog pogoršanja uvjeta boravka u susjednim građevinama.
- najveća dozvoljena visina i najveći broj nadzemnih etaža moraju se uskladiti s kontekstom ulice i trga.
- najveća dopuštena katnost hotela unutar površine oznake (T1-2) iznosi Po+P+6, a najviša visina 21 metar,

- poslovne sadržaje unutar postojećih građevina gospodarske i stambene namjene treba organizirati na način da se uslužni, trgovački ili ugostiteljski sadržaji planiraju većinom u prizemlju
- uređenje građevne čestice potrebno je uskladiti s kontekstom uličnog poteza i susjednih građevina,
- uvjeti arhitektonskog oblikovanja utvrđuju se u postupku izdavanja akata za provedbu plana i građevinske dozvole u skladu sa posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela temeljem smjernica iz Konzervatorske podloge izrađene za potrebe izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Umaga – Umago (Muzej Grada Umaga – Museo civico di Umago, srpanj 2011.) kako slijedi:
 - nove intervencije moraju biti usklađene s urbanističkim, povijesnim i oblikovnim karakteristikama naselja, potrebno je sačuvati karakteristike parcelacije jezgre naselja koja uvjetuje morfološku strukturu pojedinih homogenih područja i koja je prepoznatljiva kroz strukturiranje građevina, uličnih pročelja, ograđivanje vrtnih čestica i oblikovanje vanjskog ruba područja,
 - potrebno je uvažavati karakterističnu tipologiju, orijentaciju i položaj građevina na građevinskim česticama, te na taj način sačuvati karakterističan ulični izgled, kao i rub naselja, odnosno rub pojedine morfološke cjeline,
 - izgradnju novih građevina logično uključivati u postojeće cjeline, sačuvati karakteristike fasadnog ritma i tradicionalno raščlanjivanje čestica,
 - postojeće pomoćne građevine ukloniti, ukoliko se to temelji na promjeni urbanističkog standarda naselja,
 - oblik, boju i veličinu krovova, kao i orijentaciju sljemena, prilagoditi općem izgledu naselja ili njegovog pojedinog dijela. Krovovi koji oblikuju karakterističan rub naselja ne smiju se mijenjati u oblikovnom smislu. U naselju se moraju sačuvati prvobitne širine ulica, a obrada prometnica mora biti prilagođena mogućnostima lokalnih građevnih materijala. Lokalni građevni materijali i tradicionalne tehnologije uvjetuju izbor oblikovanja ograda, potpornih i ogradnih zidova, te otvorenih površina,
 - oblik, detalji i boje pročelja moraju se prilagoditi karakteristikama tipa građevina u pojedinoj morfološkoj cjelini,
 - dozvoljene su dogradnje i nadogradnje, kao i izgradnja novih građevina, ukoliko se time neće narušiti postojeći karakter i kvaliteta naselja, odnosno ukoliko će se time poboljšati ili sanirati neodgovarajuće oblikovanje dijela naselja,
 - vanjska stepeništa, strehe i vjetrobrani smiju se graditi samo izuzetno, uz upotrebu prirodnih materijala, te uz primjenu kompozicijskih i oblikovnih principa koji su zastupljeni u pojedinoj morfološkoj cjelini, odnosno kod pojedinog tipa građevine.

- uvjeti arhitektonskog oblikovanja građevina utvrđeni su Konzervatorskom studijom no ovim se Planom omogućava i suvremeniji arhitektonski pristup rješenjima na tragu najboljih svjetskih primjera intervencija u povijesnim jezgrama,

REKONSTRUKCIJA I INTERPOLACIJA GRAĐEVINA U PODRUČJU URBANOG PRAVILA 3.1. URBANA PREOBRAZBA

Članak 123.e

(1) Kao prostor urbane preobrazbe ovim je Planom utvrđena lokacija bivše tvornice 'Podravka' u gradskom centru. Za ovo se područje posebno uvjetuje izrada odgovarajuće stručne podloge; urbanističko-arhitektonske studije radi ispitivanja prostorno-planskih mogućnosti na koju je potrebno ishodovati suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

(2) U cilju dobivanja najkvalitetnijeg koncepta, moguća je i provedba odgovarajućeg urbanističko-arhitektonskog javnog natječaja.

(3) Prostor treba tipološki i funkcionalno transformirati u područje središnjih gradskih funkcija odgovarajućeg spektra komercijalnih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih, i drugih srodnih sadržaja karakterističnih za centre obalnih gradova.

(4) Uvjeti gradnje za gradnju građevina unutar prostora urbane preobrazbe određeni su odgovarajućim poglavljima ovih odredbi za provedbu ovisno o namjeni građevina ili će se odrediti u postupku izrade stručne podloge iz stavka 1. ovog članka.

~~Unutar područja planske oznake 1.3. NISKA STAMBENA IZGRADNJA VEĆE GUSTOĆE građevine se planiraju kako slijedi:~~

~~Članak 124.~~

~~Stambene građevine (jednoobiteljske i obiteljske u tipologiji niza) unutar područja urbanog pravila Niska stambena izgradnja veće gustoće, a unutar površina planske oznake S planiraju se kako slijedi:~~

~~Pojedinačne interpolacije jednoobiteljske i obiteljske građevine samostojeće tipologije planiraju se i grade sukladno odredbama za istu tipologiju unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.~~

~~Članak 125.~~

~~Jednobiljeljske i obiteljske građevine (JO i OB) tipologije niza (N) unutar planske namjene (S)~~

~~4. 1. Oblik i veličina građevne čestice~~

~~Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:~~

~~–za građevine u nizu 150 m²~~

~~2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica~~

~~Građevine u nizu planiraju se isključivo kao jednoobiteljske i obiteljske s jednom ili dvije stambene jedinice.~~

~~Jednobiljeljske građevine unutar ove namjene su homogene stambene namjene bez mogućnosti planiranja poslovnih prostora.~~

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

UGRAĐENE GRAĐEVINE

– za građevne čestice površine do 200m²	–0,7
– za građevne čestice površine od 201–350m²	–0,65
– za građevne čestice površine iznad 350m²	–0,60

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

~~–2,0~~

Najmanja površina pod građevinom iznosi 60 m².

~~Najveća građevinska (bruto) površina GBP iznosi:~~

~~–200 (160 nadzemno) m²~~

~~Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:~~

- maksimalno: jedna podzemna i 2 nadzemne etaže

~~Najveći dozvoljeni broj stanova iznosi:~~

- jedna stambena jedinica za jednobitelske
- dvije stambene jedinice za obiteljske

Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 7,5 m

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

~~Najmanja dozvoljena udaljenost završne građevine niza do granice građevne čestice iznosi:~~

~~–4,0 m, ali ne manje od h/2~~

4. Uvjeti za oblikovanje građevine

~~Arhitektonsko oblikovanje građevina u nizu treba biti usklađeno s karakteristikama naselja u kojem se nalazi građevina, kao i šireg konteksta grada Umaga Umago za ovu tipologiju.~~

~~U slučaju oblikovnog rješenja građevine kosim krovom, krov građevine može biti izveden od kupa kanalice, mediteran crijepa, sličnog materijala, ili obložen limom. Sukladno kontekstu, moguća su i drukčija rješenja. Nije dozvoljena upotreba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili sličnog materijala (bitumenska šindra).~~

~~Kod rekonstrukcije građevina potrebno je voditi računa o arhitektonskom izrazu cjelovite građevine. Stilski neusklađeni zahvati u načelu nisu dozvoljeni, osim u slučaju kada se takvim zahvatom poboljšava kvaliteta građevine i usklađuje njen oblikovni izraz sa morfoškim karakteristikama okolnog područja.~~

~~Estetski aspekt sukladan obalnom prostoru određuje se uvjetom da građevine treba planirati tako da namjenom, položajem, dimenzijama i oblikovanjem poštuju zatečene autohtone vrijednosti mikro i makroprostora~~

~~Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.~~

~~Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, krovišta, fasade i slično.~~

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

Najmanje 20% građevne čestice potrebno je hortikulturalno urediti.

~~Ostale uvjete uređenja građevne čestice planirati prema Općim uvjetima gradnje i rekonstrukcije ovog Plana.~~

~~Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, Mjere zaštite okoliša i Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti utvrđeni su Općim uvjetima gradnje i rekonstrukcije ovog Plana iz čl. 45-55. ovih Odredbi.~~

~~6. Rekonstrukcija postojećih građevina~~

~~Postojeće građevine rekonstruiraju se prema pravilima za novu gradnju.~~

~~Zatečene građevine koje bilo kojim uvjetom gradnje odudaraju od ovdje propisanih zadržavaju se u postojećim gabaritima.~~

~~Rekonstruirati se mogu u i građevine smještene na građevnim česticama manjim od propisane ali uz poštivanje drugih uvjeta gradnje i smještaja.~~

~~Postojeće udaljenosti od granica građevne čestice i regulacijskog pravca ako su manje od propisanih mogu se zadržati bez mogućnosti daljeg smanjenja rekonstrukcijom.~~

~~Unutar područja planske oznake 1.4. NISKA STAMBENA IZGRADNJA SREDNJE GUSTOĆE građevine se planiraju kako slijedi:~~

~~Članak 126.~~

~~(1) Poslovne i ugostiteljsko-turističke građevine unutar područja urbanog pravila Niska stambena izgradnja srednje gustoće a unutar površina planske oznake K1, K2, i T4 planiraju se sukladno odredbama poglavlja 2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI.~~

~~Jednonamjenske poslovne građevine mogu se planirati i unutar površina mješovite namjene (M1 i M2) sukladno Urbanim pravilima i uvjetima gradnje i smještaja za višeobiteljske građevine.~~

~~(2) Garažne građevine moguće je planirati unutar površina planske oznake javnih garaža (PG)~~

~~(3) Stambene građevine (S, M1, M2)~~

~~Stambene građevine (jednoobiteljske, obiteljske, višeobiteljske tipologije) unutar područja urbanog pravila Niska stambena izgradnja srednje gustoće, a unutar površina planske oznake S, M1 i M2 planiraju se kako slijedi:~~

~~Članak 127.~~

~~Jednobiljske, obiteljske i višeobiteljske građevine (JO, OB i VO) samostojeće (SS) i dvojne tipologije unutar planske namjene (S)~~

~~5. 1. Oblik i veličina građevne čestice~~

~~Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:~~

~~– za samostojeće građevine 300 m²~~

~~– za dvojne građevine 200 m²~~

~~2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica~~

Jednobiteljske i obiteljske građevine unutar ove namjene su homogene stambene namjene bez mogućnosti planiranja poslovnih prostora. Unutar višeobiteljskih građevina moguće je u prizemnoj etaži planirati poslovne sadržaje koji ne remete kvalitetu stanovanja u građevini. Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

~~SAMOSTOSTOJEĆE GRAĐEVINE~~

—za građevne čestice površine do 300m²	—0,5
—za građevne čestice površine od 301-800m²	—0,45
—za građevne čestice površine od 801-1200m²	—0,40
—za građevne čestice površine iznad 1200m²	—0,35

~~POLUUGRAĐENE (DVOJNE) GRAĐEVINE~~

—za građevne čestice površine do 200m²	—1,0
—za građevne čestice površine do 240m²	—0,6
—za građevne čestice površine od 241-400m²	—0,55
—za građevne čestice površine iznad 400m²	—0,5

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

~~— $k_{ig} \times$ broj etaža~~

Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:

- ~~• jedna podzemna i 2 nadzemne etaže (Po+P+1) za jednoobiteljske i obiteljske građevine~~
- ~~• jedna podzemna i 3 nadzemne etaže (Po+P+2) za višeobiteljske građevine~~

Najveći dozvoljeni broj stanova (uporabnih jedinica) iznosi:

- ~~• jedna stambena jedinica za jednobiteljske, 2 za obiteljske, 3-4 uporabne jedinice za višeobiteljske~~

Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 7,5 m za jednoobiteljske i za obiteljske, 10,0 m za višeobiteljske

~~3. Smještaj građevina na građevnoj čestici~~

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi:

~~—za samostojeću građevinu 4,0 m, ali ne manje od $h/2$~~

~~4. Uvjeti za oblikovanje građevine~~

Isti kao za identičnu tipologiju unutar urbanog pravila 1.2 Centralni gradski sadržaji

~~5. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina~~

Isti kao za identičnu tipologiju unutar urbanog pravila 1.2 Centralni gradski sadržaji

Najmanje 30% građevne čestice potrebno je hortikulturalno urediti.

~~Odredbe poglavlja 6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, 7. Mjere zaštite okoliša, 8. Rekonstrukcija postojećih građevina i 9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti isti kao u prethodnom članku za jednoobiteljske i obiteljske i građevine unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.~~

~~Uvjeti gradnje garažnih građevina (PG) isti su kao i za područje urbanog pravila br. 1.2 Centralni gradski sadržaji.~~

~~6. Rekonstrukcija postojećih građevina~~

~~Postojeće građevine rekonstruiraju se prema pravilima za novu gradnju.~~

~~Zatečene građevine koje bilo kojim uvjetom gradnje odudaraju od ovdje propisanih zadržavaju se u postojećim gabaritima.~~

~~Rekonstruirati se mogu u i građevine smještene na građevnim česticama manjim od propisane ali uz poštivanje drugih uvjeta gradnje i smještaja.~~

~~Postojeće udaljenosti od granica građevne čestice i regulacijskog pravca ako su manje od propisanih mogu se zadržati bez mogućnosti daljeg smanjenja rekonstrukcijom.~~

~~(2) Višeobiteljske građevine planiraju se unutar površina planske oznake M1 i M2 prema uvjetima iz Urbanog pravila planske oznake 1.2. Centralni gradski sadržaji.~~

~~(3) Garažne građevine planiraju se i grade unutar površina planske oznake (PG) prema sljedećim uvjetima:~~

~~6. 1. Oblik i veličina građevne čestice~~

~~Najmanja površina građevne čestice se ne utvrđuje, a najveća je jednaka površini zone te namjene.~~

~~2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine~~

~~Javne garaže namjenjuju se smještaju vozila a kao prateći sadržaj smiju u manjem opsegu uključivati i gospodarske sadržaje: trgovačke, servisne, ugostiteljske i slične sadržaje.~~

~~Osim javnih, moguće je planirati i garaže u privatnom režimu korištenja.~~

~~Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,9~~

~~Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 3,0:~~

~~Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:~~

- ~~- podrum, P+2~~

~~Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12 m.~~

~~3. Smještaj građevina na građevnoj čestici~~

~~Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi:~~

~~-6,0 m, ali ne manje od $h/2$~~

~~Postojeće građevine smještene na manjoj udaljenosti smiju se nesmetano rekonstruirati prema drugim odredbama Plana.~~

~~4. Uvjeti za oblikovanje građevine~~

~~Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti usklađeno s karakteristikama naselja u kojem se nalazi građevina.~~

~~Elemente infrastrukturne arhitekture potrebno je (volumenom, materijalom, bojom, oblikovanjem) uklopiti u kontekst okolnog naselja.~~

~~Estetski aspekt sukladan obalnom prostoru određuje se uvjetom da građevine treba planirati tako da namjenom, položajem, dimenzijama i oblikovanjem poštuju zatečene autohtone vrijednosti mikro i makroprostora istarskog i mediteranskog priobalja.~~

~~Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, krovišta, fasade i slično.~~

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice

Najmanje 10% građevne čestice mora biti ozelenjeno.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Utvrđeni Općim uvjetima gradnje i rekonstrukcije iz članka 45. 55. ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

8. Rekonstrukcija postojećih građevina

Postojeće građevine čija je udaljenost od granice građevinske čestice manja od propisane može se rekonstruirati u dijelu koji je izvan gradivog dijela čestice samo unutar postojećeg horizontalnog gabarita, uz uvjet da u tom dijelu nema otvora prema susjednoj parceli.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Unutar područja planske oznake **1. 5. DOVRŠENA NASELJA** građevine se planiraju kako slijedi:

Članak 128.

(1) Javne i društvene građevine unutar područja Dovošena naselja planiraju se sukladno odredbama Poglavlja 3. **UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

(2) Poslovne i ugostiteljsko turističke građevine unutar područja urbanog pravila Dovošena naselja, a unutar površina planske oznake K1, T1 i planiraju se sukladno odredbama poglavlja 2. **UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI**.

Jednonamjenske poslovne građevine mogu se planirati i unutar površina mješovite namjene (M1 i M2).

(3) Sportsko rekreacijske građevine unutar područja urbanog pravila Dovošena naselja, a unutar površina planske oznake R1 i R2 planiraju se sukladno odredbama poglavlja 6. Uvjeti uređenja javnih zelenih i sportskih površina.

Istim poglavljem utvrđeni su uvjeti uređenja javnih zelenih površina planske oznake Z1 i Z2.

(4) **Jednobiliteljske i obiteljske građevine (JO i OB)** unutar namjene planske oznake (S) planiraju se sukladno odredbama čl. 127. za područje urbanog pravila planske oznake 1.4. Niska stambena izgradnja srednje gustoće.

(5) **Višeobiteljske i Višestambene građevine (VO i VS)** unutar planske namjene (S, M1, M2)

7. 1. Oblik i veličina građevne čestice

Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

- za višeobiteljske građevine 800 m²
- za višestambene građevine 1600 m²

Najveća dozvoljena površina građevne čestice sene utvrđuje.

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Namjena građevina utvrđena je poglavljem Opći uvjeti gradnje i rekonstrukcije građevina.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

–za višeobiteljske građevine	–0,40
–za višestambene građevine	–0,35

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

- za višeobiteljske građevine: 1,6
- za višestambene građevine: 1,75 (uz poteze urbaniteta do 3,0)

Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:

- za višeobiteljske građevine: dvije podzemne i 3 nadzemne etaže (2Po+P+2)
- za višestambene građevine: dvije podzemne i 5 nadzemnih etaža (2Po+P+4)

Najveći dozvoljeni broj stanova (uporabnih cjelina) iznosi:

- 4 za višeobiteljske, dok se za višestambene utvrđuje aktom o građenju

Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 10 m za višeobiteljske, 15 za višestambene

Iznimno je uz Poteze urbaniteta (utvrđene kartografskim prikazom br. 4 Način i uvjeti gradnje) moguće planirati višestambene građevine katnosti do 10 etaža i visine 30 m.

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Isto kao unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.

4. Uvjeti za oblikovanje građevine

Isto kao unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice,

Najmanje 20% građevne čestice potrebno je hortikulturalno urediti.

Pomoćne se građevine smiju planirati samo uz višeobiteljske građevine, kod višestambenih građevina servisne je sadržaje potrebno smjestiti unutar gabarita osnovne građevine.

Isto kao unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Isto kao unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.

7. Mjere zaštite okoliša

Isto kao unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.

8. Rekonstrukcija postojećih građevina

Isto kao unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Isto kao unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.

(2) Uvjeti gradnje garažne građevine unutar površina planske oznake (PG) utvrđeni su Urbanim pravilom 1.4.

Unutar područja planske oznake **1.6. KOMPLEKSI JEDNE NAMJENE** građevine se planiraju kako slijedi:

Članak 129.

(1) Sportsko-rekreacijske građevine (R1, R2)

Sportsko-rekreacijske građevine unutar područja urbanog pravila Kompleksi jedne namjene a unutar površina planske oznake R1 i R2 planiraju se sukladno odredbama poglavlja 6. Uvjeti uređenja javnih zelenih i sportskih površina, čl. 166. i 167.

(2) Groblje

~~Planom se (grafičkim prikazom br. 4 Uvjeti i način gradnje) utvrđuje zaštitni koridor oko groblja, u kojemu se ne smiju graditi građevine visokogradnje, niti infrastrukturne građevine, ukoliko nisu u funkciji groblja. Iznimno, u zaštitnom koridoru groblja mogu se graditi infrastrukturne građevine uz suglasnost upravitelja groblja, , kao i rekonstruirati postojeće građevine~~

~~Na groblju se mogu izvoditi potrebni zemljani radovi, te graditi građevine visokogradnje, u skladu s obavezama iz važećeg Zakona o grobljima, kao i akta nadležnog tijela Grada Umaga Umago.~~

~~Unutar područja planske oznake **1.7. PARKOVI I DRUGO ZELENILO** građevine se planiraju kako slijedi:~~

~~Članak 130.~~

~~Javne zelene površine Z1 i Z2~~

~~(1) Javne zelene površine unutar područja ovog urbanog pravila uređuju se sukladno odredbama poglavlja 6. Uvjeti uređenja javnih zelenih i sportskih površina, čl. 169. 174.~~

~~(2) Javni parkovi (Z1) uređivat će se trasiranjem pješačkih staza, opremanjem potrebnim rekvizitima, saniranjem postojećih i sadnjom odgovarajućih novih vrsta biljnog materijala, te obavljanjem i sličnih radnji, a izuzetno u manjim površinama i uređivanjem parkirališta. Javni parkovi mogu se uređivati tako da se u njima tematski prezentiraju različiti eksponati (tematske izložbe na otvorenom – etno, povijest, kiparstvo i slično) čiji se sadržaj periodično može mijenjati. Uređivanje parkova provoditi sa što manje asfaltiranih, opločenih ili sličnih prometnih površina, uz kvalitetno opremanje komunalnom i drugom opremom. Cjelokupan promet (osim pješačkog) voditi rubno uz parkove, a, sukladno aktu nadležnog tijela Grada Umaga Umago o prenosivim objektima i napravama, kioske, štandove i slične objekte i naprave locirati izvan parkova.~~

~~(3) Iznimno je ja k.č. br. 7107/5 moguće planirati postavu ili gradnju dvaju paviljona sa ugostiteljskim i javnim i društvenim sadržajima (manje galerije i sl.), svaki po 200 m².~~

~~(4) Kod igrališta (Z2) će se trasirati pješačke staze, opreмати zahvat potrebnim rekvizitima, saditi odgovarajuće vrste biljnog materijala, te obavljati i slične radnje.~~

~~(5) Zaštitne zelene površine uređivat će se saniranjem postojećeg biljnog materijala i sadnjom odgovarajućih novih vrsta, uređivanjem pješačkih staza, te obavljanjem i drugih sličnih radnji.~~

~~**KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA – 2**~~

~~Članak 131.~~

~~Konsolidirani gradski predjeli nisu do kraja opremljeni prometnom i komunalnom infrastrukturom niti su fizionomski (planerski i oblikovno) jasno profilirani i artikulirani.~~

~~Osim interpolacija stambenih građevina u ovim je područjima potrebno intervenirati progušćenjem prometne i komunalne infrastrukturne mreže.~~

~~Unutar područja planske oznake **2.1. NOVE STAMBENE ZONE** građevine se planiraju kako slijedi:~~

~~(1) Unutar ovih površina planiraju se građevine stambene namjene (S, M1) slobodnostojeće tipologije, a iznimno je moguće planirati i gospodarske građevine (M2)~~

~~DODATI~~

Jednonamjenske poslovne građevine mogu se planirati i unutar površina mješovite namjene (M1 i M2).

(2) ~~Pojedinačne interpolacije jednoobiteljske i obiteljske građevine dvojne ili tipologije niza planiraju se i grade sukladno odredbama za istu tipologiju unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.~~

~~Ostale zatečene građevine gospodarske, javne i društvene ili druge namjene rekonstruiraju se prema drugim odredbama ovog Plana.~~

~~(3) Jednobiljske, obiteljske i višeobiteljske (JO, OB, VOB) samostojeće tipologije (SS) unutar namjene (S)~~

~~Uvjeti gradnje za VOB su dani u stavku 4. ovoga članka.~~

~~8.~~

~~9. 1. Oblik i veličina građevne čestice~~

~~Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:~~

~~– za slobodnostojeće građevine 400 m²~~

~~2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica~~

~~Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:~~

~~SAMOSTOJEĆE GRAĐEVINE~~

– za građevne čestice površine do 400m²	–0,5
– za građevne čestice površine od 401-800m²	–0,45
– za građevne čestice površine od 801-1200m²	–0,40
– za građevne čestice površine iznad 1200m²	–0,35

~~Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:~~

- ~~• jedna podzemna i 2 nadzemne etaže (Po+P+1) za jednoobiteljske i obiteljske građevine~~

~~Najveći dozvoljeni broj stanova (uporabnih jedinica) iznosi:~~

- ~~• jedna stambena jedinica za jednobiljske, 2 za obiteljske,~~

~~Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 7,5 m za jednoobiteljske i obiteljske,~~

~~3. Smještaj građevina na građevnoj čestici~~

~~Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi:~~

~~– za samostojeću građevinu 4,0 m, ali ne manje od h/2~~

~~4. Uvjeti za oblikovanje građevine~~

~~Isti kao za identičnu tipologiju unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.~~

~~5. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina~~

~~Isti kao za identičnu tipologiju unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji~~

~~Najmanje 30% građevne čestice potrebno je hortikulturno urediti.~~

~~Odredbe poglavlja 6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, 7. Mjere zaštite okoliša, 8. Rekonstrukcija postojećih građevina i 9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti isti kao u prethodnom članku za jednoobiteljske i obiteljske i građevine unutar urbanog pravila 1.2. Centralni gradski sadržaji.~~

~~(4) Višeobiteljske i Višestambene građevine (VO i VS) unutar planske namjene (M1)~~

10.1. Oblik i veličina građevne čestice

Kod nove gradnje najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

- za višeo biteljske građevine 800 m²
- za višestambene građevine 1600 m²

Kod nove gradnje najveća dozvoljena površina građevne čestice se ne utvrđuje.

Najmanja širina građevne čestice na građevnom pravcu iznosi 16 m za višeo biteljske (VO) te 20 m za višestambene građevine (VS).

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Namjena višeo biteljskih i višestambenih građevina utvrđena je Općim uvjetima gradnje i rekonstrukcije.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

–za višeo biteljske građevine	–0,40
–za višestambene građevine	–0,35

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

- $k_{ig} \times$ broj etaža

Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:

- za višeo biteljske građevine: dvije podzemne i 3 nadzemne etaže (2Po+P+2)
- za višestambene građevine: dvije podzemne i 5 nadzemnih etaža (2Po+P+4),
- Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 10 m za višeo biteljske, 15 m za višestambene
- Iznimno je uz *Poteze urbaniteta* (sukladno grafičkom prikazu br. 4 Način i uvjeti gradnje) moguće planirati višestambene građevine najviše visine 30 m i katnosti 10 nadzemnih i dvije podzemne etaže.
- za građevine istočno od državne ceste D75 u potezu od Puta Gazo do južnog kraka Umaškog potoka uvjetuje se minimalna etažnost P+4

Najveći dozvoljeni broj stanova (uporabnih cjelina) iznosi:

- 4 za višeo biteljske, dok se za višestambene ne utvrđuje.

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi:

- 4,0 m, ali ne manje od $h/2$

4. Uvjeti za oblikovanje građevine

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti usklađeno s karakteristikama naselja u kojem se nalazi građevina.

U slučaju oblikovnog rješenja građevine kosim krovom, krov građevine može biti izveden od kupa kanalice, mediteran crijepa, sličnog materijala, ili obložen limom. Sukladno kontekstu, moguća su i drukčija rješenja. Nije dozvoljena upotreba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili sličnog materijala (bitumenska šindra, azbestni pokrov, salonit).

Kod rekonstrukcije građevina potrebno je voditi računa o arhitektonskom izrazu građevine. Stilski neusklađeni zahvati u načelu nisu dozvoljeni, osim u slučaju kada se takvim zahvatom poboljšava kvaliteta građevine i usklađuje njen oblikovni izraz sa morfoškim karakteristikama ekolnog područja.

Estetski aspekt sukladan obalnom prostoru određuje se uvjetom da građevine treba planirati tako da namjenom, položajem, dimenzijama i oblikovanjem poštuju zatečene autohtone vrijednosti mikro i makroprostora

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.

Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivost građevnih čestica, visine, krovišta, fasade i slično.

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice,

Najmanje 20% građevne čestice potrebno je hortikulturalno urediti.

Pomoćne se građevine smiju planirati samo uz višebitelske građevine prema uvjetima iz čl.40. Općih uvjeta, dok je kod višestambenih građevina servisne sadržaje potrebno smjestiti unutar gabarita osnovne građevine.

Ostali uvjeti uređenja građevne čestice, u smislu obveze planiranja parkirališnih površina isti su kao u članku 39. ovih Odredbi.

Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, Mjere zaštite okoliša i Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti utvrđeni su Općim uvjetima gradnje i rekonstrukcije ovog Plana.

(5) Gospodarske građevine unutar namjene M2

Ovim se Planom utvrđuju uvjeti gradnje i rekonstrukcije za građevine gospodarske namjene kako slijedi:

11. 1. Oblik i veličina građevne čestice

Najmanja površina građevne čestice se ne utvrđuje, a najveća je jednaka površini zone te namjene.

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Unutar ovih građevina dopuštena je gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija uslužne, trgovačke i druge gospodarske poslovne namjene, gospodarske ugostiteljsko turističke namjene iz skupine restorani i barovi, i drugih kompatibilnih namjena. Unutar ovih građevina nije dozvoljena gradnja funkcionalnih jedinica i/ili prostorija stambene namjene.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi: 0,5

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi: 1,0

Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi: P+1

Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9 m.

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi:

–4,0 m, ali ne manje od $h/2$

4. Uvjeti za oblikovanje građevine

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti usklađeno s karakteristikama naselja u kojem se nalazi građevina.

Oblikovna rješenja trebaju biti prilagođena poslovnom sadržaju ali usklađenja kontekstu ekolne gradnje.

Estetski aspekt sukladan priobalnom prostoru određuje se uvjetom da građevine treba planirati tako da namjenom, položajem, dimenzijama i oblikovanjem poštuju zatečene autohtone vrijednosti mikro i makroprostora.

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.

Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, krovišta, fasade i slično.

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

~~Ne utvrđuje se obveza hortikulturnog uređenja gospodarskih građevina unutar naselja.~~

~~Građevna čestica može biti ogradena, osim ako se, zbog specifičnosti lokacije odnosno namjeravanog zahvata u prostoru, aktom o građenju ne odredi drugačije.~~

~~Kod ovih građevina ograde se određuju uz uvažavanje specifičnosti građevine i okolne izgradnje, kao i uobičajenih pravila struke.~~

~~Okolo građevne čestice gospodarske građevine, a uz uvažavanje zatečenog konteksta i lokalnih uvjeta, ograde se mogu graditi kao kamene, betonske, žbukane, zelene živice ili uz kombinaciju niskog punog zida (visine 0,5 m) i zelene živice odnosno transparentne metalne ograde.~~

~~Visina ogradnog zida može iznositi maksimalno 1,6m. Kod građevnih čestica s razlikom u visini terena ograda može na pojedinim dijelovima terena biti i viša od 1,6 m, ali ne smije ni na kojem dijelu terena premašiti visinu od 2,0m. U smislu ovih odredbi, visina nužnog potpornog zida ne smatra se visinom ogradnog zida.~~

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

~~Utvrđeni Općim uvjetima gradnje i rekonstrukcije iz članaka 45. 55. ovih Odredbi.~~

7. Mjere zaštite okoliša

~~Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.~~

8. Rekonstrukcija postojećih građevina

~~Građevine se rekonstruiraju prema pravilima za novu gradnju.~~

~~Rekonstruirati se mogu i građevine smještene na manjim građevnim česticama od onih propisanih ovim Planom, uz akceptiranje normativa izgrađenosti i iskoristivosti~~

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

~~Projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti~~

Unutar područja planske oznake 2.2. NOVE ZONE GOSPODARSKE NAMJENE:

Članak 132.

~~(1) Za ovo područje primjenjuju se odredbe točke 2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI, čl. 110. za namjenu K1, K2 i K4.~~

~~(2) Za površine ugostiteljsko-turističke namjene T1/T2 na području Punte treba čl. 112. ovih Odredbi za građevine ugostiteljsko-turističku namjenu izvan naselja.~~

Unutar područja planske oznake 2.3. NEIZGRAĐENI PROSTORI GOSPODARSKE NAMJENE LUKE I PRIOBALE

Članak 133.

~~(1) Na području morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja Umag (LO), u sklopu koje je izdvojeno lučko područje Fiandara (LO-1) utvrđuju se uvjeti gradnje i uređenja kako slijedi:~~

~~(2) U površini morske luke otvorene za javni promet (kopneni i morski dio) se osim gradnje zgrada osnovne namjene planira mogućnost građenja potrebnih pratećih građevina, uređaja, instalacija i sadržaja, prema odredbama važećih propisa o morskim lukama. Na kopnu i u~~

~~akvatoriju morske luke otvorene za javni promet mogu se graditi potporni i obalni zidovi, obale, molovi i lukobrani, postavljati građevine, uređaji, naprave i instalacije potrebni za privez plovila, signalizaciju i odvijanje sigurne plovidbe, te obavljati i drugi slični radovi. Sve aktivnosti moraju se uskladiti s odgovarajućim propisima o uvjetima koje mora zadovoljiti planirani zahvat u prostoru, te s propisima o sigurnosti plovidbe.~~

~~(3) Unutar luke otvorene za javni promet potrebno je osigurati mjesto za opskrbu plovila gorivom.~~

~~(4) U luci otvorenoj za javni promet Umag može se organizirati privez plovila, sukladno propisima o morskim lukama, ukupno do 70 plovila najveće dužine 8 m.~~

~~Za potrebe ribarske flote se u luci otvorenoj za javni promet Umag mora osigurati stalni vez ribarskih plovila (do 70 vezova) i prostor za iskrcaj i transport s pratećim sadržajima na obali. Pri tome se lokacija otkupne stanice određuje izvan područja luke, u sklopu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske — proizvodne (pretežito industrijske) namjene Ungarija.~~

~~(5) U akvatoriju luka iz stavka mogu se graditi potrebne građevine niskogradnje (obalni zidovi, obale, molovi, lukobrani i slični građevni elementi) uz mogućnost nasipavanja i/ili optimalnom kombinacijom nasipavanja i produbljivanja dna, postavljati naprave i uređaji za privez plovila i signalizaciju, te obavljati i drugi slični radovi potrebni za nesmetano funkcioniranje luke, prema posebnim propisima i standardima za tu vrstu građevina. U njemu se mogu organizirati pomorski granični prijelazi sa svim potrebnim građevinama i opremom, u skladu s odgovarajućim posebnim propisima.~~

~~(6) Na području morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja Umag i njenom izdvojenom lokalitetu Fiandara, u građevinskom području naselja Umag i pripadajućem akvatoriju, planiraju se površine namijenjena za izgradnju izdvojenog privezišta morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja Umag sa slijedećim pokazateljima:~~

LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)		
	More	Kopno	Ukupne
Umag	oko 354.000	oko 23400	oko 377.000
Umag-Fiandara	oko 20.403	oko 3.410	oko 23.813

~~(7) U površini morske luke otvorene za javni promet mogu se odvijati dodatne djelatnosti kao što su:~~

- ~~— trgovine na malo srodne osnovnoj funkciji,~~
- ~~— ugostiteljske djelatnosti osim turističkog smještaja,~~
- ~~— uslužne djelatnosti: agencije, turoperatori, iznajmljivanje plovila i automobila, telekomunikacije i sl.,~~
- ~~— zdravstvena djelatnost.~~

~~(8) Dispozicija obalne crte kao i drugih potrebnih zahvata na kopnu i u akvatoriju, iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ove točke (odnos privezišta i vezova, te položaj, veličina i oblik obala, gatova, uređaja, tehnoloških i komunikacijskih tokova i sl.), odredit će se na temelju rezultata detaljnih analiza maritimnih utjecaja na planirane zahvate, kao i tih zahvata na okoliš (maritimne studije, postupak procjene utjecaja na okoliš i druga potrebna dokumentacija).~~

~~(9) Na području morske luke posebne namjene županijskog značaja, luka nautičkog turizma-marina Umag Kravliji rt (Fiandara) (LN), i morske luke posebne namjene državnog značaja, luka nautičkog turizma-marina Umag (LN), utvrđuju se uvjeti gradnje i uređenja kako slijedi:~~

~~(10) U akvatoriju luka mogu se graditi potrebne građevine niskogradnje (obalni zidovi, obale, molovi, lukobrani i slični građevni elementi) uz mogućnost nasipavanja i/ili optimalnom kombinacijom nasipavanja i produbljivanja dna, postavljati naprave i uređaji za privez plovila i signalizaciju, te obavljati i drugi slični radovi potrebni za nesmetano funkcioniranje luke, prema posebnim propisima i standardima za tu vrstu građevina. U njemu se mogu organizirati pomorski granični prijelazi sa svim potrebnim građevinama i opremom, u skladu s odgovarajućim posebnim propisima.~~

~~(11) U akvatoriju luka iz stavka 9. ovoga članka ne mogu se graditi građevine osim prometnih građevina obalne infrastrukture, te i ostalih infrastrukturnih zahvata~~

~~(12) Osnovni prostorni parametri luka nautičkog turizma Umag i Umag Kravliji rt (Fiandara) utvrđuju se kako slijedi:~~

LOKACIJA		VRSTA LUKE	NAJMANJI I NAJVEĆI KAPACITET (broj vezova)				POTREBNA POVRŠINA			BROJ PLOVILA PO HA POVRŠINE AKVATORIJA
			More		Kopno		More	Kopno	Ukupne najviše	
			MIN	MAKS	MIN	MAKS				
1	UMAG	Marina	550 (postojeći)	1.000	150	500	7,0 do 12,0ha	3,0 do 7,5ha	10,0 do 19,5ha	50-120
2	UMAG-KRAVLJI RT (FIANDARA)	Marina	150	199	/	/	4,1 do 6,5ha	0,9 do 7,9ha	5,0 do 12,0ha	31-48
UKUPNO			700	1.199	150	500	11,1 do 18,5ha	3,9 do 15,6ha	15,0 do 31,5ha	81-168

~~(13) Jedinственu funkcionalnu cjelinu kopnenog dijela planirane morske luke nautičkog turizma-marine (LN) iz stavka 9. ove točke čine dvije (2) površine oznaka LN.~~

~~(14) Na kopnu i u akvatoriju morske luke nautičkog turizma-marine mogu se graditi potporni i obalni zidovi, obale, molovi i lukobrani, postavljati građevine, uređaji, naprave i instalacije potrebni za privez plovila, signalizaciju i odvijanje sigurne plovidbe, te obavljati i drugi slični radovi. Sve aktivnosti moraju se uskladiti s odgovarajućim propisima o uvjetima koje mora zadovoljiti planirani zahvat u prostoru, te s propisima o sigurnosti plovidbe.~~

~~(15) Obalna crta prikazana je načelno. Dispozicija obalne crte kao i drugih potrebnih zahvata na kopnu i u akvatoriju, iz stavka 2. ove točke (položaj, veličina i oblik obala, gatova, uređaja, tehnoloških i komunikacijskih tokova i sl.), odredit će se na temelju rezultata detaljnih analiza maritimnih utjecaja na planirane zahvate, kao i tih zahvata na okoliš (maritimne studije, postupak procjene utjecaja na okoliš i druga potrebna dokumentacija).~~

~~(16) Unutar kopnenog dijela površine namijenjene za morsku luku nautičkog turizma-marinu mogu se, osim osnovne djelatnosti pružanja usluga priveza i servisa plovila, odvijati i druge djelatnosti kao što su:~~

- ~~— ugostiteljske djelatnosti,~~
- ~~— trgovačke djelatnosti,~~

- uslužne djelatnosti: agencije, telekomunikacije, iznajmljivanje automobile i plovila i sl.,
- sajamske djelatnosti,
- zdravstvene djelatnosti,
- obrazovne djelatnosti vezane uz plovila, plovidbu, jedrenje i sl.,
- sve sportske i rekreacijske djelatnosti.

U sklopu kopnenog dijela luke nautičkog turizma marina Umag moguće je u dijelu upravne zgrade organizirati odnosno graditi prostore (sobe) za smještaj skipera i mornara.

(17) Unutar kopnenog dijela površine namijenjene za morsku luku nautičkog turizma — marinu može se graditi potrebna prometna (interne kolne, kolno pješačke i pješačke površine i staze te parkirališta) i druga infrastrukturna mreža te prateće infrastrukturne građevine. Za potrebe realizacije infrastrukturnih građevina mogu se formirati zasebne građevne čestice, sukladno ovim odredbama za provođenje koje se odnose na građenje infrastrukturnih građevina.

(18) Na području kopnenog dijela obuhvata površine LN utvrđuju se sljedeći uvjeti gradnje:

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,30
- najveći koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice iznosi 0,60
- najveći broj etaža iznosi 2 nadzemne etaže, P+1
- najveća visina građevine iznosi 7 metara

Unutar područja planske oznake 2.4. OBALNO PODRUČJE građevine se planiraju kako slijedi:

Članak 134.

(1) Područje ovog urbanog pravila uključuje površine uređenih plaža (R3) i maritimne rekreacije (MR). Uvjeti uređenja ovih površina utvrđeni su člancima 104., 106., i 168. ovih Odredbi.

(2) U sklopu priobalnog prostora uređenih plaža planom šireg područja utvrđena je obveza uređenja i izgradnje obalne šetnice "lungomare" duž cjelokupnog obalnog poteza Grada Umaga Umago, koja se, osim za pješački promet, može koristiti i za biciklistički, te alternativni turistički i javni prijevoz.

(3) Obalna šetnica "lungomare" javna je prometna površina, najmanje širine 3m, kojom se mora omogućiti nesmetano korištenje građanstva, te u tom smislu i odvijanje prometa.

NISKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA – 3

Unutar područja planske oznake 3.1. URBANA PREOBRAZBA građevine se planiraju kako slijedi:

Članak 135.

Urbana preobrazba

(1) Kao prostor urbane preobrazbe ovim se Planom prepoznaje lokacija bivše tvornice 'Podravka' u gradskom centru. Za ovo je područje poželjno polazišno izraditi odgovarajuću stručnu podlogu urbanističko arhitektonsku studiju ispitivanja prostorno planskih mogućnosti.

(2) U cilju dobivanja najkvalitetnijeg koncepta, moguća je i provedba odgovarajućeg urbanističko arhitektonskog javnog natječaja.

(3) Prostor treba tipološki i funkcionalno transformirati u područje središnjih gradskih funkcija odgovarajućeg spektra komercijalnih, poslovnih, ugostiteljsko turističkih, i drugih srodnih sadržaja karakterističnih za centre obalnih gradova.

~~(4) Uvjeti gradnje svih vrsta građevina isti kao kod Urbanog pravila br. 1.2. Centralni gradski sadržaji, a osobitu pozornost obratiti vanjskim vizurama i već formiranoj fizionomskoj i tipološkoj slici središnjeg naselja.~~

~~Unutar područja planske oznake **3.2. NOVA REGULACIJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA** građevine se planiraju kako slijedi:~~

~~Članak 136.~~

~~Nova regulacija~~

~~(1) Nova regulacija obuhvaća prostore u sjevernom, središnjem i južnom dijelu obuhvata Plana.~~

~~Južni prostori nove regulacije namjenjuju se gradnji poslovnih građevina sukladno ovdje datim uvjetima za gospodarske građevine.~~

~~(2) Za ovo područje primjenjuju se odredbe točke 2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI.~~

~~(3) Središnji prostori nove regulacije namjenjuju se gradnji stambeno poslovnih građevina višestambene tipologije sukladno urbanom pravilu 1.2. Centralni gradski sadržaji. Za građevine istočno od državne ceste D75 u potezu od južnog kraka Umaškog potoka do rotora s državnom cestom D300 te za građevine južno od D300 uvjetuje se minimalna etažnost P+4.~~

~~(4) U južnom dijelu naselja, unutar namjene (M1), Jednobiljetjske i obiteljske građevine (JO i OB) planiraju se sukladno odredbama čl. 127. za područje urbanog pravila planske oznake 1.4. Niska stambena izgradnja srednje gustoće.~~

~~(5) Unutar površina mješovite — pretežito stambene namjene (M1) planira se gradnja zgrada stambene višeobiteljske (VOB), i gospodarske poslovne namjene. Unutar površina mješovite — pretežito stambene namjene moguća je gradnja zgrada čija je namjena kombinirana od navedenih pojedinačnih namjena, kao i zgrada koje u potpunosti imaju zastupljenu samo jednu od navedenih namjena.~~

~~(6) Unutar površina mješovite — pretežito stambene namjene mogu se, na vlastitim građevnim česticama, graditi rekreativna i dječja igrališta i infrastrukturne građevine, te uređivati zelene (parkovne i zaštitne), prometne i druge površine.~~

~~(7) Unutar južnog dijela obuhvata planira se područje nove regulacije namijenjen ugostiteljsko turističkoj namjeni T2-2 Kravlj rt.~~

~~(8) Unutar planirane površine ugostiteljsko turističke namjene na površini oko 5,84ha ukupni planirani smještajni kapacitet turističkog naselja iznosi 600 postelja.~~

~~(9) Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli ("Narodne novine", br. 56/16) vrsta smještaja „turističko naselje“ je definirano kao jedinstvena funkcionalna i prostorna cjelina s jedinstvenim upravljanjem koju čine više samostalnih građevina u kojima su recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji, sukladno posebnim propisima. Prostorna dispozicija ugostiteljsko turističkih sadržaja unutar turističkih naselja sastoji se iz slijedećih podnamjena:~~

- ~~— centralna hotelska građevina s recepcijom, prijemnim holom, restoranom, i sl.~~
- ~~— vile,~~
- ~~— prateći sadržaji,~~
- ~~— sport i rekreacija,~~
- ~~— uređene zelene površine.~~

~~(10) Ugostiteljske smještajne zgrade koje će se graditi unutar građevne čestice smještajne građevine turističkog naselja moraju odgovarati uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli ("Narodne novine", br.56/16) za vrstu "turističko naselje" i kategoriju najmanje 4 zvjezdice.~~

~~(11) Unutar građevnih čestica turističkih naselja gradi se potrebna prometna (interne kolno-pješačke prometnice i pješačke staze te parkirališta) i druga infrastrukturna mreža, prateće infrastrukturne građevine, te građevine, uređaji i instalacije potrebni za odvijanje sigurne plovidbe na moru.~~

~~(12) Rekreativne površine, koje se planiraju kao prateće površine u turističkom naselju, (isto izdvojena g.č.) mogu se krajobrazno uređivati saniranjem postojećih i sadnjom odgovarajućih novih vrsta biljnog materijala te opremanjem potrebnom urbanom opremom.~~

~~(13) Uvjeti gradnje turističkih naselja dani su kako slijedi:~~

~~— najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3~~

~~— najveći koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice iznosi 0,8~~

~~— 40% građevne čestice potrebno je ozeleniti~~

~~— najveći broj etaža iznosi:~~

~~— P+5 za hotele,~~

~~— P+1 za vile,~~

~~— P+2 za prateće sadržaje~~

~~— P za površine sporta i rekreacije~~

~~— najveća visina građevine iznosi:~~

~~— 20 m za hotele,~~

~~— 7,5 m za vile,~~

~~— 12 m za prateće sadržaje~~

~~— 4,5 m za površine sporta i rekreacije~~

~~(14) Zgrade koje će se graditi unutar građevne čestice turističkog naselja ne mogu biti stambene namjene, niti imati prostorije stambene namjene.~~

~~(15) Nije dozvoljena gradnja novih niti rekonstrukcija postojećih građevina, kao niti obavljanje aktivnosti kod kojih bi se koristile, proizvodile ili ispuštale opasne tvari (opasnim tvarima smatraju se tvari, energija i drugi uzročnici koji svojim sastavom, količinom, radioaktivnim, toksičnim, kancerogenim ili drugim svojstvima štetno djeluju na život i zdravlje ljudi i stanje okoliša, prema važećim definicijama iz posebnih odgovarajućih propisa) ili pesticidi na bazi kloriranih ugljikovodika, teški metali, cijanovodične kiseline, fenoli i krezoli i organofosforni pesticidi. Također, nije dozvoljeno skladištenje nafte i naftnih derivata, osim spremnika tekućih goriva za vlastitu upotrebu sa zadovoljenim propisanim mjerama zaštite, kao niti druge opasne djelatnosti prema posebnim odgovarajućim propisima.~~

~~(16) Unutar građevne čestice turističkog naselja moraju se osigurati sva potrebna parkirališna mjesta za vozila tvrtke, poslovnih partnera, zaposlenih i gostiju. Potreban broj parkirališnih mjesta unutar turističkih naselja utvrđen je drugim odredbama ovog Plana.~~

5. 6. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 137.

OPĆI UVJETI

(1) Planom se definiraju trase, koridori i građevine prometnih, telekomunikacijskih, energetskih i vodnogospodarskih sustava.

(2) Rješenja prometne i komunalne infrastrukturne mreže trebaju biti projektirana i građena tako da zadovolje srednjoročne planske potrebe na razini ~~današnje~~ recentne prakse i standarda.

(3) Rješenja za prometnu i komunalnu infrastrukturu temeljem kojih će se izdavati akti ~~kojima se odobrava građenje za provedbu plana i građevinske dozvole~~ mogu odstupati od ~~ovdje~~ planiranih ovim Planom zbog opravdanih tehničkih, tehnoloških ili ekonomskih razloga.

(4) Potpuna i precizna lokacija prometnice ~~ea~~ određenih ovim Planom utvrđuje se u postupku izdavanja akata ~~kojima se odobrava građenje za provedbu plana i građevinske dozvole~~, pri čemu su na temelju specifičnih lokalnih uvjeta i prometnih analiza moguća odstupanja zbog konfiguracije terena, imovinskopравnih odnosa, katastra i sl.

(5) Građevna čestica prometnice mora biti prostorno definirana aktom za provedbu plana te građevinskom dozvolom naročito s elementima temeljnih prometnih standarda: osovine i križanja, poprečnim profilima i niveletom.

(6) Uz mrežu prometnica prikazanih u kartografskim prikazima moguće je u postupku ishodovanja akata za provedbu plana te građevinskih dozvola planirati dodatne kolne i pješačke površine u skladu sa odredbama članka 142. te ostalim odredbama ovog Plana i odredbama prostornog plana šireg područja.

(7) Pristup s prometne površine građevne čestice na javnu prometnu površinu mora se odrediti na način da se osigura nesmetano odvijanje prometa, a ako se građevinska čestica nalazi između ili na spoju cesta različitih kategorija, pristup je potrebno osigurati sa ceste niže kategorije. ~~Izuzetno, uz suglasnost nadležnog javnopravnog tijela, pristup se može osigurati i sa ceste više kategorije ukoliko to predstavlja tehnički ispravnije rješenje.~~

(8) Planskim rješenjima osiguran je pristup na ~~javnu~~ prometnu površinu. Svaka građevna čestica mora imati priključak na ~~javnu~~ prometnu površinu, neposredno ili posredno (pravom služnosti) s prometne površine, kojim se osigurava pješački i kolni pristup čestici i građevini te protupožarni pristup vatrogasnog vozila.

(9) Planom utvrđene ~~javne~~ prometne površine koje se priključuju na državnu cestu D300 (Umag-čvorište Buje), D75 ili županijsku cestu Ž5003 ili lokalnu cestu 50004, moraju udovoljavati uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).

(10) Priključivanje građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu utvrđuje nadležno tijelo ili trgovačko društvo uz primjenu odgovarajućih propisa, kao i uobičajenih pravila graditeljske struke, u postupku izdavanja akata za provedbu plana te građevinskih dozvola.

(11) Prilikom projektiranja prometnica nužno je pridržavati se posebnog propisa o uvjetima za vatrogasne pristupe i posebnog propisa o osiguranju pristupačnosti osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

(12) Opremanje zemljišta komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom prikazani su u kartografskim prikazima 2B-Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije i energetska sustav, 2C-Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba, 2D-Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja, 2E-Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – plinoopskrba, a opisani su u poglavljima Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže i 5.2. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže ovih Odredbi.

(13) Pri projektiranju i izvođenju prometne i ostale infrastrukturne mreže obvezno je pridržavati se propisa kojima su određeni odnosi s drugim infrastrukturnim građevinama, uređajima i/ili postrojenjima, te pribaviti propisane suglasnosti i/ili mišljenja drugih korisnika infrastrukturnih koridora.

56.1.UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 138.

(1) Planirano prometno rješenje unutar obuhvata Plana podrazumijeva rekonstrukciju postojećih ulica ili dijelova postojećih ulica, izgradnju novih ulica i križanja, kao i uređenje pješačkih površina, na način da se osigura usklađeno odvijanje kolnog i pješačkog prometa.

(2) Na kartografskom prikazu „2A - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet“ određen je sustav prometnica razvrstanih prema njihovoj važnosti, odnosno funkcionalnosti za naselje.

(3) Izgradnja novih kolno pješačkih i prometnih površina te rekonstrukcija postojećih može se izvoditi samo u skladu sa aktima za provedbu plana i građevinskim dozvolama izdatim temeljem odredbi ovog Plana i plana šireg područja, te odredba posebnih propisa.

(4) Prikaz kolno pješačkih i prometnih površina u grafičkom dijelu Plana temelji se na odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

(5) Mikrolokacija prometnih, kolno-pješačkih i pješačkih površina određenih ovim Planom utvrđuje se u postupku izdavanja akata za provedbu Plana i građevinske dozvole, pri čemu su na temelju dodatnih analiza moguća odstupanja zbog konfiguracije terena, imovinsko-pravnih odnosa, katastra, posebnih uvjeta i sl. uz obavezno poštivanje posebnih propisa i pravila struke.

~~(3)~~ (6) Prije ishođenja akata ~~kojima se odobrava građenje~~ za provedbu Plana i građevinske dozvole za navedene kategorije prometnica, nije moguća gradnja unutar njihovih ~~površina~~ koridora određenih ovim Planom.

~~(4)~~ ~~Postojeći pješački putovi označeni na kartografskim prikazima, mogu zadržati postojeće lokacije te postojeću širinu.~~

~~(5) (7) Cestovni promet odvijat će se sukladno važećem Zakonu o cestama na temelju Planom utvrđenom rješenju cestovne mreže. Plan sadrži mrežu državnih, županijskih i lokalnih javnih cesta, kao i ostalih nerazvrstanih cesta (koji se ovim Planom kategoriziraju kao Glavne mjesne (GMU), sabirne (SU), ostale ulice (OU) te postojeće nekategorizirane prometnice).~~

~~(6) Područje obuhvata Plana orijentirano je na dio trase državne ceste DC300 (Umag-Štovište Buje), DC 75 (D200 - Savudrija - Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar - Vrh Lima - Bale - Pula (D400)). Državna DC 75 prolazi unutar obuhvata Plana i čini okosnicu prometne mreže. Na trasu DC75 nadovezuje se dio trase županijske ceste ŽC 5003 (DC75(Umag) - Kmeti DC75) i lokalne ceste LC 50004 (D75 - Ž5003(Umag)).~~

~~(7) Uz mrežu javnih prometnica prikazanih u kartografskim prikazima, u smislu uređenja građevne čestice ili pojedinačnih zahvata u prostoru, moguće je u postupku ishoda akata za provedbu plana te građevinskih dozvola planirati interne kolne i pješačke površine u skladu sa odredbama ovog Plana i odredbama prostornog plana šireg područja.~~

~~(8) Konačno rješenje planiranog raskrižja na lokalnoj cesti LC 50004 definirat će se posebnim projektima uz suglasnost nadležne uprave za ceste.~~

(8) Pored prometnica prikazanih u grafičkom dijelu plana, unutar površina svih namjena mogu se u skladu s čl. 142. ovih odredbi za provedbu i uz suglasnost nadležnog javnopravnog tijela, graditi i uređivati dodatne prometne površine, kolno pješačke i pješačke površine te površine na kojima je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.

(9) Prije ishoda akata za provedbu plana i građevinskih dozvola za planirane prometnice, unutar prikazanih koridora planiranih prometnica ne postoji mogućnost gradnje ili rekonstrukcije građevina bez suglasnosti javnopravnog tijela koje upravlja prometnicom, osim građevina infrastrukture planiranih ovim Planom.

(10) Nakon utvrđivanja građevne čestice za prometnu površinu druge se (dodirne) namjene mogu razvijati (i osnivati građevne čestice) do granice građevne čestice te prometne površine.

(11) Pristup građevne čestice na prometnu površinu mora se odrediti na način da se osigura nesmetano odvijanje prometa, a ako se građevinska čestica nalazi između ili na spoju cesta različitih kategorija, pristup je potrebno osigurati sa prometnice niže kategorije. Izuzetno, uz suglasnost nadležnog javnopravnog tijela, pristup se može osigurati i sa ceste više kategorije ukoliko to predstavlja tehnički ispravnije rješenje.

(12) Prilikom projektiranja prometnica nužno je pridržavati se posebnog propisa o uvjetima za vatrogasne pristupe i posebnog propisa o osiguranju pristupačnosti osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Članak 139.

(1) Cestovni promet odvijat će se sukladno važećem Zakonu o cestama na temelju Planom utvrđenom rješenju cestovne mreže. Plan sadrži mrežu javnih - državnih, županijskih i lokalnih cesta, te nerazvrstanih cesta.

(2) Unutar područja obuhvata nalaze se sljedeće javne ceste u smislu Zakona o cestama:

- državne ceste: - DC 300,
- DC 75,
- županijska cesta: - ŽC 5214,
- lokalna cesta: - LC 50004.

(3) Pristup građevnih čestica na razvrstanu - državnu, županijsku i lokalnu cestu potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama. Iznimno, građevna čestica namijenjena građenju građevine može imati neposredni kolni priključak na razvrstanu cestu ukoliko to odobri nadležno tijelo koje upravlja tom cestom te pod uvjetima iz tog odobrenja.

(4) Spojeve na javne ceste planirati u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14), Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), ostalim posebnim propisima.

(5) Komunalnu i ostalu infrastrukturu planirati u zaštitnom pojasu ceste, odnosno u nogostupu ili kolniku.

~~(4)~~ (6) Zaštitni pojas javne ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je širok sa svake strane:

- državne ceste - 25m,
- županijske ceste - 15m,
- lokalne ceste - 10m.

Zaštitni pojas je zemljište uz javnu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana Zakonom o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23).

~~(2) Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaštitnom pojasu javne ceste bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti štetu javnoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja javne ceste. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.~~

~~(3) Osoba koja namjerava izgraditi ili je izgradila građevinu u zaštitnom pojasu javne ceste ili izvan zaštitnog pojasa javne ceste nema pravo zahtijevati izgradnju zaštite od utjecaja ceste i prometa sukladno posebnim propisima.~~

~~(4)~~ (7) Način uređivanja ostalih cesta određuje se aktom nadležnog javnopravnog tijela ~~##~~ ~~Gradonačelnika Grada Umaga Umago.~~

~~(5)~~ (8) Pri projektiranju prometnica unutar obuhvata Plana te njihovih raskrižja potrebno je pridržavati se Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23) te svih važećih propisa, uredbi, pravilnika i normi.

~~(6)~~ (9) Ako se na postojećim prometnicama, prilikom njihove rekonstrukcije u izgrađenim građevinskim područjima, ne mogu ostvariti slobodni profili zbog postojeće izgradnje, već položene mreže infrastrukture ili sl., profil prometnice može biti i uži od profila određenog ovim Planom.

Članak 140.

(1) Organizacija prometa unutar ~~naselja Umag i Umag Punta~~ obuhvata Plana postavljena je na način da se omogući kolni pristup svim dijelovima planskog područja izuzev dijelova povijesne jezgre gdje ~~se zbog postojeće izgrađene strukture nije ne postoji mogućnost mogle svima omogućiti kolniog pristupa za sve građevne čestice.~~

(2) Cestovnu mrežu područja obuhvata ovog Plana, ~~naselja Umag i Umag Punta~~ čine:

- glavne mjesne ulice (~~GMU 1, GMU 2, GMU3, GMU 4~~ 1-GMU, 2-GMU, 3-GMU, 4-GMU),
- sabirne ulice (~~SU 1, SU 2, SU 3, SU 4, SU 5, SU 6, SU 7, SU 8, SU 9, SU 10~~ 1-SU – 15-SU),
- ostale ulice (~~OU 1 – OU 26~~),
- ~~nerazvrstane ulice,~~
- ~~kolno pješački prilazi (KPP).~~

(3) Kategorizacija prometnica izvršena je s obzirom na njihovu funkciju u prometnom sustavu naselja, a prikazane su na kartografskom prikazu br. „2A - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet“.

Članak 141.

(1) Glavne mjesne ulice (GMU) najvažnije su ulice u prometnom sustavu naselja koje omogućavaju temeljni prolaz/ulaz/izlaz iz naselja i predstavljaju primarnu prometnu mrežu.

(2) Sabirne ulice (SU) su prometnice koje objedinjuju veći broj prometnica i na sebe generiraju srednje prometno opterećenje.

(3) Prometnice s relativno malom količinom prometa, u funkciji pristupnih putova prema stambenim objektima te turističkim, radnim i drugim zonama koje ne objedinjavaju veći broj ulica označene su kao Ostale ulice (OU).

(4) Sve ostale ulice imaju karakter postojećih nekategoriziranih prometnica.

(5) Ovim se Planom utvrđuju i Kolno pješačke i pješačke površine.

Članak 142.

(1) Svi vidovi prometa, njihovi međuodnosi kao i relacija spram drugih aktivnosti na području središnjeg naselja Umag, odvijat će se i usklađivati prema prometnim pravcima i koridorima rezervacije prostora planiranim ovim Planom.

(2) Ovim Planom određeni su sljedeći minimalni kriteriji građenja i rekonstrukcije prometnih građevina i površina, odnosno, gdje je to posebno navedeno, smjernice za projektiranje.

(3) Minimalni tehnički elementi za izgradnju cesta unutar naselja ~~koji se primjenjuju i za prometnice koje nisu prikazane u ovom planu:~~

- minimalna širina ~~kolnika~~ jednosmjerne ulice iznosi ~~4,5~~ 4,0 m,
- minimalna širina ~~kolnika~~ dvosmjerne ulice iznosi 5,5 m,
- minimalna širina prometnog traka glavne mjesne ulice iznosi 3,0 m,
- minimalna širina prometnog traka sabirne i ostalih ulica iznosi 2,75 ,

- najmanja širina kolno-pješačkog prilaza-pješačke površine iznosi 3,0 m,
- površine kolnika i traka za parkiranje su na istoj visini,
- minimalna širina nogostupa iznosi 1,65 m.

(4) Postojeće javne ulice koje ne zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete potrebno je rekonstruirati.

(5) Uz novoplanirane ulice obavezna je izgradnja minimalno jednostranog nogostupa čija je širina minimalno 1.65 m.

(6) Uz kolno-pješački prilaz nije potrebna izgradnja nogostupa.

~~(7) Tamo gdje je to moguće uz postojeće ulice potrebno je realizirati minimalno jednostrani pješački hodnik širine minimalno 1,0 m.~~

(7) Uz postojeće ulice koje nemaju nogostup utvrđuje se obaveza realizacije minimalno jednostrukog nogostupa minimalne širine 1,5 m. Iznimno, nogostup na postojećim prometnicama nije potrebno izvesti ukoliko ne postoje prostorne mogućnosti za gradnju istog zbog postojeće izgradnje.

(8) Pješački hodnik nadvisuje kolnik za 0,15 m.

(9) Kod pješačkih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili dječja kolica, odnosno uzdignuti pješački prelaz.

(10) Ako se na postojećim prometnicama, prilikom njihove rekonstrukcije ~~u izgrađenim građevinskim područjima~~, ne mogu ostvariti slobodni profili zbog postojeće izgradnje, već položene mreže infrastrukture, ~~drugih ograničenja~~ ili sl., profil prometnice može biti i uži od profila određenog ovim Planom, ~~uz obavezno poštivanje posebnih propisa i pravila struke.~~

Članak 143.

(1) Ovim Planom određeni su sljedeći minimalni kriteriji građenja i rekonstrukcije prometnih građevina i površina, odnosno, gdje je to posebno navedeno, smjernice za projektiranje.

(2) Nivelete prometnica postaviti tako da se zadovolje tehničko estetski uvjeti, uskladiti ih s budućim građevinama u visinskom smislu. ~~Minimalni poprečni nagibi prometnica moraju biti 2,5% u pravcu do najviše 5,0% u krivini.~~

(3) Svaka građevna čestica mora imati osiguran neposredni pristup. Neposredni pristup građevnoj čestici osigurava se prometnom površinom.

(4) Osim prometnica prikazanih na kartografskom prikazu 2A „Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet“, dodatne kolno pješačke pristupe moguće je formirati prema situaciji na terenu i ovdje datim odredbama.

Članak 144.

~~(1) Građevna čestica prometne površine definira se aktom o građenju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o cestama. Građevnu česticu prometnice čine i prateće građevine vezane za javne ceste (benzinske crpke s pratećim servisom i druge građevine vezane za pružanje usluga putnicima i vozilima).~~

~~(2) Građevnu česticu prometne površine čine: nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi, obložni zidovi, rigoli, bankine, pješačke površine i kolnik, kao i eventualne biciklističke staze.~~

(1) Građevna čestica prometnih površina odrediti će se u postupku izdavanja akata za provedbu plana i građevinskih dozvola u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o cestama.

(2) Građevna čestica ili obuhvat zahvata prometnice mora biti prostorno definirana aktom za provedbu plana i građevinskom dozvolom naročito s elementima osovine i križanja, poprečnim profilima i niveletom.

(3) Građevnu česticu prometne površine čine: nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi, obložni zidovi, rigoli, bankine, pješačke površine i kolnik, kao i eventualne biciklističke staze i ostali elementi.

(4) Odvodnja oborinskih voda je uvjetovana poprečnim i uzdužnim profilom kolno pješačke prometnice.

Pješački promet

Članak 145.

~~Pješački putovi i biciklističke staze~~

~~(1) Postojeći pješački putevi (stubišta, lungomare, šetnice) mogu zadržati svoje postojeće koridore i prostorne pozicije.~~

~~(2) Najmanja širina postojećih pješačkih prilaza se ne određuje.~~

~~(3) Uz postojeće pješačke staze predviđene površine za odmor potrebno je obnoviti, te iste opremiti suvremenom urbanom opremom.~~

~~(4) Urbana oprema mora biti prilagođena sadržajima i potrebama korisnika.~~

~~(5) Materijali i boje urbane opreme mogu biti moderni ili tradicionalni (drvo, kamen i sl.) no modernog izričaja uz maksimalnu prilagodbu s okolinom tj. karakterom prostora poglavito u dijelu lungomare a, tj. na mjestima gdje se priroda direktno isprepliće sa planiranom namjenom.~~

~~(6) Biciklističke staze planiraju se unutar prometnih koridora na samom rubu s jasno označenom signalizacijom.~~

~~(7) Dimenzije svih planiranih biciklističkih staza moraju biti izvedene sukladno Zakonu i Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“, br. 28/16).~~

(1) Ovim Planom utvrđuje se potreba unapređenja pješačkog prometa i to:

- uređenjem i podizanjem kvalitete postojećih i planiranih pješačkih komunikacija,
- gradnjom mreže novih pješačkih komunikacija radi što neposrednijeg međusobnog povezivanja prostora gradskog središta s ostalim važnim središtima pješačkog prometa (stanovanje, zdravstvo, škole, parkirni i garažni prostori).

(2) Za građenje novih pješačkih staza ovim Planom utvrđuju se elementi kako slijedi:

- najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,5 m, a povećava se za potrebnu širinu dodatne urbane opreme (klupe, rubno zelenilo javna rasvjeta i sl.),
- ukoliko se izvodi, širina rubne zelene površine visokog zelenila iznosi do 3,0 m, a niskog zelenila do 1,5m.

(3) Postojeći pješački putevi (stubišta, lungomare, šetnice) mogu zadržati svoje postojeće koridore i prostorne pozicije.

- (4) Najmanja širina postojećih pješačkih prilaza se ne određuje.
- (5) Uz postojeće pješačke staze predviđene površine za odmor potrebno je obnoviti, te iste opremiti suvremenom urbanom opremom.
- (6) Urbana oprema mora biti prilagođena sadržajima i potrebama korisnika.

Članak 145a.

(1) Prostornim planom više razine utvrđena je obaveza uređenja i izgradnje obalne šetnice – pješačke staze „lungomare“ duž cjelokupnog obalnog poteza obuhvata ovog Plana, koja se, osim za pješački promet, može koristiti i za biciklistički, te alternativni prijevoz, kao i za potrebe interventnog pristupa postojećim i planiranim građevinama.

(2) U grafičkom dijelu Plana u kategoriji pješačkih površina je prikazana obalna šetnica „lungomare“, čije konačno rješenje će se definirati u postupku izdavanja akta za provedbu prostornog plana odnosno građenje, u koju se svrhu mogu koristiti i dijelovi (dionice) postojećih prometnih površina.

(3) Obalna šetnica „lungomare“ javna je površina, najmanje širine 1,2m, kojom se mora omogućiti nesmetano korištenje, te u tom smislu i odvijanje prometa iz stavka 1. ovog članka.

Biciklističke staze

Članak 145b.

(1) Planom se utvrđuje obveza uvođenja i unapređenja biciklističkog prometa u prometni sustav grada i to:

- uređenjem i podizanjem kvalitete postojećih komunikacija koje se koriste kao biciklističke komunikacije, s opremom koja odgovara biciklistima: zelenilo, oprema za sigurno ostavljanje bicikala, rasvjeta, ostala urbana oprema, površinska obrada i sl.,
- gradnjom mreže novih biciklističkih komunikacija.

(2) Biciklističke staze planiraju se unutar prometnih koridora na samom rubu s jasno označenom signalizacijom ili kao samostalne biciklističke staze u skladu sa grafičkim dijelom Plana u kojem su prikazane shematski te će se njihov točan položaj i širina utvrditi u postupku ishodovanja akata za provedbu plana i građevinske dozvole.

(3) Osim biciklističkih staza prikazanih u kartografskom prikazu 2.1. a. i b. „Promet“ u postupcima izdavanja akata za gradnju i građevinske dozvole moguće je unutar površina svih namjena planirati dodatne biciklističke staze.

(4) Dimenzije svih planiranih biciklističkih staza moraju biti izvedene sukladno Zakonu i Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“, br. 28/16).

(5) Prometni poprečni profil biciklističke prometnice za jednog biciklista iznosi minimalno 1,0 m, a slobodni poprečni profil minimalno 1,5 m dok visina prometnog poprečnog profila iznosi 2,25 m, a visina slobodnog poprečnog profila 2,5 m.

(6) Unutar područja obuhvata plana nalazi se državna biciklistička ruta DG4 te je prikazana u grafičkom djelu plana.

Autobusni kolodvor

Članak 146.

(1) Površina namijenjena za smještaj poslovne građevine s autobusnim kolodvorom (AK) nalazi se neposredno uz glavno kružno raskrižje na ulazu u naselje Umag, odnosno graniči se s GMU1 (Avenija Grada Vukovara) i GMU 2 (Joakima Rakovca). ~~Unutar površine za autobusni kolodvor predviđen je prostor za stajalište, okretište za autobus, prostor za uslužne djelatnosti (info punkt, ugostiteljski sadržaj, prodaja tiska i sl.)~~

(2) Propisuju se sljedeći uvjeti za rekonstrukciju autobusnog kolodvora (AK):

- namjena građevine je određena člankom 81.f ovih odredbi za provedbu
- veličina građevne čestice: - najmanja se ne utvrđuje, a najveća je jednaka površini namjene autobusni kolodvor,
- građevina se može graditi kao samostojeća, poluugrađena i ugrađena
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}) iznosi 0,40
- najveći broj etaža: iznosi tri nadzemne i ~~podrumski prostor~~ jedna podzemna,
- najveća ~~dozvoljena~~ visina građevine iznosi 10,0 m,
- najveći koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,6,
- ~~- udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice iznosi min. 4,0 m,~~
- građivi dio građevne čestice određuje se prema uvjetima iz članka 28. i 29. ovih odredbi za provedbu.
- neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen, ~~a najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno,~~
- preporuča se uređenje graničnog dijela uz ~~zone stambene i drugih~~ druge namjene ~~ae~~ tamponom zelenila.

(3) Planom se ~~dozvoljava~~ rekonstrukcija postojećih autobusnih perona duž granice sa građevnom česticom zgrade autobusnog kolodvora.

5.1.1. ~~JAVNA~~ PARKIRALIŠTA I GARAŽE

Članak 146 a.

(1) U obuhvatu Plana planira se gradnja parkirališta i garaža u sklopu građevnih čestica osnovne namjene za smještaj vozila korisnika prostora u skladu sa odredbama ovog Plana.

(2) Gradnja parkirališta i garaža planira se i na zasebnim građevnim česticama na površinama P i G kao i na ostalim površinama u skladu sa ukupnim odredbama ovog plana.

(3) Ukoliko se u postupku izrade projektne dokumentacije procijeni prihvatljivim novoplanirane parkirališne površine na Obali Josipa Broza Tita se mogu graditi (postavljati) putem plutajućih pontona (montažnih konstrukcija) pod kojima se smatra plutajući objekt koji nije namijenjen za plovidbu, priključen je na kopno i osposobljen za planiranu namjenu.

Članak 147.

(1) Način i uvjete rješavanja prometa u mirovanju na području obuhvaćenom Planom određen je primjenom načela da se potreban broj parkirališnih mjesta mora osigurati na građevnoj čestici ili unutar prostorne cjeline na kojoj će se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru na kojoj će se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru, odnosno za koju se izdaje akt za građenje sukladno normativima iz tablice stavka 11. ovog članka pri čemu su prihvatljiva odstupanja od ovog načela u skladu sa ukupnim odredbama ovog plana.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukoliko se radi o građevnoj čestici za koju se izdaje ~~odobrenje za građenje za izgradnju~~ akt za provedbu prostornog plana ili građevinska dozvola za građenje nove građevine ili za rekonstrukciju postojeće građevine koja nema uvjete za kolni pristup, koja se nalazi u dijelu naselja u kojem postoji zabrana odvijanja kolnog prometa ili se radi o građevnoj čestici koja ima uvjete za kolni pristup ali na njoj nema prostornih mogućnosti za osiguranje potrebnog broja parkirnih mjesta, potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati na izgrađenim parkiralištima ili u postojećim garažama prema posebnim uvjetima nadležnog upravnog tijela za poslove prometa Grada Umaga pri čemu udaljenost građevne čestice na kojoj se gradi nova ili rekonstruira postojeće građevina od parkirališta ili garaže na kojoj se osigurava potreban broj parkirališnih mjesta može biti najviše 500m ~~koje vodi službenu evidenciju o utvrđenim uvjetima i broju parkirališnih mjesta na svakom parkiralištu ili garažnoj kući.~~

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, potreban broj parkirališnih mjesta za potrebe groblja može se osigurati na parkiralištu (P) uz groblje i/ili na drugim parkiralištima i garažama izvan građevne čestice groblja koji su od groblja udaljeni najviše 200m.

~~(3)~~ (4) Ukoliko se potreban broj parkirališnih mjesta rješava izvan građevne čestice na kojoj će se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru na parkiralištu ili u garaži, potreba za ovakvim načinom rješavanja prometa u mirovanju mora biti prostorno prikazana u projektu na temelju kojeg će se ishoditi ~~odobrenje za građenje~~ akt za provedbu prostornog plana odnosno građevinska dozvola.

~~(4) Ukoliko se potreban broj parkirališnih mjesta osigurava na privatnim parkiralištima ili garažama izgrađenim na samostalnim građevnim česticama (moguće unutar radijusa 100 m), uvjetuje se uknjižba tereta, a što će se regulirati posebnim ugovorom između vlasnika nekretnine i Grada Umaga-Umago.~~

(5) Ukoliko se potreban broj parkirališnih mjesta osigurava na parkiralištima i/ili garažama izgrađenim na samostalnim građevnim česticama izvan građevne čestice na kojoj će se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru, u svrhu očuvanja smještaja potrebnog broja parkirnih mjesta na građevnoj čestici na kojoj se osiguravaju parkirna mjesta se uvjetuje se uknjižba odgovarajućeg tereta.

~~(5)~~ (6) U cilju racionalizacije planskog rješenja i poboljšanja ukupnih prostornih uvjeta unutar područja obuhvata Plana, za jednu ili više građevina polifunkcionalnih namjena – djelatnosti u svim zonama u kojima je gradnja ovakvih građevina omogućena temeljem sveukupnih odredbi ovoga Plana, potreban broj parkirališnih mjesta, temeljen na normativima propisanim za svaku pojedinu namjenu - djelatnost, može se rješavati planiranjem zajedničkih garažnih kuća i/ili parkirališta na zasebnim građevnim česticama.

~~(6)~~ (7) Rješavanje potrebnog broja parkirališnih mjesta na način da se istima pristupa neposredno duž regulacijskog pravca ovim Planom nije dozvoljeno. Iznimno, kod građevnih čestica na kojima će se graditi jednoobiteljska i obiteljska stambena građevina i koja ima pristup sa prometne površine u kategoriji ostale ulice, uz regulacijski pravac mogu se organizirati sva potrebna parkirališna mjesta sukladno vrijednostima iskazanim u tablici iz stavka ~~8.~~ 10. ovoga članka, uz dopuštenje i prema posebnim uvjetima ~~upravnog tijela~~ ~~ednosne trgovačkog društva nadležnog za upravljanje tom prometnom površinom~~ Grada Umaga-Umago za poslove prometa.

~~(7)~~ (8) Parkirališna mjesta su minimalnih dimenzija 5,0x2,75m (odnosno 5x3,7m za automobil osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti) za poprečno parkiranje, 5,5 x 2,0m za uzdužno parkiranje, a kod kosog parkiranja dimenzije su zavisne o kutu parkiranja.

~~(8)~~ (9) Ovim se Planom utvrđuju parkirališni normativi za putničke automobile po određenim djelatnostima kako slijedi:

DJELATNOST / SADRŽAJ	BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA (PM)
stambene građevine (jednoobiteljske i višeobiteljske, te obiteljske kuće) — unutar prostora ograničenja	1,5 PM na 1 funkcionalnu jedinicu
višestambene građevine (jednoobiteljske i višeobiteljske, obiteljske kuće i višestambene građevine) — unutar prostora ograničenja	1,5 PM na 1 stambenu jedinicu
stambene građevine (jednoobiteljske građevine i obiteljske kuće te višeobiteljske i višestambene građevine) — izvan prostora ograničenja	2 PM na 1 stambenu jedinicu
stambene građevine kada se grade prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago (POS – stambeni dio građevine)	1 PM na 1 stambenu jedinicu
uredi, zdravstvo, trgovina i sl.	1 PM na svakih započetih 30m ² građevinske bruto površine građevine
veletrgovina, proizvodnja, zanatstvo i sl.	1 PM na svakih započetih 100m ² građevinske bruto površine građevine
ugostiteljsko turističke smještajne građevine, osim motela i hostela	1 PM na 1 smještajnu jedinicu
restoran, zdravljak, slastičarnica i sl.	1 PM na svakih započetih 4 sjedećih mjesta (1 stol)
ugostiteljstvo, osim restorana, zdravljaka, slastičarnice i sl.	1 PM na svakih započetih 10m ² građevinske bruto površine građevine
hosteli	sukladno propisu o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata hostela
kina, kazališta i sl.	1 PM na svakih započetih 8 sjedala
sportske dvorane, stadioni, sportski tereni i sl.	1 PM na svakih započetih 8 gledalaca
škole	1 PM na 1 učionicu

trgovina, uslužne djelatnosti i sl.	1 PM na svakih započelih 60 m ² građevinske bruto površine građevine
zdravstvena, socijalna, administrativna i sl. javne i društvene djelatnosti	1 PM na svakih započelih 30m ² građevinske bruto površine građevine
proizvodne i poslovne djelatnosti, skladišta i sl.	1 PM na svakih započelih 100m ² građevinske bruto površine građevine
ugostiteljsko turističke smještajne građevine, osim smještajnih građevina iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ („Narodne novine“, br. 54/16 i 69/17)	1 PM na 1 smještajnu jedinicu
ugostiteljsko turističke smještajne građevine iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ („Narodne novine“, br. 54/16 i 69/17) – vrste: „Soba“, „Apartman“, Studio apartman“, „Kuća za odmor“	1 PM na 1 smještajnu jedinicu
ugostiteljsko turističke smještajne građevine iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ („Narodne novine“, br. 54/16 i 69/17) – osim vrsta: „Soba“, „Apartman“, Studio apartman“, „Kuća za odmor“	1 PM na 8 smještajnih jedinica
ugostiteljske građevine iz Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" ("Narodne novine", br. 82/07 i 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) – skupine "Restorani" i "Barovi" te vrste „Objekt jednostavnih brzih usluga“ iz skupine "Objekti jednostavnih usluga"	1 PM na svakih započelih 10m ² građevinske bruto površine građevine
ugostiteljske građevine iz Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" ("Narodne novine", br. 82/07 i 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) – skupina "Catering objekti"	1 PM na svakih započelih 50 m ² građevinske bruto površine građevine
ugostiteljske građevine iz Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" ("Narodne novine", br. 82/07 i 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) – skupina "Objekti jednostavnih usluga" osim vrste „Objekt jednostavnih brzih usluga“	nije potrebno osigurati parkirališna mjesta
kina, kazališta, kulturni centri i sl.	1 PM na svakih započelih 5 sjedećih mjesta

sportske dvorane, sportska igrališta i sl. građevine za zabavu i razonodu s gledalištem, osim dvorana u odgojno obrazovnim ustanovama	1 PM na svakih započelih 5 sjedećih mjesta
sportske dvorane, stadioni, sportski tereni i sl. građevine bez gledališta	1 PM na svakih započelih 120m ² građevinske bruto površine građevine
škole, dječji vrtići i sl. odgojno obrazovne djelatnosti	1 PM na 1 učionicu, odgojnu grupu, odjel i sl.
građevine vjerske namjene	1 PM na svakih započelih 20m ² građevinske bruto površine građevine
groblja	1 PM na svakih započelih 120m ² površine groblja

~~(12)~~ (10) Kada je, posebnim propisima, za pojedine vrste građevina određen veći broj parkirališnih/garažnih mjesta od navedenog u tablici iz stavka 9. ovoga članka, na broj parkirališnih mjesta primjenjuju se odredbe toga posebnog propisa.

~~(13)~~ (11) Kada se na građevnoj čestici nalazi više namjena, djelatnosti i/ili sadržaja iz stavka ~~10~~ 9. ovoga članka, broj parkirališnih mjesta za tu građevnu česticu određuje se kao zbroj parkirališnih mjesta određen sukladno odredbama stavka ~~10~~ 9. ovoga članka za pojedine namjene, djelatnosti i/ili sadržaje.

~~(14)~~ (12) Ukoliko se prilikom izračuna potrebnog broja parkirališnih mjesta za pojedinu građevnu česticu odnosno građevinu dobije broj koji nije cijeli, potreban broj parkirališnih mjesta zaokružuje se na prvi veći cijeli broj.

(13) Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na pojedinom parkiralištu odnosno u garaži potrebno je osigurati propisani broj parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

(14) Za sve parkirne površine veće od 20 PM potrebno je osigurati 1 obiteljsko parkirno mjesto (OPM) širine 3,5 m na svakih 20 PM.

(15) U cilju povećanja upojnosti i smanjenja asfaltnih površina za završnu obradu parkirališta se preporuča korištenje travnatih betonskih opločnika.

(16) U svrhu zaštite od atmosferskih utjecaja predviđa se postavljanje pergola ili nadstrešnica na parkirališne površine nad kojima se mogu postavljati i fotonaponski moduli u skladu sa sljedećim uvjetima gradnje: - max kig za nadstrešnicu 0,6, najviša dozvoljena visina nadstrešnice 5 m, najmanja udaljenost od granice građevne čestice 1 m.

Parkirališta i garaže (PG)

Članak 148.

~~(1) Garaže (PG) su predviđene u sklopu naselja Punta i Umag a mogu biti u privatnom i javnom režimu korištenja.~~

~~(2) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju garaža:~~

- ~~• najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}) iznosi 0,90~~
- ~~• najveći broj etaža iznosi tri nadzemne i podrumski prostor,~~
- ~~• najveća visina građevine iznosi 12,0 m,~~
- ~~• najveći koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 3,0,~~

- ~~• udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice iznosi min. 6,0 m, a može se zadržati i postojeća~~
- ~~• neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen, a najmanje 10% građevne čestice mora biti ozelenjeno,~~
- ~~• preporuča se uređenje graničnog dijela uz zone stambene i drugih namjena tamponom zelenila,~~

(1) Unutar površina namjene parkiralište (P) i garaža (G) može se odvijati gradnja građevina i uređenje površina koje su namijenjene odvijanju djelatnosti smještaja vozila sa pratećim sadržajima, u javnom ili privatnom režimu korištenja.

(2) Na površinama namjene garaža (G) prikazanim u grafičkom dijelu plana mogu se graditi garaže za smještaj vozila kao osnovne građevine, a koje mogu biti javne ili privatne, dok se unutar površina mješovite namjene (M) garaže kao osnovne građevine mogu graditi kao javne odnosno kao privatne ukoliko se grade u skladu sa stavcima 2. i 3. članka 147. ovih odredbi za provedbu.

(3) Garaže koje se grade u skladu sa stavkom 2. ovog članka na zasebnim građevnim česticama kao građevine osnovne namjene mogu se graditi u skladu sa sljedećim uvjetima gradnje:

~~- namjena građevine: građevina za smještaj vozila garaža, a kao prateći sadržaj do najviše 20 % ukupne površine građevine mogu se graditi i trgovački, servisni, ugostiteljski i slični sadržaji.~~

- veličina građevne čestice: - najmanja se ne utvrđuje, a najveća je jednaka površini zone unutar koje se nalazi,
- građevine se mogu graditi kao samostojeće i poluugrađene,
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice k_{ig} iznosi 0,85, dok koeficijent izgrađenosti potpuno ukopanih etaža može iznositi i 1,0 uz uvjet da se ne remete konstruktivna, statička i instalacijska svojstva susjednih građevina te uz poštivanje svih posebnih propisa iz područja zaštite od rušenja i zaštite od širenja požara,
- najveći koeficijent iskoristivosti k_{is} jednak je umnošku najvećeg dozvoljenog koeficijenta izgrađenosti (k_{ig}) i najvećeg broja etaža,
- najveći broje etaža: - broj podzemnih etaža se ne ograničava, dok broj nadzemnih etaža može iznositi najviše tri,
- najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,0 m,
- gradivi dio građevne čestice za gradnju osnovne samostojeće građevine visokogradnje određuje se tako da je građevina visokogradnje od granice vlastite građevne čestice prema susjednoj građevnoj čestici udaljena najmanje ~~za polovicu svoje visine, ali ne manje od~~ 4 m, udaljenost gradivih dijelova ovisi i o potrebi osiguranja vatrogasnih pristupa građevini, ukoliko je za građevinu propisan uvjet o osiguranju vatrogasnih pristupa minimalna širina za operativni rad vatrogasaca iznosi 5,5 m, unutarnji i vanjski radijusi zaokretanja vatrogasnih vozila su određeni Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe,

- gradivi dio građevne čestice za građenje potpuno ukopanih podzemnih etaža može se odrediti na samoj granici vlastite građevne čestice uz uvjet da se ne remete posebice konstruktivna, statička i instalacijska svojstva susjednih građevina te uz poštivanje svih posebnih propisa,
- neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen, a najmanje 10% građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno te se uvjetuje uređenje graničnog dijela uz zone stambene i drugih namjena tamponom visokog zelenila.

(4) Od odredbi stavka 4. ovog članka izuzimaju se postojeće pojedinačne garaže za smještaj jednog vozila unutar površina stambene i mješovite namjene koje se mogu rekonstruirati u skladu sa sljedećim uvjetima gradnje:

- namjena -garaža,
- kig najviše 1,0,
- najviša dozvoljena visina 2,5 m na strani ulaza u garažu, uz najviše 1 nadzemnu etažu pri čemu razlika u visini poda garaže i najviše točke s unutrašnje strane sljemena krova, kao i visina mjerena od konačno zaravnano terena na najnižoj koti do visine vijenca na istom mjestu, može iznositi najviše 3,5m.

(5) Na neizgrađenim katastarskim česticama koje se površinom i oblikom mogu identificirati kao dio izgrađenog niza pojedinačnih garaža iz prethodnog stavka ovog članka Planom se unutar površina stambene i mješovite namjene dozvoljava interpolacija novih garaža za smještaj jednog vozila prema uvjetima iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 148.a

(1) Unutar površina parkirališta (P) i garaža (PG) može se odvijati gradnja građevina niskogradnje namijenjenih parkiralištu.

(2) Osim u okviru površina namjena parkiralište (P) i garaža (PG) unutar površina svih namjena dozvoljena je gradnja parkirališta namijenjenih isključivo za rješavanje mirujućeg prometa.

Članak 149.

~~(1) Pomorski promet usmjeravat će se na postojeće morske luke.~~

~~(2) Na području obuhvata ovog Plana morske luke su:~~

~~— Morske luke otvorene za javni promet~~

~~— morska luka otvorena za javni promet županijskog značaja Umag (LO), u sklopu koje se planira izdvojeno lučko područje Fiandara (LO-1)~~

~~— Morske luke posebne namjene~~

~~— morska luka posebne namjene državnog značaja, luka nautičkog turizma — marina Umag,~~

~~— morska luka posebne namjene županijskog značaja, luka nautičkog turizma — marina Umag Kravlji rt (Fiandara),~~

5.1.2. TRGOVI I DRUGE VEĆE PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 150.

(1) Postojeće pješačke površine i trгови definirani su planom kao osnovna mreža pješačkih površina.

(2) Planom se potiče dodatno širenje i uređenje javnih pješačkih površina i komunikacije.

(3) Pješačke površine grafički su prikazane na kartografskom prikazu br. 1 Korištenje i namjena površina.

(4) Pješačke površine i trgove potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kombinacijom kamenih ploča, oblutaka, granitnih kocka i sl. Način uređenja javne površine, elementi urbane opreme i hortikulturno rješenje, određuju se ~~stručnom podlogom~~ [odgovarajućim projektom](#) za područje obuhvata ili ~~stručnom podlogom~~ za određenu [parcelu građevnu česticu](#).

(5) Sve pješačke površine i trgove unutar povijesne jezgre potrebno je urediti na tradicionalan način i po jedinstvenom konceptu za cijelu jezgru. Predviđena je upotreba kamenih ploča kao osnova, te njihova kombinacija s oblucima, granitnom kockom i polaganje u pijesak. Specifične karakteristike i namjena svake pojedine ulice, odnosno trga potrebno je istaknuti adekvatnom kombinacijom osnovnih materijala.

(6) Prilikom uređenja javnih površina potrebno je sačuvati postojeće zelenilo u što većoj mjeri. Pješačke staze i šetnice uz more mogu se proširivati i nadograđivati na postojeću mrežu putova, valorizirajući prirodne vrijednosti i uz obavezno uvažavanje izvedbe – zemljani put, obrada u kamenu (podzidi, potporni zidovi i sl.), kombinacija kamena i betona.

(7) Uređenje pješačke staze uz more (Lungo mare), treba izvoditi prema projektnoj dokumentaciji kojom se utvrđuje: točni položaj staze, način obrade hodne staze, tip javne rasvjete, odabir elemenata urbane opreme (klupe za sjedenje, posude za otpatke, informacijski elementi, oznake i drugo).

5.1.3. POMORSKI PROMET

Članak 150.a

(1) Pomorski promet usmjeravat će se na postojeće i planirane morske luke prikazane u grafičkom dijelu Plana.

(2) Odredbe o uvjetima smještaja građevina na površinama luka odnose se na uvjete gradnje građevina koje će se graditi u planiranim površinama:

- morske luke otvorene za javni promet Umag - LO u sklopu koje je i izdvojeno lučko područje gatovi i pristani Fiandara - LO1,
- morske luke posebne namjene - luke nautičkog turizma-marina Umag - LN1,
- morske luke posebne namjene - luka nautičkog turizma-marina Umag - Kravliji rt (Fiandara) - LN2,

(3) Uvjeti i način gradnje građevina na površinama luka određuju se na temelju odredbi ovog Plana, odredaba prostornog plana šireg područja, vlasništva nad zemljištem i ažurnog stanja katastarske izmjere.

(4) Građevine na površinama luka moraju se graditi prema načinu gradnje iz ovog Plana. Prema načinu gradnje planirane građevine na površinama luka mogu biti samostojeće.

Članak 150.b

(1) Uvjeti gradnje i smještaja građevina luka na površinama iz članka 81.f utvrđuju se kako slijedi:

- najmanja površina građevne čestice se ne određuje, a najveća površina građevne čestice jednaka je površini zone unutar koje se nalazi,
- namjena lučkih građevina utvrđena je člancima 83. i 84. ovih odredbi za provedbu,
- građivi dio građevne čestice za gradnju građevina luka određuje se sukladno članku 28. ovih odredbi za provedbu,
- građevni pravac za gradnju građevina luka određuje se sukladno tehničko tehnološkim zahtjevima radnog procesa koji se odvija na pripadnim građevnim česticama,
- izgrađenost i iskoristivost građevne čestice lučkih građevina utvrđuje se na način da se najmanja izgrađenost ne određuje, a najveći koeficijent izgrađenosti k_{ig} iznosi najviše 0,3,
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) istovrijedan je umnošku koeficijenta izgrađenosti (k_{ig}) i najvećeg dozvoljenog broja etaža,
- najveća dozvoljena visina lučkih građevina gospodarske namjene iznosi najviše 7,0 m uz najviše 2 nadzemne etaže,
- kod lučkih građevina oblik i vrsta krova, nagib krovnih ploha te vrsta pokrova određuju se uvažavanjem specifičnosti građevine i primjenom važećih tehničkih propisa i pravila graditeljske struke za nagibe krovnih ploha zavisno o vrsti pokrova uz poštivanje smjernica za oblikovanje građevina iz članka 34. ovih odredbi za provedbu,
- u cilju korištenja dopunskih izvora energije moguća je izvedba konstruktivnih zahvata – pasivnih sistema za iskorištavanje sunčeve energije na krovnim plohamo bez obzira na njihov nagib.
- minimalni broj parkirališnih mjesta s obzirom na namjenu građevine utvrđen je člankom 147. ovih odredbi,
- građevne čestice za gradnju lučkih građevina moraju se hortikulturno urediti, koliko god je to u odnosu na specifične zahtjeve ove namjene moguće. U sklopu hortikulturnog uređenja mogu se uređivati pješačke staze, postavljati urbana oprema i sl.,
- građevine na površinama luka mogu biti ograđene, osim ako se, zbog specifičnosti lokacije odnosno namjeravanog zahvata u prostoru, aktom o građenju ne odredi drugačije.
- lučka građevina svojim funkcioniranjem neposredno ili posredno ne smije premašiti dozvoljene vrijednosti emisija štetnih tvari u utjecaja na okoliš za stambene zone sukladno važećim propisima (zrak, buka, otpad, otpadne vode, zračenje).

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Članak 151.

(1) Gradnja telekomunikacijskog sustava vrši se sukladno ovdje datim tehničkim uvjetima i kartografskom prikazu 2.b. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – ~~telekomunikacije~~ elektroničke komunikacije i energetski sustav iz kojeg su vidljivi mjesto i način priključenja na telekomunikacijsku mrežu.

(2) Rješenje telekomunikacijske mreže može odstupati s obzirom na troškove izvedbe i druge parametre koji će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

Telekomunikacijski promet

Članak 152.

(1) Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže dati su u odgovarajućem poglavlju tekstualnog dijela Plana, kao i u grafičkom dijelu Plana.

Članak 153.

(1) Kabelska TK mreža se gradi ili rekonstruira isključivo podzemno uz ugradnju rezervnih cijevi (za procijenjene buduće potrebe), ali ne manje od dvije rezervne cijevi u trasi. Dubina ukopavanja elemenata kabelske mreže je najmanje 0,7m od gornjeg ruba cijevi ili kabela na površinama predviđenim za promet vozilima, te 0,6 m na ostalim površinama.

(2) Zaštitni koridor postojećih i novih kabelskih sustava iznosi 0,5 m u kojem treba izbjegavati gradnju drugih građevina. U slučaju potrebe gradnje drugih građevina, te ekonomske opravdanosti, postojeće trase TK kabela moguće je premješati.

(3) Sve građevine priključuju se na nepokretnu TK mrežu gradnjom cijevi (min dvije) do priključne točke te opremaju telekomunikacijskom instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagođene njihovoj veličini i namjeni, a u skladu s posebnim i općim propisima iz ovog područja.

(4) Sve telekomunikacijske mreže (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i dr.) po mogućnosti se trebaju polagati u površinama postojećih, odnosno planiranih prometnica. Izgradnjom distribucijske kabelske kanalizacije omogućit će se veoma elastično korištenje izgrađene telekomunikacijske mreže, povećanje kapaciteta tk mreže, izgradnju mreže za kabelsku televiziju i uvođenje nove tehnologije prijenosa optičkim kabelima u pretplatničku mrežu bez naknadnih građevinskih radova. Uvođenje optičkih kabela u pretplatničku mrežu omogućit će izgradnju širokopojasne tk mreže sa integriranim uslugama u kojima će jedan priključak omogućavati korištenje novih usluga u telekomunikacijama, kao i prienos radio i televizijskog signala.

Članak 153.a

(1) Na području obuhvata Plana dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvati), u skladu s posebnim propisima i ovim odredbama za provedbu.

(2) Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na postojećim građevinama (antenski prihvati) ne smiju se postavljati na udaljenosti manjoj od 400 m od postojećih i planiranih škola, dječjih vrtića, zdravstvenih ustanova i sl., zaštićenih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Zatečena elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na postojećoj građevini (antenski prihvat) postavljen na udaljenosti manjoj od 400m od postojećih i planiranih škola, dječjih vrtića, zdravstvenih ustanova i sl. mora se ukloniti. Pri tome se udaljenost od 400m odnosi na zračnu udaljenost antenskog prihvata od svake točke granica katastarske čestice na kojoj je izgrađena pojedina od tih građevina, odnosno svake točke površine na kojoj je moguće građenje jedne ili više takvih građevina.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURNE MREŽE

5.3.1. UVJETI GRADNJE ELEKTROENERGETSKE MREŽE

Članak 154.

(1) Kroz područje ovog plana, jednim dijelom trase (kroz zonu K4), prolazi 35 kV nadzemni dalekovod TS 35/10 kV Umag – TS 35/10 kV Tvornica cementa. Gradnja građevina u zaštićenom koridoru dalekovoda je ograničena i može se izvoditi samo prema uvjetima vlasnika voda. Dalekovod je moguće izmjestiti odnosno zamijeniti podzemnim 35 kV kabelskim vodom po trasi koja je načelno prikazana u grafičkom dijelu plana.

(2) Postojeće trafostanice 10(20)/0,4 kV moguće je po potrebi rekonstruirati, ili zamijeniti na istoj lokaciji ili što bliže postojećoj novom trafostanicom 10(20)/0,4 kV drugog tipa i većeg kapaciteta.

(3) Postojeće srednje naponske kabele moguće je zamijeniti novim 20 kV kabelima, ako nisu izvedeni za 20 kV naponski nivo ili ne zadovoljavaju svojim kapacitetom buduće potrebe. Zamjenu kabela izvoditi po postojećim kabelskim trasama, gdje god je to moguće – odnosno tehnički i financijski opravdano.

(4) Buduće trafostanice 10(20) 0,4 kV gradit će se na lokacijama načelno nacrtanim u grafičkom dijelu plana. Mikro lokacije trafostanica 10(20)/0,4 kV odredit će u projektnoj dokumentaciji nakon definiranja stvarnih potreba budućih kupaca. Trafostanice će se graditi kao samostojeće građevine ili kao ugradbene u građevini, za kabelske priključke na srednjem naponu i kabelske rasplete na niskom naponu.

(5) Ako se trafostanica 10(20)/0,4 kV gradi kao samostojeća u vlasništvu distribucije, potrebno je osigurati zasebnu parcelu građevnu česticu na način da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granice parcele građevne čestice i 2 m od kolnika. Trafostanice moraju imati osiguran trajni direktan ili posredan pristup na javnu površinu.

(6) Za one nove kupce električne energije koji zahtijevaju vršnu snagu koja se ne može osigurati iz postojećih i planiranih trafostanica 10(20)/0,4 kV iz ovog plana, treba osigurati novu lokaciju trafostanice 10(20)/0,4 kV (kao samostojeću građevinu ili kao ugradbenu u građevini) unutar njegove građevinske čestice, odnosno zahvata u prostoru.

(7) Vodove 10(20) kV naponskog nivoa izvoditi će se isključivo podzemnim kabelima po trasama prikazanim u grafičkom dijelu. Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju, a točne trase odredit će se tek po određivanju mikro lokacija trafostanica.

(8) Sve nove trafostanice i srednjenaponski vodovi moraju zbog uvođenja 20 kV naponskog nivoa biti prilagođeni za 20 kV napon.

(9) Trase buduće niskonaponske mreže nisu prikazane u grafičkom dijelu plana, već će se izvoditi prema zasebnim projektima. Niskonaponsku mrežu izvoditi će se sa podzemnim kabelima, a samo iznimno kao nadzemnu sa samonosivim kabelskim vodičima razvijenim na betonskim ili željeznim stupovima.

(10) Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pješačkih staza unutar zone plana riješiti će se prema zasebnim projektima, koji će definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i traženi nivo osvijetljenosti.

(11) Elektroopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno ovdje datim tehničkim uvjetima i kartografskom prikazu broj 2.b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – TELEKOMUNIKACIJE, ENERGETSKI SUSTAV I PLINOOPSKRBA.

(12) Gradnja sunčanih (solarnih) kolektora i/ili fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije za potrebe osnovne građevine ovim se Planom omogućuje kao gradnja pomoćne građevine na građevnoj čestici za izgradnju osnovne građevine u skladu sa ukupnim odredbama ovog plana.

5.3.2. UVJETI GRADNJE VODOVODNE MREŽE

Članak 155.

(1) Planirana mreža vodoopskrbe polagat će se u trup novoplaniranih i postojećih prometnica, a prikazana je u kartografskom prikazu broj 2c - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba.

(2) Zbog uočene dotrajalosti postojeće mreže predviđa se rekonstrukcija dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području obuhvata Plana. Cjevovode koji se neće rekonstruirati potrebno je zaštititi i gdje god je moguće izmjestiti ih u profil prometne površine, odnosno unutar zelenih površina između prometnice i objekata.

~~(3) Za izgradnju novih cjevovoda koristiti kvalitetne materijale profila prema hidrauličkom proračunu.~~

~~(4) Prikazano rješenje je varijantno, idejnim projektom dozvoljava se izmjena dijelova sustava ukoliko je izmjena tehnički, tehnološki i ekonomski opravdana.~~

(3) Vodoopskrbna mreža prikazana na kartografskom prikazu usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućim stručnom dokumentacijom. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

~~(5)~~ (4) U postupku ~~utvrđivanja lokacijskih dozvola~~ ishodovanja akata za provedbu plana i građevinskih dozvola po pojedinim područjima, smještaj infrastrukturnih građevina utvrđuje se temeljem uvjeta koje izdaje ~~Istarski vodovod Buzet~~ isporučitelj usluga.

~~(6)~~ (5) Ograničenja i smjernice za projektiranje u smislu dozvoljenih tlakova, brzina i količine protoke, te uvjete priključenja na komunalnu vodoopskrbnu infrastrukturu izdaje ~~Istarski vodovod Buzet~~ isporučitelj usluga.

~~(7)~~ (6) Trase novih cjevovoda smjestiti unutar zelenih površina između prometnice i objekta, odnosno u nogostup ili trup prometnice .

~~(8)~~ (7) Sva čvorna mjesta s ograncima, zračni ventili i muljni ispusti trebaju se smjestiti u vodovodna okna koja omogućuju nesmetanu ugradnju, te kasnije održavanje i popravke. Poklopci okana su minimalnog otvora (kvadratnog ili kružnog) 600 mm, s korištenjem poklopaca nosivosti prilagođenih prometnom opterećenju.

~~(9)~~ (8) Izvedba priključaka pojedinih građevina unutar granica obuhvata treba biti usklađena sa tehničkim uvjetima koje propisuje nadležno komunalno društvo, a na način da u priključna okna stave vodomjer i račva za vodoopskrbni vod prema građevinama.

~~(10)~~ (9) Sve građevine unutar obuhvata Plana moraju biti priključene na vodoopskrbnu mrežu.

~~(11)~~ (10) Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod križanja s ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu međusobne udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i propisa. Načelno, treba nastojati da se kod križanja s mrežom kanalizacije, cjevovodi vodoopskrbe vode iznad kolektora.

~~(12)~~ (11) Na vodovodni sustav priključuje se hidranti odnosno hidrantski vodovi, koji se spajaju na njega putem cijevi najmanjeg profila 80 mm. Njihov raspored, položaj i karakteristike se određuje u skladu sa posebnim propisima vezanim uz protupožarnu zaštitu.

~~(13)~~ (12) U svrhu zaštite cjevovoda propisuju se njihovi zaštitni koridori u širini od ukupno najmanje 10,0 m za magistralni cjevovod, odnosno u ukupnoj širini od 6,0m za ostale cjevovode. Unutar ovih koridora se zabranjuje smještaj građevina visokogradnje ~~bez suglasnosti javnopravnog tijela koje gospodari tim cjevovodom~~. U postupku ishođenja provedbenog akta za građevinu visokogradnje na građevnoj čestici preko koje prolazi navedeni koridor ili neposredno graniči s njim potrebno je zatražiti posebne uvjete od strane ~~pravne osobe s javnim ovlastima javnopravnog tijela koja~~ tim cjevovodom gospodari.

~~(14) Za potrebe budućih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja potrebno je izgraditi vodoopskrbne cjevovode od postojećih vodova do predmetnih područja, te pripadajuće razvodne mreže na način da se zadovolje hidrauličke potrebe područja.~~

5.3.3.SUSTAV UREĐENJA VODOTOKA I VODA

Uređenje vodotoka i voda

Članak 155.a

(1) Svi vodotoci u obuhvatu Plana evidentirani u Vodoprivrednom informacijskom sustavu (Umaški potok sa spojnim kanalom i Južnim krakom i kanal Fiandara), kao i ostali tokovi na kojima se može javiti površinsko tečenje a nisu evidentirani kao vodotoci moraju se čistiti i održavati te izvoditi drugi potrebni zaštitni radovi i provoditi mjere zaštite, kako se ne bi ugrozila njihova protočnost. Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina: prometnica, parkova i trgova. Za upravljanje, uređenje i održavanje ostalih tokova na kojima se može javiti površinsko tečenje, a nisu evidentirani kao vodotoci, potrebno je utvrditi nadležnost sukladno odgovarajućim važećim propisima.

(2) Radi preciznijeg utvrđivanja koridora sustava uređenja vodotoka i zaštite od bujičnih voda, planira se za sve vodotoke i vodne površine utvrditi inundacijsko područje, te javno vodno dobro i vodno dobro. Do utvrđivanja inundacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno ili uređeno korito vodotoka, s obostranim pojasom širine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka. Unutar koridora planira se dogradnja sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava, njegova mjestimična rekonstrukcija, sanacija i redovno održavanje korita i vodnih građevina. Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama.

(3) Uređenje vodotoka provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, usklađenim sa Strategijom upravljanja vodama.

(4) Korištenje koridora vodotoka i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama.

(5) Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina – prometnica, parkova i trgova.

(6) Uređenja vodotoka provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, usklađenim sa Strategijom upravljanja vodama.

(7) Do utvrđivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju se ovi iz kartografskih prikaza ovog Plana.

(8) Radi zaštite od erozija potrebno je graditi i održavati regulacijske i zaštitne vodne građevine, izvoditi zaštitne radove i provoditi mjere zaštite, sukladno Zakonu o vodama i podzakonskim aktima.

(9) Odredbe o zaštiti od štetnog djelovanja voda date su u članku 215.a. ovih odredbi za provedbu.

5.3.3.4. UVJETI GRADNJE MREŽE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 156.

(1) U Gradu Umagu-Umago gradit će se razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, tj. zaseban sustav kanalizacije sanitarnih otpadnih voda (fekalna kanalizacija) i zaseban sustav oborinskih otpadnih voda, osim u području povijesne jezgre Umaga gdje će se zadržati djelomično mješoviti sustav.

(2) Odvodnja otpadnih voda izdvojenihog građevinskihog prostora područja izvan naselja (~~TRP – turističko razvojno područje~~) ugostiteljsko turističke namjene Umag - Punta mora se riješiti priključenjem internog sustava odvodnje na javni sustav odvodnje otpadnih voda grada Umaga. Ukoliko ne postoje tehnički ili drugi uvjeti za spajanje na javni sustav odvodnje otpadnih voda, odvodnja TRP-a se rješava zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem uz suglasnost i uvjete nadležnog tijela.

(3) Tehnološke otpadne vode mogu se ispusti u javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda nakon odgovarajućeg predtretmana do zadovoljenja standarda za ispuštanje u građevine javne odvodnje.

(4) Prema članku ~~67.~~ 77. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. ~~153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14~~ 66/19, 84/21 i 47/23) pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda.

(5) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno čl. ~~122.~~ 158. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. ~~153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14~~ 66/19, 84/21 i 47/23). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl. 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“, br. ~~78/10 i 79/13~~ 9/20).

(6) Planirana mreža vodoopskrbe polagat će se u trup novoplaniranih i postojećih rekonstruiranih prometnica, a prikazana je u kartografskom prikazu broj 2d - PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ODVODNJA.

(7) Planirana mreža prikazana na kartografskom prikazu usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućim stručnom dokumentacijom. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

Članak 157.

(1) Planskim rješenjem se naselja~~æ~~ povezuje u sustav mreže gravitacijskih kolektora sanitarne otpadne odvodnje međusobno povezanih crpnim stanicama kojima se sanitarne otpadne vode prikupljaju i odvođe postojećim i budućim kolektorima na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Umag" ~~koji se planira premjestiti na novu lokaciju izvan obuhvata Plana.~~

~~(2) Postojeći UPOV se nalazi blizu mora. UPOV je projektiran i izgrađen 1986. godine kao mehanički uređaj sa grubom rešetkom na ulazu, finim sitima, kratkim pjeskolovom-mastolovom i dugim ispustom u more. Podmorski ispust je izgrađen. Dio na zemlji sastoji se od PEHD cjevovoda DN 600 u ukupnoj dužini od 810 m, a podmorski dio DN 500 u ukupnoj dužini od 610 m, s jedne točke izlazi na dubini od 15 metara ispod razine mora.~~

(2) Planirana mreža prikazana na kartografskom prikazu usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućim stručnom dokumentacijom. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

~~(3) Pročišćene vode ne ispunjavaju zahtijevane parametre za ispust u recipijent (osjetljivo more). Velik problem je smrad. Uređaj je bio nadograđen sa pokrovom pojedinih objekta (gruba rešetka) i sustavom za pročišćavanje zraka.~~

~~(4) Za vrijeme oborina (velik dotok) dolazi do prelijevanja otpadne vode iz ispusne građevine. Kapacitet postojećeg podmorskog ispusta je premalen. U otpadnoj vodi prisutna je morska voda i strane vode (oborinske i podzemne vode).~~

~~(5)~~ (3) Sanitarne otpadne vode tretirat će se na uređaju za pročišćavanje do potrebnog stupnja pročišćavanja. Uređaj za pročišćavanje može, pored same građevine uređaja, imati i prateće građevine. ~~Nakon tretmana na uređaju, pročišćena voda ispustit će se u teren preko upojnog bunara, vodnu površinu, vodotok ili u priobalno more podmorskim ispustom.~~ Mikrolokacije kolektora, crpnih stanica i uređaja, kao i mikrolokacija i udaljenost podmorskog ispusta od morske obale odnosno kopnenog ispusta u upojni bunar vodnu površinu ili vodotok, definirat će odgovarajućim aktom za **građenje provedbu plana odnosno građevinskom dozvolom**. Cjelokupni sustav sa svim svojim dijelovima mora se izvesti u skladu s važećim propisima i pravilima tehničke struke.

~~U skladu s čl. 67. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) unutar zaštićenog obalnog područja mora ne dozvoljava se rješavanje sanitarnih (i tehnoloških) otpadnih voda putem zbrinjavanja u septičkim ili sabirnim jamama niti kao fazno rješenje, već isključivo priključivanjem na izgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda.~~

(4) Unutar obuhvata Plana ne dozvoljava se rješavanje sanitarnih (i tehnoloških) otpadnih voda putem zbrinjavanja u septičkim ili sabirnim jamama niti kao fazno rješenje, već isključivo priključivanjem na izgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda.

~~(6)~~ (5) Priključenje na javni sustav odvodnje provodi se sukladno Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga“, br. 16/13) a koja se donosi na temelju Zakona o vodama („Narodne novine“, br. ~~153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14~~ 66/19, 84/21 i 47/23).

~~(7) U fekalnu kanalizaciju dozvoljeno je upuštati samo otpadne vode koje su na nivou kućnih otpadnih voda. Sve masne vode (ulja, masti, nafta i naftni derivati) iz kuhinja, kotlovnica ili radionica dozvoljeno je upuštati u kanalizaciju samo nakon separatora ulja i masti koji mora biti smješten unutar građevine ili uz samu građevinu; uz napomenu da je s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije preporučljivo kao pogonski energent predvidjeti UNP ili prirodni plin.~~

(5) Kakvoća otpadne vode, odnosno granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispuštaju u javni sustav odvodnje odnosno u prijemnik, trebaju biti u skladu sa zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona (Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda; „Narodne novine“, br. 26/20).

~~(8) Zbog problema odnosno lošeg stanja postojećeg sustava odvodnje je potrebna rekonstrukcija pojedinih objekata i to zbog prodora mora u sustav odvodnje, oštećenja kolektora i objekata itd., prevelike količine oborinskih voda u sustavu odvodnje.~~

Oborinska odvodnja

Članak 158.

(1) U obuhvatu Plana planira se izgradnja sustava djelomične javne odvodnje oborinskih otpadnih voda (oborinske otpadne vode s javnih prometnih površina). Oborinska odvodnja zone predviđa se riješiti novo projektiranom oborinskom kanalizacijom prometnih površina. Oborinske vode sa područja grada koja gravitiraju prema moru se odvede putem otvorenih i zatvorenih kanala i obalnim ispustima ispuštaju u more. Oborinska kanalizacija dijela naselja Komunela (obrotna zona i Komunela potok) se ispušta u Umaški potok – sjeverni krak. Dio naselja Moela koji se nalazi uz južni krak Umaškog potoka ima ispuste oborinske kanalizacije u taj dio potoka. Svi ostali dijelovi područja Grada Umaga-Umago uglavnom nemaju izgrađenu oborinsku kanalizaciju već se samo lokalno rješava problem oborinskih voda ispuštanjem u upoje ili raspršeno po terenu.

(2) Oborinsku odvodnju determinira konfiguracija terena, te je odvodnja potpuno gravitacijska. Stoga su se u ovom priobalnom području nametnula tri smjera odvodnje oborinskih voda: odvodnja izravno u more (neposredno), odvodnja u vodotok i odvodnja u upoje u terenu (posredno opet završavaju u moru).

(3) Kao osnovnu podlogu za planiranje i dimenzioniranje sustava i građevina odvodnje slivnih voda i oborinske odvodnje na području Grada Umaga, ukoliko Grad Umag-Umago odnosno nadležno upravno tijelo Grada Umaga odnosno trgovačko društvo sukladno novim saznanjima te tehnološkom napretku ne odluči drugačije, potrebno je koristiti elaborat: „Inženjerska analiza kratkotrajnih jakih oborina na području Umaga“, Građevinski fakultet sveučilišta u Rijeci, 2011., idejno rješenje: „Odvodnja oborinskih voda Grada Umaga“, Fluming

d.o.o. Rijeka, 2011., te „Idejno rješenje odvodnje slivnih voda područja Grada Umaga“, Fluming d.o.o. Rijeka, 2012.

~~(4) Oborinska odvodnja Grada Umaga-Umago rješavat će se temeljem odgovarajućeg propisa Grada Umaga kojime se uređuje zbrinjavanje otpadnih voda.~~

(4) Oborinske vode s prometnih površina sakupljaju se u sustav odvojen od sanitarne odvodnje i odvede se u upojne bunare ili na drugi odgovarajući način sukladno Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Služb. novine Istarske županije 12/05, 2/11).

(5) Unutar povijesne jezgre grada Umaga-Umago, gdje su pročelja i krovovi kuća položeni paralelno s prometnicom, oborinske otpadne vode s krovova ispuštaju se u sustav javne odvodnje oborinskih voda. Ostale krovne vode zbrinjavaju se na građevnoj čestici tako da ne rade štete na okolnim površinama i građevinama, osim na lokacijama određenim na temelju odluke nadležnog upravnog tijela Grada Umaga-Umago odnosno trgovačkog društva.

(6) Prije ispuštanja u more, vodnu površinu, vodotok ili upoj u terenu na separatorima ulja, masti i pijeska potrebno je pročititi onečišćene oborinske vode sa slijedećih površina:

- parkirališta za vozila površine veće od 2300m² (javna, hotelska i druga parkirališta),
- radne i manipulativne površine slične parkiralištima (površine unutar radnih pogona gdje se održavaju, peru i zaustavljaju teretna i ostala vozila – radne površine mehaničarskih radionica, praonice vozila i sl.),
- površine za servisiranje i odlaganje motornih plovila na suhom (suhe marine i sl.),
- površine za iskrcaj tekućih goriva (benzinske postaje),
- prometnice i platoi u planiranim površinama proizvodne namjene.

(7) Iznimno stavku 6. ovoga članka, onečišćene oborinske vode s prometnih, parkirališnih, manipulativnih i drugih površina unutar i izvan građevinskih područja koje se povremeno koriste, kao što su groblja, građevine i površine sportske i rekreativne namjene i slični zahvati bez obzira na njihovu površinu, moguće je odvesti raspršeno u okolni teren.

~~(7)~~ (8) Građevine oborinske odvodnje moraju se projektirati i graditi sukladno s čl. ~~63-73~~ Zakona o vodama („Narodne novine“, br. ~~153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14~~ 66/19, 84/21 i 47/23), tj. opasne i druge onečišćujuće tvari u tim vodama ne smiju premašivati granične vrijednosti emisija propisane za otpadne vode iz Zakona o vodama („Narodne novine“, br. ~~153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14~~ 66/19, 84/21 i 47/23) i Pravilnika o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama („Narodne novine“, br. ~~80/13, 43/14, 27/15 i 3/16-26/20~~).

(9) Oborinske vode građevina izgrađenih na građevnim česticama zbrinjavaju se na pripadajućoj građevnoj čestici.

(10) Građevine oborinske odvodnje u sklopu građevnih čestica grade i održavaju njihovi vlasnici.

(11) U skladu sa člankom 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te Zakonu o vodama za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih i lokalnih prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno društvo.

(12) Objekti za sakupljanje površinskih oborinskih voda–slivnici na javnim prometnicama moraju imati taložnicu-pjeskolov.

(13) Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je utvrditi upojnost tla i dokazati mogućnost dispozicije pročišćenih oborinskih voda.

(14) Pri projektiranju predlaže se osmisлити prihvatljiv prihvat i zbrinjavanje oborinskih voda na način da se nakon tretmana oborinske vode upotrijebe za sekundarne namjene (hortikultura i slične djelatnosti) i/ili uz integralni pristup rješavanja oborinskih voda (zbrinjavanje dijela oborinskih voda unutar pojedinih zona i/ili cijelog Plana).

(15) Prije ispuštanja oborinske voda u upojni bunar sa slijedećih površina je potrebno pročistiti onečišćene oborinske vode na separatorima ulja i masti:

- parkirališta površine veće od 400 m²
- radne i manipulativne površine slične parkiralištima (površine unutar radnih pogona gdje se održavaju, peru i zaustavljaju teretna i ostala motorna vozila – radne površine mehaničarskih radionica, praonice vozila i sl.),
- površine za servisiranje i odlaganje plovila na suhom,
- površine za iskrcaj tekućih goriva (benzinske postaje),

(16) Prilikom dimenzioniranja pojedinih dionica kanalizacije potrebno je hidraulički proračun izraditi na bazi krivulje oborina - Mjerodavni intenzitet oborina ITP krivulja Hrvatskih voda-Rijeka za dvogodišnji povratni period vodeći računa o ukupnoj slivnoj površini.

Članak 159.

Uređenje vodotoka i voda

~~(1) Sustav uređenja vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda Grada Umaga Umago dio je cjelovitog sustava uređenja vodotoka i obrane od poplava na vodama područja malog sliva "Mirna- Dragonja". Koridor sustava linijski obuhvaća sve vodotoke, prikazane u grafičkom dijelu Plana. — (2) Radi zaštite nižih dijelova Grada Umaga Umago od poplava planira se izgradnja retencije Ljubljanija (većim dijelom na području Grada Buje), dok su izvedeni privremena retencija Špinel, spojni kanal između Umaškog potoka i Južnog kraka, dva nasipa te rekonstruiran kanal Južnog kraka. U cilju zaštite područja Grada Umaga Umago od poplava mogu se graditi i uređivati i drugi zahvati, ukoliko se kroz praćenje stanja u prostoru za te ukazuje potreba.~~

~~(3) Radi preciznijeg utvrđivanja koridora sustava uređenja vodotoka i zaštite od bujičnih voda, planira se za sve vodotoke i vodne površine utvrditi inundacijsko područje, te javno vodno dobro i vodno dobro. Do utvrđivanja inundacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno ili uređeno kerito vodotoka, s ebostranim pojasom širine 10m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka. Unutar koridora planira se dogradnja sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava, njegova mjestimična rekonstrukcija, sanacija i redovno održavanje korita i vodnih građevina. Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama. Do utvrđivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju se oni iz kartografskih prikaza ovoga Plana.~~

~~(4) Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina: prometnica, parkova i trgova.~~

~~(5) Uređenje vodotoka provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, usklađenim sa Strategijom upravljanja vodama.~~

~~(6) Operativna obrana od poplava za Umaški potok, koji pripada vodama II. reda, provodi se temeljem Plana obrane od poplava na vodama II. reda Istarske županije – Sektor E – Sjeverni Jadran – branjeno područje 22 – mali slivovi „Mirna- Dragonja“ i „Raša- Boljunčica“ – mali sliv „Mirna- Dragonja“.~~

5.3.4.5. UVJETI GRADNJE PLINSKE MREŽE

Članak 160.

(1) Ovim Planom predviđena je izgradnja djelomično nove opskrbe plinske mreže koja će se, u skladu s dinamikom izgradnje budućeg sustava plinifikacije grada Umaga-Umago i okolnih naselja, širiti svim postojećim i planiranim ulicama. Planirane trase uz postojeće utvrđene su kartografskim prikazom 2.e. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža –Plinoopskrba.

(2) Planirana mreža prikazana na kartografskom prikazu usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućim stručnom dokumentacijom. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

~~(2)~~ (3) Trase plinske mreže na području obuhvata ovoga Plana će se konačno utvrditi ~~lokacijskom dozvolom~~ aktom za provedbu plana i građevinskom dozvolom na temelju idejne projektne dokumentacije koja će se izraditi u skladu s tehnološko-ekonomskom opravdanosti plinifikacije, važećim propisima, konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

~~(3)~~ (4) Na području Grada Umaga-Umago unutar ~~zone UPU~~ obuhvata Plana velik dio plinske mreže je već izveden, a ovim planom predviđena je izgradnja manjih proširenja novim opskrbnim plinovodima na preostalom dijelu cijelog području Plana.

~~(4)~~ (5) Opskrba plinom Grada Umaga-Umago, a samim time i područja Plana osiguran je spojem plinske mreže na MRS Umag koja je priključena na magistralni transportno-distributivni plinovod Umag - Pula.

Članak 161.

(1) Pri gradnji plinovoda (magistralnih i lokalnih), plinovodnih mreža i kućnih instalacija, kao i prilikom određivanja trasa plinovoda i lokacija MRS s propisanim koridorima, primjenjuju se odgovarajući propisi o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima za međunarodni transport, te važeći tehnički i sigurnosni propisi.

(2) Plinska mreža na području Plana izvedena je srednjetačna plinska mreže maksimalnog radnog tlaka do 4 bar pretlaka, dok je na području stare gradske jezgre izvedena kao niskotlačna radnog tlaka do 100 mbar pretlaka.

(3) Ovim Planom predviđeno je proširenje postojeće opskrbe plinske mreže koja će se, u skladu s dinamikom izgradnje naselja, širiti svim postojećim i planiranim ulicama. Postojeće, kao i planirane trase utvrđene su kartografski.

(4) Trase plinske mreže na području obuhvata ovoga Plana će se konačno utvrditi ~~lokacijskom dozvolom~~ **aktom za provedbu plana i građevinskom dozvolom** na temelju idejne projektne dokumentacije koja će se izraditi u skladu s tehnološko-ekonomskom opravdanosti plinifikacije, važećim propisima, konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(5) Plinsku mrežu potrebno je izvoditi sukladno kartografskom prikazu u sklopu ovoga ~~urbanističkog plana uređenja~~ **Plana**. Plinsku mrežu potrebno je polagati u koridoru prometnica, a iznimno u se mogu polagati ispod nogostupa.

Članak 162.

(1) Plinovod treba polagati poštujući minimalne svjetle razmake između plinske cijevi i ostalih građevina infrastrukture (instalacija) u skladu s trenutno važećom zakonskom regulativom i pravilima tehničke prakse.

(2) Svi cjevovodi srednjetačne plinske mreže moraju se predvidjeti iz polietilenskih cijevi visoke gustoće na način da zadovoljavaju uvjete za srednjetačne plinovode radnog tlaka do 4 bar pretlaka, kao i cjevovodi za niskotlačne dionice koji minimalno moraju zadovoljavati uvjete za plinovode radnog tlaka do 100mbar pretlaka ili više prema dodatnom zahtjevu posebnih uvjeta građenja lokalnog distributera plina i tehničkih propisa za određenje cijevu.

(3) Plinovod treba polagati poštujući minimalne svjetle razmake između plinske cijevi i ostalih građevina infrastrukture (instalacija) u skladu s trenutno važećom zakonskom regulativom i pravilima tehničke prakse kako za srednjetačne tako i za niskotlačne plinovode.

(4) Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pješčana posteljica na način da zemljani sloj iznad cijevi plinovoda iznosi najmanje 1,0 m, a za plinske priključke minimalno 0,8m. U slučaju izvedbi manjih ukopavanja cijevi plinovoda potrebno je izvesti zaštitu plinovoda na način kako je to definirano zakonskom regulativom i pravilima tehničke prakse.

(5) U pogledu sigurnosti i provedbi mjera zaštite od požara za svaki objekt predvidjeti samo jedan kućni priključak s glavnim zaporom na uvijek dostupnom mjestu kojim se zatvara dotok plina u objekt u slučaju požara, potresa, nekontroliranog istjecanja plina iz unutarnje plinske instalacije ili uzbune.

(6) Plinske priključke za opskrbu prirodnim plinom stambenih, poslovnih i javnih objekata potrebno je izvesti u skladu s ažurnim tehničkim pravilima i propisima za plinske instalacije, internim normama, te ostalom pozitivnom regulativom (DVGW, DIN, HRN i EN) i posebnim uvjetima građenja plinovoda određenima od lokalnog distributera plina.

(7) Sigurnosne udaljenosti građevina, dijelova građevina ili prostora u slučaju korištenja energenta UNP ili prirodnoga plina potrebno je projektirati sukladno sljedećoj važećoj regulativi:

- Zakonu o zapaljivim plinovima i tekućinama (NN 108/95 i 56/10)
 - Pravilniku o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07);
- te pravilima tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od požara.

Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

Članak 162.a

(1) Energija iz obnovljivih izvora, pogodna za korištenje (proizvodnju električne i toplinske energije) na području obuhvata Plana je sunčeva (solarna) energija.

(2) Unutar područja obuhvata Plana nije planirana gradnja samostalnih energetske građevine za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

(3) Gradnja sunčanih (solarnih) kolektora i/ili fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije za potrebe osnovne građevine ovim se Planom omogućuje i kao gradnja pomoćne građevine na građevnoj čestici za izgradnju osnovne građevine.

(4) Fotonaponske module moguće je postavljati u okviru nadstrešnica (solarne nadstrešnice za automobile i sl.) i ostalih elemenata urbane opreme (klupe, reklame i sl.) sukladno ukupnim odredbama ovog Plana i prostornog plana šireg područja.

~~6.7.~~ UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH I SPORTSKIH I REKREACIJSKIH POVRŠINA

~~67.1.~~ UVJETI I NAČIN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKIH POVRŠINA (R) ~~U G.P. NASELJA~~

SPORT I REKREACIJA

~~Sportsko rekreacijska područja~~

Članak 163.

~~(1) Područja opće sportsko rekreacijske namjene namijenjena su uređenju i gradnji zatvorenih i otvorenih sportskih i rekreacijskih površina i igrališta uz postavljanje potrebnih rekvizita neophodnih u njihovoj upotrebi.~~

~~(2) Površine za sportsko rekreacijsku namjenu (planske oznake R) koristit će se za smještaj sportskih, rekreativnih te kupališnih sadržaja, a sastoje se od slijedećih površina rekreacijske namjene; zone (R1) sport, zone (R2) rekreacija, te zone (R3) koja obuhvaća akvatorij kupališta te kupališne građevine pod zajedničkim nazivom maritimna rekreacija.~~

(1) Odredbe o uvjetima smještaja građevina sportsko rekreacijske namjene odnose se na građenje građevina sportsko rekreacijske namjene koje se u skladu sa ovim odredbama mogu graditi na površinama sportsko rekreacijske namjene R1 – sport, R2 – rekreacija i R3 – uređena plaža te površinama mješovite namjene (M) prikazanim u grafičkom dijelu Plana – list 1 – Korištenje i namjena površina unutar građevinskog područja naselja Umag te izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene Umag Punta.

(2) Uvjeti i način gradnje građevina sportsko rekreacijske namjene određuju se na temelju odredbi ovog Plana, odredba prostornog plana šireg područja, vlasništva nad zemljištem i ažurnog stanja katastarske izmjere.

~~(3) U površinama sportske namjene (R1), mogu se graditi građevine namijenjene sportskim i rekreacijskim aktivnostima, te uređivati sportska i rekreacijska igrališta s pratećim građevinama i sadržajima osnovne namjene neophodnim za njihovo nesmetano funkcioniranje. Prateće građevine koje će se graditi u ovim površinama mogu biti i trgovačke,~~

ugostiteljske, uslužne ili servisne namjene, ne mogu se graditi na vlastitoj građevnoj čestici, a njihova građevinska (bruto) površina ne može biti veća od 200m². Građevine koje će se graditi u ovim površinama ne mogu biti stambene niti imati prostorije stambene namjene, kao ni ugostiteljske smještajne građevine (hoteli, apartmani i sl.).

Članak 164.

(1) ~~U područjima rekreacijske namjene (R2) se, sukladno obilježjima prostora i uz posebno vrednovanje krajobraznih vrijednosti, mogu uređivati pješačke, biciklističke, jahačke, trim i slične staze, igrališta za rekreaciju odraslih i djece, postavljati rekreacijske sprave i sl.~~

~~(2) Rekreacijske površine uključuju otvorene prostore za odbojku, košarku, rukomet, nogomet, tenis, stolni tenis, boćanje, trim staze, biciklističke staze, i slično. Unutar ove namjene moguće je predvidjeti i spektakr različitih zabavnih sadržaja u funkciji upotpunjavanja turističke ponude. Ove građevine je moguće natkrivati, i to primjenom laganih, pomoćnih konstrukcijama primjerenih cjelogodišnjem korištenju; balon i sl.~~

~~(3) Osim sportsko rekreacijskih sadržaja, unutar ove zone dozvoljena je gradnja i uređenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.~~

Članak 165.

~~(1) Površina rekreacijske namjene uređene plaže (R3) namijenjena je samom akvatoriju kupališta te kupališnim građevinama.~~

~~(2) Unutar ovih površina moguće je formiranje sadržaja isključivo za potrebe rekreacije na moru: plaža, plimnog kupališta, molova za privez brodica, ronilačkih i ostalih klubova za sportove na vodi, sunčališta, šetnica, trim staza, pješčanih (ili od drugih prirodnih podloga) igrališta za sportove loptom, smještaj manjih montažnih objekata za pružanje ugostiteljskih usluga, plažnih rekvizita, aquagana i drugih naprava za rekreaciju, te ostalih sadržaja primjerenih turističkoj namjeni.~~

~~(3) Osim sportsko rekreacijskih sadržaja, unutar površina kupališta dozvoljena je gradnja i manjih pristupnih prometnica, objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Unutar građevinskog područja kupališta moguće planirati parkirališne površine, a istu je moguće riješiti unutar kontaktnog građevinskog područja gostiteljsko turističke namjene. Između parkirne površine i područja kupališta planirati izravne pješačke veze prikladne i iza kretanje osoba s posebnim potrebama.~~

~~(4) Morska površina zone akvatorija osigurava se mogućnost odvijanja svih rekreativnih sportova na vodi, postavljanje pontona s podvodnim vezom za različite vrste morskih aktivnost – skakaonice, aquapark na vodi, ski park i sl. Uz navedeno po potrebi na obali je potrebno osigurati površinu za pristup morskom dijelu akvatorija koji omogućuje animaciju i sudjelovanje u navedenim rekreativnim morskim aktivnostima. Moguća je izvedba pratećih monatažnih kopnenih objekata u službi planiranih vodenih sportova.~~

~~(5) Unutar površina zone uređene plaže (R3) planira se osim navedenog korištenje i uređenja obale, i omogućavanja formiranja uređenih plaža, ali i organiziranje postojećih plaža te plažnih površina.~~

~~(6) Rekreacijske površine uključuju otvorena sportsko rekreacijska igrališta različitih sportova, kao i nenatkrivenu tribinu. Otvorena igrališta nije predviđeno natkrivati. Dozvoljena je gradnja manje ugostiteljsko turističke građevine~~

Uvjeti smještaja i gradnje građevina sportske namjene (R1)

Članak 166.

(1) Uvjeti smještaja i gradnje sportskih građevina ~~na područjima~~ unutar površina sportske namjene R1 utvrđuju se kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m², a najveća ~~smije~~ može biti jednaka površini planske namjene R1.

2. Namjena građevine – određena je člankom 79. ovih odredbi za provedbu.

~~Unutar ovih površina mogu se graditi građevine namijenjene sportskim i rekreacijskim aktivnostima, te uređivati sportska i rekreacijska igrališta s pratećim građevinama i sadržajima osnovne namjene neophodnim za njihovo nesmetano funkcioniranje. Prateće građevine koje će se graditi u ovim površinama mogu biti i trgovačke, ugostiteljske, uslužne ili servisne namjene.~~

3. Veličina i građevna (bruto) površina građevine

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,~~13~~:
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,~~23~~:
- Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi jedna nadzemna etaža (P) ~~dvije nadzemne etaže (Po+P+1)~~
- najveća dozvoljena visina građevine iznosi ~~10,5~~ 5 m

4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevine sportske namjene ~~do ruba~~ od granice građevinske čestice iznosi: 4,0 m ili $h/2$,
- najmanja udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca iznosi 4,0 m

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa, volumenom, materijalima i stilom uklopljeno u širi kontekst priobalne i visinske gradnje.

Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u zonu slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivosti ~~parcela~~ građevne čestice, visine, i slično, dok je u oblikovnom dijelu moguće ponuditi i nešto suvremenija rješenja.

6. Uređenje građevne čestice

- do građevne čestice mora biti osiguran pristup javnom prometnicom dimenzioniranom prema ovom Planu;
- unutar građevne čestice potrebno je osigurati manevarski prostor za vozila zaposlenih i opskrbe te komunalnih službi;

- građevne čestice za gradnju građevina sportsko rekreacijske namjene moraju se hortikulturno urediti u minimalnoj površini hortikulturnog uređenja od 30 % površine građevne čestice, u sklopu hortikulturnog uređenja mogu se uređivati pješačke staze, postavljati urbana oprema i sl., minimalni postotak hortikulturnog uređenja ne može se koristiti za bilo koji oblik parkiranja,

Unutar građevne čestice planirati parkirališne površine ~~na sljedeći način:~~

- ~~planira se 1 PM na 20 sjedećih mjesta~~ prema normativu iz članka 147 ovih odredbi za provedbu

- ~~preporuka je da se~~ parkirališne površine planiraju sa zatravljenim blokovima.

7. Uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina ~~javnog pristupnog puta za pristup građevini~~ kolnog pristupa iznosi 5,5 m za novoplanirane kolne pristupe. Iznimno je pristup građevinama sportske namjene moguć i sa postojećih javnih prometnih površina užeg poprečnog profila ukoliko nije moguće proširenje istih ~~sportske građevine~~.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica sportskih i rekreacijskih građevina na prometne površine i drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su poglavljem 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama i kartografskim prikazom 4b – Način i uvjeti gradnje.

8. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Uvjeti i način uređenja sportsko-rekreacijskih površina (R2)

Članak 167.

(1) Rekreacijske površine uključuju otvorena sportsko-rekreacijska igrališta različitih sportova, kao i mogućnost izvedbe nenatkrivene tribine. Otvorena igrališta nije moguće natkrivati. ~~Dozvoljena je gradnja manje ugostiteljsko-turističke građevine.~~

(2) Uvjeti gradnje rekreacijskih građevina na područjima namjene oznake R2 utvrđuju se kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice se ne utvrđuje a najveća ~~smije~~ može biti jednaka površini planske namjene R2

2. Namjena građevine - određena člankom 80. ovih odredbi za provedbu.

~~Na ovim površinama mogu se sukladno obilježjima prostora i uz posebno vrednovanje krajobraznih vrijednosti, uređivati pješačke, biciklističke, jahačke, trim i slične staze, igrališta za rekreaciju odraslih i djece, postavljati rekreacijske sprave i sl.~~

~~Rekreacijske površine uključuju otvorene prostore za odbojku, košarku, rukomet, nogomet, tenis, stolni tenis, boćanje, trim staze, biciklističke staze, i slično. Unutar ove namjene moguće je predvidjeti i spektar različitih zabavnih sadržaja u funkciji upotpunjavanja turističke ponude. Ove građevine je moguće natkrivati, i to primjenom laganih, pomoćnih konstrukcijama primjerenih cjelogodišnjem korištenju; balon i sl.~~

~~Unutar ove namjene moguće je planirati, graditi i uređivati različite sportsko-rekreacijske sadržaje (košarkaška, nogometna, rukometna, tenis igrališta i sl.) na otvorenom i prateće servisne sadržaje poput svlačionica i manjih ugostiteljskih sadržaja.~~

3. Veličina i građevna (bruto) površina građevine

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,01:
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi 0,01:
- Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi jedna nadzemna etaža (P)
- najveća dozvoljena visina građevine iznosi 5 m
- izuzetno od prethodnih odredbi ove točke unutar površina rekreacije (R2) iz st.5. članka 80. u svakoj je površini moguće graditi jednu ili više prizemnih građevina najviše visine od 5,0m, ukupne (kumulativne) bruto razvijene površine od 500m²

4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

-najmanja udaljenost građevine rekreacijske namjene do ~~rubne~~ granice građevinske čestice iznosi: 4,0 m

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa, volumenom, materijalima i stilom uklopljeno u širi kontekst priobalne i visinske gradnje.

Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u zonu slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivosti ~~parcela~~ građevne čestice, visine, i slično, dok je u oblikovnom dijelu moguće ponuditi i nešto suvremenija rješenja.

6. Uređenje građevne čestice

Građevne čestice za gradnju građevina sportsko rekreacijske namjene moraju se hortikulturno urediti u minimalnoj površini hortikulturnog uređenja od 20 % površine građevne čestice, u sklopu hortikulturnog uređenja mogu se uređivati pješačke staze, postavljati urbana oprema i sl., minimalni postotak hortikulturnog uređenja ne može se koristiti za bilo koji oblik parkiranja.

Unutar građevne čestice planirati parkirališne površine na sljedeći način:

- - ~~planira se 1 PM na 20 sjedećih mjesta~~ ne utvrđuje se obaveza osiguranja parkirališnih površina unutar građevne čestice već je moguće parkiranje na javnim parkirališnim površinama izvan sportsko rekreacijske površine,

- preporuka je da se parkirališne površine planiraju sa zatravljenim blokovima.

7. Uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

~~Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini iznosi 5,5 m za sportske građevine. Planom se posebno ne uvjetuje obveza kolnog priključka građevnih čestica rekreacijske namjene (R2).~~

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica sportskih i rekreacijskih građevina na ~~prometne površine i drugu~~ komunalnu i ~~drugu~~ infrastrukturu, definirani su poglavljem 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama i kartografskim prikazom 4b – Način i uvjeti gradnje.

8. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

~~Uvjeti i način uređenja sportsko-rekreacijskih površina uređene plaže (R3)~~

~~Članak 168:~~

~~(1) Područja maritimne rekreacije namijenjeno je rekreativnim aktivnostima vezanima uz more.~~

~~(2) Uvjeti gradnje rekreacijskih građevina na područjima namjene oznake R3 utvrđuju se kako slijedi:~~

~~1. Oblik i veličina građevne čestice~~

~~najmanja površina građevne čestice se ne određuje, a najveća smije biti jednaka površini planske namjene R3.~~

~~2. Namjena građevine~~

~~Unutar ovih površina moguće je planirati sunčališta, pristupe moru, valobrane, pristane dužine do 6m i širine do 2m, zelene površine, manja sportska igrališta, površine za vodene sportove i drugo, kao i građenju pratećih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene (otvorenih sportskih, rekreacijskih, ugostiteljskih, uslužnih, zabavnih i sličnih sadržaja). Moguće predvidjeti mogućnost gradnje i postavljanja građevina, uređaja i instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru. Unutar ovih površina može se graditi potrebna infrastrukturna mreža i prateće infrastrukturne građevine. U morskim zonama sporta mogu se za potrebe privezišta kapaciteta do 10 vozova za privez manjih rekreacijskih plovila u moru graditi potporni zidovi, obale i obalni zidovi, postavljati naprave i uređaji za privez plovila i signalizaciju te obavljati i drugi slični radovi.~~

~~3. Veličina i građevna (bruto) površina građevine~~

- ~~najveći dozvoljena površina montažnog objekta iznosi 50m²;~~
- ~~Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi jedna nadzemna etaža (P)~~
- ~~najveća dozvoljena visina građevine iznosi 5 m.~~

~~4. Smještaj građevine na građevnoj čestici~~

- ~~građevine se mogu slobodno postaviti unutar zone sporta i rekreacije uz uvjet da ne ugrožavaju moguće interventne puteve.~~

~~5. Uvjeti oblikovanja građevina~~

~~Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa, volumenom, materijalima i stilom uklopljeno u širi kontekst priobalne i visinske gradnje.~~

~~Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u zonu slijedom zatečenih lokalnih uvjeta: izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, i slično, dok je u oblikovnom dijelu moguće ponuditi i nešto suvremenija rješenja.~~

~~Planirane objekte izvesti kao montažne.~~

~~6. Uređenje građevne čestice~~

~~Građevna čestica uređuje se sukladno kontekstu a iznimno je moguće planirati i parkirališne površine.~~

~~7. Uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu~~

~~Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini iznosi 5,5 m za sportske građevine.~~

~~Način i uvjeti priključenja građevnih čestica sportskih i rekreacijskih građevina na prometne površine i drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su poglavljem 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama i kartografskim prikazom 4b Način i uvjeti gradnje.~~

~~8. Mjere zaštite okoliša~~

~~Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.~~

67.2. UVJETI I NAČIN UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA UNUTAR G.P.NASELJA

Članak 169.

(1) Zelene površine prikazane su u grafičkom dijelu Plana kao javne zelene površine – javni park (Z1) i igrališta (Z2) te zaštitne zelene površine (Z).

~~(1) Područje javne zelene površine – javni park (Z1) moguće je osim najrazličitijih varijanti hortikulturnih rješenja adekvatnih istarskom podneblju i kontekstu grada Umaga Umago, u kombinaciji sa javnim prostorom planirati i gradnju manjih dječjih igrališta, sanitarnih čvorova, te postavu fontana, paviljona, spomen obilježja, odmorišta i drugih elemenata parkovne i urbane opreme, te gradnju komunalnih građevina i trafostanica isključivo u funkciji korištenja parka. Komunalne građevine treba, gdje god je moguće, locirati rubno i kontaktno prema javnoj ili drugoj sličnoj površini, kako se ne bi umanjile parkovne i utilitarne vrijednosti parkovne površine.~~

~~(2) Javni parkovi uređivat će se trasiranjem pješačkih staza, opremanjem potrebnim rekvizitima, saniranjem postojećih i sadnjom odgovarajućih novih vrsta biljnog materijala, te obavljanjem i sličnih radnji, a izuzetno u manjim površinama i uređivanjem parkirališta. Javni~~

~~parkovi mogu se uređivati tako da se u njima tematski prezentiraju različiti eksponati (tematske izložbe na otvorenom – etno, povijest, kiparstvo i slično) čiji se sadržaj periodično može mijenjati. Uređivanje parkova provoditi sa što manje asfaltiranih, opločenih ili sličnih prometnih površina, uz kvalitetno opremanje komunalnom i drugom opremom. Cjelokupan promet (osim pješačkog) voditi rubno uz parkove, a, sukladno aktu nadležnog tijela Grada Umaga Umago o prenosivim objektima i napravama, kioske, standove i slične objekte i naprave locirati izvan parkova.~~

~~(3) Iznimno je ja k.č. br. 7107/5 moguće planirati postavu ili gradnju dva paviljona sa ugostiteljskim i javnim i društvenim sadržajima (manje galerije i sl.), svaki po 200 m².~~

(2) Javne zelene površine uređivati će se pretežitom dijelu sadnjom visokog zelenila ,a u manjem dijelu sadnjom niskog raslinja i travnatih površina. Izbor biljnih vrsta mora biti usklađen sa zatečenim autohtonim vrstama užeg i šireg podneblja.

(3) Javne zelene površine je potrebno uređivati u kontekstu nadogradnje funkcije namjene uz koju se iste nalaze, kao što je npr. sadnja drvoreda uz pješačke i biciklističke staze, vizualna zaštita prema parkirnim površinama, formiranje zasjenjenih površina uz stambene zgrade i sl.

Članak 170.

(1) Površine namijenjene igralištima (Z2) uređuju se ~~kao dijelovi~~ unutar naselja kao javno dostupna igrališta namijenjena rekreaciji i igri djece ~~različitih dobih skupina i interesa~~, unutar kojih je potrebno osim zelenila pravilno uklopiti i sprave za ~~rekreaciju i~~ dječju igru zajedno sa rekvizitima. Sva urbana oprema postavljena na igralištima treba biti unificirana na razini naselja a potrebno je u smislu sigurnosti primijeniti i druge propise.

Članak 171.

(1) Primjerena zastupljenost zelenih površina realizirat će se kroz drugim odredbama Plana uvjetovanim minimalnim postotnim udjelom uređenja zelenih površina u okviru svake građevne čestice. Način hortikulturnog uređenja i točan položaj tih površina odredit će se daljnjim projektantskim razradama u postupcima izdavanja akata ~~kojima se odobrava građenje za provedbu plana i građevinske dozvole.~~

Članak 172.

(1) Pri zahvatima koji će uzrokovati veće zemljane radove potrebno je provesti mjere sanacije i uređenja usjeka i nasipa primjerenom travnom smjesom, busenovanjem i grmljem. Sve vodove infrastrukture ukopati, a koridore postavljati da se najmanje ugroze moguće vrijedne stablašice.

(2) Iznad podzemno postavljene infrastrukture i u njenoj blizini težiti sadnji niskog i srednje visoko grmlja, trajnica i travnjaka čiji korijenov sistem ne prelazi dubinu 50 cm.

(3) Stablašice saditi na udaljenosti većoj od 2m od podzemne infrastrukture, odnosno 1m od ruba tvrde površine.

Članak 173.

(1) Na području namjene "Javne zelene površine - javni park" (Z1) dozvoljava se gradnja i uređenje pješačkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječjih igrališta, odmorišta, postava urbane i likovne opreme, paviljona, pergola, skulptura, fontana i slično. Najveća dozvoljena visina podzida u parku iznosi 1,5 m, a visinske razlike potrebno je urediti terasasto i ozeleniti.

(2) Unutar površine namijenjene javnom parku (Z1) na k.č.br.7107/5, k.o. Umag, moguće je planirati postavu i izgradnju paviljona (građevine lagane konstrukcije) do maksimalne površine 200 m², etažnosti P (visine 4m), u sklopu kojih se mogu smjestiti ugostiteljski, ili javni i društveni sadržaji (poput manjih galerija i sl.).

~~(2)~~ (3) Javni park potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

~~(3)~~ (4) ~~U funkciji korištenja parka~~ Unutar javnih zelenih površina – javni parki (Z1) moguće je planirati i graditi i manje infrastrukturne i komunalne građevine.

~~(4)~~ (5) Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo u najvećem mogućem opsegu te ga nadopunjavati autohtonim raslinjem.

~~(5)~~ (6) Drvored, aleju ili grupu zelenila potrebno je hortikulturno urediti jednom vrstom stabala. Uređenje drvoreda planirano je fragmentarno uzduž ulica na javnim površinama.

Članak 174.

~~(1) Površine namijenjene igralištima (Z2) uređuju se kao dijelovi naselja namijenjeni igri djece unutar kojih je potrebno osim zelenila pravilno uklopiti i sprave za dječju igru zajedno sa rekvizitima. Sva urbana oprema postavljena na igralištima treba biti unificirana na razini naselja, a zbog sigurnosti potrebno je primijeniti i druge propise.~~

(1) Igrališta (Z2) se raspoređuju u odnosu na gravitacijska područja i broj stanovnika, a uređuju se na 3 razine:

- igrališta opremljena igralima za djecu do 3 godine – 0,15 m²/st, a površine najmanje 50m²,
- igrališta opremljena igralima za djecu od 3 do 6 god - 0,45m²/st, a površine najmanje 100m²,
- igrališta opremljena igralima za djecu od 7 do 15 god. – 25 m²/korisniku, površine približno 200 m²,

(2) Igralište je potrebno opremiti sustavima za igru i rekreaciju koji će uključiti djecu različitih potreba, mogućnosti i interesa, inovativno prilagoditi terenskim, prirodnim i krajobraznim uvjetima lokacije i tematski naglasiti edukativnim, kulturnim ili ekološkim sadržajima.

(3) Igrališta se hortikulturno uređuju na način da se sade visoke stablašice i grmovi, uređuju travnate površine kako bi kvaliteta boravka djece na otvorenom bila ugodna a potreba za prirodnom zaštitom od sunca, mora, vjetra i oborina zadovoljena.

(4) Posebni uvjeti uređenja za dječja igrališta su u cilju dobrobiti djece su:

- dječja igralište za uzraste do 6 godina moraju biti ograđena čvrstom ogradom visine najmanje 1,0 m,
- površina dječjeg igrališta za igru loptom mora biti ograđena transparentnom ogradom (mrežom) visine 3,0 m,

- podne površine ispod dječjih sprava ~~moraju~~ mogu biti uređene od elastičnih ili prirodnih materijala odgovarajuće visine nasipa (trava, šljunak, sječka, pijesak),
 - igralište se može opremiti pitkom vodom, fontanom, paviljonom, pergolom, skulpturom, likovnom opremom, edukativnim eksponatom i sličnim sadržajima.
- ~~— najmanje 30% površine dječjeg igrališta mora biti ozelenjeno.~~

Članak 174.a.

(1) Zaštitne zelene površine (Z) uređivat će se kao parkovi te imaju cilj stvaranja tampon zona između sadržaja koje zaštitno zelenilo razdvaja. U sklopu zaštitnih zelenih površina uređivat će se parkovne površine izgradnjom pješačkih staza, dječjih igrališta, opremanjem potrebnim rekvizitima, te saniranjem postojećih i sadnjom odgovarajućih novih vrsta biljnog materijala.

(2) Zaštitne zelene površine – Z koje će se formirati nakon formiranja građevnih čestica stambene namjene mogu se uređivati kao pješačke, zelene, sportsko rekreacijske te parkirališne površine na kojima ne postoji mogućnost gradnje građevina visokogradnje, ali se može postavljati urbana oprema.

78. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

78.1. ~~MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH CJELINA~~ PRIRODNA DOBRA, KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI I EKOLOŠKA MREŽA

PRIRODNA DOBRA

Članak 175.

~~(1) Cjelokupno područje Grada Umaga predstavlja izuzetnu, u značajnoj mjeri očuvanu ambijentalnu vrijednost koja se čuva i štiti sveukupnim planskim rješenjem, razgraničenjem područja na sljedeći način:~~

~~= Planom šireg područja su određena područja kulturnih dobara upisanih u registar kulturnih dobara i evidentiranih ovim Planom:~~

- ~~= arheološka baština,~~
- ~~= povijesne graditeljske cjeline,~~
- ~~= povijesni sklopovi i građevine,~~
- ~~= etnološka baština.~~

~~= Planovima šireg područja su određena područja:~~

- ~~= osobito vrijedan predjel prirodni krajobraz,~~
- ~~= područje pojačane erozije,~~
- ~~= vodotok I i II kategorije,~~
- ~~= more II razreda kvalitete,~~
- ~~= zaštićenog obalnog područja mora prostor ograničenja.~~

(1) Na području obuhvata Plana ne postoje dijelovi prirode zaštićeni temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) niti evidentirani prostornim planovima šireg područja.

(2) Za preostalo cjelokupno područje obuhvata Plana određuju se slijedeći načelni uvjeti zaštite prirode:

- očuvati u što većoj mjeri područja prekrivena autohtonom vegetacijom i biološke vrste značajne za stanišni tip,
- postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja, očuvati šumske čistine i šumske rubove,
- sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne vode,
- građevinska područja uređivati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti te izbjegavati raspršenu izgradnju (postojeće krajobrazne vizure i morfologija terena,
- postojeće elemente autohtone flore sačuvati i integrirati u krajobrazno uređenje, a autohtone biljne vrste koristiti i prilikom ozelenjavanja područja,
- očuvati povoljnu građu i strukturu morskog dna, obale i priobalnih područja.

Članak 175.a

(1) Uređivanje zelenih površina, kao određene prirodne vrijednosti, Planom se omogućava u građevinskim područjima i izvan njih. Zelene površine mogu se uređivati kao:

- javne zelene površine
 - javni parkovi
 - igrališta
 - uređene zatravljene površine, drvoredi i sl.
 - ostale hortikulturno obrađene površine
- zaštitne zelene površine
- ostali oblici zelenih površina

(2) Javni parkovi uređivat će se trasiranjem pješačkih staza, opremanjem potrebnim rekvizitima, saniranjem postojećih i sadnjom odgovarajućih novih vrsta biljnog materijala, te obavljanjem i sličnih radnji, a izuzetno u manjim površinama i uređivanjem parkirališta. Javni parkovi mogu se uređivati tako da se u njima tematski prezentiraju različiti eksponati (tematske izložbe na otvorenom – etno, povijest, kiparstvo i slično) čiji se sadržaj periodično može mijenjati. Uređivanje parkova provoditi sa što manje asfaltiranih, opločenih ili sličnih prometnih površina, uz kvalitetno opremanje komunalnom i drugom opremom. Cjelokupan promet (osim pješačkog) voditi rubno uz parkove, a kioske, štandove i slične objekte i naprave locirati sukladno odredbama ovoga Plana i posebnog propisa Grada Umaga-Umago.

(3) Kod igrališta će se trasirati pješačke staze, opremati zahvat potrebnim rekvizitima, saditi odgovarajuće vrste biljnog materijala, te obavljati i slične radnje.

(4) Zaštitne zelene površine uređivat će se saniranjem postojećeg biljnog materijala i sadnjom odgovarajućih novih vrsta, uređivanjem pješačkih staza, te obavljanjem i drugih sličnih radnji.

(5) Na postojećem i planiranom izgrađenom prostoru potrebno je sprovesti introdukciju različitim autohtonim vrstama, čiji odabir zavisi od prostorne organizacije i strukture planirane izgradnje. Kod građevina kod kojih će prilikom izgradnje nastati veći zemljani radovi treba sprovesti biotehničke mjere sanacije i uređenje usjeka i nasipa odgovarajućom travnom smjesom, busenovanjem, trajnicama, zimzelenim i listopadnim grmljem. Na lokacijama s velikim nagibom predvidjeti terasiranje terena, te sprovesti introdukciju različitim autohtonim vrstama kako bi se spriječila pojava erozije.

(6) Vodove infrastrukture ukopati, a mikrotrase odabrati prilikom izvođenja tako, da se najmanje ugrozi žilje vrjednijih stablašica. Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje visoko grmlje, trajnice i travnjake čiji korijenov sistem ne prelazi dubinu 50cm. Stablašice saditi na udaljenosti većoj od 2m od podzemne infrastrukture, odnosno 1m od konstruktivnih građevnih elemenata (temelji, potporni zidovi i slično).

Članak 175.b

(1) Na cjelokupnom području Grada Umaga-Umago utvrđuju se uvjeti oblikovanja građevina kao mjera zaštite ambijentalne vrijednosti.

(2) Kod oblikovanja građevina moraju se uvažavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na obuhvaćenom i na širem području, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali karakteristični za ovdašnju klimu i tradiciju. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrjebljeni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom. U starim dijelovima naselja s ruralnom arhitekturom obavezno je korištenje građevinskih materijala i elemenata karakterističnih za tu arhitekturu. Pri tome nova gradnja ne bi smjela ponavljati nekvalitetnu tipsku arhitekturu koja imitira tradicionalni način gradnje, već bi primijenjeni arhitektonski izraz visinom, oblikovanjem i korištenim materijalima trebao maksimalno uvažiti dominantne vizure (a unutar prostora ograničenja i vizure s mora) te na taj način postići harmoničan odnos s okolnim prostorom i uklapanje u okolni krajobraz.

(3) Radi zaštite ambijentalnih vrijednosti Planom se utvrđuje prostor ograničenja (zaštićeno obalno područje mora) u kojemu, pored ograničenja koje proizlaze iz sveukupnih odredbi ovog Plana, nisu dozvoljeni zahvati određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI

Članak 176.

(1) Područje obuhvata ovog Plana nalazi se u cijelosti unutar krajobrazne cjeline – Crvena istra – primorski dio, sjeverni dio (Savudrija-Umag-Novigrad) CI – 3.2.1..

(2) Značajna obilježja krajobraza „Crvene Istre“, u odnosu na obuhvat plana su:

- područje vapnenačke zaravni prekriveno tipičnim crvenicama;
- blago položen reljef sa karakterističnim geomorfološkim kršim pojavama vrtača ili dolaca.
- krajobrazno dominantne točke na morskoj obali kao što je stara gradska jezgra Umaga-Umago (KDT-35.)

Članak 177.

(1) Mjere očuvanja krajobraza „Crvene Istre“ su:

- očuvanje neizgrađenog dijela priobalnog pojasa gdje god je to moguće te sanacija krajobraza ugroženog bespravnom izgradnjom izvan građevinskog područja, a posebno na nagnutim obroncima uz obalu;
- očuvanje i obnova uzraslih i fiziološki zrelih priobalnih šuma alepskog i primorskog bora, a posebno na područjima turističke izgradnje;
- očuvanje i sanacija povijesnih jezgri kojima obuhvat graniči s morem, a posebno obnova ruševnih građevina, pročelja i uređenje obale;

Članak 178.

(1) Područje obuhvata Plana većim se dijelom nalazi unutar ~~područja~~ prostora ograničenja ZOP-a. Pri planiranju i projektiranju potrebno je poštivati odgovarajuće zakonske odredbe.

Članak 179.

(1) Građevine koje se nalaze ili čija se izgradnja planira u vizualno najosjetljivijem dijelu prostora ograničenja moraju biti usklađene sa sljedećim smjernicama:

- zaštita vanjskih i unutarnjih vizura,
- zaštita i valorizacija fizionomski jasno artikuliranih dijelova naselja,
- izgradnja linearnih sustava (prometnica i infrastrukture) mora se maksimalno prilagoditi morfologiji terena, načelno prateći slojnice terena.

Članak 179.a

(1) Reklamni panoi, oglasne ploče i stupovi, svjetleće i druge reklame i slični objekti i uređaji postavljaju se unutar i izvan građevinskih područja sukladno svojoj svrsi i namjeni, pri čemu:

- reklamni pano ne može imati ukupnu površinu veću od 12m²,
- oglasna ploča, svjetleća i druga reklama i slični objekt i uređaj ne može imati ukupnu površinu veću od 6m²,
- oglasni stup i slični objekt i uređaj ne može imati ukupnu visinu veću od 6m,
- lokaciju postavljanja, orijentaciju, oblik, veličinu, proporcije, materijal, boje, osvjetljenje (boje, intenzitet, svjetlosne efekte) i sl. uskladiti s općim izgledom lokacije i šireg područja,
- lokaciju postavljanja uskladiti s karakterističnim vedutama na naselje odnosno pojedine istaknute lokacije u naselju te krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima šireg područja.
- svojom postavom ne smije smanjiti sigurnost odvijanje kolnog ili pješačkog prometa,
- ne smiju sprječavati ili otežavati korištenje zgrada, drugih građevina ili zemljišta,
- ne smiju ometati građenje i održavanje postojeće infrastrukture,
- ne smiju predstavljati dodatni izvor buke i onečišćenja.

(2) Reklamne panoje, oglasne ploče i stupovi, svjetleće i druge reklame i slični objekti i uređaji koji su u obuhvatu kulturnog dobra određenog Planom oblikovati prema uvjetima iz poglavlja „6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina“ ovih odredbi za provedbu te uz odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela i prema uvjetima iz tog odobrenja.

(3) Reklamni panoji, oglasne ploče i stupovi, svjetleće i druge reklame i slični objekti i uređaji postavljaju se u skladu s posebnim aktom Grada Umaga-Umago.

(4) Reklamni pano, oglasna ploča i stup, svjetleća i druga reklama i slični objekt i uređaj može se postaviti unutar zaštitnog pojasa javne ili nerazvrstane ceste uz odobrenje nadležne pravne osobe koja upravlja tom cestom te pod uvjetima iz tog odobrenja.

EKOLOŠKA MREŽA RH

Članak 180.

(1) Obuhvat predmetnog plana ne ulazi u područje ekološke mreže. Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN ~~124/13, 105/15~~ 80/19), predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

78.2. KULTURNO POVIJESNE CJELINE

Članak 181.

(1) Planom su određena područja kulturnih dobara upisanih u registar kulturnih dobara i evidentiranih ovim Planom i prostornim planovima šireg područja:

- Arheološki lokaliteti i zone,
- Memorijalni i etnološki lokaliteti,
- Sakralni objekti,
- Zavjetne kapelice,
- Urbane cjeline sredine,
- Civilne građevine,
- Industrijske građevine,
- Vizure / Pogledi.

Članak 181.a.

(1) Na području obuhvata Plana nalaze se sljedeća kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske:

Oznaka dobra	Mjesto	Naziv	Vrsta kulturnog dobra
Z-2680	Umaga	Kulturno - povijesna cjelina grada Umaga	Nepokretno kulturno dobro - kulturno – povijesna cjelina
P-6405	Umaga	Crkva sv. Roka	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
RRI-108	Umaga	Podmorsko arheološka zona Umaga-Novigrad	Nepokretno kulturno dobro - kulturno – povijesna cjelina
Z-4473	Umaga	Staro gradsko groblje s ostacima crkve sv. Andrije	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Članak 182.

(1) Kulturno dobro uneseno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na području obuhvata plana je: „~~Urbanistička cjelina Umag – broj upisa u registar kulturnih dobara 55, broj rješenja 194/1 od 17. 12. 1963.~~“ Kulturno povijesna cjelina grada Umaga-Umago kao nepokretno je kulturno dobro oznake Z-2680.

Članak 183.

(1) Arheološki lokaliteti i sakralne građevine uneseni u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ~~izvan zaštićene povijesno urbanističke cjeline grada Umaga-Umago:~~

~~– Zaštićena arheološka i hidroarheološka područja i lokaliteti~~

~~• Dantoeva ulica s ostacima crkve Sv. Katarine~~

~~– Arheološki lokalitet s ostacima crkve Sv. Katarine nepokretno je kulturno dobro oznake P-3811~~

-Rješenjem Konzervatorskog zavoda Rijeka od 22. prosinca 1966. godine je, područje priobalnih voda u današnjoj luci Umag od pličaka i rta Pegolota na sjeveru do rta Mujela južno od Umaga te područje od uvale sv. Pelegrina na sjeveru do rta sv. Ivana na jugu, upisano u Registar nepokretnih spomenika kulture kotara Rijeka-područje Istre, pod rednim brojem oznakom RRI- 108 i ima svojstvo hidroarheološke zone.

~~Podmorska arheološka zona nepokretno je kulturno dobro oznake RRI-108.~~

Zaštićeni sakralni kompleksi i građevine:

-Staro gradsko groblje s ostacima crkve Sv. Andrije

Staro gradsko groblje s ostacima crkve Sv. Andrije (k.č. 2508, k.o. Umag) ima svojstvo kulturnoga dobra te je upisano u Registar kulturnih dobara na Listu zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem Z-4473.

- Crkva Svetog Roka je upisana u Registar kulturnih dobara kao preventivno zaštićeno nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod br. P-6405.

Podvodne arheološke zone:

- Podvodna arheološka zona u luci Umag od rta Pegolota do rta Mujela zaštićena u pod brojem RRI-108.

(2) Dio gradskog groblja Sv. Petra Damianija u Umagu ima status kulturnog dobra od lokalnog značenja proglašenog Odlukom o proglašenju dijela gradskog groblja Sv. Petra Damianija u Umagu zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značenja (“Službene novine Grada Umaga”, br. 3/18) koju je Gradsko vijeće Grada Umaga-Umago donijelo u svrhu očuvanja groblja kao memorijalne cjeline. Kod provedbe Plana u zaštićenom dijelu gradskog groblja Sv. Petra Damianija u Umagu potrebno je primjenjivati smjernice za zaštitu i obnovu groblja i pojedinih grobnih mjesta odnosno grobnica iz elaborata naziva: „Gradsko groblje Sv. Petra Damianija u Umagu, Studija povijesnog i prostornog razvitka – smjernice za očuvanje memorijalne cjeline“, Muzej Grada Umaga – Museo civico di Umago, 2016., kao i odredbe važećih propisa o zaštiti kulturnih dobara.

(2) (3) Uvjeti za prostorno uređenje registriranih zaštićenih kulturno povijesnih cjelina – gradska naselja (urbane cjeline) prema planu šireg područja su:

- u najvećoj mogućoj mjeri zadržati matricu povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgre moguće realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije. Pod tipološkom rekonstrukcijom podrazumijeva se izgradnja koje je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim površinama, gabaritima i namjenom usklađena s postojećom okolnom izgradnjom, ne narušavajući siluetu i osnovne vizure te komunikacijske tijekove unutar povijesne jezgre, a u arhitektonskom oblikovanju očituje se u odabiru materijala i boja, te slijedi zadanu lokalnu graditeljsku tradiciju.
- održanje stambenog fonda unutar povijesnih jezgri od ključne je važnosti za funkcioniranje povijesne jezgre te je potrebno, zbog očekivanog djelovanja tržišta, nekretnina u smislu prenamjene stambenih prostora u poslovne prostore, u interpoliranim novim građevinama osigurati više od 50% površine za stambenu namjenu, dok je izgradnju poslovnih prostora opće namjene (trgovina, servisi, obrt, ugostiteljstvo, usluge) potrebno planirati u prizemnim, nižim etažama postojećih i novih građevina. Izuzetak od ovog pravila odnosi se na građevine javne namjene (uprava, hoteli, financijske ustanove, ustanove kulture, i sl.
- režim prometa unutar povijesne jezgre potrebno je prilagoditi mjerilu povijesne jezgre te karakteru i obimu poslovnih djelatnosti u jezgri, osiguravajući pritom posebne režime prometa u mirovanju za stanovnike povijesne jezgre, s obavezom da se za sve stambene jedinice osiguraju parkirališna mjesta.
- Potrebno je osigurati izgradnju i uređenje obale (pomorskog dobra) na način koji je sukladan urbanom ambijentu, a tako nastale površine koristiti isključivo kao javne površine. S obzirom da uređenje obale predstavlja veliki urbani zahvat koji mijenja sliku povijesne jezgre i njen odnos s morem, preporuča se raspisivanje natječaja za takve zahvate, slijedeći lokalnu tradiciju oblikovanja obale, i šetnica.

(3) (4) Uvjeti zaštite za podvodnih arheoloških lokaliteta:

- Zaštita svih arheoloških lokaliteta upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske utvrđuje se temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15-~~uredba~~, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22).
- Na cijelom području rasprostiranja arheoloških lokaliteta zabranjuju se bilo kakvi radovi bez prethodno ishodenog odobrenja i posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela u Puli.
- Prije bilo kakvih građevinskih radova potrebno provesti zaštitno arheološko istraživanje.
- Predlaže se detaljno arheološko istraživanje svih podmorskih arheoloških lokaliteta te prezentacija nalaza u kulturno turističke svrhe, po mogućnosti in situ.

~~(4) (5) Smjernice za prostorno uređenje registriranih zaštićenih sakralnih, sakralno-profanih i profanih kompleksa prema PPIŽ su:~~

- ~~— Sakralni, sakralno-profani i profani kompleksi mogu mijenjati namjenu (metoda revitalizacije), tek temeljem izvršene konzervacije koja može uključivati metodu anastilozne te izuzetno restauracije i tipološke rekonstrukcije, ukoliko se takve metode potvrde kao poželjne u postizanju integriteta kulturnog dobra.~~
- ~~— Radovi na zaštićenim pojedinačnim sakralnim, sakralno-profanim i profanim građevinama mogu se izvoditi, tek pošto se od nadležnog konzervatorskog odjela ishode posebni uvjeti, prethodna odobrenja i potvrde, sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.~~

Članak 183.a.

(1) Prostornim planom šireg područja evidentirane su skupine kulturnih dobara:

- Arheološka baština – Arheološki lokaliteti i zone
- Etnološka baština – Etnološko područje – Povijesni, memorijalni i etnološki lokaliteti
- Povijesni sklop i građevina – Sakralna građevina
- Povijesni sklop i građevina – Sakralna građevina – Zavjetna kapelica (krajputaši)
- Povijesna graditeljska cjelina – Gradska naselja – Urbana sredina
- Povijesni sklop i građevina – Civilna građevina
- Povijesni sklop i građevina – Civilna građevina – Industrijska
- Arheološka baština – Vizura / Pogled

Članak 184.

(1) Unutar područja obuhvaćenog Prostorno programskom osnovom - Konzervatorskom podlogom, izrađenom za potrebe Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Umaga-Umago, graditeljska baština evidentirana je i sistematizirani kroz slijedeće kategorije:

ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE

Povijesna – urbanistička cjelina grada Umaga-Umago

Arheološki lokaliteti unutar zaštićene povijesno urbanističke cjeline grada Umaga-Umago

- Gradske kule i zidine
- Trg Slobode
- Trg Sv. Martina (bivši Trg A. Muggia)
- Riječka ulica
- Ulica Sv. Mihovila
- Ulica Marina Bemba (bivša ulica A. Negrija)
- Slijepa ulica/Ulica Epifanio
- Ulica G. Garibaldija
- Trg Marije i Line, lokalitet crkva sv. Roka)
- Lokalitet današnjeg Hotela Kristal

Mjere zaštite na području Povijesne gradske jezgre

- Svakom građevinskom zahvatu u zaštićenoj povijesnoj jezgri Umaga moraju prethoditi zaštitna arheološka istraživanja, nakon čega će se odlučiti o tretmanu lokaliteta ili mogućoj promjeni projekta građevinskog zahvata.
- Ukoliko se prilikom zemljanih, građevinskih, infrastrukturnih i drugih radova na prostoru svih zona zaštite naiđe na predmete i strukture arheološkog značenja, potrebno je obustaviti radove i o tome obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.
- Kod slučajnih arheoloških nalaza na dosad neevidentiranim lokalitetima potrebno je također obavijestiti Konzervatorski odjel, kako bi se nalazi pravodobno dokumentirali.

Metodologija arheoloških iskopavanja i hidroarheoloških istraživanja treba se provoditi u skladu s Pravilnikom o arheološkim istraživanjima (»Narodne novine«, broj 102/10).

- dokumentiranje nepokretnih i pokretnih arheoloških nalaza po najsuvremenijim arheološkim metodama s naglaskom istraživanja u cijelosti (ne samo djelomično) zatvorenih cjelina nepokretnih objekata
- dokumentiranje arheoloških istraživanja, nalazišta i nalaza (tehnička, fotodokumentacija, visinsko snimanje) kao i računalna obrada podataka
- konzervacija pokretnih nalaza i osiguranje za njihovo trajno čuvanje
- interdisciplinarnе analize uzoraka s nalazišta (paleozoološke, paleobotaničke, geološke, antropološke, dendrokronološke i ugljena C14).

Istraživanje se može obavljati samo uz odobrenje konzervatorskog odjela Ministarstva kulture na čijem su području nalazišta ili nalazi.

(2) Rješenjem Ministarstva kulture RH od 30. studenoga 2009. godine definirane su tri zone zaštite Kulturno-povijesne urbanističke cjeline grada Umaga-Umago:

- **Zona A** (potpuna zaštita povijesnih struktura) koja obuhvaća područje najstarije jezgre grada, okružene Obalom Josipa Broza Tita sa sjeverne strane uz k.č. 2292, 2293, 2294, 2295, 2300, 2297, 2306, 2309, 2308, 2312, 2330, 2329, 2332, južno od Hotela "Kristal" česticama uz k.č. 2333/1, 2334, 2335, 2336, 2338/1, 2338/2 k.o. Umag, do lukobrana, Obalom sv. Pelegrina s južne strane do k.č. 453, do Trga Marije i Line, uključujući prostor oko kapele Sv. Roka na k.č. 2470 i 2468 k.o. Umag.
- **Zona B** (djelomična zaštita povijesnih struktura) omeđena je linijom koja prolazi sjevernom obalom poluotoka duž Obale Josipa Broza Tita, od lukobrana, uključujući građevine hotela "Kristal", od k.č. 2340, 2341/1, uz 2312, 2338/1, 2330, 2308, 2307, 2302, 2296, do Trga Marije i Line.
- **Zona C** (ambijentalna zaštita) je određena linijom koja obuhvaća na sjevernoj obali poluotoka k.č. 2291, 2290, prolazi uz k.č. 2473 i Ulicom Dantea Alighijerija na k.č. 2466, Ulicom 8. ožujka do mora uz k.č. 88 i 2788 k.o. Umag.

Zone A, B i C označene su na ~~grafičkom prikazu~~ [grafičkim prikazima br. 4 Uvjeti i način gradnje. 3.a i 3.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina](#).

Mjere i uvjeti zaštite unutar zaštićene A zone grada Umaga-Umago

Članak 185.

(1) A zona zaštite je prvi stupanj zaštite i odnosi se kulturno povijesnu cjelinu unutar koje su dobro očuvane, osobito vrijedne povijesne strukture.

(2) Za ovu zonu se propisuju slijedeće mjere i uvjeti zaštite:

- mjere cjelovite zaštite i očuvanja svih kulturno povijesnih vrijednosti uz najveće moguće poštivanje tradicije i funkcije prostora i sadržaja
- na području ove zone strogo se kontrolira unošenje novih struktura i sadržaja stranih ili neprikladnih sačuvanim kulturno-povijesnim vrijednostima
- prilagođavanje postojećih povijesnih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama može se prihvatiti uz minimalne fizičke intervencije u povijesne strukture.
- prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije
- na području ove zone sve intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheološkim i konzervatorskim istraživanjima, a svaki zahvat je podređen rezultatima provedenih istraživanja
- Interpolacije moraju poštivati povijesne i (ili) zatečene gabarite, a arhitektonsko oblikovanje odredit će se tijekom višestupanjskog postupka, suradnjom konzervatorske službe, grada, investitora i projektanta
- obzirom na povijesni način obrade pročelja kuća žbukom, potrebno je posebnu pažnju usmjeriti na način izvođenja te boju žbuke. ako je, temeljem usvojene konzervatorske metodologije, moguća rekonstrukcija izgubljenih elemenata arhitektonske plastike, kao npr. naglašениh vijenaca, profilacija ili karakterističnih pilastara, prihvatljiva je izvedba tih dijelova prilikom obnove pročelja
- prihvatljiva je uporaba klima uređaja bez vanjske jedinice, odnosno odgovarajuća izvedba vanjskih jedinica koje neće biti vidljive
- parapetnim ili drugim zidovima, stupovima i slično ograđeni prostori ugostiteljskih i drugih terasa ili vrtova nisu dopušteni, odnosno moraju se u potpunosti poštivati granice javnih gradskih trgova i uličnih prostora
- sve terase i dograđene prostore ugostiteljskih ili sličnih sadržaja uz južni potez gradskog zida potrebno je preoblikovati, a nasilno izvedeno nasipavanje za terase uz južni potez šetnice *lungo mare* treba ukloniti te izvršiti uređenje obale primjereno konzervatorskim principima, u skladu s projektnom dokumentacijom
- za provedbu poslova prema prethodnim točkama za sve dogradnje ili nadogradnje potrebno je izvršiti provjeru vlasništva i legalnost do danas izvedenih dogradnji i/ili nadogradnji
- tende i poslovne reklame je potrebno ujednačiti i svesti na najmanju moguću mjeru
- potrebno je izmjestiti sve štandove s javnih prostora unutar ove zone zaštite te zabraniti izlaganje proizvoda na pročelja kuća
- prije konačnog uređenja popločenja ulica i trgova nužno je provesti arheološka istraživanja te izvršiti polaganje cjelokupne gradske infrastrukture

- za sve vrste građevnih zahvata, treba izraditi zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, za koju od nadležnog Konzervatorskog odjela treba ishoditi detaljne konzervatorske uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole) i prethodnu dozvolu (u postupku izdavanja građevne dozvole ili potvrde glavnog projekta). Prilikom izvođenja radova obavezan je konzervatorski nadzor.

Mjere i uvjeti zaštite unutar zaštićene B zone grada Umaga-Umago

Članak 186.

(1) Zona B je drugi stupanj djelomične zaštite osnovnih elemenata i obilježja povijesnih struktura.

(2) Za ovu se zonu propisuju sljedeće mjere i uvjeti zaštite:

- sve intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheološkim istraživanjima, a svaki je mogući zahvat podređen rezultatima provedenih istraživanja
- zaštita osnovnih elemenata karakterističnih skupina građevina, pojedinih građevina i drugih, za ukupnost kulturno-povijesne cjeline važnih vrijednosti, a prije svega oblika građevina i povijesnih sadržaja
- uz održavanje i popravak, na povijesnim građevinama su dopušteni, uz posebne uvjete i manji građevni zahvati u svrhu nužnog prilagođavanja suvremenim potrebama novih ili postojećih funkcija, ali bez bitnih fizičkih izmjena sačuvanih elemenata povijesnih struktura
- parapetnim ili drugim zidovima, stupovima i slično ograđeni prostori ugostiteljskih i drugih terasa ili vrtova nisu dopušteni, odnosno moraju se u potpunosti poštivati granice javnih gradskih trgova i uličnih prostora
- tende i poslovne reklame je potrebno ujednačiti i svesti na najmanju moguću mjeru
- prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekonpozicije i integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadržajima koji proizlaze iz suvremenih potreba
- za sve vrste građevnih zahvata, treba izraditi zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, za koju od nadležnog Konzervatorskog odjela treba ishoditi detaljne konzervatorske uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole) i prethodnu dozvolu (u postupku izdavanja građevne dozvole ili potvrde glavnog projekta). Prilikom izvođenja radova obavezan je konzervatorski nadzor.

Mjere i uvjeti zaštite unutar zaštićene C zone grada Umaga-Umago

Članak 187.

(1) Zona C je treći stupanj ambijentalne zaštite u kontaktnoj zoni koja štiti prirodne i kulturno povijesne vrijednosti te osigurava kontrolu mjerila gradnje naslijeđenog obrisa i volumena struktura u zonama A i B. To je zona kroz koju se ulazi te doživljava prostor povijesnog naselja i ostvaruju vizure na vrijedne dijelove povijesne jezgre, ali je i prostor koji se vizualno doživljava iz povijesnog središta. Dakle zajednički je dio sveukupne slike prostora. U kontaktnoj zoni su prisutni elementi povijesne matrice s očuvanim starijom građevnom strukturom.

(2) Za ovu se zonu propisuju sljedeći uvjeti:

- treba očuvati elemente povijesne komunikacije, karakteristične elemente pejzaža, građevne pravce, tipologiju i visinu izgradnje, kao i pojedine primjere povijesne građevne strukture kojima treba poboljšati stanje te ih na kvalitetan način uključiti u urbani razvoj
- mogući su zahvati promjene građevne strukture, odnosno izgradnja nove ili zamjenske građevine na mjestu one koja nema građevinske ni kulturno povijesne vrijednosti, ali uz poštivanje građevne linije, maksimalne visine P+2+Po, bez povišenja nadozida za potkrovlje, s kosim krovom nagiba oko 30° i pokrovom kupom kanalicom.
- za novu se gradnju preporuča suvremeni arhitektonski izraz. Nova građevina treba biti projektirana na načelu uspostave harmoničnog odnosa s lokalnim značajkama ambijenta, u smislu dimenzioniranja gabarita građevine, oblikovanja te materijala završne obrade.
- tende i poslovne reklame je potrebno ujednačiti i svesti na najmanju moguću mjeru
- parapetnim ili drugim zidovima, stupovima i slično ograđeni prostori ugostiteljskih i drugih terasa ili vrtova nisu dopušteni, odnosno moraju se u potpunosti poštivati granice javnih gradskih trgova i uličnih prostora
- za sve građevinske zahvate nove gradnje ili promjene volumena postojeće, potrebno je ishoditi posebne konzervatorske uvjete ili prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

(3) Arheološki lokaliteti izvan zaštićene povijesno urbanističke cjeline grada Umaga:

- Danteova ulica s ostatcima crkve Sv. Katarine
- ~~Arheološki lokalitet s ostatcima crkve Sv. Katarine upisan je u Registar kulturnih dobara RH.~~
- Konzervatorskom podlogom su za lokalitet utvrđene sljedeće smjernice zaštite:
 - Na području cijeloga opsega lokaliteta zabranjuju se provedba bilo kakvih radova bez prethodno ishodovanog odobrenja i posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela u Puli, a koji bi mogli dovesti do narušavanja integriteta cjeline. Preporuča se prezentacija lokaliteta in situ te njegovo stalno održavanje.
- Trgovačka ulica. lokalitet Crkva i samostan Majke Božje Žalosne
 - Konzervatorskom podlogom se preporuča zaštita cijeloga arheološkoga lokaliteta te njegovo upisivanje u Registar kulturnih dobara RH. U slučaju provedbe bilo kakvih radova na području rasprostiranja crkve i samostana preporuča se ne izvođenje istih bez prethodnog ishodovanog mišljenja i uvjeta Konzervatorskog odjela u Puli, a koji bi mogli dovesti do narušavanja integriteta samostana i crkve. Preporuča se lokalitet arheološki istražiti do kraja kulturnoga sloja, kulturno ga valorizirati te ga prezentirati putem postavljanja info panoa ili tabla čime bi se upotpunila kulturno povijesna slika grada Umaga
- Lokalitet nekadašnje vinarije (PIK Umag) s Benediktinskim samostanom i crkvom Sv. Stjepana
 - Konzervatorskom podlogom su za lokalitet utvrđene sljedeće smjernice zaštite:
 - Preporuča se zaštita cijeloga arheološkoga lokaliteta te njegovo upisivanje u Registar kulturnih dobara RH.

- U slučaju provedbe bilo kakvih radova na području rasprostiranja arheološkog lokaliteta, ne preporučuje se izvođenje istih bez prethodnih ishodađenih uvjeta i mišljenja Konzervatorskog odjela u Puli.
 - Preporuča se lokalitet arheološki istražiti do kraja kulturnoga sloja, kulturno ga valorizirati, ustanoviti kronološke faze lokaliteta, te ga prezentirati in situ ili putem postavljanja info panoa ili tabla čime bi se upotpunila kulturno povijesna slika grada Umaga.
- Lokalitet Crkve Sv. Petra
 - [Lokalitet Crkve Sv. Marije Magdalene u Tribju](#)
- (4) Osnovne smjernice zaštite – prostorno precizno definirani arheološki lokaliteti i zone
- Zaštita svih arheoloških lokaliteta upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske utvrđuje se temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15-~~uredba~~, [44/17](#), [90/18](#), [32/20](#), [62/20](#), [117/21](#) i [114/22](#)).
 - Na cijelom području rasprostiranja svih arheoloških lokaliteta zabranjuju se bilo kakvi radovi bez prethodno ishodađenog odobrenja i posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela u Puli.
 - Predlaže se detaljno arheološko istraživanje svih arheoloških lokaliteta te prezentacija nalaza u kulturno turističke svrhe, po mogućnosti in situ.
 - Očuvati povijesne vizure oblikovane kroz dulji vremenski period. Povijesna vizura ne bi smjela biti ugrožena novim gradnjama.

POVIJESNI, MEMORIJALNI I ETNOLOŠKI LOKALITETI

Članak 188.

(1) MEMORIJALNI LOKALITETI

- Novo groblje
- Staro groblje

Staro gradsko groblje s ostatcima crkve Sv. Andrije (k.č. 2508, k.o. Umag) ima svojstvo kulturnoga dobra te je upisano u Registar kulturnih dobara na Listu zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem Z-4473.

(2) Osnovne smjernice zaštite – memorijalni lokaliteti:

- Memorijalne lokalitete, predstavljene kroz vrijedne ambijentalne cjeline groblja, okružene visokim kamenim zidovima s očuvanim starim nadgrobniim spomenicima te pratećim zelenilom, preporuča se održavati i čuvati u okviru prostorne organizacije i nadgrobne kamene plastike. Potrebe za širenjem groblja, treba rješavati u predjelima manje vizualne izloženosti groblja, uz očuvanje intaktnosti postojećeg. U slučaju preuređivanja ili eventualnog zamjenjivanja starih nadgrobniih spomeničkih obilježja, preporučuje se stare pohraniti u zasebnoj dijelu groblja koji se može urediti kao manji lapidarij.
- Za sve zahvate, koji se odnose na održavanje, obnovu i rekonstrukciju kulturnog dobra, potrebno je ishoditi posebne uvjete i odobrenje Konzervatorskog odjela u Puli.

- Njihovu zaštitu preporuča se ostvariti stupnjem zaštite od lokalnog značenja.

Članak 189.

(1) SAKRALNI OBJEKTI GRAĐEVINE

- Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i Sv. Pelegrina
- Crkva Sv. Roka
- Staro gradsko groblje s ostatcima crkve sv. Andrije
- Gradsko groblje s crkvom sv. Petra Damjanija
- Za crkvu Sv. Petra Damjanija konzervatorskom su podlogom utvrđene slijedeće smjernice zaštite:
 - Preporučene smjernice su zadržavanje postojećih gabarita te usklađivanje boje vanjskih ploha sa sakralnim karakterom građevine. Preporuča se njena zaštita odredbama Prostornog plana, tj. stupanj zaštite od lokalnog značenja.

(2) Osnovne smjernice zaštite – sakralni objekti:

- Zaštita svih sakralnih objekata upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske utvrđuje se temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15-uredba).
- Kada je sakralni objekt ujedno i arheološki lokalitet preporuča se, prilikom svih zemljanih radova uz samu građevinu, a i eventualnih radova u podu crkve, osigurati arheološki nadzor, koji ovisno o pozitivnim arheološkim nalazima može prerasti u zaštitno arheološko istraživanje do kraja kulturnog sloja.
- Mjere zaštite odnose se na obavezu čuvanja izvornoga stanja sakralnog objekta uslijed građevinskih intervencija što bi značilo izbjegavanje upotrebe onih materijala neprimjerenih vremenskoj determinaciji sakralnog objekta kao što je npr. fugiranje cementnom žbukom. Ujedno se preporučuje i prilagodba boje na vanjskoj plohi u skladu s sakralnim karakterom građevine.
- Prije bilo kakvih intervencija na sakralnom objektu načelno se predlaže izvedba konzervatorsko restauratorskih radova kako na unutarnjem tako i na vanjskom zidu objekta kojima bi se došlo do novih saznanja o arhitektonskom razvoju objekta (eventualno postojanje fresko oslika na unutarnjim stijenkama ziđa).
- Prije bilo kakvih građevinskih i ostalih radova na prostoru uokolo i unutar crkve potrebno je ishoditi uvjete i mišljenje Konzervatorskog odjela u Puli.

Članak 189.a

(1) ZAVJETNE KAPELICE (POKLONCI) (KRAJPUTAŠI)

Unutar područja obuhvata Konzervatorskom podlogom evidentirane se slijedeće lokacije zavjetnih kapelica (krajputaša):

- Zavjetna kapela, Komunela, raskrižje prema Murinama,
- Zavjetna kapela, Komunela, prema Murinama,
- Punta- zavjetna kapela.

Za zavjetne kapelice konzervatorskom podlogom su utvrđene slijedeće opće mjere zaštite:

- Prilikom obnove, preporuča se zadržavanje istih gabarita, korištenje tradicionalnih materijala te korištenje boje na vanjskim plohama u skladu s karakterom objekta.

- Predlaže se zaštita kapelica odredbama Prostornoga plana tj. stupanj zaštite od lokalnog značenja.

~~(4)~~ (2) Osnovne smjernice zaštite – zavjetne kapelice:

- Potrebno ih je održavati te u postupcima revitalizacije javnih površina nastojati pronaći odgovarajuća rješenja kojima će se istaknuti njihova prisutnost u prostoru. U slučaju širenja javnih cesta, obzirom da je većina zavjetnih kapelica smještena upravo na raskrižjima, njihovo pomjeranje treba se odvijati tako da se nastoji zadržati smještaj na raskrižju. Za zavjetne kapelice na prostoru Grada Umaga preporuča se zaštita stupanjem zaštite od lokalnog značenja.

Članak 190.

(1) URBANE SREDINE

▪ Umag / Umago Z-2680

Osnovne smjernice zaštite – urbana sredina:

- Povijesna urbanistička cjelina grada Umaga upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu zaštićenih kulturnih dobara, Z-2680 te se shodno tome utvrđuje njena zaštita temeljem Zakona o zaštiti kulturnih dobara.
- Unutar prostora povijesne jezgre grada Umaga obavezna je zaštita i očuvanje temeljne graditeljske osnove i zadržavanje postojećih gabarita izgradnje, pa je, samim time, gradnju interpoliranih građevina potrebno logično uključivati u postojeću sredinu kako ne bi došlo do narušavanja građevinskog sklada nastalog tijekom duljeg perioda. Kod interpolacija u neizgrađenim dijelovima jezgre takve je interpolacije potrebno izvoditi na načelima tipološke rekonstrukcije.
- Rekonstrukciji i obnovi povijesne građevine potrebno je pristupiti s posebnom pažnjom. Potrebno je izbjegavati materijale koji nisu primjereni lokalnoj tradiciji – betonske crjepove, kupu mediteran, metalne i plastične strehe i pokrove, cementnu žbuku kao i ostale žbuke koje imitiraju tradicionalnu žbuku. Prilikom uređenja vanjskih ploha objekata kao mjera zaštite preporuča se prilagodba boja na vanjskim ploham koja bi se uklapala u karakter sredine, odnosno uređivanje vanjskih ploha mora se temeljiti na korištenju isključivo lokalnih arhitektonskih izraza i građevinskih materijala. Kako su sve povijesne kuće izvorno bile ožbukane radi zaštite zida, izbjegavati trend uklanjanja povijesne žbuke i fugiranje ziđa cementnim mortom. Sačuvane detalje na pročeljima koji sadržavaju određenu povijesnu vrijednost, kao npr. vanjska stubišta s masivnim kamenim stubama, vijence od tavelica ili kamene poklopnice punih parapeta potrebno je sačuvati i sanirati.
- Veliku važnost u oblikovanju povijesnoga ambijenta nosi i oblikovanje okoliša uokolo pojedine građevine te se u takvim situacijama preporuča korištenje tradicionalnog lokalnog zelenila.

- Dijelovi srednjovjekovnih fortifikacija s obrambenim kulama unutar urbane sredine Umaga moraju se očuvati kao i održavati u naslijeđenom obliku. Pojedini dijelovi fortifikacija mogu se, u izuzetni slučajevima, rekonstruirati po načelu anastilozne (ako je istražen materijal in situ dovoljan za primjenu navedene metode) ili tipološke rekonstrukcije (ako se temeljem povijesno-prostornih istraživanja može zasigurno utvrditi oblik i detalji fortifikacija). Dijelovi fortifikacija ili njihovi objekti – kule ili bastioni, mogu se revitalizirati temeljem metode rekonstrukcije, ali na način da se novom namjenom ne utječe na svojstvo kulturnog dobra, odnosno da se ne oštećuju izvorni dijelovi strukture fortifikacija.
- Prilikom obnove pojedinih građevinskih objekata, mogućih novijih interpolacija ili drugih radova koji bi doveli do poremećaja graditeljske ravnoteže unutar zaštićene povijesne jezgre grada Umaga, potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Puli.
- Gradsku vizuru povijesne jezgre grada Umaga preporučuje se i dalje štititi jer je njena povijesna struktura i matrica, unatoč promjenama koje su se događale naročito u zadnjih 20 godina, još uvijek vidljiva i prepoznatljivih je karakteristika, a povijesnim specifičnostima prezentira dugu i slojevitost povijest i trajanje grada Umaga.

Članak 190.a

(1) Istaknute objekte van povijesno zaštićene jezgre (kuća Manzutto, kuća Latin „Lei“, kuća Stjepana Planića u Trgovačkoj ulici), a koji većinom pripadaju periodu 18. i 19. st. te poč. 20. st., preporučuje se štititi stupnjem zaštite od lokalnoga značenja. Preporučene smjernice se prvenstveno odnose na zaštitu i očuvanje temeljne graditeljske osnove i zadržavanje postojećih gabarita izgradnje i nadogradnje kako ne bi došlo do narušavanja građevinskog sklada nastalog tijekom duljeg perioda. Prilikom uređenja vanjskih ploha objekata ili objekata u navedenim ulicama kao mjera zaštite preporuča se korištenje isključivo lokalnih arhitektonskih izraza i građevinskih materijala te prilagodba boja na vanjskim ploham koja odgovaraju vremenskoj determinaciji objekta.

Članak 191.

(1) CIVILNE GRAĐEVINE

- Hotel Beograd (ex Roma, Umago, Stella Maris, Villa al Mare)
 - Za hotel Beograd konzervatorskom su podlogom utvrđene slijedeće smjernice zaštite:
 - Preporuča se temeljita obnova i revitalizacija zdanja prema izvornoj funkciji. Potrebno je napraviti njegovu valorizaciju te ga, ako će ga to spriječiti od rušenja ili daljnjih propadanja, zaštititi kao kulturno dobro Republike Hrvatske, odnosno predlaže se pokretanje postupka zakonske zaštite. U slučaju obnove, potrebno se držati postojećih gabarita te je isto tako potrebno, u istom slučaju, ishoditi mišljenje i uvjete Konzervatorskog odjela u Puli.

- Predlaže se, u turističke svrhe, iskoristiti i nekadašnje postojanje prvih tenis terena na području Grada Umaga, a koji su funkcionirali u okviru hotela.
- [Mlin na adresi E. Miloša – ovim se Planom posebno štiti postrojenje i tehnološka oprema starog mlina na k.č.br.1622/1 k.o. Umag za koji se predlaže dokumentiranje i prezentacija na odgovarajućoj lokaciji.](#)
- Vodospreme i javne fontane istarskog vodovoda
 - Za javne fontane konzervatorskom su podlogom utvrđene slijedeće smjernice

zaštite:

- Na području Grada Umaga postoji oko sedam sačuvanih javnih fontana za koje se preporuča njihovo redovito održavanje kao i, u postupcima njihove obnove, zadržavanje postojećih gabarita. Obzirom da se većina njih nalazi na javnim površinama, u postupcima uređivanja javnih površina, preporuča se zadržavanje njihovoga izvornoga smještaja.

- skulpture u prostoru

- Konzervatorskom podlogom unutar područja obuhvata evidentirane su

skulpture:

Janez i Aleši Pirnat

Skulptura na Novoj Obali

Skulpture iza Pučkog učilišta Umag

- Za skulpture su konzervatorskom podlogom utvrđene slijedeće smjernice

zaštite:

- Skulpture smještene samostalno u prostoru preporuča se održavati te očuvati na postojećem mjestu prema postojećem stanju. U postupcima revitalizacije javnih površina predlaže se pronaći odgovarajuća rješenja kojima će se istaknuti njihova prisutnost u prostoru.
- Preporuča se njihova zaštita odredbama Prostornog plana tj. stupanj zaštite od lokalnog značenja.

[\(1\)](#) (2) INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE

- Podravka – nekoć tvornica Arrigoni - dimnjak
- Poljoprivredni Kombinat Umag, OOUR Podrumi Umag - Vinarija
 - Za industrijske građevine konzervatorskom podlogom su utvrđene slijedeće mjere zaštite:
 - Oba objekta potrebno je valorizirati (dokumentirati) te istaknuti njihovu kulturno povijesnu vrijednost na nivou Grada Umaga. Predlaže se pokretanje postupka zakonske zaštite, te njihovo upisivanje u registar kulturnih dobara. Prije bilo kakvih radova na objektima, predlaže se ishodovanje mišljenja i posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela iz Pule.

- Područje industrijskog objekta, vinarije, ujedno je i područje evidentirano kao arheološki lokalitet od velikoga značaja za Grad Umag (sklop benediktinskog samostana i crkve Sv. Stjepana) te je, u slučaju bilo kakvih radova na cijeloj površini vinarije (danas ograđeno žičanom ogradom) preporuča ishodovanje mišljenja. Industrijski objekat, vinariju, preporuča se također zaštititi kao kulturno dobro Republike Hrvatske te je u slučaju izvedbe građevinskih radova na objektu također potrebno ishoditi mišljenje i posebne uvjete Konzervatorskog odjela u Puli.
- Osnovne smjernice zaštite - industrijske građevine:
 - U slučaju obnove potrebno **se držati postojećih tlocrtnih gabarita te je** koristiti primjerene materijale u skladu s izvornim. Oba objekta potrebno je valorizirati (dokumentirati) te istaknuti njihovu kulturno povijesnu vrijednost na nivou Grada Umaga. Prije bilo kakvih radova na objektima, predlaže se ishođenje mišljenja i uvjeta Konzervatorskog odjela u Puli.
- Uvjeti obnove i rekonstrukcije utvrđuju se uz sljedeće smjernice i uz prethodnu suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli:
 - za građevinu poljoprivrednog kombinata i građevine na području napuštenog industrijskog kompleksa ex Podravka (koje su konzervatorskom podlogom iz 2012. g. evidentirane kao građevine više ambijentalne vrijednosti):
 - potrebno se držati, u što većoj mjeri u postojećim tlocrtnim gabaritima ali je dozvoljena dogradnja u okviru Planom dozvoljene izgrađenosti,
 - dozvoljena je nadogradnja do Planom dozvoljene etažnosti i visine (za namjenu i područje u kojoj se građevina nalazi),
 - dimnjak kod ex Podravke: zadržava se u postojećim gabaritima,
 - obnova građevine treba biti projektirana na načelu uspostave harmoničnog odnosa s lokalnim značajkama ambijenta, u smislu dimenzioniranja gabarita građevine, oblikovanja te materijala završne obrade, preporuča se suvremeni arhitektonski izraz.

ARHEOLOŠKA BAŠTINA – VIZURA - POGLED

Članak 191.a

(1) Umag – povijesna gradska jezgra - zaštita vizure podrazumijeva očuvanje svih kvalitetnih i karakterističnih elemenata i dijelova objedinjenih u prostoru i doživljaju cjeline. Karakteristični elementi prostora važni u doživljavanju slike naselja se očituju kroz krajolik i reljef, zelenilo okoliša, tokove povijesnih komunikacija i osobitosti prateće izgradnje te siluete naselja, povijesne simbole i akcente kao i vrijedna kulturna dobra.

Članak 191.b

(1) Kod provedbe Plana potrebno je, pored njegovih odredbi za provedbu, dodatno konzultirati i smjernice iz konzervatorske podloge za izradu Plana naziva: „Konzervatorska podloga za prostorni plan uređenja Grada Umaga – Izmjene i dopune“, Muzej Grada Umaga – Museo civico di Umago, srpanj 2011.

(2) Kod provedbe Plana u dijelu gradskog groblja Sv. Petra Damianija u Umagu potrebno je primjenjivati smjernice za zaštitu i obnovu groblja i pojedinih grobnih mjesta odnosno grobnica iz elaborata naziva: „Gradsko groblje Sv. Petra Damianija u Umagu, Studija povijesnog i prostornog razvitka – smjernice za očuvanje memorijalne cjeline“, Muzej Grada Umaga – Museo civico di Umago, 2016., kao i odredbe važećih propisa o zaštiti kulturnih dobara.

Članak 191.c

(1) Člankom 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15, 44/17 i 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) propisano je: „Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinutu radove i o nalazu, bez odgađanja, obavijestiti nadležno tijelo.“.

89. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 192.

(1) Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Grada Umaga-Umago podrazumijeva:

- donošenje pravnih i administrativnih propisa u svrhu izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada,
- edukaciju stanovništva,
- podizanje turističkog ugleda Umaga kroz zaštitu okoliša,
- izradu detaljnog programa za uspostavu primarne reciklaže,
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
- uspostavu primarne reciklaže za staklo, papir i otpadna ulja,
- skupljanje baterija i starih lijekova,
- kompostiranje zelenog reza te biorazgradivog otpada skupljenog u ugostiteljskim objektima i na tržnici,
- izdvajanje auto-guma,
- uvođenje mehaničko-biološke obrade ostatnog otpada,
- odlaganje ostatnog otpada,
- saniranje svih lokacija s nepropisno odbačenim otpadom na području Grada Umaga.

(2) Grad Umag - **Umago**, putem dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, opredijelio se za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, kako bi se osiguralo:

- smanjenje potencijala otpada na mjestu nastanka,
- iskorištavanje vrijednih tvari i energije,
- obrađivanje samo onog otpada koji preostaje nakon svih mjera izbjegavanja i recikliranja,
- odlaganje minimalnih količina ostatnog otpada.

Članak 192.a

(1) Namjenom prostora, odnosno gradnjom građevina predviđenih namjena na prostoru obuhvata Plana ne planira se gospodarska djelatnost koja u proizvodnom procesu proizvodi opasan otpad.

(2) U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, otpad će se zbrinjavati na odlagalištu otpada izvan obuhvata ovog Plana u skladu sa važećim Planom gospodarenjem otpadom Grada Umaga - Umago.

(3) Prikupljanje i odlaganje otpada obavljat će se prema Planu gospodarenja otpadom Grada Umaga - Umago kao i prema važećem zakonu o otpadu, te važećim propisima o komunalnom redu na području Grada Umaga - Umago.

(4) Načela ekološkog i ekonomskog postupanja s otpadom određeni su zakonima i drugim propisima. Prema njima pri postupanju s otpadom potrebno je težiti:

- primarnom smanjenju količine otpada ostvarivanjem manje količine otpada u tehnološkom procesu i višekratnim korištenjem ambalaže, gdje je to moguće,
- reciklaži odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada – podrazumijeva odvajanje otpada na mjestu nastanka, skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada,
- zbrinjavanju ostatka otpada – podrazumijeva da se preostali otpad tretira odgovarajućim fizičkim, kemijskim i termičkim postupcima.

(5) Postupanje s otpadom na području ovog Plana potrebno je organizirati sukladno osnovnim načelima gospodarenja otpadom (IVO – izbjegavanje, vrednovanje, uporaba/obrada) i primijenjenoj metodologiji šireg lokalnog područja, pri čemu je potrebno organizirati odvojeno prikupljanje korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada ili proizvodnog otpada sličnog komunalnom otpadu.

(6) Jedinica lokalne samouprave Grad Umag - Umago dužan je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom u skladu sa važećim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Članak 193.

(1) Sve aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom, sve kako bi se u budućem korištenju omogućilo:

- smanjenje neželjenih utjecaja na okoliš već odloženih količina otpada,
- osiguranje ekološki prihvatljivog odlaganja novih količina otpada, sukladno odredbama važećih hrvatskih, kao i europskih propisa o odlaganju otpada
- uklanjanje utjecaja emisija i migracija odlagališnog otpadnog plina,
- uklanjanje utjecaja onečišćenja površinskih i podzemnih voda procjednim vodama odlagališta,
- uklanjanje utjecaja na zdravlje ljudi i životinja djelovanjem opasnih i toksičnih tvari.

Članak 194.

(1) Važeći propisi iz oblasti postupanja s otpadom, osobito važni za ovaj Plan su:

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o ~~održivom~~ gospodarenju otpadom (NN ~~94/13, 73/17~~ 84/21 i 142/23)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN ~~117/17~~ 106/22)

- Strategiju gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje ~~2017. 2022. 2023. – 2028.~~ godine (NN ~~03/17~~ 84/23)
- važeći Plan gospodarenja otpadom Grada Umaga - ~~Città di Umago za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službene novine Grada Umaga“, br. 3/18)~~

(2) U slučaju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivati će se odgovarajući važeći propisi.

Članak 195.

(1) Sustav gospodarenja otpadom Grada Umaga - ~~Umago~~, pa tako i područja obuhvata Plana provodit će se u okviru sustava gospodarenja otpadom Grada Umaga- ~~Umago~~.

Članak 196.

~~(1) U sklopu obuhvata Plana, na svakoj građevnoj čestici osigurava se odgovarajući prostor za smještaj manjih spremnika za skupljanje komunalnog otpada, koji su dostupni vozilima za odvoz komunalnog otpada.~~

~~(2) Na javnim površinama osigurava se odgovarajući prostor za smještaj većih spremnika za skupljanje komunalnog otpada i spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada.~~

~~(3) Unutar obuhvata Plana uspostaviti će se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to odgovarajućim standardnim kontejnerima grupiranim za više vrsta korisnog otpada (obavezno: staklo, metal, papir, limenke, a alternativno i za istrošene baterije).~~

~~Odvojeno skupljanje ovih vrsta otpada svaki proizvođač dužan je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici.~~

(1) Svaka građevna čestica odnosno građevina unutar područja obuhvata Plana mora imati osigurano mjesto za zbrinjavanje (ostatnog) miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u vidu posuda, spremnika, kanti, kontejnera ili sl. koji moraju biti dostupni vozilima za čišćenje i odvoz komunalnog otpada. Vlasnik građevne čestice odnosno građevine se obvezuje osigurati primjereno mjesto u okviru okućnice (građevne čestice) za smještaj spremnika za odvojeno odlaganje kućnog otpada (suha frakcija) s otvorom u ogradnom zidu ili na granici građevne čestice prema javnoj površini radi pristupa i odvoza na odlagalište vozilom koje takav otpad prikuplja.

(2) Kod višestambene izgradnje odlaganje otpada je potrebno organizirati kao zajedničke eko otoke prema uvjetima pružatelja usluga.

910. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 197.

(1) Odredbama za ~~provedenje~~ provedbu ovog Plana posebno se navode mjere za poboljšanje, očuvanje i unaprjeđenje okoliša kao dio sustava mjera sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, a sve sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 i 118/18).

(2) Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš obuhvaćaju skup aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša u naslijeđenom, odnosno prvotnom ili pak neznatno promijenjenom stanju.

(3) Nepovoljni utjecaj na okoliš na području obuhvata Plana potrebno je mjerama zaštite koje su propisane Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15, 12/18 i 118/18) i drugim propisima svesti na najmanju moguću razinu.

(4) Planom višeg reda se određuju kriteriji zaštite okoliša koji obuhvaćaju zaštitu tla, zraka, vode, mora te zaštitu od buke i mjere posebne zaštite.

Članak 198.

(1) Prilikom izdavanja ~~lokacijskih akata za provedbu plana i (građevnih) građevinskih~~ dozvola, kao i prilikom gradnje, a potom i korištenja građevina, neophodno je uvažavati sve elemente okoliša i primjenjivati mjere kojima se neće ugroziti njegovo zatečeno (nulto) stanje. U slučaju da već zatečeno stanje okoliša ne odgovara minimalnim dopuštenim uvjetima treba ga dovesti u granice prihvatljivosti, definirane važećim propisima i standardima. ~~U prostornim planovima užeg područja potrebno je definirati mjere zaštite okoliša na temelju procjena utjecaja.~~

(2) Neophodno je što više koristiti takve energente koji će ekološki poboljšati stanje obuhvaćenog područja, što podrazumijeva upotrebu plina ili alternativnih energetskih izvora (solarna energija, vjetar- izvan prostora ograničenja i sl.).

Članak 199.

(1) Shodno važećim propisima iz oblasti zaštite okoliša, za zahvate u prostoru definirane posebnim propisom potrebno je izraditi procjenu o utjecaju na okoliš, koja će propisati mjere zaštite okoliša od utjecaja tog zahvata na isti.

(2) ~~Građevne dozvole~~ **Akti za provedbu plan i građevinske dozvole** za zahvate u prostoru iz stavka 1. ove točke ne mogu se izdati prije pribavljenog odobrenja nadležnog tijela o prihvatljivosti utjecaja na okoliš namjeravanog zahvata u prostoru.

(3) Unutar obuhvata Plana zaštita ugroženih dijelova okoliša provodit će se u skladu sa svim zakonima, odlukama i propisima, relevantnim za ovu problematiku, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, odredbama važećeg prostornog plana šireg područja i ovog Plana.

Članak 200.

ZAŠTITA TLA

Tlo za planiranje izgradnje

(1) Tijekom pripreme i izvođenja zahvata na planiranim prometnicama potrebno je:

- štiti tla od emisije krutih čestica podizanjem zaštitnih pojaseva, obavezno autohtonim vrstama drveća,

- na tlima s potencijalnom erozijom provoditi odgovarajuće mjere zaštite tla od erozije (~~sustavi odvodnje na mjestima gdje trasa presijeca poljoprivredna tla, konturna obrada, zatravnjivanje i dr.~~);
- za lociranje privremenih deponija građevinskog materijala koristiti površine unutar parkirališta,
- ~~osigurati prilaženje šumovitijim predjelima kako bi se omogućilo pristupanje interventnim putevima zaštite od požara.~~

(2) Na području ~~Grada Umaga~~ obuhvata Plana ne očekuje se mogućnost nastanka klizišta obzirom na sastav i konfiguraciju tla. Pojava klizišta nisu zabilježena kao ni odroni zemljišta te sa tog aspekta ne postoje opasnosti.

Članak 201.

ZAŠTITA ZRAKA

(1) Područje obuhvata Plana pripada prvoj kategoriji kakvoće zraka - čist ili neznatno onečišćen zrak, a daljnjim mjerama i aktivnostima potrebno je zadržati postojeću kvalitetu zraka na način da onečišćenje zraka i dalje ne prekoračuju granične vrijednosti (GV) vrijednosti kakvoće zraka propisane odgovarajućim zakonskim aktima.

(2) U cilju očuvanja prve kategorije kakvoće zraka potrebno je promicati upotrebu plina (a što se i čini Planom više razine a ovdje detaljnije razvija) kod korisnika drugog energenta i novog korisnika. Zbog uspostave kontrole kakvoće zraka potrebno je odrediti potencijalne izvore zagađenja odnosno njihov utjecaj na zdravlje ljudi i vegetaciju, te na specifične prirodne i kulturne cjeline.

(3) Očuvanje postojeće kakvoće zraka na razini prve kategorije postići će se sljedećim mjerama:

a) ograničavanje emisije i propisivanje tehničkih standarda u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

b) visinu dimnjaka zahvata za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš, do donošenja propisa treba određivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),

c) zahvatom se ne smije izazvati "značajno" povećanje opterećenja, gdje se razina "značajnog" određuje temeljem procjene utjecaja na okoliš, a povećanjem opterećenja emisija iz novog izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju u bilo kojoj točki okoline izvora,

d) najveći dopušteni porast emisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja o ovisnosti o kategoriji zraka određen je Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka.

e) stacionarni izvori onečišćenja zraka (tehnološki postupci, uređaji i građevine iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) moraju biti proizvedeni, opremljeni, korišteni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema Zakonu o zaštiti zraka (NN ~~130/11, 47/14~~ 127/19 i 57/22) i Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

f) vlasnici odnosno korisnici stacionarnih izvora dužni su:

- prijaviti izvor onečišćavanja zraka te svaku rekonstrukciju nadležnom tijelu uprave i lokalne samouprave,
- osigurati redovito praćenje emisije iz izvora i o tome voditi očevidnik te redovito dostavljati podatke u katastar onečišćavanja okoliša,
- uređivanjem zelenih površina unutar građevne čestice i onih zajedničkih izvan građevne čestice ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetravanje i obnavljanje zraka.
- smanjenje tranzitnog prometa i uspostava prometnih režima (jednosmjerni promet, ograničenje brzine vozila),
- uvođenje plina u kao energenta,
- izvedbom zaštitnog zelenila uz izvore onečišćenja zraka, a poglavito uz prometnice.

(4) Značajan doprinos kakvoći zraka je novo planirana prometna mreža s prometnicama koje će svojim povoljnijim tehničkim karakteristikama (uzdužni nagibi) olakšati tehničko eksploatiranje cestovnih vozila (ispušni plinovi).

Članak 202.

(1) Mjere za zaštitu zraka dijele se na mjere za sprečavanje nastanka ekoloških nesreća kod kojih može nastati zagađenje zraka i na mjere za skupljanje i obradu plinova koji nastaju uslijed mikrobiološke razgradnje otpadaka.

(2) Sve mjere za zaštitu od požara ujedno su i mjere za zaštitu zraka. Pojava prašine na odlagalištu se uklanja povremenim prskanjem vodom radnih površina i prometnica.

(3) Pri kontroliranom skupljanju i evakuaciji plinova koji nastaju unutar tijela odlagališta, a obzirom da je količina plina mala, metan će se prirodno odzračivati kroz pokrovni sloj zemlje i dodatno ugradnjom vertikalnih šljunčanih kanala.

Članak 203.

MJERE ZAŠTITE VODA

(1) Područje obuhvata Plana van je zona sanitarne zaštite utvrđenih Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županije (SNIŽ 12/05 i 2/11)

(2) Područje ~~Grada Umaga~~ obuhvata Plana nalazi se u slivu osjetljivog područja na kojem je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda od propisanog Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda a sve sukladno Odluci o određivanju ~~osjetljivosti osjetljivih~~ područja („Narodne novine“, br. ~~83/10 79/22~~) koja je donesena temeljem čl. ~~49. 56.~~ Zakona o vodama („Narodne novine“, br. ~~153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 66/19, 84/21 i 47/23~~).

(3) Prije ispuštanja svih otpadnih voda u sustav odvodnje potrebno je iste svesti na kakvoću koja je utvrđena posebnim propisom, aktom upravitelja sustava javne odvodnje odnosno vodopravnom dozvolom.

(4) Na kanalizacijski sustav priključuju se samo otpadne vode čije granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari ne prelaze vrijednosti određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda' (NN br. ~~80/13, 43/14, 27/15 i 3/16~~ 26/20).

(5) Oborinske vode onečišćene s prometnica, parkirališta, internih pješačkih staza, manipulativnih i drugih površina prije ispusta u kolektore treba pročititi na separatorima ulja u skladu sa Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (SN IŽ 12/05 i 2/11) te Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN ~~80/13, 43/14, 27/15 i 3/16~~ 26/20).

Članak 204.

(1) Prema katastru vodnih građevina Hrvatskih voda na predmetnom području evidentirana su dva vodotoka.

(2) Zaštita najvrijednijih gradskih površina u zaobalju Umaškog potoka je moguća samo uz izgradnju sigurne regulacije koja može prihvatiti i evakuirati u more vodne valove 100-godišnjeg i rjeđeg povratnog perioda.

(3) Da se osigura navedeni zahtjev u elaboratu su predviđene sljedeće mjere:

- Uzvodno od račve, korito vodotoka Umaškog potoka potrebno je regulirati prema projektu "Regulacija umaškog potoka od km 0+317,20 do km 6+885,80 (R-175/1987) tako da regulirane dionice vodotoka osiguravaju traženu protočnost za vodni val 20-god. povratnog perioda. Vodni val većeg povratnog perioda potrebno je prihvatiti nizinskim retencijama (povremeno plavljene površine uz vodotok) .

- Dok se ne rekonstruiraju dionice potoka uzvodno od stac. 1+000,00, u cilju osiguranja gradskog područja od poplavnih uzvodnih valova koji bi mogli prelijevati zaštitne nasipe, predloženo je da se polje Špinel pretvori u nizinsku zaštitnu retenciju.

Članak 205.

(1) Obalno more na području Grada Umaga kategorizirano je u II. kategoriju.

(2) U cilju provođenja zaštite potrebno je poduzeti sljedeće mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja s kopna:

- izgraditi sustav javne odvodnje s adekvatnim stupnjem pročišćavanja prije upuštanja otpadnih voda u recipijent uz adekvatnu obradu otpadnog mulja,
- zbog zaštite mora od onečišćenja svi se zahvati u pomorskom dobru, kao i u dodiru s njim, moraju obavljati uz suradnju s nadležnim tijelom državne uprave (Hrvatskim vodama).
- održavanje planirane kategorije obuhvaćenog mora naročita je obaveza vlasnika građevina koje ispuštaju u more otpadne vode, odnosno koje na bilo koji način neposredno utječu na kvalitetu morske vode.
- zabranjuje se ispuštanja otpadnih voda u obalno more bliže od 500m od obalne crte.

(3) U cilju provođenja zaštite onečišćenja uzrokovanog pomorskim prometom potrebno je poduzeti sljedeće mjere zaštite:

- osigurati opremu za sprečavanje širenja i uklanjanja onečišćenja (brodovi čistači, plivajuće zaštitne brane, crpke, spremnici, specijalizirana vozila, disperzanti) putem specijaliziranih poduzeća za područje Istarske županije, putem Službe za zaštitu mora, odnosno po zapovjedi Županijskog operativnog centra istarske županije

(4) Mjere ograničenja izgradnje u obalnom području:

- pojas mora u širini od 300 m od obalne crte (prostor ograničenja), određuje se kao osobito vrijedno područje pod zaštitom i od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku (Zakon o prostornom uređenju NN 153/13 i 65/17). Vrijedno područje čuva se u svrhu zaštite obalnog područja mora, te njegova svrhovitog, održivog i gospodarski učinkovitog korištenja.

(5) Na području obuhvata Plana nalazi se zona maritimne rekreacije MR koja obuhvaća priobalni dio Plana. Područje je namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji te je obaveza održati postojeću kakvoću mora, u skladu s Uredbom o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14).

(6) Zbog zaštite mora od onečišćenja svi se zahvati u pomorskom dobru, kao i u dodiru s njim, moraju obavljati uz suradnju s nadležnim tijelom državne uprave (Hrvatskim vodama).

Članak 206.

(1) Svi zahvati u prostoru izvode se sukladno Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta za piće u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“, br. 12/05 i 2/11). Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta za piće u Istarskoj županiji ~~die područjae obuhvata Plana nalazi se izvan zona sanitarne zaštite, a dio u zonama sanitarne zaštite (II., III.), prikazanim u grafičkom dijelu Plana — kartografskom prikazu 3.B. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora — Područja posebnih ograničenja u korištenju“.~~

(2) Prema Odluci o granicama vodnih područja („Narodne novine“, br. 79/10) područje ~~Grada Umaga Umage obuhvata Plana~~ nalazi se unutar Jadranskog vodnog područja, a prema Pravilniku o granicama područja podslivova i malih slivova i sektora („Narodne novine“, br. 97/10 i 31/13) unutar Područja malog sliva Mirna-Dragonja koje obuhvaća dio Istarske županije, a pripada sektoru E.

(3) Zbog hidroloških karakteristika na ovom se području stvaraju bujični potoci koji utječu na bilancu podzemnih i nadzemnih voda kao i na njihovu kakvoću obzirom da se radi o kršu.

(4) Transport vode u podzemlju je vrlo brz i ne pogoduje procesima samopročišćavanja, zbog čega je na ovim područjima vrlo teško postići kakvoću vode za piće bez značajnih napora u zaštiti koja bi morala biti sveobuhvatna na području Istre.

(5) Mjere zaštite voda koje se moraju primijeniti na području ~~Grada Umaga Umage obuhvata Plana:~~

- sukladno Zakonu o vodama, nužno je kakvoću svih površinskih vodotoka dovesti na kategoriju ili vrstu planiranu ovim Planom,
- ~~— na području druge i treće zaštitne zone izvorišta za piće jame i špilje potrebno je ograditi obzirom na mogućnosti onečišćenja podzemne vode. Ograđivanje provesti u krugu 5m od otvora jame i špilje, uz zasađivanje gustog drveća u neposrednoj okolici,~~

- područje ~~Grada Umaga Umage~~ obuhvata Plana nalazi se u slivu osjetljivog područja na kojem je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda od propisanog Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija u otpadnim vodama a sve sukladno Odluci o određivanju osjetljivosti područja („Narodne novine“, br. 83/10) koja je donesena temeljem čl. ~~49. 56.~~ Zakona o vodama („Narodne novine“, br. ~~153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14~~ 66/19, 84/21 i 47/23).

(6) Ostale mjere zaštite:

U sferi komunalne djelatnosti

- paralelno s izgradnjom sustava javne odvodnje otpadnih voda utvrditi mogućnost primjene obnovljivih voda (pročišćenih urbanih i/ili industrijskih efluenta) kao dodatnog izvorišta niže razine kakvoće u poljoprivredi, šumarstvu, uključivo i za protupožarne rezerve, u gospodarstvu i za komunalne potrebe,
- za sve novogradnje stimulirati, sukladno propisima, izgradnju spremnika (cisterni) za sakupljanje oborinskih voda, koje bi se zatim posebnim cjevovodom koristile za sanitarne, tehnološke i ine potrebe,
- zbrinjavanje i evakuaciju sanitarnih otpadnih voda obavljati na način da se otpadne vode iz zgrada, tehnologija i sl. prije ispuštanja u sustav sanitarne otpadne odvodnje pročiste do stupnja da se zadovolje kriteriji za pojedina zagađivala prema općem važećem standardu (u kanalizaciju sanitarnih otpadnih voda dozvoljeno je upuštati samo otpadne vode koje su na nivou kućnih otpadnih voda). Sustav mreže kanalizacije sanitarnih otpadnih voda mora biti zaseban. Kod kuhinja s pranjem posuđa, raznih kotlovnica, mehaničarskih radionica i sl., kao i na otvorenim ili slično uređenim površinama gdje su mogući izljevi masti, ulja, benzina i drugih zagađivača u otvorenim skladištima, potrebno je izgraditi mastolove (separatore masti) i pjeskolove u sklopu svake građevine prije priključenja na fekalnu kanalizaciju, a sukladno odredbama za provedbu ovoga Plana.

U sferi gospodarstva

- Proizvodnja
 - postojeći tehnološki objekti moraju ishoditi vodopravnu suglasnost, dozvolu i dovolbeni nalog sukladno Zakonu o vodama kojim se propisuje količina i kakvoća otpadnih voda koje pravna ili fizička osoba može ispuštati u javni sustav odvodnje, vodonosnike ili tlo,
 - korisnici vodnih resursa obvezni su primijeniti odgovarajući tretman otpadnih voda s ciljem dovođenja njihovih fizičko-kemijskih karakteristika u vrijednosti koje su podnošljive za okoliš,
 - količine masti, maziva, mineralnih ulja, PAH-ova, PCB-a koji se koriste u tehnološkim procesima moraju se strogo evidentirati te voditi očevidnik njihovog zbrinjavanja na način kako je to propisano Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.

- Energetika
 - u što kraćem roku postupno i planski izvršiti rekonstrukciju svih energetske sustava, tj. kotlovnica, rezervoara energenata te cjevovoda na način da mogu koristiti zemni plin u trenutku plinifikacije Istarske županije. Poreznom i drugim stimulativnim mjerama poticati proces plinifikacije,
 - do konačnog prijelaza na upotrebu zemnog plina svi energetske sustavi koji koriste tekuće lake, srednje i teške derivate nafte, kako u proizvodnim djelatnostima, tako i u domaćinstvima, moraju bezuvjetno ishoditi certifikat o tehničkoj ispravnosti takvih sustava,
 - sustavi za opskrbu naftnim derivatima, tj. crpne postaje, moraju ishoditi vodopravnu dozvolu i dozvolbeni nalog sukladno Zakonu o vodama;
 - odgovarajućom poreznom politikom i drugim stimulativnim mjerama poticati i podupirati fizičke i pravne osobe za investicijske zahvate koji se temelje na alternativnim izvorima energije (sunce, vjetar – izvan zaštićenog obalnog područja mora – prostora ograničenja, geotermalne vode).

Članak 207.

ZAŠTITA OD BUKE

~~(1) Zaštitu od buke dužni su provoditi i osigurati njezino provođenje: jedinica lokalne samouprave, tijela državne uprave, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti te građani.~~

~~(2) Mjere zaštite od buke te nadzor nad provođenjem mjera radi sprečavanja ili smanjivanja buke i otklanjanja opasnosti za zdravlje ljudi određene su Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16).~~

~~(3) Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje buke, odnosno smanjiti postojeća buka na dopuštene razine, a one obuhvaćaju:~~

~~– odabir i uporabu malobučnih strojeva, uređaja, sredstava za rad i transport,~~

~~– promišljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i područja ili objekata sa sadržajima koje treba štiti od buke (imitenata),~~

~~– izvedbu odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke radni i boravišni prostori,~~

~~– primjenu akustičkih zaštitnih mjera na temelju mjerenja i proračuna buke na mjestima emisije, na putovima širenja i na mjestima imisije buke,~~

~~– akustička mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,~~

~~– povremeno ograničenje emisije zvuka.~~

(1) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21).

(2) Na području obuhvata UPU-a, dopuštena razina buke mora biti sukladna planiranoj namjeni prostora.

(3) Bitne zahtjeve za građevine, glede zaštite od buke, potrebno je osigurati rješenjima koja će se utvrditi projektom fizike građevine.

(4) Širenje buke izvan prostorija ugostiteljskog objekta potrebno je sprječavati kontroliranim korištenjem zvučnih uređaja, akustičkom izolacijom prostorija te izvedbom otvora (prozora i vrata) na građevini.

(5) Zaštitu od buke nastalu od opreme i uređaja (klima uređaji, rashladne vitrine, zvučnici, TV i radioprijemnici i slično) koji se privremeno ili trajno postavljaju na otvorenom prostoru ili na dijelove građevina treba provoditi nadzorom njihove zvučne snage. U sustav ventilacije i klimatizacije potrebno je ugraditi malobučne uređaje.

MJERE POSEBNE ZAŠTITE

MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 208.

~~(1) Mjere posebne zaštite predviđene za područje obuhvata Plana temelje se na:~~
~~– Zakonu o prostornom uređenju (NN broj 153/13, i 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),~~
~~– Zakonu o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),~~
~~– Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN broj 73/97, 174/04),~~
~~– Zakonu o zaštiti od požara (NN broj 92/10),~~
~~– Uredba o sprečavanju uvelikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN broj 44/14),~~
~~– Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)~~
~~– Pravilniku o metodologiji za izradu ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14)~~
~~– Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16),~~
~~– Planu zaštite i spašavanja Grada Umaga Umago, listopad 2014~~
~~– Plan civilne zaštite Grada Umaga Umago, listopad 2014.~~
~~– Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Umag Umago, (Sl.novine grada Umaga 6/2014)~~

(1) Zaštita od prirodnih i drugih nesreća temelji se na „Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Umag“ u kojoj su indentificirani i obrađeni rizici odnosno procijenjene opasnosti koje se mogu dogoditi na području Grada Umaga. Temeljem procjene, a u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća moraju se poštivati i obrađivati preventivne mjere u svim prostornim planovima. Temeljem procjene rizika od velikih nesreća potrebno je predvidjeti preventivne mjere i aktivnosti na planiranju korištenja prostora i definiranje prostorno-planskih aktivnosti koje će smanjiti ranjivost zajednice.

(2) Planom se utvrđuje obveza poštivanja slijedećih zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju područje civilne zaštite u prostornom planiranju:

- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21),
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju u uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85 i 42 /86),
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 69/16).

~~(2)~~ (3) U slučaju promjene pojedinog navedenog propisa iz stavka (1), kod provedbe Plana primjenjivat će se odgovarajući važeći propis.

(4) Temeljem članka 4. Stavak 3. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja (NN br. 30/14) donose se slijedeće mjere posebne zaštite primjenjive u neposrednoj provedbi Plana kao i Smjernice za određivanje mjera posebne zaštite pri izradi planova užih područja;

- a) Način i smjerove evakuacije naselja, definiraju glavne prometnice koje će se koristiti za evakuaciju ljudi i dobara, predviđene su zone i objekti koji su pogodni za zbrinjavanje ljudi (domovi, dvorane, škole i sl.), locirati zone koje nisu ugrožene urušavanjima kao pogodne za prikupljanje evakuiranih osoba;
- b) Za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi (turističke građevine), definira se obveza vlastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva (NN br. 69/16);

~~(4)~~(5) Procjenjuje se da na području Grada postoji mogućnost nastajanja većih nesreća tehničko-tehnološke vrste, koje se mogu dogoditi na onim lokacijama gdje postoje industrijski objekti koji koriste ili proizvode u svom proizvodnom procesu opasne tvari. Svi korisnici opasnih tvari smješteni su unutar gradskih naselja ili u neposrednoj blizini naselja, te je zbog toga i veća opasnost od nekontroliranog istjecanja opasnih tvari u neposrednoj blizini stanovništva.

(6) Kod svih rezervoara ili mjesta za manipulaciju opasnim tvarima treba osigurati prihvatilišta za slučaj ispuštanja ili akcidenta (tankvane). Svi objekti sa opasnim tvarima moraju biti vezani na pročistač fekalne i oborinske kanalizacije, a projektnom dokumentacijom potrebno je osigurati propisani razmak između građevina i prohodnost svih žurnih službi.

(7) Kod planiranja gradnje treba voditi računa o utjecaju vjetra na moguću disperziju opasnih tvari u obliku aerosola (plinovi, štetni dim i sl.) na naseljeno područje.

~~(5)~~(8) Opasne tvari koje ove tvrtke najčešće koriste su: razna ulja, razrjeđivači, razne vrste plinova, nafta i naftni derivati, boje i lakovi, razne lužine, solna kiselina i sredstva za dezinfekciju.

~~(6)~~ (9) Na području Plana nalazi se kritična infrastruktura koja zbog tehnološkog procesa predstavlja povećanu opasnost prvenstveno od požara i/ili eksplozija;

~~Tvornica boja "HEMPEL"~~

~~(7)~~ (10) Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, trgovački centri, hoteli, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Članak 209.

Sklanjanje ljudi

(1) Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva, te prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti.

(2) Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta bilo bi poželjno projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250,0 m od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način.

(3) Na području Grada Umaga-Umago ima dva skloništa (hotel Kristal i ul. J. Rakovca). Navedena skloništa nisu u funkciji i upitno je njihovo stanje.

(4) Nedostatak potrebnih skloništa osigurati će se uporabom podrumskih, zaštićenijih suterenskih prostorija, podzemnih garaža, postojećih obiteljskih skloništa u individualnoj stambenoj izgradnji, te prirodnim i dr. vrstama zaklona.

(5) Sklanjanje stanovništva vršit će se u slučajevima:

-ugroza od poplave

-najave orkanskih nevremena i olujnih vjetrova

-ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima i zonama

(6) Za očekivati je potrebu sklanjanja dijela stanovništva i turista u slučaju olujnog nevremena za što grad Umag-Umago u svojim hotelima, dvoranama i školama raspolaže značajnim kapacitetima, a osloncem na IŽ i potpuno dostatnim kapacitetima čak i u uvjetima turističke sezone.

Članak 210.

Zaštita od potresa

(1) Pri izradi ovog Plana u vezi međusobne udaljenosti građevina, udaljenosti građevina od prometnice i formiranje naselja i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86).

(2) Prometnice unutar Plana planirane su na način da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zaprečavaju prometnicu radi evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

(3) U projektiranju građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (protivpotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MCS prema seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period od 500 godina.

(4) Na području Grada u posljednjih 100 godina nisu zabilježeni tektonski potresi. Zabilježena je rijetka pojava epicentra potresa u neposrednom okruženju do maksimum 5 stupnjeva MCS. Najbliža epicentralna područja pojačane seizmičnosti su riječko, ljubljansko i furlansko područje.

Grad spada u područje smanjene seizmičke aktivnosti tako da je ugroženost pojedinih područja s obzirom na vrste gradnje i rabljeni građevinski materijal vrlo mala.

(5) Za područje Grada je inače predviđena mogućnost pojave potresa do maksimum 7^o MCS, ali je ta mogućnost vrlo mala posebno zbog konfiguracije tla. U slučaju pojave potresa intenziteta od 5^o do 6^o MCS nastala bi lakša do umjerena oštećenja objekata zbog visoke starosne strukture objekata i gustoće izgrađenosti posebno u starogradskoj jezgri.

(6) Mjere zaštite :

Prostornim planom uređenja Grada Umaga utvrđena je seizmička zona, koju treba uvažavati prilikom proračuna stabilnosti građevina. Cjelokupno područje Grada pripada zoni VII^o MCS. Protupotresno projektiranje građevina, kao i građenje, potrebno je provoditi sukladno Zakonu o gradnji i postojećim tehničkim propisima. Kod rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

U postupku uređivanja prostora i građenja treba poštivati uvjete kojima se sprječava erozija tla, odnosno onemogućavanju zahvati u prostoru kojima se uzrokuje nestabilnost tla i stvaranje klizišta, [uništava prirodna zaštita, a tlo postaje podložno ispiranju](#).

(7) U kartografskom prikazu broj 3A. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - MJERE POSEBNE ZAŠTITE, definirane su prometnice za evakuaciju ljudi, površine za prikupljanje evakuiranih ljudi, pogodna lokacija za instaliranje sirene za uzbunjivanje ljudi.

Članak 211.

Zaštita od rušenja

(1) Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje provodi se sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i postojećim tehničkim propisima.

(2) U primjeni zaštite od djelovanja potresa kao podloge u prostornom planiranju i projektiranju koriste se karte seizmičkog zoniranja, a za značajnije građevine i dodatna istraživanja za određivanje dinamičkih parametara za pojedinu lokaciju.

(3) U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu (7^o MCS).

(4) Do izrade nove seizmičke karte Županije i karata užih područja, protupotresno projektiranje i građenje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

(5) Zbrinjavanje stanovništva u slučaju potresa osigurat će adekvatan smještaj i boravak evakuiranih osoba na neugroženom području (prihvatni centri) do prestanka okolnosti evakuacije.

Zaštita od ekstremnih vremenskih pojava (ekstremne temperature)

Članak 211.a

(1) Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) obavezno je izgraditi hidrantsku mrežu. Prilikom gradnje građevina obavezno je priključenje na sustav javne vodovodne mreže. Prilikom gradnje građevina u kojima će boraviti veći broj ljudi voditi računa o izboru građevnog materijala te planirati izradu odgovarajućih sjenila u cilju zaštite od izravnog utjecaja od sunčevog zračenja i štetnog djelovanja toplinskog vala.

Članak 211.b

(2) Kod gradnje nezaštićenih vanjskih građevina te otvorenih površina voditi računa o izboru protukliznih materijala kako bi se spriječilo klizanje. Kod izgradnje novih prometnica svih razina voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.

Zaštita od svjetlosnog onečišćenja

Članak 211.c

(1) Svjetlosno zagađenje unutar obuhvata Plana potrebno je spriječiti postavljanjem odgovarajuće javne rasvjete i svjetlosnih barijera sve sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11). Ovim se Planom predviđaju osnovne mjere za zaštitu od svjetlosnog onečišćenja:

- rasvjetu prometnica i drugih javnih površina, gospodarskih, sportskih i drugih građevina i površina izvoditi primjenom mjera zaštite od nepotrebnih i štetnih emisija svjetla u prostor te mjera zaštite noćnog neba od prekomjernog rasvjetljenja. Rasvjetljenje je potrebno izvoditi ekološki prihvatljivim svjetiljkama, sukladno posebnim propisima,
- usmjeravati svjetlost prema građevini tako da se spriječi osvjetljavanje neba,
- zabraniti upotrebu moćnih izvora usmjerene svjetlosti, kao što su laserski i slični izvori velike jakosti i velikog dosega svjetlosti.

Članak 212.

Zaštita od požara

~~(1) Zaštita od požara temelji se na stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i na taj način procijenjenih požarnih opterećenja, vatrogasnih sektora i vatrobranih pojaseva, te drugim zahtjevima u skladu s posebnim propisima, dokumentima istarske županije i Grada Umaga Umago izrađenim i usvojenim temeljem tih propisa te ostalim uvjetima i smjernicama PPUGU.~~

~~(2) Na požarnom području Grada ustrojeno je i djeluje: 1 JVP i 1 DVD. Zakonom se zahtijeva efikasna intervencija u vremenu do 15 minuta na cijelom području lokalne uprave, što se uz postojeći ustroj vatrogasnih snaga i postiže.~~

~~(3) Pri projektiranju mjere zaštite od požara, voditi računa o:
— mogućnosti evakuacije i spašavanju ljudi~~

- ~~—sigurnosnim udaljenostima između građevina~~
- ~~—osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila~~
- ~~—osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeće te~~
~~—novoplanirano kao i njihova požarna opterećenja te zauzetost osobama~~

~~(4) Projektiranje građevina u vezi zaštite od požara provodi se na temelju propisa i prihvaćenih normi u području zaštite od požara, te pravila struke.~~

~~(5) Pri projektiranju ugostiteljskih objekata primjenjivati odredbe Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekat. (NN 100/99).~~

~~(6) U projektiranju planiranih građevina na području obuhvata Plana, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu glavnog projekta potrebno je radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zaštite od požara primjenjivati sljedeće proračunske metode, odnosno norme:~~

- ~~— TRVB za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama,~~
- ~~— TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi,~~
- ~~— DIN ili HRN EN (europske norme koje se primjenjuju na teritoriju Republike Hrvatske) za industrijske građevine, razna skladišta i ostale gospodarske građevine.~~

~~(7) U projektiranju nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.~~

~~Sve ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom, moraju se projektirati sa okretištem za vatrogasna i druga interventna vozila na završetku:~~

- ~~— slijepa cesta dužine od 50,0 – 100,0 m mora imati na svom završetku formirano ugibalište,~~
- ~~— slijepa cesta dužine veće od 100,0 m mora na svom kraju imati okretište koje omogućava sigurno okretanje vatrogasnog vozila.~~

~~(8) Nove ceste i rekonstrukcija postojećih cesta sa dvije dvosmjerne vozne trake potrebno je projektirati najmanje širine kolnika od 5,5 m, odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagib, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse.~~

~~(9) Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za gradnju građevina za koje su posebnim propisima predviđene mjere zaštite od požara, ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od mjerodavnih državnih upravnih tijela.~~

~~(10) Nove ceste i rekonstrukcija postojećih cesta sa dvije dvosmjerne vozne trake potrebno je projektirati najmanje širine kolnika (javne prometne površine) ili 5,0 m (interne prometnice), odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagib, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N., br. 35/94, 55/94 i 142/03).~~

~~(11) Otpornost na požar i druge zahtjeve koje građevina moraju zadovoljiti u slučaju požara projektirati prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13).~~

~~(12) Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za gradnju građevina za koje su posebnim propisima predviđene mjere zaštite od požara, ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od mjerodavnih državnih upravnih tijela.~~

~~(13) Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr.. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 m. U koliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.~~

(1) Zaštita od požara temelji se na zakonima, propisima i normama koje uređuju tu problematiku, a provodi se u skladu s Procjenama ugroženosti od požara, Planovima zaštite od požara i kategorijama ugroženosti od požara građevina, građevinskih dijelova i otvorenih prostora, odgovarajućim ustrojem motriteljsko-dojavne službe te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom.

(2) U cilju zaštite od požara potrebno je:

- građevine projektirati na način da se osigura propisna otpornost na požar, spriječi širenje požara na susjedne građevine, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, omogućiti da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se osigura njihovo spašavanje i zaštita spašavatelja,
- planirati odgovarajuće vatrogasne pristupe, vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasnih vozila radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama ili otvorenom prostoru,
- vatrogasne pristupe planirati tako da omogućavaju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom unaprijed,
- slijepe vatrogasne pristupe duže od 100m planirati tako da na svom kraju imaju okretišta koja omogućavaju sigurno kretanje vozila,
- prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje požara s nadzemnim hidrantima.

(3) Postrojenja u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekućine, zapaljivi plinovi ili eksplozivne tvari i postrojenja s većim rizikom od nastanka požara i eksplozija planirati na način da se poštuju sigurnosne udaljenosti.

(4) Za potrebe gašenja požara u hidrantskoj mreži treba, ovisno o broju korisnika, osigurati potrebnu količinu vode odgovarajućeg tlaka.

(5) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini ili otvorenom prostoru, treba planirati odgovarajuće vatrogasne pristupe, prilaze i površine za operativni rad vatrogasnih vozila.

~~(14)~~(6) Mjere zaštite od požara provode se u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite od požara Grada Umaga-Umago te odredbama koje propisuju važeći zakoni i propisi s tog područja:

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22),
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, † 56/10 i 114/22),
- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),

- Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN ~~178/04, 109/07, 67/08, 144/10~~ 70/17, 141/20, 114/22),
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12 i 61/12)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99),
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06),
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99),
- Pravilnik o zaštiti požara u skladištima (NN 93/08)
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (115/11)
- ostali Pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere
- zaštite od požara.
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara Grada Umaga – Umago.

~~(15) (7) Pri projektiranju sustava zaštite od djelovanja munje primjenjivati odredbe Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) Posebne uvjete gradnje i uređenja prostora, koji nisu navedeni u Planu, iz područja zaštite od požara, utvrdit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u postupku izdavanja akata za provedbu Plana i građevinske dozvole u skladu sa zakonima i drugim propisima.~~

~~(16) Pri projektiranju električnih instalacija primjenjivati odredbe Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010).~~

~~(17) Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.~~

~~(18) Temeljem čl.28. st.2 Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).~~

~~(19) Pri projektiranju sustava zaštite od djelovanja munje primjenjivati odredbe Tehničkog propisa za sustave zaštite djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10).~~

~~(20) Pri projektiranju električnih instalacija primjenjivati odredbe Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije.(NN 5/2010).~~

Članak 213.

Mjere zaštite od tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća u gospodarstvu i prometu

(1) Prometnice po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari određene su odlukom o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenja za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN 114/12).

(2) Na području Grada Umaga-Umago motorna vozila ne mogu prevoziti opasne tvari osim u slučajevima opskrbe gospodarskih objekata, benzinskih postaja i stanovništva.

Članak 214.

(1) Gradnja građevina i uređivanje prostora mora se odvijati u skladu ~~u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću ("Narodne novine", br. 78/13)~~ Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23).

Članak 215.

Zaštita od štetnog djelovanja voda, vjetra i erozije

(1) Na području obuhvata Plana moguća je opasnost od olujnog nevremena (pijavica, olujni vjetar, neverini)

(2) Izbor građevnog materijala, a posebno materijala za izgradnju krovništa i nadstrešnica treba prilagoditi jačini vjetra.

(3) Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je poštivati odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Kod hortikulturnog uređenja prostora i objekata potrebno je birati autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na jak vjetar.

Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 215.a

(1) Sustav uređenja vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda Grada Umaga-Umago dio je cjelovitog sustava uređenja vodotoka i obrane od poplava na vodama područja malog sliva "Mirna-Dragonja". Koridor sustava linijski obuhvaća sve vodotoke, prikazane u grafičkom dijelu Plana.

(2) Operativna obrana od poplava za Umaški potok, koji pripada vodama II. reda, provodi se temeljem Plana obrane od poplava na vodama II. reda Istarske županije – Sektor E – Sjeverni Jadran – branjeno područje 22 – mali slivovi „Mirna-Dragonja“ i "Raša-Boljunčica" – mali sliv „Mirna-Dragonja“.

(3) Radi zaštite nižih dijelova Grada Umaga-Umago od poplava izgrađen je spojni kanal između Umaškog potoka i Južnog kraka, dva nasipa te rekonstruiran kanal Južnog kraka. U cilju zaštite područja Grada Umaga-Umago od poplava mogu se graditi i uređivati i drugi zahvati, ukoliko se kroz praćenje stanja u prostoru za to ukaže potreba.

(4) Izgradnjom spojnog kanala između Umaškog potoka i Južnog kraka i dvaju nasipa te rekonstrukcijom postojećeg Južnog kraka te drugih zahvata izvan obuhvata ovog Plana osigurati će se funkcioniranje sustava za obranu od poplava nižih dijelova Grada Umaga-Umago.

(5) Prikaz poplavnog područja dan je u grafičkom dijelu Plana – kartografski prikaz 3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina. Radi se o poplavnom području koje je dijelom izazvano izlivanjem iz korita Umaškog potoka, a dijelom zbog nemogućnosti urbane oborinske odvodnje i odvodnje poljoprivrednih površina za prihvaćanjem velikih voda rjeđeg perioda pojavljivanja, koje su koincidirale s visokom razinom mora.

(6) Za gradnju u poplavnom području, prikazanom u grafičkom dijelu Plana, sav rizik i štete od plavljenja snosi investitor odnosno vlasnik građevine. Dogradnjom sustava zaštite od poplava Umaškog potoka, smanjit će se mogućnost plavljenja odnosno osigurati zaštita područja za 100-godišnji povratni period.

(7) Radi zaštite od erozija potrebno je graditi i održavati regulacijske i zaštitne vodne građevine, izvoditi zaštitne radove i provoditi mjere zaštite, sukladno Zakonu o vodama i podzakonskim aktima.

Članak 216.

(1) Nositelj zadatka provedbe obrane od poplava su Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel Rijeka, Vodnogospodarska ispostava Buzet.

(2) Svi vodotoci u obuhvatu Plana evidentirani u Vodoprivrednom informacijskom sustavu (Umaški potok sa spojnim kanalom i Južnim krakom [Umaškog potoka i potoka Fiandara](#), [potok Savudrija i neimenovani tok uvale Slanik](#)), kao i ostali tokovi na kojima se može javiti površinsko tečenje a nisu evidentirani kao vodotoci moraju se čistiti i održavati, kako se ne bi ugrozila njihova protočnost. Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina: prometnica, parkova i trgova. Za upravljanje, uređenje i održavanje ostalih tokova na kojima se može javiti površinsko tečenje, a nisu evidentirani kao vodotoci, potrebno je utvrditi nadležnost sukladno odgovarajućim važećim propisima.

~~(3) Gradnjom retencije Ljubljanija (većim dijelom na području Grada Buje), privremene retencije Špinel, spojnog kanala između Umaškog potoka i Južnog kraka i dvaju nasipa te rekonstrukcijom postojećeg Južnog kraka osigurat će se funkcioniranje sustava za obranu od poplava nižih dijelova Grada Umaga-Umago. Zaštita nižih dijelova Grada Umaga-Umago od poplava dodatno se planira ostvariti izgradnjom i drugih potrebnih zahvata.~~

~~(4) Na području Grada ustrojena je specijalistička postrojba civilne zaštite namijenjena za spašavanje na vodi. Ona djeluje uz podršku i pomoć Ronilačkih klubova Grada.~~

Članak 217.

Zaštita od štetnog djelovanja mora

(1) Prema elaboratu „Poplave mora na priobalnim područjima (Split, ožujak 2013.), metodom ekspertne procjene procijenjene su maksimalne visine razine mora u odnosu na HVRS71:

- za područje sjeverno od Rovinja maksimalne visine razine mora za 50-godišnji povratni period iznose: $H \text{ (cm)} \geq 125$,
- apsolutni maksimum visine vala na području otvorenog mora sjevernog Jadrana zabilježen je 1986. za vrijeme dugotrajnog juga i iznosi $H_{\max} = 10,8\text{m}$,
- ~~za situacije s burom maksimalna registrirana visina vala u Jadranu iznosi 13,5m,~~
- ~~navedene vrijednosti odnose se na otvoreni Jadran, dok se u obalnom području javljaju bitno manji valovi ovisno o topografskim karakteristikama i otvorenosti akvatorija prema dominantnim smjerovima vjetra.~~
- maksimalna registrirana visina vala u sjevernom Jadranu za buru iznosi $H_{\max} = 7,2\text{m}$,
- procijenjena 100-godišnja povratna vrijednost najvišeg vala u Jadranu iznosi 13,5m,

(2) Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (“Narodne novine”, br. 66/16) mjerodavne visine poplava mora na priobalnom području Grada Umaga-Umago su:

- velika vjerojatnost pojave: do 2,175mn.m., osim u Piranskom zaljevu gdje je do 2,05 mn.m.
- srednja vjerojatnost pojave: do 3,05mn.m., osim u Piranskom zaljevu gdje je do 2,8mn.m.
- mala vjerojatnost pojave: do 4,8mn.m., osim u Piranskom zaljevu gdje je do 4,3mn.m.

(3) Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. iz stavka 2. ovoga članka procijenjene su maksimalne visine poplava mora na priobalnom području Grada Umaga-Umago do 4,8mn.m., osim u Piranskom zaljevu gdje je do 4,3mn.m. Za građenje u priobalnom području Grada Umaga-Umago, na zemljištu do 4,8 mn. sav rizik i štete od plavljenja mora snosi investitor odnosno vlasnik građevine.

~~(2) Prema elaboratu iz stavka 1. ove točke procijenjene su maksimalne visine valova na obalnom području Grada Umaga-Umago 5 – 6 metara. Stoga se kod gradnje građevina obalnom području Grada Umaga-Umago, na zemljištu do 6 mnv, utvrđuje obveza analize rizika od poplava mora te po potrebi mjere zaštite od poplava mora.~~

~~(3)~~(4) Na području Grada postoji ugroženost od djelovanja i posljedica nastanka poplave, a najviše je ugroženo obalno područje Grada te područje uz Umaški potok. U slučaju velikih kiša i plime mogle bi biti ugrožene podrumске prostorije u čitavom gradu, te stambene jedinice uz potok, kao i naselja Komunela i Moela, poslovne prostorije u Trgovačkoj ulici te plavljenje prometnica u gradu naročito raskrsnica ispod naselja Komunela te D300.

~~(4)~~(5) Ugroženi objekti štititi će se obrambenim sustavom koji čine regulacijske i zaštitne vodne građevine kao što su regulacije, odvodni kanali, obrambeni nasipi, ustave, zapornice, akumulacije, retencije i dr sl. objekti.

~~(5)~~ (6) Temeljno načelo zaštite prostora ograničenja je uređenje i korištenje temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, ~~†~~ 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i ostalih propisa kojima se uređuje prostor ograničenja te odredbi ovoga Plana.

Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite

Članak 218.

(1) Higijensko-epidemiološku zaštitu provode ~~ei~~ nadležno javnopravno tijelo ~~–~~sukladno Planu zaštite i spašavanja Istarske županije i Grada Umaga-Umago. ~~djelatnici Doma zdravlja Umag i zavoda za javno zdravstvo Istarske županije temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju uz pomoć ekipa građana koji će u okviru osobne i uzajamne zaštite provoditi zadaće deratizacije, dezifikacije i dezinfekcije.~~

~~(2) Zaštitu voda provode djelatnici istarskih voda – PJ Buje.~~

~~(3) Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo istarske županije sa sjedištem u Puli pokriva u svom radu područje cijele županije, pa tako i Grada Umaga-Umago.~~

~~Na horizontalnoj razini epidemiolog je povezan sa sanitarnom i veterinarskom inspekcijom, a preko sustava 112 i sa Županijskim stožerom za zaštitu i spašavanje.~~

Zaštita mora

Članak 219.

(1) Obalno more na području Grada Umaga-Umago je ovim Planom kategorizirano u II. kategoriju.

(2) Osnovna zaštita mora od onečišćenja s kopna provodi se ograničenjem izgradnje uz obalu i mjerama za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja s kopna. To znači, da se na područjima gdje je obalno more još uvijek visoke kakvoće, namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji, usklađenim i kontroliranim razvojem turizma i gospodarstva općenito, obavezno održi postojeća kakvoća mora.

(3) Ovim se Planom određuje osnovna mjera zaštite obalnog mora provođenjem obaveznog monitoringa, koji će se provoditi u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša.

Članak 220.

(1) U cilju provedbe zaštite potrebno je poduzeti slijedeće mjere za ublažavanje utjecaja na morski okoliš:

- izgraditi sustav javne odvodnje s adekvatnim (3.) stupnjem pročišćavanja prije upuštanja otpadnih voda u recipijent (more) uz adekvatnu obradu otpadnog mulja,
- intenzivirati izgradnju sustava zaštite od unosa onečišćujućih tvari putem vodotoka i oborina sa slivnog područja i to posebno na područjima koja su planirana za plaže,
- provesti rekonstrukciju s posebnim mjerama osiguranja ili uklanjanje skladišta tekućih goriva i mineralnih ulja u cijelom obalnom području,

- stimulirati u proizvodnim pogonima uvođenje niskootpadnih tehnologija kod kojih ne može doći do onečišćenja mora toksičnim i drugim opasnim tvarima, s manjim potrebama po vodi kao i pročišćavanje iste na kakvoću za ponovnu uporabu,
- opasni otpad sakupljati u tvorničkom krugu (skladištiti) i spriječiti njegovo ispiranje ili procjeđivanje te u konačnost zbrinjavati putem ovlaštenih tvrtki uz ispunjavanje zakonom propisane popratne dokumentacije,

(2) Obzirom da se Planom omogućava daljnji razvoj pomorskog prometa treba provoditi slijedeće mjere zaštite radi sprječavanja onečišćenja uzrokovanog pomorskim prometom i lučkim djelatnostima:

- osigurati opremu za sprječavanje širenja i uklanjanja onečišćenja (brodovi-čistači, plivajuće zaštitne brane, skimeri, crpke, spremnici, specijalizirana vozila, disperzanti) unutar vlastitog pogona ili putem specijaliziranih poduzeća,
- unaprijediti infrastrukturu za pravovremeno ograničavanje i sanaciju onečišćenja uzrokovanih akcidentnim događajima na moru,
- u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istrošenog ulja,
- u marinama instalirati uređaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica, kontejnere za odlaganje komunalnog otpada, istrošenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda,
- odrediti način servisiranja brodova na moru i kopnu.

Članak 221.

(1) Zbog zaštite mora od onečišćenja svi se zahvati u pomorskom dobru, kao i u dodiru s njim, moraju obavljati uz suradnju s nadležnim tijelom državne uprave (odnosno Hrvatskim vodama).

(2) Proizvodne i poslovne građevine moraju onečišćene otpadne vode, koje nastaju pri obavljanju djelatnosti, obraditi (prethodno pročititi) prije upuštanja u građevine javne odvodnje, u skladu sa propisima koji reguliraju ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u sustav javne odvodnje.

101. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 222.

~~(1) Gradnji i rekonstrukciji novih građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih prometnica i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.~~

~~(2) Izradu projektne dokumentacije nužno je realizirati u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima.~~

(1) Uređivanje prostora, bilo izgradnjom građevina ili uređenjem zemljišta, te obavljanje drugih radova na površini, odnosno iznad ili ispod površine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora se obavljati temeljem ukupnih odredbi ovog Plana, prostornog plana više razine i prostornih planova šireg područja, te ostalih odgovarajućih propisa Grada Umaga-Umago.

(2) Način i dinamiku provedbe ovog Plana utvrdit će tijela Grada Umaga-Umago, a zavisit će o prioritetima koji će se utvrditi, obavezama preuzetim temeljem njegovih odredbi, te vrstama i karakteristikama zahvata u prostoru.

Članak 222.a

(1) Provedba ovog Plana, unutar ukupnog gospodarenja, zaštite i upravljanja prostorom Grada Umaga-Umago, odvijat će se kontinuirano, što obavezuje na stalnu suradnju sve subjekte u prostorno-planerskom postupku, pripremi i uređenju zemljišta za izgradnju, izgradnji infrastrukture i komunalnom opremanju, te drugim mjerama politike uređenja prostora. Ostvarivanje ciljeva razvoja i koncepcije korištenja prostora provodit će se kroz trajno praćenje i istraživanje odnosa i pojava u prostoru, te odgovarajućom organizacijom cjelokupnog sustava prostornog uređenja i zaštite okoliša u Gradu Umaga-Umago. Za praćenje i nadzor nad provođenjem Plana zadužuju se tijela Grada Umaga-Umago.

Članak 222.b

(1) Pri provedbi Plana potrebno je primijeniti i promovirati mjere u funkciji prilagodbe klimatskim promjenama kao što su formiranje većeg broja većih i manjih parkovnih površina-zelenih odmorišta (džepni parkovi) u stambenim četvrtima i uz glavne pješačke pravce, formiranje drvoreda uz sve prometne površine gdje god je to moguće, primjena zelenih krovova i zelene urbane opreme, primjena propusnih vrsta opločenja, skupljanje i skladištenje kišnice za kasniju upotrebu

Članak 222.c

(1) Sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje gradnja, svi zahvati na pojedinoj građevnoj čestici namijenjenoj građenju građevine mogu se izvoditi fazno, do konačne realizacije omogućene Planom. Pri tome se faznim građenjem smatra građenje pojedinih dijelova građevine koji čine građevinu.

(2) Sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje gradnja, svi zahvati na pojedinoj građevnoj čestici namijenjenoj građenju složene građevine mogu se izvoditi etapno. Pri tome se etapnim građenjem smatra građenje pojedinih građevina koje čine složenu građevinu.